

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 02

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 0.035 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l =$ 導線の抵抗の断面積 S , 導線の長さのとき4
- 2 導線の抵抗 $R = 0.0224 \text{ } \Omega$, 導線の長さ l 導線の抵抗の断面積 S , 導線の長さのとき
- 3 導線の抵抗 $R = 0.14 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 1$ 導線の抵抗の断面積 $S = 2$ 導線の長さのとき、
- 4 導線の抵抗 $R = 0.2 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 15 \text{ m}$ 導線の断面積 $S = 0.25 \text{ mm}^2$ 導線の長さ l
- 5 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 10$ 導線の断面積 $S = 68 \text{ mm}^2$ 導線の長さ l
- 6 導線の抵抗 $R = 2.0 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120$ 導線の断面積 $S = 6 \text{ mm}^2$ 導線の長さ l のとき
- 7 導線の抵抗 $R = 2.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 150$ 導線の断面積 $S = 0.2 \text{ mm}^2$ 導線の長さ l のとき
- 8 導線の抵抗 $R = 0.56 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 2$ 導線の抵抗の断面積 S , 導線の長さのとき5
- 9 導線の抵抗 $R = 0.2 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 10$ 導線の断面積 $S = 5$ 導線の長さのとき、1
- 10 導線の抵抗 $R = 0.4 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$ 導線の断面積 $S = 34.5 \text{ mm}^2$ 導線の長さ l

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 02

なまえ： _____

- 導線の抵抗 $R = 0.035 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.08 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.028000000000000004 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.0224 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.08 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.028 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.028000000000000004 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.14 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.017 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.028000000000000004 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.2 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.085 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.1 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.5 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.68 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.05 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 2.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.08 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.05 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.1 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 2.5 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.020000000000000004 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.1 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.028000000000000004 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.56 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.1 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.028000000000000004 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.2 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.05 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.1 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.05 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.4 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 2 \, \text{m}$, 導線の断面積 $S = 0.34 \, \text{mm}^2$, 導線の長さのとき
こたえ： $0.1 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$