

物理 電場・電位：点電荷がつくる電界 basic-field 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の
- 2 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の
- 3 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の
- 4 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の
- 5 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の
- 6 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の
- 7 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の
- 8 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の
- 9 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の
- 10 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $|Q|$ kN/C 用の係数 Q からの距離 r の

物理 電場・電位：点電荷がつくる電界 basic-field 02

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 45 kN/C | こたえ : 4.5 kN/C |
| 2 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 11.25 kN/C | こたえ : 11.25 kN/C |
| 3 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 0.27 kN/C | こたえ : 13.5 kN/C |
| 4 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 36 kN/C | こたえ : 2.25 kN/C |
| 5 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 0.36 kN/C | こたえ : 1.6875 kN/C |
| 6 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 0.5625 kN/C | こたえ : 18 kN/C |
| 7 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 27 kN/C | こたえ : 9 kN/C |
| 8 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 0.09 kN/C | こたえ : 6.75 kN/C |
| 9 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 0.36 kN/C | こたえ : 0.09 kN/C |
| 10 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kN/C}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷の本きさ $ Q $ kN/C用の係数荷からの距離 r の | こたえ : 11.25 kN/C | こたえ : 3.375 kN/C |