

物理 電場・電位：点電荷がつくる電位 basic-potential 03 あんだい

なまえ： _____

- 1 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q1 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q0 =$
- 2 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q2 = 4 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q1 =$
- 3 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q3 = -1 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q =$
- 4 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q4 = -1 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q =$
- 5 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q5 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q1 =$
- 6 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q6 = 1 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q1 =$
- 7 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q7 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q0 =$
- 8 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q8 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q1 =$
- 9 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q9 = 2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q0 =$
- 10 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q0 = -4 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q =$

物理 電場・電位：点電荷がつくる電位 basic-potential 03 こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|---------------|--------------|
| 1 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q1= 6 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q0= | こたえ : 5.4 kV | こたえ : 27 kV |
| 2 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q2= 4 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q1= | こたえ : 36 kV | こたえ : 2.7 kV |
| 3 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q3= -1 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q2= | こたえ : -4.5 kV | こたえ : 36 kV |
| 4 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q4= -1 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q3= | こたえ : -0.9 kV | こたえ : -36 kV |
| 5 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q5= 6 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q4= | こたえ : 54 kV | こたえ : 9 kV |
| 6 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q6= 1 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q5= | こたえ : 9 kV | こたえ : 5.4 kV |
| 7 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q7= 6 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q6= | こたえ : 13.5 kV | こたえ : 0.9 kV |
| 8 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q8= 6 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q7= | こたえ : 54 kV | こたえ : 5.4 kV |
| 9 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q9= 2 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q8= | こたえ : 3.6 kV | こたえ : -18 kV |
| 10 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 Q0= -4 μC , 点電荷用の係数距離の逆数電荷-Q9= | こたえ : -3.6 kV | こたえ : 6.75kV |