

物理 電場・電位：点電荷がつくる電位 basic-potential 04 4 ばんだい

なまえ： _____

- 1 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_1 = -6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 6 \mu\text{C}$
- 2 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_2 = 3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 0$
- 3 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_3 = -6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 6 \mu\text{C}$
- 4 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_4 = 3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 0$
- 5 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_5 = -3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 6 \mu\text{C}$
- 6 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_6 = -6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 6 \mu\text{C}$
- 7 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_7 = 3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 0$
- 8 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_8 = -6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 6 \mu\text{C}$
- 9 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_9 = -5 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 1 \mu\text{C}$
- 10 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_{10} = -4 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 6 \mu\text{C}$

物理 電場・電位：点電荷がつくる電位 basic-potential 04 こたえ

なまえ： _____

- 1 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_1 = -6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_1 の電位
こたえ： -13.5 kV こたえ： -18 kV
- 2 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_2 = 3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_2 の電位
こたえ： 5.4 kV こたえ： 9 kV
- 3 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_3 = -6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_3 の電位
こたえ： -13.5 kV こたえ： 10.8 kV
- 4 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_4 = 3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_4 の電位
こたえ： 5.4 kV こたえ： -22.5 kV
- 5 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_5 = -3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_5 の電位
こたえ： -13.5 kV こたえ： -0.9 kV
- 6 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_6 = -6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_6 の電位
こたえ： -27 kV こたえ： -9 kV
- 7 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_7 = 3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_7 の電位
こたえ： 13.5 kV こたえ： -18 kV
- 8 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_8 = -6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_8 の電位
こたえ： -27 kV こたえ： 13.5 kV
- 9 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_9 = -5 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_9 の電位
こたえ： -45 kV こたえ： 22.5 kV
- 10 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_{10} = -4 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 Q_{10} の電位
こたえ： -3.6 kV こたえ： 5.4 kV