

物理 電場・電位：点電荷がつくる電位 basic-potential 05 もんだい

なまえ： _____

- 1 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q1 = -3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 1 \mu\text{C}$
- 2 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q2 = 2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 0 \mu\text{C}$
- 3 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q3 = 5 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 0 \mu\text{C}$
- 4 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q4 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 0 \mu\text{C}$
- 5 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q5 = 2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 0 \mu\text{C}$
- 6 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q6 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 1 \mu\text{C}$
- 7 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q7 = -2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 6 \mu\text{C}$
- 8 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q8 = -1 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 6 \mu\text{C}$
- 9 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q9 = 3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 0 \mu\text{C}$
- 10 $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q0 = -3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数 距離の逆数 電荷 $Q = 6 \mu\text{C}$

物理 電場・電位：点電荷がつくる電位 basic-potential 05 こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_1 = -3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 1$
こたえ: -27 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_1 = -3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 1$
こたえ: -27 kV |
| 2 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_2 = 2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: 1.8 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_2 = 2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: -4.5 kV |
| 3 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_3 = 5 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: 4.5 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_3 = 5 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: -4.5 kV |
| 4 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_4 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: 10.8 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_4 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: -4.5 kV |
| 5 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_5 = 2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: 1.8 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_5 = 2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: 10.8 kV |
| 6 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_6 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 1$
こたえ: 54 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_6 = 6 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 1$
こたえ: 9 kV |
| 7 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_7 = -2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 6$
こたえ: -4.5 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_7 = -2 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 6$
こたえ: 6.75 kV |
| 8 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_8 = -1 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 6$
こたえ: -2.25 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_8 = -1 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 6$
こたえ: -9 kV |
| 9 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_9 = 3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: 5.4 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_9 = 3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 0$
こたえ: -4.5 kV |
| 10 | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_0 = -3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 6$
こたえ: -6.75 kV | $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷 $Q_0 = -3 \mu\text{C}$, 点電荷用の係数距離の逆数電荷 $Q = 6$
こたえ: -3.6 kV |