

# 物理 電場・電位：点電荷がつくる電位 basic-potential 09 あんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

1  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_1 = 1 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

2  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_2 = 1 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

3  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_3 = 2 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

4  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_4 = 4 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

5  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_5 = 1 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

6  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_6 = 6 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

7  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_7 = 4 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

8  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_8 = -4 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

9  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_9 = 5 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

10  $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_{10} = 3 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $= Q_0 =$

# 物理 電場・電位：点電荷がつくる電位 basic-potential 09 こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_1 = 1 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： 4.5 kV                      こたえ： 1.8 kV
- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_2 = 1 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： 2.25 kV                      こたえ： 3.6 kV
- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_3 = 2 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： 3.6 kV                      こたえ： -2.25 kV
- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_4 = 4 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： 9 kV                      こたえ： -4.5 kV
- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_5 = 1 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： 4.5 kV                      こたえ： 45 kV
- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_6 = 6 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： 5.4 kV                      こたえ： 4.5 kV
- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_7 = 4 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： 7.2 kV                      こたえ： 27 kV
- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_8 = -4 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： -18 kV                      こたえ： -3.6 kV
- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_9 = 5 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： 11.25 kV                      こたえ： -2.7 kV
- $\mu\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{kV}$ 用の係数 = 9.0, 点電荷  $Q_0 = 3 \mu\text{C}$ , 点電荷用の係数距離の逆数電荷  $Q_0 = 1 \mu\text{C}$   
こたえ： 2.7 kV                      こたえ： 13.5 kV