

物理基礎 閉管の気柱共鳴 reverse-source-frequency 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 音波の速さ $v = 360.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm
- 2 音波の速さ $v = 338.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm
- 3 音波の速さ $v = 322.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm
- 4 音波の速さ $v = 332.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm
- 5 音波の速さ $v = 352.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm
- 6 音波の速さ $v = 360.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm
- 7 音波の速さ $v = 322.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm
- 8 音波の速さ $v = 360.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm
- 9 音波の速さ $v = 348.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm
- 10 音波の速さ $v = 330.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ cm , 閉管基本振動の波長 cm

物理基礎 閉管の気柱共鳴 reverse-source-frequency 04 こたえ

なまえ： _____

- 1 音波の速さ $v = 360.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.9 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 180 Hz こたえ： 175 Hz
- 2 音波の速さ $v = 338.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.6 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 169 Hz こたえ： 168 Hz
- 3 音波の速さ $v = 322.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.2 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 161 Hz こたえ： 171 Hz
- 4 音波の速さ $v = 332.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.6 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 166 Hz こたえ： 163 Hz
- 5 音波の速さ $v = 352.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.4 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 176 Hz こたえ： 167 Hz
- 6 音波の速さ $v = 360.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.8 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 180 Hz こたえ： 164 Hz
- 7 音波の速さ $v = 322.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.4 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 161 Hz こたえ： 167 Hz
- 8 音波の速さ $v = 360.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.9 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 180 Hz こたえ： 180 Hz
- 9 音波の速さ $v = 348.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.8 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 174 Hz こたえ： 164 Hz
- 10 音波の速さ $v = 330.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ 0.8 m , 閉管基本振動周波数
こたえ： 165 Hz こたえ： 164 Hz