

物理基礎 閉管の気柱共鳴 reverse-source-frequency 07 もんだい

なまえ： _____

- 1 音波の速さ $v = 320.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.8 m , 閉管基本振動の波長 1.6 m
- 2 音波の速さ $v = 340.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.6 m , 閉管基本振動の波長 1.2 m
- 3 音波の速さ $v = 356.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.9 m , 閉管基本振動の波長 1.8 m
- 4 音波の速さ $v = 354.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.4 m , 閉管基本振動の波長 0.8 m
- 5 音波の速さ $v = 346.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.5 m , 閉管基本振動の波長 1.0 m
- 6 音波の速さ $v = 346.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.4 m , 閉管基本振動の波長 0.8 m
- 7 音波の速さ $v = 328.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.8 m , 閉管基本振動の波長 1.6 m
- 8 音波の速さ $v = 320.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.4 m , 閉管基本振動の波長 0.8 m
- 9 音波の速さ $v = 346.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.4 m , 閉管基本振動の波長 0.8 m
- 10 音波の速さ $v = 346.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の係数速さ, 気柱の長さ 0.6 m , 閉管基本振動の波長 1.2 m

物理基礎 閉管の気柱共鳴 reverse-source-frequency 07 こたえ

なまえ： _____

- 1 音波の速さ $v = 320.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.80 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 160 Hz こたえ： 174 Hz
- 2 音波の速さ $v = 340.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.60 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 170 Hz こたえ： 178 Hz
- 3 音波の速さ $v = 356.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.80 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 178 Hz こたえ： 175 Hz
- 4 音波の速さ $v = 354.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.40 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 177 Hz こたえ： 167 Hz
- 5 音波の速さ $v = 346.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.80 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 173 Hz こたえ： 170 Hz
- 6 音波の速さ $v = 346.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.40 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 173 Hz こたえ： 172 Hz
- 7 音波の速さ $v = 328.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.80 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 164 Hz こたえ： 179 Hz
- 8 音波の速さ $v = 320.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.40 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 160 Hz こたえ： 177 Hz
- 9 音波の速さ $v = 346.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.40 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 173 Hz こたえ： 172 Hz
- 10 音波の速さ $v = 346.0 \text{ m/s}$, 閉管基本振動の波速 v , 気柱の長さ 0.60 m , 閉管基本振動の周波数 f
こたえ： 173 Hz こたえ： 163 Hz