

物理 波：水面波の干渉と回折 穴埋め 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込む現象を回折と呼び、複数の波が重なり、強め合いや弱め合いが生じる。
- 2 一般に波長がすき間の幅に比べて大きいほど、複数の波が重なり、強め合いや弱め合いが生じる。
- 3 同位相の二波源からの経路差が $(m + 1/2)\lambda$ の点では波の強さが弱くなる。
- 4 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点では複数の波が重なり、強め合いや弱め合いが生じる。
- 5 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点では同位相の波が重なり、強め合いや弱め合いが生じる。
- 6 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点では複数の波が重なり、強め合いや弱め合いが生じる。
- 7 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込む現象を回折と呼び、同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点では強め合いが生じる。
- 8 一般に波長がすき間の幅に比べて大きいほど、一般に波長がすき間の幅に比べて大きいほど回折が顕著になる。
- 9 一般に波長がすき間の幅に比べて大きいほど、一般に波長がすき間の幅に比べて大きいほど回折が顕著になる。
- 10 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込む現象を回折と呼び、同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点では強め合いが生じる。

物理 波：水面波の干渉と回折 穴埋め 07

こたえ

なまえ： _____

- 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込んで、複数の波が重なり、強め合いや弱め合い
こたえ：回折
こたえ：干渉
- 一般に波長がすき間の幅に比べて大きいほとんどの波が重なり、強め合いや弱め合い
こたえ：回折
こたえ：干渉
- 同位相の二波源からの経路差が $(m + 1/2)\lambda$ の点 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点
こたえ：弱め合う
こたえ：強め合う
- 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点 複数の波が重なり、強め合いや弱め合い
こたえ：強め合う
こたえ：干渉
- 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点
こたえ：強め合う
こたえ：強め合う
- 同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点 複数の波が重なり、強め合いや弱め合い
こたえ：強め合う
こたえ：干渉
- 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込んで、同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点
こたえ：回折
こたえ：強め合う
- 一般に波長がすき間の幅に比べて大きいほとんどの波が重なり、強め合いや弱め合い
こたえ：回折
こたえ：回折
- 一般に波長がすき間の幅に比べて大きいほとんどの波が重なり、強め合いや弱め合い
こたえ：回折
こたえ：回折
- 波がすき間や障害物の端の後方へ回り込んで、同位相の二波源からの経路差が $m\lambda$ の点
こたえ：回折
こたえ：強め合う