

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-turns 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.25 \text{ V}$, 0.5巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.125 \text{ V}$
- 2 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.02 \text{ V}$, 0.2巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.002 \text{ V}$
- 3 誘導起電力の大きさ $E = 0.08 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.002 \text{ V}$, 0.1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0002 \text{ V}$
- 4 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.5 \text{ V}$
- 5 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$
- 6 誘導起電力の大きさ $E = 2.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$
- 7 誘導起電力の大きさ $E = 10.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$
- 8 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.5 \text{ V}$
- 9 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$
- 10 誘導起電力の大きさ $E = 4.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E \triangleq 0.0001 \text{ V}$

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-turns 08

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.25 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：1巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.25 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：1巻 |
| 2 | 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.02 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：50巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.02 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：2巻 |
| 3 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.08 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.02 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：1巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.08 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.02 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：2巻 |
| 4 | 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：100巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：20巻 |
| 5 | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.04 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：5巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.04 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：50巻 |
| 6 | 誘導起電力の大きさ $E = 2.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.05 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：50巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 2.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.05 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：100巻 |
| 7 | 誘導起電力の大きさ $E = 10.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.1 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：100巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 10.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.1 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：100巻 |
| 8 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：50巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：50巻 |
| 9 | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.05 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：10巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.05 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：10巻 |
| 10 | 誘導起電力の大きさ $E = 4.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.06 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：100巻 | 誘導起電力の大きさ $E = 4.0 \text{ V}$, 1巻あたり誘導起電力の大きさ $E = 0.06 \text{ V}$, 1巻あたり
こたえ：20巻 |