

Appendix A: Physical Constants and Conversion Factors

PHYSICAL CONSTANTS

Avogadro's number, $N_A = 6.023 \times 10^{26}$ molecules/kgmole
 Boltzmann's constant, $k = 1.381 \times 10^{-23}$ J/(molecule·K)
 Electron charge, $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C
 Electron mass, $m_e = 9.110 \times 10^{-31}$ kg
 Faraday's constant, $F = 96,487$ kC/kgmole electrons = 96,487 kJ/(V·kgmole electrons)
 Gravitational acceleration (standard), $g = 32.174$ ft/s² = 9.807 m/s²
 Gravitational constant, $k_G = 6.67 \times 10^{-11}$ m³/(kg·s²)
 Newton's second law constant, $g_c = 32.174$ lbm·ft/(lbf·s²) = 1.0 kg·m/(N·s²)
 Planck's constant, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s/molecule
 Stefan-Boltzmann constant, $\sigma = 0.1714 \times 10^{-8}$ Btu/(h·ft²·R⁴) = 5.670×10^{-8} W/(m²·K⁴)
 Universal gas constant $\mathfrak{R} = 1545.35$ ft·lbf/(lbmole·R) = 8314.3 J/(kgmole·K)
 = 8.3143 kJ/(kgmole·K) = 1.9858 Btu/(lbmole·R)
 = 1.9858 kcal/(kgmole·K) = 1.9858 cal/(gmole·K)
 = 0.08314 bar·m³/(kgmole·K) = 82.05 L·atm/(kgmole·K)
 Velocity of light in a vacuum, $c = 9.836 \times 10^8$ ft/s = 2.998×10^8 m/s

UNIT DEFINITIONS

1 coulomb (C) = 1 A·s	1 ohm (Ω) = 1 V/A
1 dyne = 1 g·cm/s ²	1 pascal (Pa) = 1 N/m ²
1 erg = 1 dyne·cm	1 poundal = 1 lbm·ft/s ²
1 farad (F) = 1 C/V	1 siemens (S) = 1 A/V
1 henry (H) = 1 Wb/A	1 slug = 1 lbf·s ² /ft
1 hertz (Hz) = 1 cycle/s	1 tesla (T) = 1 Wb/m ²
1 joule (J) = 1 N·m	1 volt (V) = 1 W/A
1 lumen = 1 candela·steradian	1 watt (W) = 1 J/s
1 lux = 1 lumen/m ²	1 weber (Wb) = 1 V·s
1 newton (N) = 1 kg·m/s ²	

CONVERSION FACTORS

Length	Energy
1 m = 3.2808 ft = 39.37 in = 10 ² cm = 10 ¹⁰ Å	1 J = 1 N·m = 1 kg·m ² /s ² = 9.479 × 10 ⁻⁴ Btu
1 cm = 0.0328 ft = 0.394 in = 10 ⁻² m = 10 ⁸ Å	1 kJ = 1000 J = 0.9479 Btu = 238.9 cal
1 mm = 10 ⁻³ m = 10 ⁻¹ cm	1 Btu = 1055.0 J = 1.055 kJ = 778.16 ft·lbf = 252 cal
1 km = 1000 m = 0.6215 miles = 3281 ft	1 cal = 4.186 J = 3.968 × 10 ⁻³ Btu
1 in = 2.540 cm = 0.0254 m	1 Cal (in food value) = 1 kcal = 4186 J = 3.968 Btu
1 ft = 12 in = 0.3048 m	1 erg = 1 dyne·cm = 1 g·cm ² /s ² = 10 ⁻⁷ J
1 mile = 5280 ft = 1609.36 m = 1.609 km	1 eV = 1.602 × 10 ⁻¹⁹ J

(Continued)

CONVERSION FACTORS (Continued)**Area**

$$1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2 = 10.76 \text{ ft}^2 = 1550 \text{ in}^2$$

$$1 \text{ ft}^2 = 144 \text{ in}^2 = 0.0929 \text{ m}^2 = 929.05 \text{ cm}^2$$

$$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2 = 1.0764 \times 10^{-3} \text{ ft}^2 = 0.155 \text{ in}^2$$

$$1 \text{ in}^2 = 6.944 \times 10^{-3} \text{ ft}^2 = 6.4516 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 6.4516 \text{ cm}^2$$

Volume

$$1 \text{ m}^3 = 35.313 \text{ ft}^3 = 6.1023 \times 10^4 \text{ in}^3 = 1000 \text{ L} = 264.171 \text{ gal}$$

$$1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3 = 0.0353 \text{ ft}^3 = 61.03 \text{ in}^3 = 0.2642 \text{ gal}$$

$$1 \text{ gal} = 231 \text{ in}^3 = 0.13368 \text{ ft}^3 = 3.785 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ ft}^3 = 1728 \text{ in}^3 = 28.3168 \text{ L} = 0.02832 \text{ m}^3 = 7.4805 \text{ gal}$$

$$1 \text{ in}^3 = 16.387 \text{ cm}^3 = 1.6387 \times 10^{-5} \text{ m}^3 = 4.329 \times 10^{-3} \text{ gal}$$

Mass

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} = 2.2046 \text{ lbm} = 0.0685 \text{ slug}$$

$$1 \text{ lbm} = 453.6 \text{ g} = 0.4536 \text{ kg} = 3.108 \times 10^{-2} \text{ slug}$$

$$1 \text{ slug} = 32.174 \text{ lbm} = 1.459 \times 10^4 \text{ g} = 14.594 \text{ kg}$$

Force

$$1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyne} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 0.225 \text{ lbf}$$

$$1 \text{ lbf} = 4.448 \text{ N} = 32.174 \text{ poundals}$$

$$1 \text{ poundal} = 0.138 \text{ N} = 3.108 \times 10^{-2} \text{ lbf}$$

Power

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3 = 3.412 \text{ Btu/h} = 1.3405 \times 10^{-3} \text{ hp}$$

$$1 \text{ kW} = 1000 \text{ W} = 3412 \text{ Btu/h} = 737.3 \text{ ft} \cdot \text{lbf/s} = 1.3405 \text{ hp}$$

$$1 \text{ Btu/h} = 0.293 \text{ W} = 0.2161 \text{ ft} \cdot \text{lbf/s} = 3.9293 \times 10^{-4} \text{ hp}$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ ft} \cdot \text{lbf/s} = 33000 \text{ ft} \cdot \text{lbf/min} = 2545 \text{ Btu/h} = 746 \text{ W}$$

Pressure

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2) = 1.4504 \times 10^{-4} \text{ lbf/in}^2$$

$$1 \text{ lbf/in}^2 = 6894.76 \text{ Pa} = 0.068 \text{ atm} = 2.036 \text{ in Hg}$$

$$1 \text{ atm} = 14.696 \text{ lbf/in}^2 = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$= 101.325 \text{ kPa} = 760 \text{ mm Hg}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 0.987 \text{ atm} = 14.504 \text{ lbf/in}^2$$

$$1 \text{ dyne/cm}^2 = 0.1 \text{ Pa} = 10^{-6} \text{ bar} = 145.04 \times 10^{-7} \text{ lbf/in}^2$$

$$1 \text{ in Hg} = 3376.8 \text{ Pa} = 0.491 \text{ lbf/in}^2$$

$$1 \text{ in H}_2\text{O} = 248.8 \text{ Pa} = 0.0361 \text{ lbf/in}^2$$

MISCELLANEOUS UNIT CONVERSIONS**Specific Heat Units**

$$1 \text{ Btu}/(\text{lbm} \cdot ^\circ\text{F}) = 1 \text{ Btu}/(\text{lbm} \cdot \text{R})$$

$$1 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K}) = 0.23884 \text{ Btu}/(\text{lbm} \cdot \text{R}) = 185.8 \text{ ft} \cdot \text{lbf}/(\text{lbm} \cdot \text{R})$$

$$1 \text{ Btu}/(\text{lbm} \cdot \text{R}) = 778.16 \text{ ft} \cdot \text{lbf}/(\text{lbm} \cdot \text{R}) = 4.186 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

Energy Density Units

$$1 \text{ kJ/kg} = 1000 \text{ m}^2/\text{s}^2 = 0.4299 \text{ Btu/lbm}$$

$$1 \text{ Btu/lbm} = 2.326 \text{ kJ/kg} = 2326 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

Energy Flux

$$1 \text{ W/m}^2 = 0.317 \text{ Btu}/(\text{h} \cdot \text{ft}^2)$$

$$1 \text{ Btu}/(\text{h} \cdot \text{ft}^2) = 3.154 \text{ W/m}^2$$

Heat Transfer Coefficient

$$1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) = 0.1761 \text{ Btu}/(\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot \text{R})$$

$$1 \text{ Btu}/(\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot \text{R}) = 5.679 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Thermal Conductivity

$$1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K}) = 0.5778 \text{ Btu}/(\text{h} \cdot \text{ft} \cdot \text{R})$$

$$1 \text{ Btu}/(\text{h} \cdot \text{ft} \cdot \text{R}) = 1.731 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$$

Temperature

$$T(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5} T(^{\circ}\text{C}) + 32 = T(\text{R}) - 459.67$$

$$T(^{\circ}\text{C}) = \frac{5}{9} [T(^{\circ}\text{F}) - 32] = T(\text{K}) - 273.15$$

$$T(\text{R}) = \frac{9}{5} T(\text{K}) = (1.8)T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{F}) + 459.67$$

$$T(\text{K}) = \frac{5}{9} T(\text{R}) = T(\text{R})/1.8 = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

Density

$$1 \text{ lbm/ft}^3 = 16.0187 \text{ kg/m}^3$$

$$1 \text{ kg/m}^3 = 0.062427 \text{ lbm/ft}^3 = 10^{-3} \text{ g/cm}^3$$

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/L} = 62.4 \text{ lbm/ft}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Viscosity

$$1 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 1 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}^2 = 1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}) = 10 \text{ poise}$$

$$1 \text{ poise} = 1 \text{ dyne} \cdot \text{s}/\text{cm}^2 = 1 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s}) = 0.1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$1 \text{ poise} = 2.09 \times 10^{-3} \text{ lbf} \cdot \text{s}/\text{ft}^2 = 6.72 \times 10^{-2} \text{ lbm}/(\text{ft} \cdot \text{s})$$

$$1 \text{ centipoise} = 0.01 \text{ poise} = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$1 \text{ lbf} \cdot \text{s}/\text{ft}^2 = 1 \text{ slug}/(\text{ft} \cdot \text{s}) = 47.9 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 479 \text{ poise}$$

$$1 \text{ stoke} = 1 \text{ cm}^2/\text{s} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s} = 1.076 \times 10^{-3} \text{ ft}^2/\text{s}$$

$$1 \text{ centistoke} = 0.01 \text{ stoke} = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} = 1.076 \times 10^{-5} \text{ ft}^2/\text{s}$$

$$1 \text{ m}^2/\text{s} = 10^4 \text{ stoke} = 10^6 \text{ centistoke} = 10.76 \text{ ft}^2/\text{s}$$

TABLE A-3 Properties of Saturated Water (Liquid–Vapor): Pressure Table

Press. bar	Temp. °C	Specific Volume m ³ /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Press. bar
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor v_g	Sat. Liquid u_f	Sat. Vapor u_g	Sat. Liquid h_f	Evap. h_{fg}	Sat. Vapor h_g	Sat. Liquid s_f	Sat. Vapor s_g	
0.04	28.96	1.0040	34.800	121.45	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.4746	0.04
0.06	36.16	1.0064	23.739	151.53	2425.0	151.53	2415.9	2567.4	0.5210	8.3304	0.06
0.08	41.51	1.0084	18.103	173.87	2432.2	173.88	2403.1	2577.0	0.5926	8.2287	0.08
0.10	45.81	1.0102	14.674	191.82	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	8.1502	0.10
0.20	60.06	1.0172	7.649	251.38	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.9085	0.20
0.30	69.10	1.0223	5.229	289.20	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	7.7686	0.30
0.40	75.87	1.0265	3.993	317.53	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	7.6700	0.40
0.50	81.33	1.0300	3.240	340.44	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	7.5939	0.50
0.60	85.94	1.0331	2.732	359.79	2489.6	359.86	2293.6	2653.5	1.1453	7.5320	0.60
0.70	89.95	1.0360	2.365	376.63	2494.5	376.70	2283.3	2660.0	1.1919	7.4797	0.70
0.80	93.50	1.0380	2.087	391.58	2498.8	391.66	2274.1	2665.8	1.2329	7.4346	0.80
0.90	96.71	1.0410	1.869	405.06	2502.6	405.15	2265.7	2670.9	1.2695	7.3949	0.90
1.00	99.63	1.0432	1.694	417.36	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	7.3594	1.00
1.50	111.4	1.0528	1.159	466.94	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	7.2233	1.50
2.00	120.2	1.0605	0.8857	504.49	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	7.1271	2.00
2.50	127.4	1.0672	0.7187	535.10	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	7.0527	2.50
3.00	133.6	1.0732	0.6058	561.15	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	6.9919	3.00
3.50	138.9	1.0786	0.5243	583.95	2546.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	6.9405	3.50
4.00	143.6	1.0836	0.4625	604.31	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	6.8959	4.00
4.50	147.9	1.0882	0.4140	622.25	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	6.8565	4.50
5.00	151.9	1.0926	0.3749	639.68	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	6.8212	5.00
6.00	158.9	1.1006	0.3157	669.90	2567.4	670.56	2086.3	2756.8	1.9312	6.7600	6.00
7.00	165.0	1.1080	0.2729	696.44	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	6.7080	7.00
8.00	170.4	1.1148	0.2404	720.22	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	6.6628	8.00
9.00	175.4	1.1212	0.2150	741.83	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	6.6226	9.00
10.0	179.9	1.1273	0.1944	761.68	2583.6	762.81	2015.3	2778.1	2.1387	6.5863	10.0
15.0	198.3	1.1539	0.1318	843.16	2594.5	844.84	1947.3	2792.2	2.3150	6.4448	15.0
20.0	212.4	1.1767	0.09963	906.44	2600.3	908.79	1890.7	2799.5	2.4474	6.3409	20.0
25.0	224.0	1.1973	0.07998	959.11	2603.1	962.11	1841.0	2803.1	2.5547	6.2575	25.0
30.0	233.9	1.2165	0.06668	1004.8	2604.1	1008.4	1795.7	2804.2	2.6457	6.1869	30.0
35.0	242.6	1.2347	0.05707	1045.4	2603.7	1049.8	1753.7	2803.4	2.7253	6.1253	35.0
40.0	250.4	1.2522	0.04978	1082.3	2602.3	1087.3	1714.1	2801.4	2.7964	6.0701	40.0
45.0	257.5	1.2692	0.04406	1116.2	2600.1	1121.9	1676.4	2798.3	2.8610	6.0199	45.0
50.0	264.0	1.2859	0.03944	1147.8	2597.1	1154.2	1640.1	2794.3	2.9202	5.9734	50.0
60.0	275.6	1.3187	0.03244	1205.4	2589.7	1213.4	1571.0	2784.3	3.0267	5.8892	60.0
70.0	285.9	1.3513	0.02737	1257.6	2580.5	1267.0	1505.1	2772.1	3.1211	5.8133	70.0
80.0	295.1	1.3842	0.02352	1305.6	2569.8	1316.6	1441.3	2758.0	3.2068	5.7432	80.0
90.0	303.4	1.4178	0.02048	1350.5	2557.8	1363.3	1378.9	2742.1	3.2858	5.6772	90.0
100.	311.1	1.4524	0.01803	1393.0	2544.4	1407.6	1317.1	2724.7	3.3596	5.6141	100.
110.	318.2	1.4886	0.01599	1433.7	2529.8	1450.1	1255.5	2705.6	3.4295	5.5527	110.

TABLE A-3 (Continued)

Press. bar	Temp. °C	Specific Volume m ³ /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Press. bar
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor v_g	Sat. Liquid u_f	Sat. Vapor u_g	Sat. Liquid h_f	Evap. h_{fg}	Sat. Vapor h_g	Sat. Liquid s_f	Sat. Vapor s_g	
120.	324.8	1.5267	0.01426	1473.0	2513.7	1491.3	1193.6	2684.9	3.4962	5.4924	120.
130.	330.9	1.5671	0.01278	1511.1	2496.1	1531.5	1130.7	2662.2	3.5606	5.4323	130.
140.	336.8	1.6107	0.01149	1548.6	2476.8	1571.1	1066.5	2637.6	3.6232	5.3717	140.
150.	342.2	1.6581	0.01034	1585.6	2455.5	1610.5	1000.0	2610.5	3.6848	5.3098	150.
160.	347.4	1.7107	0.009306	1622.7	2431.7	1650.1	930.6	2580.6	3.7461	5.2455	160.
170.	352.4	1.7702	0.008364	1660.2	2405.0	1690.3	856.9	2547.2	3.8079	5.1777	170.
180.	357.1	1.8397	0.007489	1698.9	2374.3	1732.0	777.1	2509.1	3.8715	5.1044	180.
190.	361.5	1.9243	0.006657	1739.9	2338.1	1776.5	688.0	2464.5	3.9388	5.0228	190.
200.	365.8	2.036	0.005834	1785.6	2293.0	1826.3	583.4	2409.7	4.0139	4.9269	200.
220.9	374.1	3.155	0.003155	2029.6	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	4.4298	220.9

H₂O

TABLE A-4 Properties of Superheated Water Vapor

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 0.06 \text{ bar} = 0.006 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 36.16^\circ\text{C}$)					$p = 0.35 \text{ bar} = 0.035 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 72.69^\circ\text{C}$)			
Sat.	23.739	2425.0	2567.4	8.3304	4.526	2473.0	2631.4	7.7158
80	27.132	2487.3	2650.1	8.5804	4.625	2483.7	2645.6	7.7564
120	30.219	2544.7	2726.0	8.7840	5.163	2542.4	2723.1	7.9644
160	33.302	2602.7	2802.5	8.9693	5.696	2601.2	2800.6	8.1519
200	36.383	2661.4	2879.7	9.1398	6.228	2660.4	2878.4	8.3237
240	39.462	2721.0	2957.8	9.2982	6.758	2720.3	2956.8	8.4828
280	42.540	2781.5	3036.8	9.4464	7.287	2780.9	3036.0	8.6314
320	45.618	2843.0	3116.7	9.5859	7.815	2842.5	3116.1	8.7712
360	48.696	2905.5	3197.7	9.7180	8.344	2905.1	3197.1	8.9034
400	51.774	2969.0	3279.6	9.8435	8.872	2968.6	3279.2	9.0291
440	54.851	3033.5	3362.6	9.9633	9.400	3033.2	3362.2	9.1490
500	59.467	3132.3	3489.1	10.1336	10.192	3132.1	3488.8	9.3194
$p = 0.70 \text{ bar} = 0.07 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 89.95^\circ\text{C}$)					$p = 1.0 \text{ bar} = 0.10 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 99.63^\circ\text{C}$)			
Sat.	2.365	2494.5	2660.0	7.4797	1.694	2506.1	2675.5	7.3594
100	2.434	2509.7	2680.0	7.5341	1.696	2506.7	2676.2	7.3614
120	2.571	2539.7	2719.6	7.6375	1.793	2537.3	2716.6	7.4668
160	2.841	2599.4	2798.2	7.8279	1.984	2597.8	2796.2	7.6597
200	3.108	2659.1	2876.7	8.0012	2.172	2658.1	2875.3	7.8343
240	3.374	2719.3	2955.5	8.1611	2.359	2718.5	2954.5	7.9949
280	3.640	2780.2	3035.0	8.3162	2.546	2779.6	3034.2	8.1445
320	3.905	2842.0	3115.3	8.4504	2.732	2841.5	3114.6	8.2849
360	4.170	2904.6	3196.5	8.5828	2.917	2904.2	3195.9	8.4175
400	4.434	2968.2	3278.6	8.7086	3.103	2967.9	3278.2	8.5435
440	4.698	3032.9	3361.8	8.8286	3.288	3032.6	3361.4	8.6636
500	5.095	3131.8	3488.5	8.9991	3.565	3131.6	3488.1	8.8342
$p = 1.5 \text{ bar} = 0.15 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 111.37^\circ\text{C}$)					$p = 3.0 \text{ bar} = 0.30 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 133.55^\circ\text{C}$)			
Sat.	1.159	2519.7	2693.6	7.2233	0.606	2543.6	2725.3	6.9919
120	1.188	2533.3	2711.4	7.2693				
160	1.317	2595.2	2792.8	7.4665	0.651	2587.1	2782.3	7.1276
200	1.444	2656.2	2872.9	7.6433	0.716	2650.7	2865.5	7.3115
240	1.570	2717.2	2952.7	7.8052	0.781	2713.1	2947.3	7.4774
280	1.695	2778.6	3032.8	7.9555	0.844	2775.4	3028.6	7.6299
320	1.819	2840.6	3113.5	8.0964	0.907	2838.1	3110.1	7.7722
360	1.943	2903.5	3195.0	8.2293	0.969	2901.4	3192.2	7.9061
400	2.067	2967.3	3277.4	8.3555	1.032	2965.6	3275.0	8.0330
440	2.191	3032.1	3360.7	8.4757	1.094	3030.6	3358.7	8.1538
500	2.376	3131.2	3487.6	8.6466	1.187	3130.0	3486.0	8.3251
600	2.685	3301.7	3704.3	8.9101	1.341	3300.8	3703.2	8.5892

TABLE A-4 (Continued)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 5.0 \text{ bar} = 0.50 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 151.86^\circ\text{C}$)					$p = 7.0 \text{ bar} = 0.70 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 164.97^\circ\text{C}$)			
Sat.	0.3749	2561.2	2748.7	6.8213	0.2729	2572.5	2763.5	6.7080
180	0.4045	2609.7	2812.0	6.9656	0.2847	2599.8	2799.1	6.7880
200	0.4249	2642.9	2855.4	7.0592	0.2999	2634.8	2844.8	6.8865
240	0.4646	2707.6	2939.9	7.2307	0.3292	2701.8	2932.2	7.0641
280	0.5034	2771.2	3022.9	7.3865	0.3574	2766.9	3017.1	7.2233
320	0.5416	2834.7	3105.6	7.5308	0.3852	2831.3	3100.9	7.3697
360	0.5796	2898.7	3188.4	7.6660	0.4126	2895.8	3184.7	7.5063
400	0.6173	2963.2	3271.9	7.7938	0.4397	2960.9	3268.7	7.6350
440	0.6548	3028.6	3356.0	7.9152	0.4667	3026.6	3353.3	7.7571
500	0.7109	3128.4	3483.9	8.0873	0.5070	3126.8	3481.7	7.9299
600	0.8041	3299.6	3701.7	8.3522	0.5738	3298.5	3700.2	8.1956
700	0.8969	3477.5	3925.9	8.5952	0.6403	3476.6	3924.8	8.4391
$p = 10.0 \text{ bar} = 1.0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 179.91^\circ\text{C}$)					$p = 15.0 \text{ bar} = 1.5 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 198.32^\circ\text{C}$)			
Sat.	0.1944	2583.6	2778.1	6.5865	0.1318	2594.5	2792.2	6.4448
200	0.2060	2621.9	2827.9	6.6940	0.1325	2598.1	2796.8	6.4546
240	0.2275	2692.9	2920.4	6.8817	0.1483	2676.9	2899.3	6.6628
280	0.2480	2760.2	3008.2	7.0465	0.1627	2748.6	2992.7	6.8381
320	0.2678	2826.1	3093.9	7.1962	0.1765	2817.1	3081.9	6.9938
360	0.2873	2891.6	3178.9	7.3349	0.1899	2884.4	3169.2	7.1363
400	0.3066	2957.3	3263.9	7.4651	0.2030	2951.3	3255.8	7.2690
440	0.3257	3023.6	3349.3	7.5883	0.2160	3018.5	3342.5	7.3940
500	0.3541	3124.4	3478.5	7.7622	0.2352	3120.3	3473.1	7.5698
540	0.3729	3192.6	3565.6	7.8720	0.2478	3189.1	3560.9	7.6805
600	0.4011	3296.8	3697.9	8.0290	0.2668	3293.9	3694.0	7.8385
640	0.4198	3367.4	3787.2	8.1290	0.2793	3364.8	3783.8	7.9391
$p = 20.0 \text{ bar} = 2.0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 212.42^\circ\text{C}$)					$p = 30.0 \text{ bar} = 3.0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 233.90^\circ\text{C}$)			
Sat.	0.0996	2600.3	2799.5	6.3409	0.0667	2604.1	2804.2	6.1869
240	0.1085	2659.6	2876.5	6.4952	0.0682	2619.7	2824.3	6.2265
280	0.1200	2736.4	2976.4	6.6828	0.0771	2709.9	2941.3	6.4462
320	0.1308	2807.9	3069.5	6.8452	0.0850	2788.4	3043.4	6.6245
360	0.1411	2877.0	3159.3	6.9917	0.0923	2861.7	3138.7	6.7801
400	0.1512	2945.2	3247.6	7.1271	0.0994	2932.8	3230.9	6.9212
440	0.1611	3013.4	3335.5	7.2540	0.1062	3002.9	3321.5	7.0520
500	0.1757	3116.2	3467.6	7.4317	0.1162	3108.0	3456.5	7.2338
540	0.1853	3185.6	3556.1	7.5434	0.1227	3178.4	3546.6	7.3474
600	0.1996	3290.9	3690.1	7.7024	0.1324	3285.0	3682.3	7.5085
640	0.2091	3362.2	3780.4	7.8035	0.1388	3357.0	3773.5	7.6106
700	0.2232	3470.9	3917.4	7.9487	0.1484	3466.5	3911.7	7.7571