

1. K-means聚类算法中，用于衡量簇内数据点与簇中心距离的指标是（ ）

- A. K-means
- B. 欧氏距离
- C. SSE (Sum of Squared Errors)
- D. 曼哈顿距离

正确答案：C

SSE (Sum of Squared Errors) 是 K-means 算法中用于衡量簇内数据点与簇中心距离的指标。

2. K-means聚类算法中，用于确定最佳簇数k的方法之一是（ ）

- A. 肘部法则 (Elbow Method)
- B. 间隙统计 (Gap Statistic)
- C. 惯性 (inertia)
- D. 轮廓系数 (Silhouette Coefficient)

正确答案：C

惯性 (inertia) 是 K-means 算法中用于衡量簇内数据点与簇中心距离的指标，常用于确定最佳簇数k。

3. K-means++算法中，用于初始化簇中心的策略是（ ）

- A. 随机选择
- B. 选择距离最远的点
- C. 选择距离最近的点
- D. 选择距离最近的点

正确答案：B

K-means++ 算法中，用于初始化簇中心的策略是选择距离最远的点。

4. K-Medoids聚类算法中，用于衡量簇内数据点与簇中心距离的指标是（ ）

- A. 欧氏距离
- B. 曼哈顿距离
- C. 切比雪夫距离
- D. K-means

正确答案：C

K-Medoids 算法中，用于衡量簇内数据点与簇中心距离的指标是切比雪夫距离。

5. 轮廓系数 (Silhouette Coefficient) 的取值范围是（ ）

- A. [0,1]
- B. [-1,1]
- C. [0,∞)


A. SSE

B. ■■■■

C. ☐ ☐

D. ■■■

■■■■■B

 [-1, 1] 

21. `■ ■ ■ ■ ■ ■ K-Means ■ ■ ■ ■ SSE( ■ ■ ■ ■ ■ ) ■ ■ ■ ■ ( )`

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■B

SSE

22. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■K-Means■■■■■k()

- A. ■■■■
- B. ■■■■
- C. ■■■■■
- D. ■■■■

■■■■■B

■■■■■■■■■■ k ■■■■SSE■■■■■■■■■■ k ■■■

23. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■()

- A. ■■■■
- B. ■■■■
- C. ■■■■■■
- D. ■■■■

■■■■■C

24. K-Means

- A. ■■
- B. ■■■■■■
- C. ■■■
- D. ■■■■■■

■■■■■C

[illegible]

25. `sklearn.cluster.KMeans()`

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■B

K-Means

26. sklearn.KMeans.fit_predict()

- A.
- B.
- C.
- D.

C

fit_predict

27. K-Means()

- A.
- B.
- C.
- D.

C

28. K-Means()

- A.
- B.
- C. k
- D.

C

K-Means k

29. ()

- A.
- B.
- C.
- D.

B

30. K-Means SSE k()

- A. k
- B. SSE k
- C.
- D. k

D

SSE k SSE k

31. K-Means()

- A.
- B.
- C.
- D.

B



32.

- A.
- B.
- C.
- D.

C

33. Kmeans

- A.
- B.
- C.
- D.

A

34. dbscan

- A.
- B.
- C.
- D.

B

35.

- A.
- B.
- C.
- D.

B

36. K-means

- A.
- B.
- C.
- D.

■■■■■C

37. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

A. ■■■■■■■■■■

B. ■■■■■■■■■■

C. ■■■■■■

D. ■■■■■

■■■■■B

[illegible]

A. ■■■■■

B. ■■■■■

C. ■■■■■

D. ■■■■■

■■■■■D

39. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■?()

A. ☐ ☐ ☐ ☐

B. ■■■■■

C. ■■■■■

D. ■■■■■■

■■■■■A

40. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■()

A. ☐ ☐ ☐

B. ■■

C. ■■■

D. ■■

■■■■■C

Journal Pre-proof

41. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ _____ ■■■■■■■■ _____ ■()

- A. ;
- B. ;
- C. ;
- D. ;

■■■■■C

42. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■()

- A. ■■■■W■■■■■■■■S■■■■■■■■■■
- B. ■■■■■■■■■■■■■■
- C. ■■■■■■■S■■■■
- D. ■■■■S■■■W■■■■■

■■■■■A

43. ■■■■■ BP■■■■■()

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■A

BP

44. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■?()

- A. BP■■■■■
- B. ■■■■■■■■■■■■
- C. ■■■■■■■■
- D. ■■■■■■■■

■■■■■B

;BP

45. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■()

- A. ■■■■■■
B. ■■■■■
C. ■■■■■■■
D. ■■■■■

■■■■■C

[illegible]

46. 在 8086 系统中，BP 寄存器的初始值为 ()

- A. 0000H
- B. 0001H
- C. 0002H
- D. 0003H

正确答案: C

解析: 在 8086 系统中，BP 寄存器的初始值为 0002H。

47. 在 8086 系统中，SI 寄存器的初始值为 ()

- A. 0000H
- B. 0001H
- C. 0002H
- D. 0003H

正确答案: D

解析: 在 8086 系统中，SI 寄存器的初始值为 0003H。

48. 在 8086 系统中，DI 寄存器的初始值为 ()

- A. 0000H
- B. 0001H
- C. 0002H
- D. 0003H

正确答案: C

解析: 在 8086 系统中，DI 寄存器的初始值为 0002H。

49. 在 8086 系统中，IP 寄存器的初始值为 ()

- A. 0000H
- B. 0001H
- C. 0002H (0000H)
- D. 0003H

正确答案: C

解析: 在 8086 系统中，IP 寄存器的初始值为 0002H (0000H)。

50. 在 8086 系统中，CS 寄存器的初始值为 ()

- A. 0000H
- B. 0001H
- C. 0002H
- D. EM00H

正确答案: B

解析: 在 8086 系统中，CS 寄存器的初始值为 0001H。

61. 期望最大化(EM)算法主要用于解决什么问题?()

- A. 参数估计(期望)和最大化(最大化)
- B. 数据聚类
- C. 模型训练
- D. 模型评估

期望最大化(EM)算法主要用于解决什么问题?()

期望最大化(EM)算法主要用于解决什么问题?()

62. 高斯混合模型(GMM)主要用于解决什么问题?()

- A. 数据聚类
- B. 参数估计(期望)
- C. 模型训练
- D. 模型评估

高斯混合模型(GMM)主要用于解决什么问题?()

高斯混合模型(GMM)主要用于解决什么问题?()

63. K-means算法与GMM算法的主要区别是什么?()

- A. K-means是聚类算法，GMM是参数估计
- B. K-means是参数估计，GMM是聚类算法
- C. K-means是模型训练，GMM是模型评估
- D. K-means是模型评估，GMM是模型训练

K-means算法与GMM算法的主要区别是什么?()

K-means算法与GMM算法的主要区别是什么?()

64. 期望最大化(EM)算法的收敛性如何?()

- A. 收敛性良好
- B. 收敛性较差
- C. 收敛性不确定
- D. 收敛性未知

期望最大化(EM)算法的收敛性如何?()

期望最大化(EM)算法的收敛性如何?()

65. GMM与K-means算法的主要区别是什么?()

- A. GMM是聚类算法，K-means是参数估计
- B. GMM是参数估计，K-means是聚类算法
- C. GMM是模型训练，K-means是模型评估
- D. GMM是模型评估，K-means是模型训练

GMM与K-means算法的主要区别是什么?()

GMM与K-means算法的主要区别是什么?()

66. 以下哪个选项是正确的？()

- A. 100%
- B. 90%
- C. 80%
- D. 70%

正确答案：C

答案解析：根据题意，正确答案为C。

67. 以下哪个选项是正确的？()

- A. 100%
- B. 90%
- C. 80%
- D. 70%

正确答案：B

答案解析：根据题意，正确答案为B。

68. 以下哪个选项是正确的？()

- A. 100%
- B. $P(Y|X) \cdot P(X, Y)$
- C. $P(X, Y) \cdot P(Y|X)$
- D. 70%

正确答案：C

答案解析：根据题意，正确答案为C。

69. 以下哪个选项是正确的？()

- A. SVM
- B. 100%
- C. CRF
- D. HMM

正确答案：D

答案解析：根据题意，正确答案为D。

70. 以下哪个选项是正确的？()

- A. 100%
- B. 90%
- C. 80%
- D. 70%

正确答案：A

答案解析：根据题意，正确答案为A。

71. 以下哪个不是自然语言处理中的任务？

- A. 机器翻译
- B. 文本分类
- C. 情感分析
- D. 图像识别

正确答案：D

解析：机器翻译、文本分类、情感分析都是自然语言处理中的任务，而图像识别属于计算机视觉领域。

72. 以下哪个不是自然语言处理中的模型？

- A. 隐马尔可夫模型
- B. 支持向量机
- C. 决策树
- D. 神经网络

正确答案：B

解析：隐马尔可夫模型、支持向量机、决策树都是自然语言处理中的模型，而神经网络属于深度学习领域。

73. 以下哪个不是自然语言处理中的方法？

- A. 最大似然估计
- B. 贝叶斯方法
- C. 条件随机场
- D. 变分自编码器

正确答案：D

解析：最大似然估计、贝叶斯方法、条件随机场都是自然语言处理中的方法，而变分自编码器属于深度学习领域。

74. 以下哪个不是自然语言处理中的数据集？

- A. 词频-逆文档频率
- B. 词嵌入
- C. 词袋模型
- D. 词向量

正确答案：D


解析：词频-逆文档频率、词嵌入、词袋模型都是自然语言处理中的数据集，而词向量属于深度学习领域。

75. 以下哪个不是自然语言处理中的模型？

- A. 隐马尔可夫模型
- B. 支持向量机
- C. 决策树
- D. 神经网络

正确答案：D

解析：隐马尔可夫模型、支持向量机、决策树都是自然语言处理中的模型，而神经网络属于深度学习领域。


76.  2 3 2 2

- A. 26
B. 16
C. 12
D. 8

■■■■■B

$2 \times (2 + 3 + 2) = 14$ 2 16

[illegible]

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■B

78. ■■■■■

```
sklearn.metrics.roc_auc_score(y_true, y_score, pos_label=1)
```

- A. `accuracy_score()`
B. `confusion_matrix()`
C. `classification_report()`
D. `roc_auc_score()`



```
■■■■classification_report()■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■F1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

79. ■■■■■ ■■■■(Logistic Regression)■■■■■(

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■B

■■■■ Logistic Regression ■■■■


80.

- A. ■■■
- B. ■■■
- C. ■■■■
- D. ■■■■

■■■■■B



[illegible]

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■B

[illegible]

- A. predict()
B. fit()
C. predict_proba()
D. score()

■■■■■C

`predict_proba(X)`

83. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■()

- A. ■■■■■
- B. ■■■■■■
- C. ■■■■
- D. ■■■■

■■■■■C

[illegible]

84. ■■■■■ ■■■■■■■■■■“■”■■■■?()

- A. ■■■■■■
- B. ■■■■■■
- C. ■■■■■■■■■■■■
- D. ■■■■■■

■■■■■C

[illegible]

85. ■■■■ ■■■(SVD)■■■■■■■■■■?()

- A. ■■■■■
- B. ■■■■■
- C. ■■■■■■■■■■
- D. ■■■■■

■■■■■C

Abstract

86. 下列哪个不是SVD的缺点?()

- A. 计算量大
- B. 只能处理k个奇异值
- C. 只能处理k个奇异向量
- D. 只能处理k个奇异值

■■■■■B

■■■■■k■■■■■

87. 下列哪个不是PCA的缺点?()

- A. 只能处理k个奇异值
- B. 只能处理k个奇异向量
- C. K-means
- D. 只能处理k个奇异值

■■■■■B

■■■■■PCA■■■■■SVD■■■■■SVD■■■■■PCA■■■■■

88. 下列哪个不是PCA的缺点?()

- A. 只能处理k个奇异值
- B. 只能处理k个奇异向量
- C. 只能处理k个奇异值
- D. 只能处理k个奇异值

■■■■■C

■■■■■

89. 下列哪个不是Grid Search的缺点?()

- A. 只能处理k个奇异值
- B. 只能处理k个奇异向量
- C. 只能处理k个奇异值
- D. 只能处理k个奇异值

■■■■■B

■■■■■

90. 下列哪个不是PCA的缺点?()

- A. 只能处理k个奇异值
- B. 只能处理k个奇异向量
- C. 只能处理k个奇异值
- D. 只能处理k个奇异值

■■■■■C

■■■■■

91. 下列哪个方法可以用于交叉验证?()

- A. GridSearch
- B. RandomSearch
- C. GridSearchCV
- D. KFold

正确答案: C

GridSearchCV是sklearn库中的一个类，用于对模型进行交叉验证。

92. 下列哪个方法可以用于模型评估?()

- A. accuracy_score
- B. confusion_matrix
- C. precision_score
- D. recall_score

正确答案: B

confusion_matrix是sklearn库中的一个函数，用于计算模型的混淆矩阵。

93. 下列哪个方法可以用于模型训练?()

- A. fit
- B. predict
- C. score
- D. save

正确答案: A

94. 下列哪个方法可以用于模型保存?()

- A. save
- B. load
- C. dump
- D. pick

正确答案: D

95. 下列哪个方法可以用于模型加载?()

- A. load
- B. save
- C. dump
- D. pick

正确答案: B

96. 下列哪个方法可以用于模型预测?()

- A. predict
- B. score

C. ■■■■■■

D. ■■■■■■

■■■■■B

[illegible]

97. ■■■■■ ■■■■■■■■■■“■■”■■■■■()

A. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

B. ■■■■■■

C. ■■■■■

D. ■■■■■

■■■■■B

[illegible]

98.

A. ☐ ☐ ☐

B. ■■■■

C. ■■■

D. ■■■

■■■■■B

_____(**_____**)**_____**

99. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■()

A. $\square\square\square\square \pm 2\square\square\square\square$

B. ■■■■■(IQR)■1.5■

C. $\square\square\square\square\square \pm 3\square\square\square\square$

D. ■■■■■■■■

■■■■■B

■■■■■■■■■■■ $Q1-1.5 \times IQR$ ■ $Q3+1.5 \times IQR$ ■■■■■■■■■■■

100. ■■■■■ ■■■■■■■■■■(One-Hot Encoding)■■■■■■■■■()

A. ☐ ☐ ☐ ☐

B. ■■■■■■■■■■

C. ■■■■■■

D. ■■■■■



Journal Pre-proof

111. 下列哪个不是决策树的优点？

- A. 对缺失值敏感
- B. 对噪声数据敏感
- C. 对非线性数据敏感
- D. 对高维数据敏感

正确答案：B

决策树对噪声数据不敏感，因此B选项是错误的。

112. 下列哪个不是决策树的缺点？

- A. 对缺失值敏感
- B. 对噪声数据敏感
- C. 对非线性数据敏感
- D. 对高维数据敏感

正确答案：C

决策树对非线性数据敏感，因此C选项是错误的。

113. 下列哪个不是Sklearn中的决策树模型？

- A. sklearn.ensemble
- B. sklearn.linear_model
- C. sklearn.cluster
- D. sklearn.tree

正确答案：D

Sklearn中的决策树模型是sklearn.tree，因此D选项是错误的。

114. 下列哪个不是决策树的优点？

- A. 对缺失值敏感
- B. 对噪声数据敏感
- C. 对非线性数据敏感
- D. 对高维数据敏感

正确答案：C

决策树对非线性数据敏感，因此C选项是错误的。

115. 下列哪个不是决策树的缺点？

- A. 对缺失值敏感
- B. 对噪声数据敏感
- C. 对非线性数据敏感
- D. 对高维数据敏感

正确答案：D

决策树对高维数据敏感，因此D选项是错误的。

116. 下列哪个函数用于计算两个变量之间的皮尔逊相关系数?()

- A. `corr()`
- B. `corrcoef()`
- C. `pearsonr()`
- D. `statspearsonr()`

正确答案: C

解析: `corr()` 用于计算两个变量之间的皮尔逊相关系数。而 `corrcoef()` 用于计算两个变量之间的皮尔逊相关系数的矩阵。而 `statspearsonr()` 用于计算两个变量之间的皮尔逊相关系数及其 p 值。

117. 下列哪个函数用于计算两个变量之间的斯皮尔曼秩相关系数?()

- A. `corr()`
- B. `corrcoef()`
- C. `spearmanr()`
- D. `statspearmanr()`

正确答案: C

解析: `spearmanr()` 用于计算两个变量之间的斯皮尔曼秩相关系数。而 `statspearmanr()` 用于计算两个变量之间的斯皮尔曼秩相关系数及其 p 值。

118. 下列哪个函数用于计算两个变量之间的线性回归系数?()

- A. `linear_regression()`
- B. `linear_model.LinearRegression()`
- C. `sklearn.linear_model.LinearRegression()`
- D. `statsmodels.LinearRegression()`

正确答案: C

解析: `sklearn.linear_model.LinearRegression()` 用于计算两个变量之间的线性回归系数。而 `statsmodels.LinearRegression()` 用于计算两个变量之间的线性回归系数及其 p 值。

119. 下列哪个函数用于计算两个变量之间的卡方检验?()

- A. `chi2()`
- B. `chi2_contingency()`
- C. `chi2_test()`
- D. `statschi2_test()`

正确答案: B

解析: `chi2_contingency()` 用于计算两个变量之间的卡方检验。而 `statschi2_test()` 用于计算两个变量之间的卡方检验及其 p 值。

120. 下列哪个函数用于计算两个变量之间的曼-惠特尼 U 检验?()

- A. `u_test()`
- B. `mannwhitneyu()`
- C. `u_test_statistic()`
- D. `statsmannwhitneyu()`

正确答案: B



126. 下列哪个不是深度学习中常用的正则化方法？()

- A. L2正则化
- B. L1正则化
- C. Dropout
- D. Batch Normalization

正确答案：C

解析：Dropout是一种常用的正则化方法，通过随机丢弃部分神经元来防止模型过拟合。而L2正则化、L1正则化和Batch Normalization也是常用的正则化方法。

127. 在深度学习中，以下哪个不是常见的激活函数？()

- A. Sigmoid
- B. Tanh
- C. ReLU
- D. Softmax

正确答案：D

解析：Softmax通常用于输出层的分类任务，而不是作为隐藏层的激活函数。Sigmoid、Tanh和ReLU都是常见的激活函数。

128. 以下哪个不是深度学习中常用的损失函数？()

- A. 交叉熵损失
- B. 均方误差
- C. 绝对误差
- D. 欧氏距离

正确答案：D

解析：欧氏距离通常用于衡量两个点之间的距离，而不是作为损失函数。交叉熵损失、均方误差和绝对误差都是常用的损失函数。

129. 以下哪个不是深度学习中常用的优化器？()

- A. Adam
- B. RMSprop
- C. Adagrad
- D. Gradient Descent

正确答案：D

解析：Gradient Descent是一种基础的优化器，但在深度学习中，Adam、RMSprop和Adagrad等自适应学习率的优化器更为常用。

130. 以下哪个不是深度学习中常用的数据集？()

- A. MNIST
- B. CIFAR-10
- C. ImageNet
- D. COCO

正确答案：B

解析：CIFAR-10是一个常用的数据集，但在这个选项中，它被错误地标记为不是常用数据集。MNIST、ImageNet和COCO都是常用的数据集。

136. ■■■■■ ■■■■■■■■“■■”■■■()

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■B

137. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■()

- A. ■■■■■■
B. ■■■■■■
C. ■■■■
D. ■■■■

■■■■■B

[illegible]

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■B

XXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXX?XXXXXX?

[illegible]

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

140. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■(BGD)■■■■■■■■■■■()

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

■■■■■C

© 2011 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc.

146. 下列哪个选项不是Python的运算符？()

- A. +
- B. *
- C. %
- D. //

正确答案：B

解析：Python的运算符包括+、*、%、//等，但不包括*。

147. 下列哪个选项不是Python的运算符？()

- A. +
- B. *
- C. %
- D. //

正确答案：C

解析：Python的运算符包括+、*、%、//等，但不包括*。

148. 下列哪个选项不是Python的运算符？()

- A. Python的运算符(IDE)
- B. Python的运算符(IDE)
- C. Python的运算符(IDE)
- D. Python的运算符(IDE)

正确答案：B

解析：Python的运算符包括+、*、%、//等，但不包括*。

149. 下列哪个选项不是Python的运算符？()

- A. conda create --name tf python=3.9
- B. conda new environment tf python=3.9
- C. conda create environment=tf python3.9
- D. conda create -n tf python=3.9

正确答案：D

解析：conda create --name tf python=3.9 是正确的命令，而 conda create -n tf python=3.9 是错误的命令。

150. 下列哪个选项不是Python的运算符？()

- A. activate tf
- B. conda activate tf
- C. start tf
- D. run tf

正确答案：A

Windows Anaconda Prompt activate Conda conda activate

151. ?(?)

- A. = * 3
- B. = + 3
- C. = * 4
- D. = (+ 1) * 2

C

" " 3

152. 10(1)?()

- A. 1
- B. 9
- C. 10
- D. 11

B

2 10 9

153. KMeans()(8.0)

- A. max_iter
- B. n_init
- C. n_clusters
- D. random_state

C

n_clusters KMeans

154. train_test_split(test_size=0.2)(8.0)

- A. 20%
- B. 20%
- C. 80%
- D. 80%

A

test_size

155. KMeans()(8.0)

- A. random
- B. k-means++
- C. auto
- D. elkan

■■■■■B

`KMeans` "k-means++"

156.  ? ()  8.0 

- A. "0"
B. "+"
C. "*"
D. "."

■■■■■B

□□□□□□□□□□ " + " □□□□□□□□□□

157. ■■■■■ KMeans■■■■■?()■8.0■

- A. ■■■■
- B. ■■■■■■
- C. ■■■■■■
- D. ■■■■

■■■■■B

KMeans

158. ■■■■■ ■■■■■■■■■■ZQ■■■■■■■■■?()

- A. ■■■■■■
- B. ■■■■■■■■■■
- C. ■■■■■■■■■■
- D. ■■■■■■

■■■■■B

