

Supabase 자료 저장하고 불러오기

교육자료 한 건을 저장하고 목록으로 다시 불러옵니다.

약 30분 학습



오늘은 이것을 할 수 있게 됩니다

1

CRUD를 이해합니다.

2

자료를 조회하고 등록합니다.

외우기보다 직접 실행하고
바뀐 결과를 확인하세요.

생활 속 비유로 먼저 이해해요

CRUD는 등록·조회·수정·삭제입니다. 주소록에 사람을 적고 찾고 고치고 지우는 과정과 같습니다.

한 문장으로 말해보기

CRUD를 이해합니다.

작동 순서는 네 단계면 충분합니다

1 기존 자료를 조회합니다.

2 제목을 입력합니다.

3 한 건을 등록합니다.

4 목록을 다시 읽습니다.

예제 코드를 한 줄씩 살펴보세요

JavaScript

```
const { data } = await supabase.from('edu_lessons').select('*')  
await supabase.from('edu_lessons').insert({ id: 'new', title: '새 자료' })
```

처음에는 그대로 실행하고, 문장이나 숫자 하나만 바꿔 보세요.

10분 실습은 작은 성공을 만드는 시간입니다

1

기존 자료를 조회합니다.

2

제목을 입력합니다.

3

한 건을 등록합니다.

4

목록을 다시 읽습니다.

완료: 화면에서 결과 확인

Codex에는 이렇게 요청하세요

“Supabase에서 교육자료를 조회하고 한 건 등록하는 예제를 만들어줘.”

좋은 요청의 세 가지

① 바꿀 대상 ② 유지할 기능 ③ 확인 방법

직접 확인하면 오늘 학습이 완성됩니다

1

새 자료가 조회되나요?

2

error도 확인했나요?

관련 교육 프로그램

Supabase 데이터 저장 입문

홈페이지에서 학습 완료를 표시하고 다음 자료로 이어가세요.

왜 배우는지 알면 실습 방향이 보입니다

브라우저 저장은 한 기기에서만 보입니다. Supabase에 저장하면 허용된 사용자가 여러 기기에서 같은 자료를 볼 수 있습니다.

오늘 완성할 결과

교육자료 목록을 조회하고 연습 자료 한 건을 추가한 뒤 다시 확인합니다.

준비가 끝나면 실습이 훨씬 편해집니다

1

Supabase 프로젝트

2

프로젝트 URL과 publishable key

3

edu_lessons 테이블과 RLS

4

React 프로젝트

코드의 역할을 하나씩 연결해 보세요

from

작업할 테이블을 선택합니다.

select

저장된 행을 조회합니다.

insert

새 행을 추가합니다.

error

요청 실패 이유를 담습니다.

오류는 첫 문장부터 차례로 해결합니다

자료가 빈 목록이에요

테이블 이름과 프로젝트 주소를 확인합니다.

RLS 오류가 나요

필요한 정책이 있는지 SQL Editor에서 봅니다.

새로고침하면 예전 자료예요

조회 완료 후 상태를 새 데이터로 바꾸는지 확인합니다.

상황에 맞는 Codex 요청문을 골라 쓰세요

- 1 Supabase 조회 코드를 초보자용으로 한 줄씩 설명해줘.
- 2 edu_lessons에서 목록을 읽고 오류를 표시하는 함수를 만들어줘.
- 3 관리자만 insert할 수 있는 RLS인지 점검 순서를 알려줘.

작은 응용이 내 실력으로 바뀌는 순간입니다

제목으로 한 자료만 찾는 eq 조건을 추가하고 결과가 없을 때 안내를 표시하세요.

완성한 뒤 원래 결과와 무엇이 달라졌는지 한 문장으로 설명해 보세요.

다섯 문제로 오늘 배운 내용을 확인하세요

1. CRUD의 네 기능은?
2. publishable key를 브라우저에서 쓸 수 있는 이유는?
3. service role key를 브라우저에 넣어도 되나요?
4. error를 확인해야 하는 이유는?
5. 완료 기준은?

정답과 해설은 EDU 홈페이지 상세 자료에서 확인할 수 있습니다.