

# Esta clase

- Entornos aislados
- Usos de Python
- Testing
- Chequeos y herramientas



#### Recordando

Si usamos el intérprete interactivo, todo lo que creamos se pierde el momento en que la sesión se cierra.

Un programa en general vivirá dentro de un archivo o script que podamos modificar o cambiar a nuestro gusto.

A medida que agreguemos complejidad, quizás empecemos a crear funciones que reutilicemos en diferentes sitios de nuestro programa.



## Recordando Paquetes

Una forma de agrupar los módulos de manera estructurada.

Un proyecto de Python que define un paquete simplemente requiere un árbol de carpetas. Esta jerarquía se accede en el código mediante puntos.

Por ejemplo para acceder al módulo eco uno puede usar

import sonido.efectos.eco

```
sonido/ Paquete de nivel más alto
__init__.py Script de inicialización de este paquete
formatos/ Subpaquete
__init__.py
__mp3.py
...
efectos/ Subpaquete
__init__.py
__eco.py
```



## Recordando: Dependencias

Python posee en un ecosistema muy grande de paquetes terceros, beneficiando a todos los que necesiten proveer funcionalidades avanzadas o especializadas.


El comando inferior, instalará el paquete deseado desde el repositorio público de paquetes

python -m pip install AlgunPaquete

Adicionalmente, se puede especificar las versiones deseadas en caso de ser necesario.

python -m pip install AlgunPaquete==1.0.4

<u>Installing Python Modules — Python 3.10.5 documentation</u>



### Problema

A medida que un proyecto crece las dependencias suelen volverse muchas.

Rastrear los paquetes externos dentro del código es algo muy ineficiente en caso de querer preparar una aplicación desde cero.

¿Podemos mantener una lista de dependencias de mejor manera?



## requirements.txt

Gestores de paquetes en Python permiten generalmente definir archivos que detallen la lista de dependencias de un proyecto, especificando las mismas características que uno usaría cuando instala las mismas manualmente.

Es común definirlas en un archivo **requirements.txt**, y **requirements-dev.txt** para dependencias que solo se necesiten durante el ciclo de desarrollo de un proyecto.

A pesar de que podemos usar cualquier nombre, esta es una práctica estandarizada.



## requirements.txt

Un archivo de ejemplo

requirements.txt

```
pandas
numpy>0.5
matplotlib
algunalibreria==1.0.0
```

requirements-dev.txt

pytest black

Como podemos ver, podemos definir las dependencias, inclusive especificando rangos específicos soportados por **pip**. Para instalar, simplemente podemos indicar el archivo:

py -m pip install -r requirements.txt



## requirements.txt

Un archivo de ejemplo

requirements.txt


```
pandas
numpy>0.5
matplotlib
algunalibreria==1.0.0
```

requirements-dev.txt

pytest black

Como podemos ver, podemos definir las dependencias, inclusive especificando rangos específicos soportados por **pip**. Para instalar, simplemente podemos indicar el archivo:

py -m pip install -r requirements.txt



#### Otro Problema

Como vimos anteriormente, cuando las dependencias se instalan por pip, automáticamente definirá la ubicación como el sitio defecto del sistema.

Es decir, una única librería estará disponible para todas las aplicaciones que la requieran dentro del mismo sistema.


- Limitamos a una versión para todas las aplicaciones
- Perdemos control si alguien cambia la dependencia del sistema
- Poca flexibilidad, si no tenemos acceso a la carpeta centralizada



## Solución: Entornos aislados

Una forma de gestionar todas las dependencias y requisitos para una aplicación dentro de un contexto específico, e independiente de las demás.


Con esto podemos tener varias aplicaciones y cada una gestiona sus propias, potencialmente diferentes versiones de manera más consistente.



## Solución: Entornos aislados

Muchas posibilidades, una de ellas por ejemplo mediante contenedores (e.g. Docker), sin embargo este es un mundo aparte que requiere conceptos no cubiertos en este curso,

La más común, es la forma predeterminada de Python conocida como entornos virtuales, y que se pueden crear de manera muy sencilla con la herramienta **venv** 



#### veny: virtual environment

La herramienta para crear entornos virtuales venv está disponible en Python por defecto en sus últimas versiones.

El siguiente comando permite definir un entorno virtual en la carpeta en la que se invoca.

#### python -m venv venv

El comando simplemente creará una carpeta llamada venv en el directorio actual, en la que se instalarán todas las dependencias, incluida una copia individual del intérprete de Python.



#### veny: virtual environment

Una vez creado el entorno, es importante activarlo.

Activarlo simplemente significa cambiar el contexto para que Python se ejecute dentro de esa carpeta.

PS> venv\Scripts\Activate.ps1
(venv) PS>

**En Windows** 

\$ source venv/bin/activate venv/bin/activate (venv) \$

En Linux/Sistemas Unix



#### veny: virtual environment

Una vez activado el entorno virtual, la instalación de paquetes, y la ejecución del código será realizada exclusivamente en aquel contexto.

Desactivar el entorno es importante cuando se desee dejar de trabajar en el proyecto actual. Esto se puede realizar mediante el siguiente comando:

deactivate



## Importancia

Casi siempre leemos que Python recomienda el uso de entornos virtuales para gestión de proyectos.

¿Por qué?

Simplemente porque Python no es el mejor lenguaje en cuanto a gestión de dependencias. Si no somos específicos, pip usará la ubicación por defecto del sistema.



## Problemas

- •Polución de los paquetes del sistema, incluidos aquellos potencialmente requeridos por utilidades base.
- Conflictos de versiones
- •Falta de garantías en cuanto a de reproducción de problemas
- Privilegios del sistema




## ¿Cómo funciona?

#### Es muy simple!

Un entorno virtual simplemente crea una estructura de carpetas en las que se incluye una copia del intérprete, y la carpeta donde se instalarán los paquetes externos de Python.

El script de activación le indica a su contexto actual (por ejemplo su sesión del terminal), que Python vive dentro de esta carpeta, ignorando completamente a la instalación del sistema.



### Alternativas

- virtualenv, el proyecto original que inspiró la creación de venv
- •Pipenv, un proyecto similar pero que funciona de manera parecida a las dependencias en Node/Javascript
- •Conda , una solución similar para muchos lenguajes, no solo Python.


Pero **venv** viene por defecto así que es muy útil si no necesitamos comportamientos especiales en nuestra aplicación.



## Demostración

Creando un entorno aislado con dependencias





# Usos de Python

Recordemos que Python posee una serie de usos que aplican a ciertas industrias.

Dada la apertura de su comunidad, existen muchos proyectos que hacen uso de Python y facilitan su uso en contextos específicos.

A continuación, veremos algunos de ellos y sus beneficios.



## Automatización

El lenguaje se presta muy fácilmente para la creación de tareas automatizadas, por ejemplo, creación de reportes, envío de correos, limpieza de archivos, etc.


La razón es la simpleza del lenguaje y el vasto ecosistema de utilidades.



## Automatización

Uno de los libros más famosos del lenguaje, incluye ejemplos como

- -Trabajar con archivos de office, Google Docs, archivos CSV, JSON
- -Creación de tareas programadas
- -Envío de mensajes de texto
- Manipulación de imágenes, etc.



Automate the Boring Stuff with Python



## Automatización

Al existir un ecosistema de utilidades muy extenso, y ser muy sencillo crear scripts que nos permitan realizar tareas complejas con propósitos específicos.

Por ejemplo, web scrapping es un uso muy común.

Web scrapping es la automatización de la extracción de información dentro de una página web.




# Automatización: Web scrapping


Asumamos que existe una página web que publica trabajos y queremos recibir alertas cuando un trabajo que se alinee a nuestros requisitos sea publicado.

Recordemos una página web al final del día se expresa mediante HTML, el mismo que puede

ser procesado con librerías utilitarias.



<u>Fake Python</u> (realpython.github.io)



# Automatización: Web scrapping

Podríamos usar la librería requests de la librería estándar para cargar la página web.

```
import requests

URL = "https://realpython.github.io/fake-jobs/"
page = requests.get(URL)

# Contenido HTML de la web
html = page.content

if 'python' in html:
    print("Se encontró un trabajo con Python")

if 'flask' in html:
    print("Se encontró un trabajo usando flask")

# Realizar cualquier accion basado en los resultados
```

En caso de proyectos más complejos, existen librerías como beautiful soup para extraer información del HTML de manera sencilla.




#### Análisis de datos

El análisis de datos es uno de los usos más importantes del lenguaje.

Permite extraer información o procesar números de manera sencilla debido al ecosistema muy complejo que ha evolucionado en Python.

Librerías como **pandas**, o **numpy** permiten procesar conjuntos de datos de manera eficientes, además una serie de conectores permite acceder a distintos tipos de bases de datos.

En cuanto a Machine Learning y ciencias de datos herramientas como scikit-learn o pytorch permiten trabajar con algoritmos analíticos eficientemente.



#### Anaconda

#### Anaconda | The World's Most Popular Data Science Platform

Una plataforma de desarrollo enfocada en Ciencia y Análisis de datos. Permite el uso de R y Python para producir código enfocado en análisis predictivo, procesamiento de sets de datos y mucho más.



#### Web

El ecosistema web en Python ha evolucionado de manera que hoy en día es posible construir servicios en el servidor de manera sencilla, compitiendo con las capacidades de lenguajes previamente dominantes en el campo.

La librería estándar en sí permite acceder a funciones de red de manera muy completa como veremos la siguiente semana.

Además, existen liberías y frameworks muy populares en la academia que se enfocan en ofrecer un mecanismo robusto para definir servicios web, por ejemplo, **flask, django o FastAPI**.



## Web


La siguiente semana veremos en detalle como Python puede cubrir distintos roles en el contexto de arquitecturas web.





# Desarrollando proyectos

Muchas herramientas de desarrollo permiten trabajar en Python. En la actualidad, una de las más recomendadas es Visual Studio Code.




<u>Visual Studio Code - Code Editing. Redefined</u>



## Visual Studio Code

Fácil de utilizar y ejecutar código de Python.




Visual Studio Code - Code Editing. Redefined




#### Visual Studio Code

#### Consola integrada



<u>Visual Studio Code - Code Editing. Redefined</u>





# Testing o Verificación

Testing es evaluar nuestro código ante condiciones que verifiquen que su comportamiento sea el esperado dados los requisitos funcionales del mismo.

Un proyecto extenso contendrá necesariamente errores o bugs, pero minimizar su riesgo es algo muy valioso ya que previene que con el pasar del tiempo estos afecten a nuestros usuarios de manera crítica, y adicionalmente reducir costos!



## ¿Reducir costos?

Contratar un ingeniero o un programador tiene su costo. Si este se emplea en arreglar bugs, es una forma muy poco eficiente de gastar dinero!



En industrias clásicas, el control de calidad se vuelve evidente. Por ejemplo, en cuanto a productos alimenticios.

Sin embargo, pensemos en los riesgos potenciales asociados al software!

Consideremos por ejemplo el caso de Nissan, que en su momento tuvo que retirar más de 1 millón de autos debido a fallas en su software de detección de accidentes, o, Bloomberg cuya Terminal usada por inversores tuvo un error debido a un glitch de software, generando pérdidas a muchos clientes del mercado bursátil.

What is Software Testing? Definition, Basics & Types in Software Engineering (guru99.com)



Mediante testing podemos detectar errores en la arquitectura del programa, malas decisiones, funcionalidad incorrecta, vulnerabilidades de seguridad, etc.



## Buenas prácticas

Existen muchas buenas prácticas en el proceso de testing, las mismas que permiten asegurar un proceso optimizado de verificación del software.

La mejor práctica consiste en la automatización de la mayoría de tareas posibles, en especial en proyectos de amplia escala.



#### **Funcionales:**

Verifican que la función del proyecto sea la definida por sus requisitos. Por ejemplo, comprobar que las funciones evaluadas devuelvan los valores esperados en diferentes escenarios.

Los tests de unidad e integración son ejemplos de tests funcionales.



#### No Funcionales:

Verifican que el entorno y capacidades del sistema sean capaces de soportar los requisitos funcionales del mismo. Por ejemplo, asegurarnos que un servicio web sea capaz de soportar una ráfaga de muchos usuarios, o que los usuarios puedan utilizar la aplicación como se espera.




La realidad es que no existe una sola clase de verificación pero más de 150!

<u>Different Types of Testing in Software: 100 Examples (guru99.com)</u>



### Pirámide: Costo vs Cantidad

#### PIRAMIDE IDEAL DEL TESTING





Es importante considerar múltiples tipos de test en una aplicación, pero nos enfocaremos en dos específicos:

- **Tests de unidad**: Evalúan el comportamiento específico de una unidad, esto puede ser una función específica o un contexto independiente.
- Tests de integración: Evalúan el comportamiento de una o más unidades en conjunto!



# Testing en Python

Muchas librerías permiten evaluar aplicaciones de Python en diferentes aspectos.

pytest es la más común para testing de unidad e integración.

La librería posee un sistema de plugins que permiten extender sus capacidades como sea necesario, por ejemplo para usarla en aplicaciones flask.



# Testing en Python: assert

assert es una función de Python que permite evaluar que la condición pasada sea verdadera, o causará error

```
def test_siempre_pasa():
    assert True

def test_siempre_falla():
    assert False
```

<u>Effective Python Testing With Pytest - Real Python</u>



### Pytest: requisitos

Pytest automáticamente decide que funciones son tests de acuerdo a su nombre y a su módulo.

El módulo debe empezar con **test\_**Y las funciones a evaluar también.

#### Este archivo será detectado

```
# contenido test_ejemplo.py
def incrementar(x):
    return x + 1

def test_incremento():
    assert incrementar(3) == 5
```

#### Este archivo no será detectado

```
# contenido ejemplo.py
def incrementar(x):
    return x + 1

def test_incremento():
    assert incrementar(3) == 5
```

<u>pytest: helps you write better programs — pytest documentation</u>



### Pytest: estructura

La librería no determina ninguna estructura específica, siempre y cuando pueda descubrir los archivos de tests sin problema.

Sin embargo, dependiendo del proyecto existen varias formas de organizar los tests.

Una manera muy común, es crear una carpeta tests para todo el paquete, en la que se coloquen archivos test\_ correspondientes.



## pytest: ejecutar los tests

Una vez que se haya instalado la librería con Python se puede ejecutar el comando dentro de la carpeta principal del proyecto.

python -m pytest





### Problema

Recordemos que Python es un lenguaje dinámico, es decir que sus variables no poseen un tipo específico y el mismo puede variar durante la vida de la aplicación.

Esto puede causar problemas en el código debido a la falta de consistencia o errores lógicos creados sin intensión.



### linter

Linting es en proceso de señalar errores sintácticos y estilísticos, lo que permite identificar y corregir errores programáticos o prácticas no convencionales que pueden llevar a errores.

Por ejemplo un linter detecta variables que no han sido inicializadas, llamadas a funciones no definidas, paréntesis faltantes, etc.



### formatter

Un formatter es una herramienta que ajusta el formato del código para que el mismo siga una estructura consistente, o que siga convenciones especificadas de acuerdo a una configuración arbitraria.



En conjunto, un linter y uno o más formatters pueden permitir que nuestro código sea mantenible y prevenir errores o problemas de consistencia en un entorno colaborativo.

Esto es particularmente importante cuando trabajamos en proyectos grandes cuando muchas personas pueden cambiar la estructura o el contenido del código, ya que permite estandarizar las verificaciones que se realicen en el mismo, así como su apariencia.




Comúnmente, los IDEs o entornos de desarrollo vienen con estas capacidades por defecto. Sin embargo, existen librerías que se pueden instalar de manera similar programáticamente para realizar chequeos en entornos automatizados.



En conjunto, un linter y uno o más formatters pueden permitir que nuestro código sea mantenible y prevenir errores o problemas de consistencia en un entorno colaborativo.

Esto es particularmente importante cuando trabajamos en proyectos grandes cuando muchas personas pueden cambiar la estructura o el contenido del código, ya que permite estandarizar las verificaciones que se realicen en el mismo, así como su apariencia.



### Flake8

pyflakes: Un linter muy simple que chequea archivos Python. La herramienta analiza errores y malas prácticas de código. Flake8 es una herramienta que ejecuta pyflakes y otra serie de scripts útiles.

python3 -m pip install flake8
flake8 ubicacion/del/codigo

flake8 · PyPI





### black

Una herramienta opinionada que formatea el código de acuerdo a un estilo único y consistente, cualquier código que usa black será formateado de la misma manera independientemente de su contenido.

python -m pip install black
black ubicacion/del/codigo

psf/black: The uncompromising Python code formatter (github.com)



## Automatización de chequeos

Una plataforma de integración y emisión continua permite al desarrollador ejecutar acciones automatizadas que aplican al proyecto.

Integración continua es la práctica de automatizar la integración de los cambios de código en un proyecto de software, esto significa chequeos, pruebas y testing.

Existen ciertas plataformas gratuitas disponibles, que permiten integrar automáticamente estos beneficios a nuestros repositorios de Github!

<u>Features • GitHub Actions</u>
<u>CircleCl vs GitHub Actions - CircleCl</u>

¿En qué consiste la integración continua? | Atlassian



# Ejercicio

- Crear un pequeño módulo donde instalemos beautifulsoup y procesemos alguna página web.
- Gestionaremos las dependencias mediante un entorno virtual y un archivo de requisitos.

# Siguiente clase

- •Introducción a servidores y el protocolo HTTP
- •APIs REST para servicios web
- Aprendiendo a crear APIs y servidores con flask