

PROGRAMAS

- Editor de texto (SublimeText).
- Herramienta make**

INSTALACIÓN DE SUBLIME TEXT.

- Se descarga el archivo según el sistema operativo y arquitectura. (http://www.sublimetext.com/2 o el 3
 http://www.sublimetext.com/3)
- Se ejecuta el instalador y se siguen los pasos de instalación que el asistente de instalación va mostrando.
- Al finalizar la instalación se mostrara un icono de acceso directo de sublime text en el escritorio.


HERRAMIENTAS MAKE

- Se ingresa a https://netbeans.org/community/releases/60/cpp-setup-instructions.html#compilers
- Se da clic al enlace de descarga
 Windows <u>cyqwin.com</u>
- Nos redireccionara a la pagina https://cygwin.com/ y se selecciona el archivo
 - <u>setup-x86.exe</u> (32-bit installation) o
 - <u>setup-x86 64.exe</u> (64-bit installation).
- Al terminar la descarga del archivo se ejecuta y aparcera un asistente de instalación




Se da clic en siguiente


Se da clic en siguiente asta llegar a esta ventana



Se selecciona la primera opción (se puede seleccionar cualquier opción) y se da clic en siguiente.



Se empezara la descarga de los archivos



Se mostrara esta ventana

Se ingresara en el buscador "gcc" se le da clic a "Devel" y se selecciona las opciones de la imagen.

```
    ♦ 4.9.3-1
    □ 14,795k gcc-core: GNU Compiler Collection (C, OpenMP)
    ♦ Skip n/a n/a 5,970k gcc-fortran: GNU Compiler Collection (Fortran)
    ♦ 4.9.3-1
    □ 8,009k gcc-g++: GNU Compiler Collection (C++)
```

Se ingresa en el buscador "gdb" se da clic a "Devel" y se selecciona la opcion de la imagen.

```
      ♦ Skip
      n/a
      n/a
      273k
      cgdb: A curses-based interface to the GNU Debugger (GDB)

      ♦ 7.8-2
      □
      2,454k
      gdb: The GNU Debugger
```

Se ingresa en el buscador "make" se da clic a "Devel" y se selecciona la opción de la imagen

Se da clic a siguiente y empezara la descarga de los archivos y se finalizara el asistente d instalación.

- Aparecerá una carpeta con este con nombre "cygwin64"
- Se copia la dirección de la carpeta Ejemplo: C:\cygwin64\bin

Se entra a propiedades del equipo.

- Se da clic a "Configuración avanzada del sistema"
- Se mostrara una ventana y se da clic a "variables de entorno"
- En variables del sistema se busca la variable "Path" y se selecciona.
- Se da clic en editar.
- Aparecerá una nueva ventana y nos posicionamos en "valor de la variable"
- Al final de la ruta pones ; (punto y coma) y pegamos la ruta de la carpeta
- Y le damos aceptar a las ventanas.

Se ingresa a cmd

Se teclea "g++" se da enter y mostrara un mensaje como el que se muestra en la imagen.

```
Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\token\g++
g++: fatal error: no input files
compilation terminated.

C:\Users\token\sigma
```