Respuestas APX - Es una guía de estudio

Introducción a la Computación (Universidad Autónoma Metropolitana)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

messages.downloaded_by

AXITY Rep Examen APX JAVA 2025 Dic

Total de puntos221/254

Correo electrónico*

betzabetmerat@gmail.com

¿Qué patrón de diseño es el más adecuado para garantizar que una clase tenga solo una instancia y proporcione un punto de acceso global a esta?

1/1

a. Strategy Pattern

b. Factory Pattern

c. Singleton Pattern

d. Observer Pattern

e. Command Pattern

```
import java.util.ArrayList;

public class Test {

   public static void main(String[] args) {

      String v = new String();
      StringBuffer sb = new StringBuffer();
      class MyList extends ArrayList {

      }

      System.out.println((v instanceof String) &&
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
            (sb instanceof Object) && (new MyList() instanceof ArrayList));
    }
}
```

What is the result?

1/1

false

true

The code runs with no output.

Compilation fails.

An exception is thrown at runtime.

null

Una transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan como un solo elemento. Una transacción debe tener propiedades ACID.

1/1

Verdadero

Falso

¿Cuáles de las siguientes opciones son características principales del lenguaje de programación Java?

1/1

a. Compilado e interpretado.

b. Dependiente de la plataforma.

c. Gestión manual de memoria.

messages.downloaded_by

d. Orientado a objetos.

Cual es el patron de diseño que permite a un objeto cambiar su estado interno?

1/1

State Pattern

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de un ArrayList en Java?

1/1

a. Un ArrayList permite múltiples dimensiones.

b. Un ArrayList tiene un tamaño fijo.

c. Un ArrayList está ordenado.

d. Un ArrayList es mutable.

¿Cuál es el propósito del método setSeverity() en el manejo de una transacción APX?

1/1

a. Validar los datos proporcionados por la transacción.

b. Establecer la gravedad de la notificación generada por la transacción

c. Determinar el tipo de transacción a ejecutar

d. Configurar los parámetros de entrada de la transacción.

¿Cuál de los siguientes componentes de APX representa una entidad comercial en forma de un Bean?

1/1

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

a. Transacciones

b. Jobs

c. Librerias

d. Todas las opciones son correctas

e. DTOs

What is the result type when a short is subtracted from a double in Java?

1/1

a. short

b. You cannot subtract a short from a double.

c. int

d. float

e. double

¿Cuál es el archivo utilizado para agregar la dependencia del JDBC Utility a una aplicación?

1/1

A. config.xml

B. config.yaml

C. pom.xml

D. pom.yaml

E. settings.xml

Which of the following are reserved words in Java for exception handling?

1/1

messages.downloaded_by

a. try, catch, finally, throw, throws

b. final, static, catch, throws

c. throw & throws

d. try, catch, final, throw, throws

e. Error, Exception, RuntimeException, Throwable

hat will happen when you try to compile the following code?

```
class Parent {
    protected void show() {
        System.out.println("Parent show");
    }
}

class Child extends Parent {
    @Override
    void show() {
        System.out.println("Child show");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Child child = new Child();
        child.show();
    }
}
```

1/1

a. It will print "Parent show".

b. It will print "Child show".

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

c. Compilation error.

d. It will print "Parent show" followed by "Child show".

```
import java.util.*;

public class ComparableTest {
    public static void main(String[] args) {
        List<Item> items = new ArrayList<>();
        items.add(new Item("Apple", 3));
        items.add(new Item("Banana", 2));
        items.add(new Item("Cherry", 1));

        Collections.sort(items);

        for (Item item : items) {
            System.out.println(item.getName() + ": " + item.getPrice());
        }
    }
}

class Item implements Comparable<Item> {
    private String name;
    private int price;

    public Item(String name, int price) {
        this.name = name;
        this.price = price;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
```

messages.downloaded_by

```
    public int getPrice() {
        return price;
    }

    @Override
    public int compareTo(Item other) {
        return this.name.compareTo(other.name);
    }
}
```

1/1

Apple: 3 Banana: 2 Cherry: 1

Compilation error

Apple: 3 Cherry: 1 Banana: 2

Cherry: 1 Banana: 2 Apple: 3

```
public class OverloadedMethods {

    public OverloadedMethods() {
        this(10);
        System.out.println("No-argument constructor");
    }

    public OverloadedMethods(int x) {
        System.out.println("Constructor with int argument: " + x);
    }

    public void calculate() {
        System.out.println("No-argument calculate method");
    }

    public void calculate(int x) {
        System.out.println("Calculate method with int argument: " + x);
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
    }

    public static void main(String[] args) {
        OverloadedMethods obj1 = new OverloadedMethods();
        obj1.calculate();
        obj1.calculate(5);

        OverloadedMethods obj2 = new OverloadedMethods(20);
        obj2.calculate();
        obj2.calculate(15);
    }
}
```

1/1

a. No-argument constructor Constructor with int argument: 10 No-argument calculate method Calculate method with int argument: 5 Constructor with int argument: 20 Calculate method with int argument: 15 No-argument calculate method

b. No-argument constructor Constructor with int argument: 10 Calculate method with int argument: 5 No-argument calculate method Constructor with int argument: 20 No-argument calculate method Calculate method with int argument: 15

c. Constructor with int argument: 10 No-argument constructor No-argument calculate method Calculate method with int argument: 5 Constructor with int argument: 20 No-argument calculate method Calculate method with int argument: 15

d. Constructor with int argument: 10 No-argument constructor Calculate method with int argument: 5 Constructor with int argument: 20 No-argument calculate method Calculate method with int argument: 15 No-argument calculate method

¿Qué métodos de anulación (Override) son válidos para las siguientes clases?

```
class Parent {
    void display() {
        System.out.println("Parent");
    }
}
```

messages.downloaded_by

```
class Child extends Parent {
    // Override here
}
```

1/1

a. static void display() { System.out.println("Child"); }

b. private void display() { System.out.println("Child"); }

c. void display() { System.out.println("InChild"); }

d. public void display() { System.out.println("Child"); }

En Java, ¿cuál de las siguientes instrucciones es usada para llamar a un constructor desde otro constructor en la misma clase?

1/1

a. this.<class_name>()

b. super()

c. new()

d. this()

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la aserción assertEquals en JUnit?

1/1

a. Se utiliza para verificar que una colección contiene un elemento específico.

b. Se utiliza para verificar que dos valores son iguales.

c. Se utiliza para verificar que una condición es verdadera.

d. Se utiliza para verificar que dos objetos referencian la misma instancia.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

¿Cuál es la nomenclatura correcta para un componente de tipo librería?

1/1

a. TESTCO01

b. TESTRO01-MX-01

c. TESTRO01

d. TESTRO01-01-MX

¿Dónde se configuran los complementos utilizados para varias tareas de compilación en pom.xml de Maven?

1/1

a. <dependencies>

b. <build>

c. <repositories>

d. <plugins>

¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
import java.time.LocalDate;
import java.time.Month;

public class Test {
    public static void main(String[] argv) {
        LocalDate date = LocalDate.of(1997, Month.MAY, 50);
        System.out.println(date.getYear() + "-" + date.getMonth()
            + "-" + date.getDayOfMonth());
    }
}
```

1/1

messages.downloaded_by

1997-MAY-15

1997-JUN-15

Se genera una excepción en tiempo de ejecución.

El código no compila.

14-JUN-1997

¿Cuál de los siguientes fragmentos de código implementa correctamente Comparator para ordenar una lista de objetos Person por su edad?

```
import java.util.Comparator;

class Person {
    private String name;
    private int age;

    public Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

Opción a)

```
import java.util.Comparator;
public class AgeComparator implements Comparator<Person> {
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
    @Override
    public int compare(Person p1, Person p2) {
        return p1.getAge() - p2.getAge();
    }
}
```

Opción b)

```
import java.util.Comparator;
public class AgeComparator implements Comparator<Person> {
    @Override
    public int compare(Person p1, Person p2) {
        return p1.getName().compareTo(p2.getName());
    }
}
```

Opción c)

```
import java.util.Comparator;
public class AgeComparator implements Comparator<Person> {
    @Override
    public int compare(Person p1, Person p2) {
        return Integer.compare(p1.getAge(), p2.getAge());
    }
}
```

Opción d)

```
import java.util.Comparator;
public class AgeComparator implements Comparator<Person> {
    @Override
    public int compare(Person p1, Person p2) {
        return p2.getAge() - p1.getAge();
    }
}
```

0/1

a

messages.downloaded_by

b

c

d

Respuesta correcta

a

c

d

```
public class Test implements Runnable {

   private int i;

   @Override
   public void run() {
      if (i % 10 == 0) {
         i++;
      }

      for (int x = 0; x < 10; x++, i++) {
         if (x == 4) {
            Thread.yield();
         }
         System.out.println(i + " ");
      }
   }

   public static void main(String[] args) {
   Test n = new Test();

   for (int x = 0; x < 100; x++) {
      new Thread(n).start();
   }
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
 }
}
```

¿Cuál es la respuesta verdadera?

0/1

O a. La salida nunca puede contener el valor 297.

O b. La salida nunca puede contener el valor 1020.

O c. La salida nunca puede contener el valor 1130.

O d. La salida nunca puede contener el valor 30.

Respuesta correcta

O d. La salida nunca puede contener el valor 30.

¿Cuáles de los siguientes comandos de Git se utilizan para gestionar ramas en un repositorio? Selecciona todas las que correspondan.

1/1

a. git branch

b. git merge

c. git init

d. git checkout

e. git commit

¿Cuál es el propósito principal de la anotación @Test en JUnit?

1/1

messages.downloaded_by

a. Ninguna opción es correcta.

b. Marcar un método como un método de prueba.

c. Ejecutar un método antes de todos los métodos de prueba en una clase.

d. Ejecutar un método después de todos los métodos de prueba en una clase.

e. Ignorar un método de prueba.

```
public class OverloadedExample {
    private String name;

    public OverloadedExample() {
        this("Default");
        System.out.println("No-argument constructor called");
    }

    public OverloadedExample(String name) {
        this.name = name;
        System.out.println("Constructor with argument called: " + name);
    }

    public void display() {
        System.out.println("Name: " + name);
    }

    public void display(String prefix) {
        System.out.println(prefix + ":" + name);
    }

    public static void main(String[] args) {
        OverloadedExample obj1 = new OverloadedExample();
        obj1.display();
        obj1.display("Hello");

        OverloadedExample obj2 = new OverloadedExample("John");
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
        obj2.display();
        obj2.display("Hi");
    }
}
```

1/1

a.No-argument constructor called Constructor with argument called: Default Name: Default Hello:Default Constructor with argument called: John Name: John Hi:John

b.No-argument constructor called Constructor with argument called: Default Name: Default Hello:Default Constructor with argument called: John Hi:John Name: John

c.Constructor with argument called: Default No-argument constructor called Name: Default Hello:Default Constructor with argument called: John Hi:John Name: John

d.Constructor with argument called: Default No-argument constructor called Name: Default Hello:Default Constructor with argument called: John Name: John Hi:John

What will be the output of the following code snippet?

```
class StaticNonStaticBlockTest {
    static {
        System.out.println("Static block");
    }

    {
        System.out.println("Instance block");
    }

    StaticNonStaticBlockTest() {
        System.out.println("Constructor");
    }

    public static void staticMethod() {
        System.out.println("Static method");
    }
```

messages.downloaded_by

```
    public static void main(String[] args) {
        StaticNonStaticBlockTest.staticMethod();
        new StaticNonStaticBlockTest();
    }
}
```

1/1

a.Static method Static block Instance block Constructor

b.Static block Instance block Constructor Static method

```
public class NestedLoopTest {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 3; i++) {
            for (int j = 1; j <= 2; j++) {
                System.out.println("i."+i + "," + "j."+j);
            }
        }


    }
}
```

a)
i.1,j.1
i.1,j.2
i.2,j.1
i.2,j.2
i.3,j.1
i.3,j.2

b)
i.1,j.1

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

i.2,j.2
i.3,j.3

c)
i.1,j.1
i.1,j.2
i.1,j.3
i.2,j.1
i.2,j.2
i.2,j.3

d)
i.1,j.1
i.2,j.1
i.3,j.1

1/1

a

b

c

d

¿Cuales de las siguientes opciones son archivos configurados por APX CLI al agregar JDBC Utility?

0/1

a. library-arc-osgi.xml

b. library-arc.xml

c. config.xml

d. settings.xml

messages.downloaded_by

e. pom.xml

Respuesta correcta

a. library-arc-osgi.xml

b. library-arc.xml

e. pom.xml

¿Cuáles dos de las siguientes opciones son funciones de la siguiente instrucción?

apx deploy local --runtime=online --country=ESP -y

1/1

a. Despliega el componente APX en el enfoque APX Online en el lenguaje Español.

b. Compila, empaqueta y ejecuta pruebas del componente en el que está ubicado.

c. Despliega el componente APX en el enfoque APX Online en la región de España.

d. La instrucción tiene un error.

¿Cuáles son los tipos de componentes en APX Online?

0/1

a. Librerías

b. Jobs

c. Todas las opciones son correctas

d. DTOs

e. Transacciones

Respuesta correcta

a. Librerías

d. DTOs

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

e. Transacciones

¿Cual es la consola para la configuracion de la aplicacion en APX Online?

1/1

a. Chrome Console

b. APX Operation Console

c. Apache Felix Online Console

d. Builder Console

e. JBoss Console

¿Cuál es un antipatrón de Binary Large Object (BLOB)?

1/1

Una librería compuesta de sola clase con gran cantidad de funcionalidad.

“The Blob” normalmente es muy complicada de reutilizar y probar, por lo cual, la solución es realizar un “refactoring” del rediseño entre las librerías involucradas.

```
public class Test {
   int[] array = {1, 2, 3, 4, 5};
   public static void main(String[] args) {
      new Test().go(1);
   }

   void go(int x) {
      array[x % 5] = x++;
      go(x);
   }
}
```

1/1

messages.downloaded_by

a. A java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException is thrown.

b. A java.lang.IllegalStateException is thrown.

c. A java.lang.StackOverflowError is thrown.

d. The program runs with no output.

e. Compilation fails

¿Cuál es el tipo de resultado cuando se resta un short de un double en Java?

1/1

a. int

b. No se puede restar un short de un double.

c. float

d. short

e. double

¿Cuál de los siguientes patrones de diseño es adecuado para crear una estructura de objetos en forma de árbol, permitiendo a los clientes tratar objetos individuales y compuestos de manera uniforme?

1/1

a. Patrón Fachada (Facade Pattern).

b. Patrón Compuesto (Composite Pattern).

c. Patrón Adaptador (Adapter Pattern).

d. Patrón Estrategia (Strategy Pattern).

e. Ninguna opción es correcta.

¿Qué significa que un cambio en el software sea retrocompatible?

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

1/1

a. El cambio puede romper la funcionalidad existente, requiriendo ajustes en el código que depende del software.

b. El cambio garantiza que el software siga funcionando sin necesidad de modificaciones en el código que depende de él.

c. El cambio introduce nuevas funcionalidades que no afectan el comportamiento existente del software.

d. El cambio corrige errores menores y realiza mejoras de rendimiento.

Which of the following packages in Java do not need to be explicitly imported in a Java program?

1/1

a. java.net

b. java.lang

c. java.function

d. java.util

e. java.io

f. javax.sql

Este patrón suele representarse como una única librería que contiene la mayoría de la funcionalidad y que otras librerías utilizan incorrectamente de apoyo. La clave del problema es que puede contener un porcentaje muy elevado de responsabilidades dentro de las solución a diseñar:

1/1

Contenedor magico

Blob

CRUD

messages.downloaded_by

Libreria

En Java, ¿qué sintaxis es usada para declarar un parámetro en un método que acepte un número variable de argumentos?

1/1

a. <>

b. ...

c. []

d. varargs

e. {}

APX proporciona a las aplicaciones las utilidades para ejecutar una consulta solo a base de datos relacional. Seleccione una:

1/1

Verdadero

Falso

What will be the output of the following code snippet?

```
public class EnumTest {
   enum Day {
      MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY
   }

   public static void main(String[] args) {
      for (Day day : Day.values()) {
         System.out.print(day + " ");
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
    }
  }
}
```

1/1

a. Compilation error.

b. MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY

c. MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

d. MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

¿Cuál es el propósito principal de OSGi (Open Service Gateway Initiative) en el desarrollo de software moderno?

1/1

a. Gestionar dependencias y permitir el despliegue dinámico de módulos en aplicaciones Java.

b. Proporcionar un entorno de desarrollo integrado (IDE) para aplicaciones Java.

c. Servir como un sistema de control de versiones para proyectos de software.

d. Actuar como un servidor de aplicaciones para ejecutar aplicaciones empresariales Java.

What are the modifiers that can precede a toplevel class declaration?

1/1

a. protected

b. abstract

c. strictfp

messages.downloaded_by

d. static

e. private

f. public

g. All the options are correct.

h. final

Which three of the following options are considered bad practices in software development in Java?

0/1

a. Ignoring exceptions instead of handling them properly.

b. Using empty and undocumented catch blocks.

c. Duplicating code.

d. Not testing code that is difficult to unit test.

e. Using proper naming conventions.

Respuesta correcta

a. Ignoring exceptions instead of handling them properly.

b. Using empty and undocumented catch blocks.

c. Duplicating code.

```
boolean x = true;
boolean y = false;
boolean result = x && y || !x;
System.out.println(result);
```

1/1

a. Runtime error

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

b. False

c. True

d. Compilation error

Resultado de la operacion 9 | 4

1/1

13 --> System.out.println(9| 4);

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            mf();
            System.out.print("A");
        } catch (Exception e) {
            System.out.print("B");
        } finally {
            System.out.print("C");
        }
        System.out.print("D");
    }

    static void mf() {
    }
}
```

What is the result?

1/1

a. ABCD

b. ACD

messages.downloaded_by

c. AC

d. D

e. compilation fails

f. BCD

¿Cuál es la función principal del JDK (Java Development Kit)?

1/1

a. Permitir la edición de archivos JHTML y JCSS.

b. Servir como un servidor web para aplicaciones Java.

c. Proporcionar un entorno de ejecución para aplicaciones Java.

d. Ofrecer herramientas necesarias para compilar, depurar y ejecutar aplicaciones Java.

e. Ninguna opción es correcta.

Which of the following lines of code correctly appends a string to a StringBuilder object in Java?

1/1

a. StringBuilder sb = new StringBuilder("Hello"); sb.add(" World");

b. StringBuilder sb = new StringBuilder("Hello"); sb.append(" World");

c. StringBuilder sb = "Hello"; sb += " World";

d. StringBuilder sb = new StringBuilder("Hello"); sb.insert(" World");

¿Cuando se agrega un byte a un carácter en Java, cuál es el tipo de resultado?

0/1

a. char

b. int

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

c. short

d. byte

e. No puedes agregar un byte a un carácter.

Respuesta correcta

b. int

¿Cuál será el resultado de compilar y ejecutar el siguiente fragmento de código en Java?

```
public class ScopeTest {
    private int value = 10;

    public void printValue() {
        int value = 20;
        System.out.println(value);
    }

    public static void main(String[] args) {
        ScopeTest test = new ScopeTest();
        test.printValue();
    }
}
```

1/1

a. 20

b. Error de compilación.

c. 10

d. Error de ejecución.

```
abstract class Animal {
    private void speak() {
```

messages.downloaded_by

```
        System.out.println("Animals make noise");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Dog();
        animal.speak();
    }
}

class Dog extends Animal {
    protected void speak() {
        System.out.println("The Dog barks");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String... strings) {
        Animal.main(strings);
    }
}
```

1/1

a. Animals make noise

b. Compilation fails.

c. The Dog barks

d. A runtime exception is thrown.

What will be the output of the following code snippet?

```
import java.io.Closeable;
import java.io.IOException;
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
class Resource implements AutoCloseable {

@Override
    public void close() {
        System.out.print("Resource closed ");
    }

    public void use() {
        System.out.print("Resource used ");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        try (Resource resource = new Resource()) {
            resource.use();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

1/1

a. Compilation error.

b. Resource used Resource closed.

c. Resource closed Resource used.

d. Runtime error.

¿Cuál será el resultado de compilar y ejecutar el siguiente fragmento de código en Java?

```
public class StaticBlockTest {
```

messages.downloaded_by

```
    static {
        System.out.println("Static block 1");
    }

    {
        System.out.println("Instance block 1");
    }

    public StaticBlockTest() {
        System.out.println("Constructor");
    }

    static {
        System.out.println("Static block 2");
    }

    {
        System.out.println("Instance block 2");
    }

    public static void main(String[] args) {
        new StaticBlockTest();
        new StaticBlockTest();
    }
}
```

Opción a:
Static block 1
Static block 2
Instance block 1
Constructor
Instance block 2
Instance block 1

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Constructor
Instance block 2

Opción b:
Error de compilación.

Opción c:
Static block 1
Static block 2
Instance block 1
Instance block 2
Constructor
Instance block 1
Instance block 2
Constructor

Opción d:
Instance block 1
Instance block 2
Constructor
Instance block 1
Instance block 2
Constructor
Static block 1
Static block 2

1/1

a

b

c

d

messages.downloaded_by

Dado el siguiente código:

```
interface I {
    void method();
}

public class C implements I {
    // declaraciones de métodos
}
```

¿Qué método puede ser declarado dentro de la clase C para que compile?

0/1

a. protected abstract void method() { }

b. private void method() { }

c. public abstract void method();

d. Ninguna de las opciones.

e. void method() { }

Respuesta correcta

e. void method() { }

En el contexto del versionado semantico (Semantic Versioning), si un desarrollador cambia la version de una biblioteca de 1.4.3 a 2.0.0 ¿Que implicaciones tiene este cambio según las reglas del versionado semántico?

1/1

a. Señala un cambio en el nivel de parche, resolviendo errores sin agregar nuevas funcionalidades.

b. Ninguna opción es correcta.

c. Marca la adición de nuevas funcionalidades manteniendo la compatibilidad hacia atrás.

d. Representa cambios importantes o incompatibles con versiones anteriores, que pueden afectar la compatibilidad.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

e. Indica una mejora menor que no afecta la compatibilidad hacia atrás.

```
public class Test {
   ___ doMath (long l, short s) {
      return s / (l * 10);
   }
}
```

What is the narrowest valid return type for the calculate Method?

1/1

a. float

b. short

c. int

d. long

e. double

f. byte

Dado el siguiente codigo

```
public class Test {
   _____ doMath(long l, short s) {
      return s / (l * 10);
   }
}
```

¿Cuál es el tipo de retorno válido punto flotante más restringido para el método de cálculo?

0/1

a. long

messages.downloaded_by

b. float

c. short

d. int

e. byte

f. double

Respuesta correcta

b. float

¿Cuál de los siguientes componentes de APX encapsula la lógica empresarial y el acceso a los datos, además publica su interfaz para que pueda ser usada por terceros?

1/1

a. Librerías

b. DTOs

c. Jobs

d. Todas las opciones son correctas.

e. Transacciones

Cual es la salida del siguiente codigo?

```
public class Test {
    public void run() {
        try {
            System.out.print("Running ");
            throw new Exception();
        } catch (Exception e) {
            System.err.print("Problem");
        } finally {
            System.out.print("Stopping");
        }
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Test().run();
    }
}
```

1/1

a. Running Stopping Problem

b. Running Problem Stopping

c. Running Problem

d. La compilación falla

e. Problem Stopping

f. Stopping Problem

¿Cuál es el objetivo de la clase abstracta de la transacción APX?

1/1

a. Recuperar información de solicitud HTTP.

b. Agregar parámetros del cuerpo de la respuesta.

c. Todas las opciones son correctas.

d. Unir las operaciones relacionadas con los parámetros de entrada y salida de la lógica de la transacción.

e. Separar las operaciones relacionadas con los parámetros de entrada y salida de la lógica de la transacción.

¿Cuál es el significado del acrónimo CRUD en el contexto del desarrollo de aplicaciones?

messages.downloaded_by

1/1

a. Create, Read, Update, Delete.

b. Compile, Run, Update, Display.

c. Connect, Retrieve, Upload, Download.

d. Create, Retrieve, Upgrade, Delete.

¿Qué métodos de anulación (override) son válidos dadas las siguientes clases?

```
class Parent {
    void display() {
        System.out.println("Parent");
    }
}

class Child extends Parent {
    // Override here
}
```

1/1

a. private void display() { System.out.println("Child"); }

b. static void display() { System.out.println("Child"); }

c. void display() { System.out.println("Child"); }

d. public void display() { System.out.println("Child"); }

¿Cual de los siguientes metodos de Mockito se utilizan conjuntamente para definir el comportamiento de un mock cuando se llama a un metodo especifico?

1/1

a. doReturn()

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

b. Ninguna opción es correcta.

c. doThrow()

d. when() & thenReturn()

e. verify()

¿Cuál de los siguientes fragmentos de código generará una ClassCastException en tiempo de ejecución?

```
// Opción a
class A {}
class B extends A {}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        A a = (A) obj;
    }
}

// Opción b
class A {}
class B extends A {}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        B obj = new B();
        A a = (A) obj;
    }
}

// Opción c
class A {}
class B extends A {}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
```

messages.downloaded_by

```
        A obj = new B();
        B b = (B) obj;
    }
}

// Opción d
class A {}
class B extends A {}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        A ob = new A();
        B b = (B) ob;
    }
}
```

1/1

a

b

c

d

```
class Exc1 extends Exception {}

class Exc2 extends Exception {}

public class Test {
    static void a() throws Exc1 {
        try {
            System.out.print("Try ");
        } catch (Exc1 e) {
            System.out.print("Catch ");
        } finally {
            System.out.println("Finally ");
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
    }
  }

  static void b() throws Exc1, Exc2 {
    throw new Exc2();
  }

  public static void main(String args[]) {
    try {
      a();
      b();
    } catch (Exc1 e) {
      System.out.println("Caught1");
    } catch (Exc2 ex) {
      System.out.print("Caught2");
    }
  }
}
```

What is the result?

0/1

a. Try Finally Caught2

b. La compilación falla

c. Try

d. Try Caught2

e. Try finally

Respuesta correcta

b. La compilación falla

¿Cuáles son las afirmaciones correctas?

1/1

messages.downloaded_by

Una clase abstracta no puede ser extendida por una clase concreta.

Una clase abstracta puede ser extendida por una clase concreta.

Una interfaz no puede ser extendida por otra interfaz.

Una interfaz puede ser extendida por una clase abstracta.

Una clase abstracta puede implementar una interfaz.

¿Cuál será el resultado de la ejecución del siguiente fragmento de código?

```
public class ArrayTest {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
        int result = 0;

        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            if (i % 2 == 0) {
                result += numbers[i];
            } else {
                result -= numbers[i];
            }
        }

        System.out.println(result);
    }
}
```

1/1

a. 5

b. 1

c. 0

d. 3

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Which of the following lines of code correctly uses a method from the String class to replace all occurrences of the character 'a' with 'e' in a given string in Java?

1/1

a. String result = "banana".replace('a', 'e');

b. String result = "banana".change('a', 'e');

c. String result = "banana".modify('a', 'e');

d. String result = "banana".substitute('a', 'e');

e. String result = "banana".swap('a', 'e');

Which of the following statements accurately describe the relationships that can exist between classes in Java?

1/1

Inheritance represents an "is-a" relationship where one class derives from another class.

Composition represents a "has-a" relationship where one class contains an instance of another class.

Inheritance should be preferred over composition to promote code reuse and flexibility.

Both inheritance and composition can be used together to model complex relationships.

Usage (or association) represents a "uses-a" relationship where one class uses methods or instances of another class.

Composition should be preferred over inheritance to promote code reuse and flexibility.

messages.downloaded_by

¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente un objeto inmutable en Java?

0/1

a. Un objeto inmutable debe implementar la interfaz Cloneable.

b. Los objetos inmutables pueden tener métodos setters para cambiar sus campos.

c. A un objeto inmutable no se le pueden modificar sus campos después de su creación

d. Los objetos inmutables no se pueden crear utilizando la palabra clave new.

e. Un objeto inmutable no permite ningún cambio en su estado después de su creación.

Respuesta correcta

c. A un objeto inmutable no se le pueden modificar sus campos después de su creación

¿Qué sección del archivo *pom.xml* especifica las bibliotecas externas y las dependencias requeridas por el proyecto?

1/1

a. <plugins>

b. <build>

c. <dependencies>

d. <repositories>

```
public class Test implements Runnable {

   boolean flag = true;

   @Override
   public synchronized void run() {
      if (flag) {
         flag = false;
         System.out.print("1 ");
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
            try {
                this.wait();
            } catch (Exception e) {

            }
            System.out.print("2 ");
        } else {
            flag = true;
            System.out.print("3 ");
            try {
                Thread.sleep(2000);
            } catch (Exception e) {
            }
            System.out.print("4 ");
            notify();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Test w = new Test();
        new Thread(w).start();
        new Thread(w).start();
    }
}
```

Which of the following will be the output?

0/1

a. The code outputs 1 3 4.

b. The code outputs 1 2 3 4.

c. The code outputs 3 4 1.

d. The code outputs 1 3 4 2.

e. The code never completes.

messages.downloaded_by

f. The code runs to completion.

Respuesta correcta

d. The code outputs 1 3 4 2.

f. The code runs to completion.

¿Cuáles son palabras reservadas para manejo de excepciones en Java?

1/1

a. throw & throws

b. Error, Exception, RuntimeException, Throwable

c. final, static, catch, throws

d. try, catch, finally, throw, throws

e. try, catch, final, throw, throws

¿Cuál es la rama principal de Gitflow en la que se integran las nuevas funcionalidades antes de lanzarlas a producción?

1/1

a. feature

b. release

c. hotfix

d. develop

e. master

```
public class Test {

   String value = "A";
   {
      value += "B";
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
    }
    {
            value += "C";
    }
    public Test() {
        value += "x";
    }

    public Test(String s) {
        value += s;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Test m = new Test("M");
        m = new Test();
        System.out.println(m.value);
    }
}
```

1/1

a. ABCXM

b. ABCMABCB

c. ABCM

d. ABCX

e. An exception is thrown

f. the code does not compile

```
abstract class Vehicle {
    public abstract void start();
    public void stop() {
        System.out.println("Vehicle stopped");
    }
}
```

messages.downloaded_by

```
class Car extends Vehicle {
    @Override
    public void start() {
        System.out.println("Car started");
    }
}

class Bike extends Vehicle {
    @Override
    public void start() {
        System.out.println("Bike started");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle car = new Car();
        Vehicle bike = new Bike();

        car.start();
        car.stop();
        bike.start();
        bike.stop();
    }
}
```

What will be the output of the following code?

1/1

Car started Vehicle stopped Bike started Vehicle stopped

Vehicle stopped Car started Vehicle stopped Bike started

Bike started Vehicle stopped Car started Vehicle stopped

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Car started Vehicle stopped Vehicle stopped Bike started

En el contexto de Maven. ¿Cuál es la función principal del archivo settings.xml?

1/1

a. Ninguna opción es correcta.

b. Configurar la información del repositorio local y remoto, así como las credenciales y perfiles de usuario.

c. Especificar las dependencias del proyecto.

d. Definir la estructura de directorios del proyecto.

e. Generar informes de construcción y documentación.

¿Qué clase puede proveer las siguientes capacidades?: no permitir valores duplicados, mantener el orden en el cual los elementos fueron insertados, proveer iteración rápida y acceso aleatorio eficiente.

1/1

a. TreeSet

b. LinkedHashSet

c. HashSet

d. ArrayList

e. LinkedHashMap

¿Cuál de las siguientes afirmaciones confirma correctamente los paquetes que usa el siguiente código?

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
```

messages.downloaded_by

```
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class TestJDBC {
    public static void main(String[] args) {
        String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb";
        String user = "user";
        String password = "password";

        Connection conn = null;
        Statement stmt = null;
        ResultSet rs = null;

        try {
            conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
            stmt = conn.createStatement();
            rs = stmt.executeQuery("SELECT name FROM users WHERE id = 1");

            while (rs.next()) {
                System.out.println(rs.getString("name"));
            }
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            // Close resources here
        }
    }
}
```

a. rs.close();
   stmt.close();
   conn.close();

b. if (rs != null) rs.close();

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
  if (conn != null) conn.close();
  if (stmt != null) stmt.close();
```

c.
```
if (rs != null) rs.close();
  if (stmt != null) stmt.close();
  if (conn != null) conn.close();
```

d.
```
stmt.close();
  conn.close();
  rs.close();
```

1/1

a

b

c

d

Qué es un Job en el contexto de Spring Batch?

1/1

a. Una clase que gestiona la persistencia de datos en la base de datos.

b. Una entidad que encapsula todo el proceso por lotes, configurada a través de un archivo XML o una configuración basada en Java.

c. Un componente que ejecuta tareas individuales dentro de un Step.

d. Una interfaz que define métodos para realizar operaciones CRUD en los datos del JobRepository.

Dado el siguiente código:

```
import java.util.function.Predicate;
```

messages.downloaded_by

```
class Foo {
   int i;

   Foo(int i) {
      this.i = i;
   }
}

public class Test {
   static boolean compare(Foo foo, Predicate<Foo> predicate) {
      return predicate.test(foo);
   }


public static void main(String[] args) {
   Predicate<Foo> p = f -> f.i > 0; // line 1
   p = p.or(f -> f.i > 0).and(f -> f.i < 0); // line 2

   boolean b = compare(new Foo(1), p); // line 3
   System.out.println(b);
}
}
```

¿Cuál será la salida del código anterior?

1/1

a. Compilación falla en la línea 1.

b. Compilación falla en la línea 3.

c. true

d. false

e. Compilación falla en la línea 2.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

¿Cuál es el propósito del plugin maven-surefire-plugin y en qué etapa del ciclo de vida de Maven se ejecuta principalmente?

0/1

a. Instalar el artefacto en el repositorio local durante la etapa 'install'.

b. Empaquetar el proyecto durante la etapa 'package'.

c. Ejecutar pruebas unitarias durante la etapa de 'test'.

d. Generar la documentación del proyecto durante la etapa de 'site'.

Respuesta correcta

c. Ejecutar pruebas unitarias durante la etapa de 'test'.

¿Cuántas veces se ejecuta la instrucción println más interna en el siguiente código?

```
public class NestedForLoopsTest {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                for (int k = 0; k < 2; k++) {
                    System.out.println("Hello");
                }
            }
        }
    }
}
```

1/1

a. 24 veces.

b. 36 veces.

c. 6 veces.

d. 12 veces.

messages.downloaded_by

¿Cuáles de las opciones sobre constructores default son correctas?

1/1

El constructor default siempre invoca al constructor sin argumentos de la superclase.

El constructor default hereda los argumentos del constructor de la superclase.

El constructor default es adicionado por el compilador solo cuando la clase no tiene constructores definidos.

El compilador siempre agrega un constructor default a cada clase definida.

El constructor default es siempre public.

¿Cuáles son los tipos de componentes en APX batch?

0/1

a. Librerías

b. Jobs

c. Todas las opciones son correctas

d. DTOs

e. Transacciones

Respuesta correcta

a. Librerías

b. Jobs

d. DTOs

Which of the following is not a part of the Java Collections Framework?

1/1

a. ArrayList

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

b. Map

c. Dictionary

d. List

```
public class Test {
   static boolean b;
   public static void main(String[] args) {
      int x = 0;
      if (b) {
         x = 1;
      } else if (b = false) {
         x = 2;
      } else if (b) {
         x = 3;
      } else {
         x = 4;
      }

      System.out.println("x=" + x);

   }
}
```

What is the result?

1/1

a. x = 3

b. x = 0

c. Compilation fails

d. x = 4

e. x = 1

messages.downloaded_by

¿Cuál de las siguientes herramientas proporciona análisis de calidad del código, detectando errores, vulnerabilidades y malas prácticas en el código fuente?

1/1

a. Bitbucket

b. Jenkins

c. Jira

d. SonarQube

e. Artifactory

¿Cuántas veces se ejecutará la instrucción println más interna en el siguiente código?

```
public class NestedForLoopTest {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                for (int k = 0; k < 2; k++) {
                    System.out.println("Hello");
                }
            }
        }
    }
}
```

1/1

a. 6 veces

b. 12 veces

c. 24 veces

d. 36 veces

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Which two statements are true?

1/1

a. A class that is abstract cannot be instantiated or turned into an object (instance).

b. An interface cannot be extended by another interface.

c. If a class has abstract methods, then it must be specified as an abstract class.

d. An abstract class can be extended by an interface.

Todo el acceso a los datos debe estar encapsulado en una biblioteca para facilitar la reutilización y el control de acceso

1/1

verdadero

Falso

¿Cuál de las siguientes líneas de código utiliza correctamente un método de la clase String para reemplazar todas las apariciones del carácter 'a' con 'x' en una cadena dada en Java?

1/1

a. String result = "banana".swap('a', 'x');

b. String result = "banana".modify('a', 'x');

c. String result = "banana".change('a', 'x');

d. String result = "banana".replace('a', 'x');

e. String result = "banana".substitute('a', 'x');

¿Cuál es la función principal de JobRepository en Spring Batch?

messages.downloaded_by

1/1

a. Configurar y gestionar los recursos necesarios para la ejecución de un trabajo.

b. Proporcionar un mecanismo de persistencia para todas las operaciones CRUD relacionadas con JobLauncher, Job y Step.

c. Ejecutar los trabajos (Jobs) en paralelo para mejorar el rendimiento.

d. Realizar la validación de los datos antes de procesarlos en un trabajo.

¿Cuál de las siguientes herramientas es la más adecuada para el seguimiento de problemas y la gestión de proyectos en entornos de desarrollo de software?

1/1

a. Jenkins

b. Jira

c. Artifactory

d. SonarQube

e. Bitbucket

¿Cuál es la función principal de un Tasklet en Spring Batch?

1/1

a. Coordinar la ejecución de diferentes Jobs y Steps.

b. Ninguna opción es correcta.

c. Configurar y gestionar la persistencia de datos en el JobRepository.

d. Ejecutar múltiples tareas en paralelo dentro de un Step.

e. Realizar una operación específica dentro de un Step, implementando la interfaz Tasklet y definiendo la lógica de ejecución.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

¿Cuál de las siguientes implementaciones de código utiliza correctamente una clase genérica en Java?

a)

```
public class Box {
    private Object value;

    public Box(Object value) {
        this.value = value;
    }

    public Object getValue() {
        return value;
    }
}
```

b)

```
public class Box {
    private int value;

    public Box(int value) {
        this.value = value;
    }

    public int getValue() {
        return value;
    }
}
```

c)

```
public class Box<T extends Number> {
    private T value;

    public Box(T value) {
        this.value = value;
    }
```

messages.downloaded_by

```
    public T getValue() {
        return value;
    }
}
```

d)

```
public class Box<T> {
    private T value;

    public Box(T value) {
        this.value = value;
    }

    public T getValue() {
        return value;
    }
}
```

1/1

a)

b)

c)

d)

¿Cuál de las siguientes herramientas es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que se utiliza comúnmente para desarrollar aplicaciones Java?

0/1

a. STS

b. PyCharm

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

c. XCode

d. Visual Studio

e. Eclipse

Respuesta correcta

d. Visual Studio

e. Eclipse

```
public class LoopQuestion {
    public static void main(String[] args) {
        int count = 0;
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (i % 2 == 0) {
                count++;
            }
        }
        System.out.println("Count: " + count);
    }
}
```

1/1

a. Compilation fails.

b. Count: 5

c. Count: 4

d. Count: 10

e. Count: 6

¿Cuál de las siguientes sentencias acerca del patrón de diseño Singleton es verdadera?

0/1

messages.downloaded_by

a. El patrón Singleton es usado principalmente para facilitar la herencia y el polimorfismo en la programación orientada a objetos.

b. El patrón Singleton permite que una clase sea instanciada múltiples veces y provee un punto global de acceso a la última instancia creada.

c. El patrón Singleton es usado para crear una colección de objetos que pueden ser accedidos globalmente.

d. El patrón Singleton asegura que una clase tiene solo una instancia y provee un punto global de acceso a ella.

¿Qué líneas de código se compilarán correctamente sin agregar una importación adicional?

```
public class PackageTest {
    public static void main(String[] args) {
        // Línea A
        String str = "Hello, World";

        // Línea B
        ArrayList<String> list = new ArrayList<>();

        // Línea C
        File file = new File("example.txt");

        // Línea D
        URI uri = new URI("http://example.com");
    }
}
```

1/1

a. Solo la línea A

b. Líneas A y B

c. Líneas A, B y C

d. Todas las líneas (A, B, C y D)

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
enum Days {
   MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY
}

public class Test {

   public static void main(String[] args) {
      int y = 1;
      Days d = Days.TUESDAY;

      switch (d) {

         case MONDAY: y++;
         case TUESDAY: y += 10;
         case WEDNESDAY: y += 100;
         case THURSDAY:  y += 1000;

      }
      System.out.println(y);

   }
}
```

1/1

a. 11

b. 111

c. Compilation fails.

d. An exception is thrown at runtime.

e. 1111

messages.downloaded_by

¿Qué bloque se ejecuta siempre independientemente de que se lance una excepción o no?

1/1

a. finally

b. catch

c. try

d. throw

```
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.Period;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;


public class Test {
    public static void
 main(String[] argv) {
        LocalDateTime d = LocalDateTime.of(1997, 5, 15, 23, 55, 30);
        Period p = Period.of(1, 2, 3);
        d = d.minus(p);

        DateTimeFormatter f =
DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT);
        System.out.println(d.format(f));

    }
}
```

1/1

a. 15/05/1997

b. The code does not compile

c. 05/15/97 23:55 AM

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

d. 0.996875

e. A runtime exception is thrown

f. 12/3/1996

g. 12/03/96 23:55

Which of the following statements correctly identifies checked and unchecked exceptions in Java?

1/1

a. SQLException is an unchecked exception, and ArrayIndexOutOfBoundsException is a checked exception.

b. IOException is a checked exception, and NullPointerException is an unchecked exception.

c. RuntimeException is a checked exception, and FileNotFoundException is an unchecked exception.

d. ArithmeticException is a checked exception, and ClassNotFoundException is an unchecked exception.

En el contexto del patrón de diseño de Comando (Command Pattern), ¿cuál es el propósito de la clase invocadora (Invoker)?

0/1

a. Crear objetos que representan acciones y sus parámetros.

b. Definir una interfaz común para todas las clases que representan comandos.

c. Mantener la lógica de los objetos comando y ejecutar el comando solicitado en el momento adecuado.

d. Ejecutar un comando y, opcionalmente, almacenar y deshacer el comando si es necesario.

Respuesta correcta

messages.downloaded_by

c. Mantener la lógica de los objetos comando y ejecutar el comando solicitado en el momento adecuado.

Which statement is true about the following code?

```
abstract class Shape {
    public abstract void draw();
    public void printShape() {
        System.out.println("This is a shape");
    }
}

class Circle extends Shape {
    @Override
    public void draw() {
        System.out.println("Drawing a circle");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Circle circle = new Circle();
        circle.draw();
        circle.printShape();
    }
}
```

1/1

a. The program will print "Drawing a circle" followed by "This is a shape".

b. Compilation error because the Shape class is abstract.

c. The program will print "This is a shape" followed by "Drawing a circle".

d. Compilation error because the Circle class does not implement the draw method.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

¿Cuáles son formas válidas de crear e inicializar un arreglo en Java?

1/1

int[] arr = (1, 2, 3);

```
int[] arr = {1, 2, 3};


int[] arr = new int[] {1, 2, 3};


int[] arr = new int[3];
```

What are the modifiers that a nested class can have?

1/1

a. public

b. final

c. protected

d. abstract

e. static

f. private

g. strictfp

h. All the options are correct.

Given:

```
interface IFun {

int calculate(int i1, int i2);
```

messages.downloaded_by

```
}

public class Test {

public static void main(String[] args) {

IFun f = (i1, i2) -> i1 + i2; // line 1

int i1=1, i2 = 2; // line 2

IFun g = (i1, i2) -> i1 * i2; // line 3

System.out.println(g.calculate(i1, ii)); // line 4

}

}
```

What will be the output of the above code?

0/1

a. Compilation fails on line 4.

b. Compilation fails on line 2.

c. 2

d. Compilation fails on line 1.

e. Compilation fails on line 3.

f. 3

Respuesta correcta

e. Compilation fails on line 3.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la palabra clave throw es verdadera?

1/1

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

a. Se utiliza para detectar excepciones generadas por otros métodos.

b. Se utiliza para declarar que un método puede generar una excepción.

c. Se utiliza para definir el código de limpieza que se debe ejecutar.

d. Se utiliza para generar una excepción manualmente.

¿Cuál es la nomenclatura y la ruta de creación de un archivo que sigue el formato [UUAA]T[CODE]-[VERSION]-[COUNTRY].xml en un proyecto?

1/1

a. Ninguna opción es correcta.

b. [CODE]T[UUAA]-[VERSION]-[COUNTRY].xml y se crea en la ruta src/main/java/.

c. [UUAA]T[CODE]-[VERSION]-[COUNTRY].xmly se crea en la ruta src/main/resources/.

d. [VERSION]-[UUAA]T[CODE]-[COUNTRY].xml y se crea en la ruta src/main/resources/.

e. [COUNTRY]-[VERSION]-[CODE]T[UUAA].xml y se crea en la ruta src/test/resources/.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de un ArrayList en Java?

1/1

a. Tanto un arreglo como un ArrayList mantienen la secuencia de sus elementos.

b. Tanto un arreglo como un ArrayList permiten múltiples dimensiones.

c. Tanto un arreglo como un ArrayList tienen un tamaño fijo.

d. Tanto un arreglo como un ArrayList son inmutables.

```
public class Test {
   public static void main(String[] args) {

      String a = "tic";
      String b = "tac";
```

messages.downloaded_by

```
        a.substring(0, 2);
        a.concat("toc");

        System.out.println(a += "game" + b.toUpperCase());

    }
}
```

What is the result?

1/1

a. ticgameTAC

b. titocTAC

c. tictactoc

d. ticgametac

e. Compilation fails.

What is the output of the following program?

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 0;
        while (x++ < 5) {

        }
        String message = x > 5 ? "greater than" : "smaller than";
        System.out.println(message + " - " + x);
    }
}
```

1/1

a. smaller than - 6

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

b. greater than - 6

c. smaller than - 5

d. Compilation fails.

e. greater than - 5

Which of the following statements correctly describes an immutable object in Java?

1/1

a. An immutable object must implement the Cloneable interface.

b. Immutable objects cannot be created using the new keyword.

c. Immutable objects can have setter methods to change their fields.

d. An immutable object does not allow any changes to its state after it is created.

e. An immutable object can have its fields modified after it is created.

¿Cuál será el resultado de compilar y ejecutar el siguiente fragmento de código en Java?

```
public class OverloadedMethods {
    public static void display() {
        System.out.println("Static display method");
    }

    public void display(String str) {
        System.out.println("Instance display method with string: " + str);
    }

    public static void main(String[] args) {
        OverloadedMethods.display();
        OverloadedMethods obj = new OverloadedMethods();
        obj.display("Hello");
    }
```

messages.downloaded_by

}

a.
Instance display method with string: Hello
Static display method

b.
Static display method
Instance display method with string: Hello

c. Error de compilación.

d.
Static display method
Static display method with string: Hello

1/1

a

b

c

d

¿Cuál de las siguientes opciones es una herramienta de comprensión y gestión de proyectos basada en el concepto de modelo de objetos de proyecto (POM)?

1/1

a. Git

b. IDE

c. Artifactory

d. Maven

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

e. Docker

¿Cuál será el resultado de ejecutar el siguiente código?

```
class Parent {
    public void display() {
        System.out.println("Parent");
    }
}

class Child extends Parent {
    public void display() {
        System.out.println("Child");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Parent obj = new Child();
        ((Child) obj).display();
    }
}
```

1/1

a. Child

b. Error de compilación

c. Parent

d. Error de ejecución

En APX CLI, ¿cual opcion permite crear un proyecto Maven con una unidad de despliegue de tipo librería?

1/1

messages.downloaded_by

a. apx init dto -u="TEST" (c="001") d="New DTO domain="domain subpackage class name="Example010" -y

b. apx init du-online-u="TEST" -n="online-test" d="New Deployment Unit Online" -y

c. apx add dto (-c="010") -domain="customer" -d="Test of DTO" -subpackage="" class name="ExampleDTO" -y

d. apx init du-lib-u="TEST" (-c="000") d="New Deployment Unit Library" -y

e. apx init du-batch-u="TEST" (-n=) "batch-test" -d="New Deployment Unit Batch" -y

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> list = new ArrayList<>();
        list.add("Apple");

        list.add("Banana");

        list.add("Cherry");

        printList(list);

        System.out.println("Size: " + list.size());
        System.out.println("Contains 'Banana': " + list.contains("Banana"));
        System.out.println("Element at index 1: " + list.get(1));
    }

    private static void printList(List<String> list) {
        for (String element : list) {
            System.out.println(element);
        }
    }
}
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

1/1

a. Apple Banana Cherry Size: 3 Contains 'Banana': true Element at index 1: Banana

b. Apple Banana Size: 2 Contains 'Banana': false Element at index 1: Banana

c. Apple Banana Size: 2 Contains 'Banana': true Element at index 1: Banana

d. Apple Banana Cherry Size: 3 Contains 'Banana': true Element at index 1: Cherry

```
public class StringInternExample {
    public static void main(String[] args) {
        String str1 = new String("example");
        String str2 = "example";
        String str3 = str1.intern();

        System.out.println(str1 == str2);
        System.out.println(str2 == str3);
        System.out.println(str1 == str3);
    }
}
```

a.
false
true
false
b.
true
true
true
c.
false
false
false
d.
true

messages.downloaded_by

false

false

1/1

a

b

c

d

¿Cuál de las siguientes líneas de código utiliza correctamente un método de la clase String para encontrar la longitud de una cadena en Java?

1/1

a. int length = "Hello World".len();

b. int length = "Hello World".getLength();

c. int length = "Hello World".size();

d. int length = "Hello World".count();

e. int length = "Hello World".length();

¿Cuál es el tipo de resultado cuando un int se multiplica por un float en Java?

1/1

a. double

b. int

c. long

d. No se puede multiplicar un int por un float.

e. float

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Cuál de los siguientes comandos de Git se utiliza para crear una nueva rama y cambiarse a ella?

1/1

a. git branch nombre_de_rama

b. git checkout -m nombre_de_rama

c. git branch -d nombre_de_rama

d. git checkout -b nombre_de_rama

¿Cuál es el comando en Windows para listar el contenido de un directorio/carpeta?

1/1

a. ls

b. list

c. mv

d. dir

e. show

Which method in java.lang.Object should be overridden if the hashcode() method is overridden?

1/1

a. clone()

b. compareTo()

c. copy()

d. equals()

e. sort()

messages.downloaded_by

Dadas las siguientes clases, ¿qué líneas de código crean correctamente una instancia de la clase Dog?

0/1

a. Animal obj = new Dog();

b. Dog dog = new Animal();

c. Dog dog = new Dog();

d. Animal dog = new Animal();

Respuesta correcta

a. Animal obj = new Dog();

c. Dog dog = new Dog();

d. Animal dog = new Animal();

¿Cuál será el resultado del siguiente fragmento de código?

```
public class OverloadedConstructorsTest {
    private String name;
    private int age;

    public OverloadedConstructorsTest() {
        this("Unknown", 0);
        System.out.println("Default constructor called");
    }

    public OverloadedConstructorsTest(String name) {
        this(name, 0);
        System.out.println("Constructor with name called");
    }
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
    public OverloadedConstructorsTest(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        System.out.println("Constructor with name and age called");
    }

    public static void main(String[] args) {
    OverloadedConstructorsTest obj1 = new OverloadedConstructorsTest();
    OverloadedConstructorsTest obj2 = new OverloadedConstructorsTest("Alice");
    OverloadedConstructorsTest obj3 = new OverloadedConstructorsTest("Bob", 30);
    }
}
```

Opción a:
Default constructor called
Constructor with name and age called
Constructor with name called
Constructor with name and age called
Constructor with name and age called

Opción b:
Constructor with name and age called
Default constructor called
Constructor with name called
Constructor with name and age called

opción c:
Constructor with name and age called
Default constructor called
Constructor with name and age called
Constructor with name called
Constructor with name and age called

opción d:

messages.downloaded_by

Default constructor called

Constructor with name called

Constructor with name and age called

0/1

a

b

c

d

Respuesta correcta

c

¿Cuáles son las dos implementaciones que puede tener un Step en Spring Batch?

1/1

Chunk

Tasklet

Job repository

Item Writers

Item Readers

¿Cuáles son los tipos de componentes en APX?

1/1

a. Librerías

b. Jobs

c. Todas las opciones son correctas

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

d. DTOs

e. Transacciones

```
class CA {
    CA() {
        System.out.print("middle");
    }

    CA(String s) {
        System.out.print(s);
    }
}

class CB extends CA {
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        new CA("message ");
        new CB();
        System.out.print(" end");
    }
}
```

What is the result?

1/1

a. message middle end

b. An exception is thrown at runtime.

c. Compilation fails

d. message end middle

messages.downloaded_by

Con la "APX Operation Console", solo se pueden ver grafos de dependencias para las librerías. Seleccione una:

1/1

Verdadero

Falso

```
import java.io.Closeable;
import java.io.IOException;

class Resource implements AutoCloseable {
    @Override
    public void close() {
        System.out.print("Resource closed ");
    }

    public void use() {
        System.out.print("Resource used ");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        try (Resource resource = new Resource()) {
            resource.use();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

1/1

a. Compilation error.

b. Resource used Resource closed.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

c. Resource closed Resource used.

d. Runtime error.

¿Cuál será el resultado de compilar y ejecutar el siguiente fragmento de código en Java?

```
public class StringConcatenationTest {
    public static void main(String[] args) {
        String str1 = "Hello";
        String str2 = "World";

        String str3 = str1 + " " + str2;
        String str4 = str1.concat(" ").concat(str2);
        String str5 = new StringBuilder().append(str1).append(" ").append(str2).toString();

        System.out.print(str3.equals(str4) + " ");
        System.out.print(str4.equals(str5) + " ");
        System.out.print(str3 == str4 + " ");
        System.out.println(str4 == str5);
    }
}
```

1/1

a. false false false false

b. false true false true

c. true true true true

d. true true false false

e. La compilación falla.

f. false false true true

¿Cuál es el comando en Bash para cambiar el directorio actual a uno especificado?

messages.downloaded_by

1/1

a. goto

b. cd

c. move

d. sh

e. chdir

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class TestJDBC {
    public static void main(String[] args) {
        String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/testdb";
        String user = "testuser";
        String password = "testpassword";
        try {
            Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
            Statement stmt = conn.createStatement();
            ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT name FROM users WHERE id = 1");
            while (rs.next()) {
                System.out.println(rs.getString("name"));
            }
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

1/1

a. It will throw a NullPointerException.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

b. It will print the name of the user with id 1.

c. It will print "Connection established successfully."

d. It will throw a SQLException.

¿Cuál será el resultado de intentar compilar y ejecutar el siguiente fragmento de código?

```
import java.util.*;

public class ComparableTest {
    public static void main(String[] args) {
        List<Item> items = new ArrayList<>();
        items.add(new Item("Apple", 3));
        items.add(new Item("Banana", 2));
        items.add(new Item("Cherry", 1));

        Collections.sort(items);

        for (Item item : items) {
            System.out.println(item.getName() + ": " + item.getPrice());
        }
    }
}

class Item implements Comparable<Item> {
    private String name;
    private int price;

    public Item(String name, int price) {
        this.name = name;
        this.price = price;
    }

    public String getName() {
```

messages.downloaded_by

```
        return name;
    }

    public int getPrice() {
        return price;
    }

    @Override
    public int compareTo(Item other) {
        return this.name.compareTo(other.name);
    }
}
```

1/1

a. Error de compilación debido a una implementación incorrecta de Comparable.

b. Imprimirá los artículos ordenados por precio.

c. Error de tiempo de ejecución debido a una implementación incorrecta de Comparable.

d. Imprimirá los artículos ordenados por nombre.

¿Cual opción es verdadera acerca de "APX Operation Console"?

1/1

a. Herramienta web que proporciona a los desarrolladores y administradores gestionar la configuración, verificación de componentes de la aplicación o busqueda de jobs ejecutados o en ejecución

b. Herramienta de línea de comandos para inicializar proyectos de tipo APX.

c. Herramienta para administrar las dependencias de un proyecto APX.

d. Herramienta para agregar los parámetros de entrada y salida de una transacción o job APX.

e. Ninguna opción es correcta.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
public class Test {

    public static void main(String... arguments) {
        final char a = 'A', d = 'D';
        char grade = 'B';
        switch (grade) {
            case a:
            case 'B':
                System.out.print("B");
            case 'C':
                System.out.print("C");
                break;
            case d:
            case 'F':
                System.out.print("F");

        }

    }

}
```

1/1

a. B

b. Compilation fails

c. C

d. A

e. AC

f. BC

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
```

messages.downloaded_by

```
class SortLongs implements Comparator<Long> {
    @Override
    public int compare(Long a, Long b) {
        return b.compareTo(a);
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Long[] values = {20L, 70L, 50L, 30L};

        SortLongs sort = new SortLongs();

        Arrays.sort(values, sort);

        System.out.println(Arrays.toString(values));
    }
}
```

What is the result?

1/1

a. An ArrayIndexOutOfBoundsException is thrown.

b. [20, 70, 50, 30]

c. [20, 30, 50, 70]

d. [70, 50, 30, 20]

e. Compilation fails.

Which of the following are valid ways to initialize a boolean variable in Java?

1/1

a. boolean flag = Boolean.FALSE;

b. boolean flag = true;

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

c. boolean flag = 0;

d. boolean flag = false;

e. boolean flag = "false";

¿Qué patrón de diseño proporciona una manera de crear una familia de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas?

1/1

a. Builder Pattern.

b. Composite Pattern.

c. Abstract Factory Pattern.

d. Decorator Pattern.

```
abstract class Animal {
    public void speak() {
        System.out.println("Animals make noise");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Dog();
        animal.speak();
    }
}

class Dog extends Animal {
    protected void speak() {
        System.out.println("The Dog barks");
    }
}
```

messages.downloaded_by

```
public class Test {
    public static void main(String... strings) {
        Animal.main(strings);
    }
}
```

1/1

a. Compilation fails.

b. The Dog barks

c. A runtime exception is thrown.

d. Animals make noise

¿Cuál es el principal funcion del servidor de aplicaciones Jboss?

1/1

a. Proporcionar una plataforma para desplegar, ejecutar y gestionar aplicaciones empresariales Java.

b. Ofrecer un sistema de control de versiones para proyectos Java.

c. Actuar como un servicio para el desarrollo de aplicaciones HTML y CSS.

d. Proporcionar un entorno de desarrollo integrado (IDE) para aplicaciones Java.

¿Cuál de las siguientes ramas en Gitflow se utiliza para aplicar correcciones rápidas directamente en producción?

1/1

a. master

b. feature

c. hotfix

d. release

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

e. develop

Una transacción APX es la unidad aplicativa que se ejecutará en APX Batch. Seleccione una:

0/1

Verdadero

Falso

Respuesta correcta

Falso

¿Cuál es el archivo generado por el comando 'apx config'?

1/1

a. settings.yaml

b. config.xml

c. pom.xml

d. settings.xml

e. config.yaml

En JDBC APX cual es la cantidad máxima de resultados que permite obtener la consulta antes de que se deba de paginar?

1/1

1000

2000

5000

4000

messages.downloaded_by

3000

Which design pattern allows you to compose objects into tree structures to represent part-whole hierarchies, letting clients treat individual objects and compositions uniformly?

1/1

a. Builder

b. Composite

c. Singleton

d. Abstract Factory

e. Facade

Which tool is used to package Java classes into a JAR (Java Archive) file?

1/1

a. jconsole

b. java

c. jps

d. javac

e. jar

¿Cuál es la nomenclatura correcta para un componente de tipo transacción?

1/1

TESTT001-01-MX

TESTT001-MX-01

TESTTT01-MX-01

TEST01-001-MX

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza principalmente para probar y desarrollar APIs, permitiendo enviar solicitudes HTTP y analizar las respuestas?

1/1

a. Git

b. Ninguna de las anteriores.

c. Artifactory

d. Docker

e. Maven

```
import java.util.Arrays;

public class Test {

    public static void main(String[] args) {

        String[] strings = { "2", "3", "1", "4" };
        Arrays.sort(strings, 1, 4);

        System.out.println(Arrays.toString(strings));

    }
}
```

What is the given code fragment's output?

1/1

a. [2, 3, 1, 4]

b. [2, 1, 3, 4]

c. [1, 2, 3, 4]

messages.downloaded_by

d. [2, 4, 1, 3]

e. [4, 3, 2, 1]

¿Cuáles de los siguientes tipos de datos pueden ser utilizados como parámetros de entrada o salida en una transacción?

0/1

a. Double

b. InputStream

c. String

d. Number

e. Integer

Respuesta correcta

a. Double

b. InputStream

c. String

¿Cual de las siguientes opciones se utiliza principalmente para la integración continua en el desarrollo del sofware?

1/1

a. Jenkins

b. Artifactory

c. Jira

d. SonarQube

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

e. Bitbucket

hat will be the result of attempting to compile and run the following code snippet?

```
public class RecursiveConstructorTest {
    private int value;

    public RecursiveConstructorTest() {
        this(10);
        System.out.println("No-argument constructor called");
    }

    public RecursiveConstructorTest(int value) {
        this();
        this.value = value;
        System.out.println("Constructor with int argument called: " + value);
    }

    public static void main(String[] args) {
        RecursiveConstructorTest obj = new RecursiveConstructorTest();
    }
}
```

1/1

a. Compilation error due to recursive constructor calls.

b. Runtime error due to infinite recursion.

c. No-argument constructor called. Constructor with int argument called: 10.

d. Constructor with int argument called: 10. No-argument constructor called.

Cuando se asigna un byte a un carácter en Java, ¿cuál es el tipo de resultado?

messages.downloaded_by

0/1

a. char

b. int

c. byte

d. short

e. No puedes asignar un byte a un carácter.

Respuesta correcta

b. int

¿Qué puede suceder al intentar ejecutar el siguiente código para establecer una conexión a una base de datos?"

```
public class TestJDBC {
    public static void main(String[] args) {
        String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb";
        String user = "user";
        String password = "password";

        try {
            Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
            System.out.println("Connection established successfully.");
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Failed to establish connection.");
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

0/1

a) Establece la conexión exitosamente e imprime "Connection established successfully".

b) Lanza una ClassNotFoundException.

c) Lanza una NullPointerException.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

d) Falla al establecer la conexión e imprime "Failed to establish connection."

Respuesta correcta

a) Establece la conexión exitosamente e imprime "Connection established successfully".

¿Cuál es la principal desventaja del antipatrón "contenedor mágico" en el desarrollo de software?

1/1

a. Oculta demasiada lógica de negocio en un contenedor genérico, lo que hace que el código sea difícil de entender.

b. Introducir dependencias circulares que son difíciles de resolver.

c. Utiliza un número excesivo de patrones de diseño, complicando la estructura del código.

d. Depender en gran medida de servicios externos, lo que reduce la portabilidad del software.

¿Qué es el APX CLI?

1/1

a. Herramienta Web que permite crear el andamio de un proyecto APX.

b. Herramienta para administrar las dependencias de un proyecto APX.

c. Herramienta web que proporciona a los desarrolladores y administradores gestionar la configuración.

d. Es una interfaz de línea de comandos para realizar operaciones sobre componentes APX.

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] array = {
```

messages.downloaded_by

```
            { 0 }, { 0, 1 }, { 0, 2, 4 }, { 0, 3, 6, 9 }, { 0, 4, 8, 12, 16 }
        };

        System.out.println(array[2][1]);
        System.out.println(array[1][2]);
    }
}
```

1/1

Null

Null 2

ArrayIndexOutOfBoundsException es lanzada en tiempo de ejecución.

Una excepción IllegalArgumentException es lanzada en tiempo de ejecución.

La compilación falla.

```
class Parent {
    public void display() {
        System.out.println("Parent");
    }
}

class Child extends Parent {
    public void display() {
        System.out.println("Child");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Parent obj = new Child();
        ((Child) obj).display();
    }
}
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

1/1

a. Child

b. Parent

c. Compilation error

d. Runtime error

In Java, which class is the superclass of all errors and exceptions?

1/1

a. Object

b. RuntimeException

c. Exception

d. Error

e. Throwable

¿Cuál de las siguientes opciones son capacidades ofrecidas en APX?

0/1

a. Todas las opciones son correctas.

b. Procesamiento transaccional.

c. Procesamiento Batch.

d. Cold Deployment.

e. Sin integración con servicios de seguridad.

Respuestas correctas

b. Procesamiento transaccional.

c. Procesamiento Batch.

messages.downloaded_by

```
public class Test {
   static int co = 0;

   public static void main(String[] args) {
      int x = 1;

      for (test('1'); test('2') && (x <= 2); test('3')) {
         x++;
         test('4');
      }
      System.out.println(" The co value = " + co);
   }

   static boolean test(char num) {
      System.out.print("" + num);
      co++;
      return true;
   }
}
```

1/1

a. 12432432 The co value = 8

b. 1234 The co value = 4

c. 14231423 The co value = 8

d. 12341234 The co value = 8

e. 12342342 The co value = 8

f. Compilation fails

Which is the primary purpose of the pom.xml file in a Maven project?

1/1

a. To specify the Java version used in the project.

b. To manage the project's repository settings.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

c. To define the project's dependencies, build configuration, and plugins.

d. To store user-specific configuration.

```
class Ot {
    enum Colors {
        RED, GREEN, BLUE, YELLOW, BLACK
    };
}

public class Test {
    public static void main(String[] String) {
        for (Ot.Colors c : Ot.Colors.values()) {
            if (Ot.Colors.RED.equals(c)) {
                System.out.print("red ");
            }
            if (c == Ot.Colors.GREEN) {
                System.out.print("green ");
            }
            if (c.equals("BLUE")) {
                System.out.print("blue ");
            }
        }
    }
}
```

What is the result?

1/1

a. red blue

b. green blue

c. red green blue

d. red green

messages.downloaded_by

e. An exception is thrown at runtime.

f. Compilation fails.

¿Cuál de los siguientes cambios en una transacción se considera no retrocompatible?

1/1

a. Agregar un campo de entrada opcional.

b. Modificar el tipo de un campo de entrada o salida existente.

c. Cambiar la lógica interna.

d. Modificar un campo de entrada de obligatorio a opcional.

¿Cuáles de las siguientes son herramientas necesarias para desarrollar componentes APX?

1/1

a. Git

b. Docker

c. Artifactory

d. Maven

e. JDK

```
public class Test {
   public static void main(String... arguments) {
      final char a = 'A', d = 'D';
      char grade = 'B';
      switch (grade) {
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
            case a:
            case 'B':
                System.out.print("B");
            case 'C':
                System.out.print("C");
            case d:
            case 'F':
                System.out.print("F");
        }
    }
}
```

1/1

a. A

b. BF

c. Compilation fails

d. C

e. ACF

f. BCF

g. B

```
abstract class Animal {
    void speak() {
        System.out.println("Animals make noise");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Dog();
        animal.speak();
    }
}
```

messages.downloaded_by

```
class Dog extends Animal {
    protected void speak() {
        System.out.println("The Dog barks");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String... strings) {
        Animal.main(strings);
    }
}
```

0/1

a. The Dog barks

b. Compilation fails.

c. Animals make noise

d. A runtime exception is thrown.

Respuesta correcta

a. The Dog barks

Cual es la caracteristica que comparte Array y Arraylist?

1/1

Pueden almacenar valores nulos.

Ambos procesos ocurren en tiempo constante.

Es posible que tengan valores duplicados.

Array y ArrayList no garantizan la presencia de elementos ordenados.

Which of the following lines of code correctly defines the main method in a Java program?

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

1/1

a. static void main(String args[]) {}

b. public static int main(String[] args) {}

c. public static void main(String... String) {}

d. public static void main(String[] args) {}

e. private static void main(String[] args) {}

¿Como solucionamos un Blob?

1/1

Realizar un refactoring del diseño entre las librerías involucradas. La clave es mover comportamiento de este antipatron a sus librerías relacionadas, diferenciando por las entidades con las que trabajan, reduciendo el acoplamiento entre librerías y simplificando los mantenimientos.

Normalmente es muy complicada de reutilizar y probar. Puede ser ineficiente o introducir excesiva complejidad si se reutiliza para pequeñas partes de su funcionalidad

Agregar una gran cantidad de métodos “execute”.

Realizar un refactoring del diseño sin las librerías involucradas.

```
abstract class Animal {
    void speak() {
        System.out.println("Animals make noise");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Dog();
        animal.speak();
    }
}

class Dog extends Animal {
```

messages.downloaded_by

```
    protected void speak() {
        System.out.println("The Dog barks");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String... strings) {
        Animal.main(strings);
    }
}
```

0/1

a. Animals make noise

b. A runtime exception is thrown

c. Compilation fails

d. The Dog barks

Respuesta correcta

d. The Dog barks

What will be the result of the following code execution involving streams?

```
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);

        long count = numbers.stream()
                            .map(n -> n * 2)
                            .filter(n -> n > 5)
                            .count();
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
        System.out.println(count);
    }
}
```

1/1

a. 0

b. 2

c. 3

d. 4

e. Compilation fails.

¿Qué método se utiliza para ordenar los elementos de una lista en orden natural en Java?

1/1

a. List.sort()

b. Arrays.sort()

c. Collections.sort()

d. Collections.order()

¿Cuál es la definición más adecuada de una transacción en el contexto de bases de datos relacionales?

1/1

Un método para optimizar el rendimiento de consultas en la base de datos.

Una técnica para realizar copias de seguridad de la base de datos.

Un proceso que permite la copia de datos entre dos bases de datos distintas.

Un conjunto de operaciones que se ejecutan de manera atómica, asegurando que todas se completen o ninguna se aplique.

messages.downloaded_by

```
public class OverloadedStaticMethods {

    public static void display() {
        System.out.println("Display with no arguments");
    }

    public static void display(int num) {
        System.out.println("Display with integer: " + num);
    }

    public static void display(String str) {
        System.out.println("Display with string: " + str);
    }

    public static void main(String[] args) {
        OverloadedStaticMethods.display();
        OverloadedStaticMethods.display(5);
        OverloadedStaticMethods.display("Hello");
    }
}
```

a.
Display with no arguments
Display with string:
Display with integer: Hello

b.
Error en compilación

c.
Error en tiempo de ejecución

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

d.
Display with no arguments
Display with integer: 5
Display with string: Hello

1/1

a

b

c

d

```
import java.util.stream.Stream;
import java.util.Objects;

class Person {
    public String name;
    Person(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hash(name);
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj)
            return true;
        if (obj == null)
            return false;
        if (getClass() != obj.getClass())
            return false;
```

messages.downloaded_by

```
        Person other = (Person) obj;
        return Objects.equals(name, other.name);
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Person p1 = new Person("John");
        Person p2 = new Person("Jane");
        Person p3 = new Person("Jane");
        Person p4 = new Person("Mark");
        Stream<Person> stream = Stream.of(p1, p2, p3, p4);
        long count = stream.filter(p -> p.name.startsWith("J")).distinct().count();

        System.out.println(count);
    }
}
```

What will be the output of the above code?

1/1

a. 2

b. A runtime exception is thrown

c. 0

d. 3

e. 4

f. 1

g. Compilation fails

¿Cuál es el propósito de la directiva Import-Package en el archivo pom.xml de un proyecto Maven?

1/1

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

a. Configurar los plugins que se utilizarán durante el ciclo de vida de construcción del proyecto.

b. Establecer las propiedades del proyecto, como el nombre y la versión.

c. Definir los paquetes OSGi que deben ser importados para que el bundle funcione correctamente.

d. Especificar las dependencias del proyecto y sus versiones.

¿Qué significa que un cambio en el software sea retrocompatible?

1/1

a. El cambio garantiza que el software siga funcionando sin necesidad de modificaciones en el código que depende de él.

b. El cambio puede romper la funcionalidad existente, requiriendo ajustes en el código que depende del software.

c. El cambio corrige errores menores y realiza mejoras de rendimiento.

d. El cambio introduce nuevas funcionalidades que no afectan el comportamiento existente del software.

In Java, which of the following is used to call a constructor from another constructor in the same class?

1/1

a. super()

b. new()

c. this.<class_name>()

d. this()

Given:

messages.downloaded_by

```
interface I {
    void method();
}

public class C implements I {
// method declarations
}
```

Which method can be declared within the C class to make it compile?

1/1

a. public abstract void method();

b. protected abstract void method() { }

c. private void method() {}

d. void method() {}

e. None of the options is valid.

¿Cuál de las siguientes anotaciones en JUnit se utiliza para indicar que un método debe ejecutarse antes de cada método de prueba?

1/1

a. @Before

b. @Test

c. @JUnit

d. @BeforeClass

e. @After

¿Cuáles son los modificadores que pueden tener las interfaces en Java?

0/1

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Todas las opciones son correctas

protected

abstract

public

private

final

strictfp

static

Respuesta correcta

abstract

public

strictfp

Which of the following code snippets will result in a compilation error when implementing the Vehicle interface?

```
interface Vehicle {
    void start();
    void stop();
}
```

Opción a:

```
public class Scooter implements Vehicle {
    public void start() {
        System.out.println("Scooter starts");
    }
    public void stop() {
        System.out.println("Scooter stops");
    }
```

messages.downloaded_by

```
}
```

Opción b:

```
public class Bike implements Vehicle {
    public void start() {
        System.out.println("Bike starts");
    }
    void stop() {
        System.out.println("Bike stops");
    }
}
```

Opción c:

```
public class Truck implements Vehicle {
    public void start() {
        System.out.println("Truck starts");
    }
    public void stop() {
        System.out.println("Truck stops");
    }
    public void load() {
        System.out.println("Truck loads");
    }
}
```

Opción d:

```
public class Car implements Vehicle {
    public void start() {
        System.out.println("Car starts");
    }
    public void stop() {
        System.out.println("Car stops");
    }
}
```


This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Opción a

Opción b

Opción c

Opción d

Todo el acceso a los datos debe estar encapsulado en una transacción para facilitar la reutilización y control de acceso

Seleccione una:

0/1

verdadero

Falso

Respuesta correcta

Falso

¿Cuál es el propósito principal del comando javac en Java?

1/1

a. Ejecutar aplicaciones Java

b. Empaquetar clases .class en archivos .jar

c. Monitorear y administrar aplicaciones Java

d. Compilar archivos fuente de Java en código de bytes

¿Cuáles son las utilerías que pueden ser usadas en APX Batch?

1/1

a. JDBC Utility

messages.downloaded_by

b. AP Connector

c. Merge/Sort

d. Neo4J

e. Document Manager

¿Cuales son los protocolos físicos que admite en APX?

0/1

a.SQL

b.JMS

c.Kermit

d.REST

e.HTTP

Respuesta correcta

b.JMS

d.REST

e.HTTP

Cual de los siguientes comando de Maven se utiliza para compilar un proyecto JAR, pero sin depositarlo en el repositorio local?

1/1

a. mvn compile

b. mvn clean

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

c. mvn install

d. mvn package

¿Cuáles de los siguientes operadores son válidos para el manejo de variables booleanas en Java?

1/1

a. &&

b. |

c. +

d. ||

e. ==

Given the following classes, which line of code correctly creates an instance of the Dog class?

```
class Animal {
    // ...
}

class Dog extends Animal {
    // ...
}
```

1/1

messages.downloaded_by

a. Dog dog = new Dog();

b. Animal dog = new Dog();

c. Dog dog = new Animal();

d. Animal dog = new Animal();

Which of the following statements about ArrayList is true?

1/1

a. ArrayList allows duplicate elements.

b. ArrayList does not maintain the insertion order of elements.

c. ArrayList elements are stored in a tree structure.

d. ArrayList can store primitive types directly.

```
public class Test {

    public static void op1(String s) {
        s += new String("Java");
    }

    public static void stringTest() {
        String msg = new String("Hello");
        op1(msg);
        System.out.println(msg);
    }

    public static void main(String... String) {
        stringTest();
    }
}
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

What is the result?

1/1

a. HelloJava

b. Hello

c. An exception is thrown at runtime

d. Java

e. Compilation fails

f. null

¿Cuáles son los tipos de excepciones en Java?

0/1

a. Throwable

b. Object

c. Checked

d. Unchecked

e. Todas las opciones son correctas.

Respuesta correcta

a. Throwable

c. Checked

d. Unchecked

¿Cuál será el resultado del siguiente fragmento de código?

```
class Animal {
    public void makeSound() {
```

messages.downloaded_by

```
        System.out.println("Animal sound");
    }
}

class Dog extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("Bark");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Animal myDog = new Dog();
        myDog.makeSound();
    }
}
```

1/1

a. Animal sound

b. Error de ejecución

c. Error de compilación

d. Bark

What will be the output of the following code snippet?

```
class A {
    public A() {
        System.out.println("A's constructor");
    }
}
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
class B extends A {
    public B() {
        super();
        System.out.println("B's constructor");
    }
}

class C extends B {
    public C() {
        System.out.println("C's constructor");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        C c = new C();
    }
}
```

1/1

A's constructor B's constructor C's constructor

C's constructor A's constructor B's constructor

A's constructor C's constructor B's constructor

What will be the output of the following code snippet?

```
public class StringConcatenationTest {
    public static void main(String[] args) {
        String str1 = "Hello";
        String str2 = "World";
        String str3 = str1 + " " + str2;
        String str4 = str1.concat(" ").concat(str2);
```

messages.downloaded_by

```
        String str5 = new StringBuilder().append(str1).append(" ").append(str2).toString();

        System.out.print(str3.equals(str4) + " ");
        System.out.print(str4.equals(str5) + " ");
        System.out.print((str3 == str4) + " ");
        System.out.println(str4 == str5);
    }
}
```

1/1

a. true true true true

b. Compilation fails.

c. true true false false

d. false false false false

e. false true false true

f. false false true true

Respuesta correcta:

¿Qué archivo se utiliza para configurar ajustes personalizados a nivel de usuario en Maven?

1/1

a. settings.xml

b. pom.xml

c. build.xml

d. user.xml

```
public class NestedForLoopTest {
    public static void main(String[] args) {
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
        int[][] matrix = {
            {1, 2, 3},
            {4, 5, 6},
            {7, 8, 9}
        };

        for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
                if (i == j) {
                    System.out.print(matrix[i][j] + " ");
                }
            }
        }
    }
}
```

1/1

a. 147

b. 123456789

c. 159

d. 159246837

¿Cuáles de las siguientes excepciones deben ser chequeadas?

1/1

IOException

IndexOutOfBoundsException

InterruptedException

NullPointerException

ClassCastException

messages.downloaded_by

ArithmeticException

¿Cuáles son dos opciones correctas sobre java.util.ArrayList?

1/1

Implementa java.util.Queue

Puede ser iterada solo en una dirección.

Implementa java.util.Collections

Implementa java.util.List

Puede tener duplicados.

Sus métodos son seguros con respecto a threads.

Which file is used to configure user-specific settings in Maven?

1/1

a. build.xml

b. settings.xml

c. user.xml

d. pom.xml

¿Cuál de los siguientes componentes es parte de una solicitud HTTP?

1/1

a. Headers, scripts, funciones.

b. URL, cookies, archivos adjuntos.

c. Encabezados de la respuesta, cuerpo de la respuesta, estado de la respuesta.

d. URL, headers, cuerpo de la solicitud.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

En Java, ¿qué sintaxis se usa para declarar un método que acepta un número variable de argumentos (varargs)?

1/1

[]

varargs

<>

...

{}

¿Qué declaraciones inicializan correctamente una variable booleana en Java?

1/1

a. boolean d = (4 - 14);

b. boolean f = "true";

c. boolean c = (7 >= 7);

d. boolean e = (10 > 5 && 2 < 1);

e. boolean b = (15 = 2);

f. boolean a = (3 < 6);

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ciclo for mejorado introducido en Java 5 es verdadera?

1/1

a. El ciclo for mejorado solo se puede utilizar con matrices.

messages.downloaded_by

b. El ciclo for mejorado se puede utilizar con cualquier tipo de colección y matriz.

c. El ciclo for mejorado permite la modificación de los elementos de la colección durante la iteración.

d. El ciclo for mejorado no requiere que la colección implemente la interfaz Iterable.

Given the following code snippet, what will be the output of the program?

```
String s1 = "text";
String s2 = new String("text");
String s3 = "text";
String s4 = s2.intern();

System.out.println(s1 == s3);
System.out.println(s1 == s2);
System.out.println(s1 == s4);
```

1/1

a. false false true

b. true true true

c. true false false

d. true false true

Which of the following statements about the Singleton pattern is true?

1/1

a. The Singleton pattern allows a class to be instantiated multiple times but provides a global access point to the most recently

b. The Singleton pattern ensures that a class has only one instance and provides a global point of access to it

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

c. The Singleton pattern is mainly used to facilitate inheritance and polymorphism in object-oriented programming.

d. The Singleton pattern is used to create a collection of objects that can be accessed globally.

¿Qué comando en Bash se utiliza para copiar archivos de un lugar a otro?

1/1

a. copy

b. mv

c. cp

d. zip

e. duplicate

¿Qué patrón de diseño permite construir un objeto complejo paso a paso, permitiendo que la misma construcción cree diferentes representaciones?

1/1

Builder

Singleton

Composite

Abstract Factory

Facade

Dado el siguiente codigo:

```
interface Omega {}

class Gamma {}
```

messages.downloaded_by

```
class Epsilon extends Gamma implements Omega {}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Gamma g = new Epsilon();
        Omega o = (Omega) g;  // Corrected line
        Epsilon e = (Epsilon) g; // Corrected line
        Omega m= e;
    }
}
```

Cual es el resultado de la ejecución del programa?

1/1

a. An exception is thrown at runtime.

b. No option is correct.

c. Compilation fails.

d. The code runs with no output.

¿Cuál es el propósito principal del archivo pom.xml en un proyecto Maven?

1/1

a. Para almacenar la configuración del repositorio del proyecto.

b. Para especificar la versión de Java utilizada en el proyecto.

c. Para definir las dependencias del proyecto, la configuración de compilación y los complementos.

d. Para almacenar la configuración específica del usuario.

What is the output of the following program?

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 0;
        while (x++ < 5) {
            // Empty loop body
        }
        String message = x > 5 ? "greater than" : "false";
        System.out.println(message + " - " + x);
    }
}
```

1/1

a. false than - 6

b. greater than - 6

c. false than - 5

d. Compilation fails.

e. greater than - 5

¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente un servicio web (web service)?

1/1

a. Una aplicación o componente que se comunica con otras aplicaciones a través de la red utilizando protocolos estándar.

b. Un servicio que se utiliza exclusivamente para la transferencia de archivos grandes entre servidores.

c. Una interfaz gráfica que permite a los usuarios interactuar con una aplicación web.

d. Un servicio que se ejecuta localmente en el dispositivo del usuario sin necesidad de conectarse a una red.

messages.downloaded_by

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        String str = "Hello";
        modify(str);
        System.out.println(str);

        StringBuffer sbf = new StringBuffer("Hello");
        modify(sbf);
        System.out.println(sbf.replace(2, sbf.length(), "o"));

        StringBuilder sbd = new StringBuilder("Hello");
        modify(sbd);
        System.out.println(sbd.reverse());
    }

    private static void modifyString(String s) {
        s = s.concat(" World");
    }

    private static void modifyStringBuffer(StringBuffer sb) {
        sb.append(" World");
    }

    private static void modifyStringBuilder(StringBuilder sb) {
        sb.append(" World");
    }
}
```

1/1

a. Hello Hello World Hello World

b. Hello Hello Hello

c. Hello Heo dlroW olleH

d. Helio World Heo Hello World

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

e. Hello Heo World Hello

¿Cuál será el resultado de compilar y ejecutar el siguiente fragmento de código en Java?

```
public class ScopeTest {
    private int value = 10;

    public void setValue(int value) {
        this.value = value;
    }

    public void printValue() {
        System.out.println(value);
    }

    public static void main(String[] args) {
        ScopeTest test = new ScopeTest();
        test.setValue(20);
        test.printValue();
    }
}
```

1/1

a. 10

b. 20

c. 40

d. 30

¿Cuál es la principal función de JFrog Artifactory en un entorno de desarrollo de software?

1/1

a. Proporcionar un entorno de desarrollo integrado (IDE) para aplicaciones Java.

b. Ofrecer un sistema de control de versiones para proyectos de software.

messages.downloaded_by

c. Actuar como un servidor web para alojar sitios HTML y CSS.

d. Gestionar y almacenar artefactos de software, como dependencias y bibliotecas, en un repositorio.

¿Cual de las siguientes opciones de vida de Maven se encarga de compilar el codigo fuente del proyecto?

1/1

compile

package

test

validate

¿Cuál es el propósito principal del patrón de paginación en el desarrollo de aplicaciones web?

1/1

Mejorar la seguridad de la aplicación al evitar ataques de inyección SQL.

Incrementar la portabilidad del software al utilizar estándares de codificación universal.

Facilitar la integración con servicios externos mediante el uso de API RESTful.

Optimizar el rendimiento y la experiencia del usuario al dividir grandes conjuntos de datos en páginas más pequeñas.

```
class ABC {
   public String met() {
      return "snippet 1";
   }
}
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
public class ABCD extends ABC {
    // Insert code here
}
```

Which line of code, when inserted at the commented line, causes the compiler to fail?

1/1

a. public String met() { return "4"; }

b. public char met(int i) { return '3';}

c. public String met(int i) { return "5"; }

d. public char met() { return '2'; }

¿Cuál de las siguientes bases de datos NoSQL es conocida por su modelo de documentos, donde los datos se almacenan en formato BSON (Binary JSON)?

1/1

a. MongoDB

b. Neo4j

c. Cassandra

d. Redis

¿Qué comando permite enviar una solicitud de transacción a un servidor APX?

1/1

a. apx show in --project path=./TESTT001-01-ES

b. apx add req --name="TESTT001-01-ES-test.json" -y --details

c. apx send req --name="TESTT001-01-ES-test.json" -y --details

d. apx check --repair

messages.downloaded_by

Consider the following Java Code:

```
class Animal {
    public void makeSound() {
        System.out.println("Sound");
    }

    public void makeSound(String sound) {
        System.out.println(sound);
    }
}

class Dog extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("Bark");
    }

    public void makeSound(int times) {
        for (int i = 0; i < times; i++) {
            System.out.println("Bark");
        }
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Animal();
        Animal dog = new Dog();
        animal.makeSound();
        animal.makeSound("Roar");
        dog.makeSound();
        dog.makeSound("Growl");
    }
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
}
```

What will be the output of the above code?

1/1

a. Sound Roar Bark Roard

b. Sound Roar Bark Growl

c. Sound Roar Bark Bark

d. Sound Roar Sound Growl

¿Cuál será el resultado de ejecutar el siguiente código?

```
class Parent {
    public void display() {
        System.out.println("Parent");
    }
}

class Child extends Parent {
    public void display() {
        System.out.println("Child");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Parent obj = new Child();
        obj.display();
    }
}
```

1/1

messages.downloaded_by

a. Parent

b. Error de ejecución

c. Child

d. Error de compilación

What are the types of exceptions in Java?

0/1

a. Checked

b. Unchecked

c. Object

d. All the options are correct.

e. Throwable

Respuesta correcta

d. All the options are correct.

¿Cuál es el propósito principal de un objeto de transferencia de datos (DTO) en el diseño de software?

1/1

a. Encapsular la lógica empresarial dentro de la aplicación.

b. Transferir datos entre diferentes capas o niveles de una aplicación.

c. Manejar operaciones de base de datos directamente.

d. Proporcionar una interfaz de usuario para la entrada de datos.

¿Qué es ENTORNO LOCAL APX?

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

1/1

a. Ninguna opción es correcta.

b. Es un entorno productivo para desplegar los componentes APX.

c. Herramienta para gestionar proyectos en Java.

d. Es un entorno para que los desarrolladores prueben y depuren sus transacciones y job.

e. Herramienta de línea de comandos para crear componentes APX.

```
import java.util.function.*;

public class Test {
    public static void main(String[] args) {

        Predicate<String> p = (s) -> s.length() > 5;

        Function<String, Integer> f = String::length;
        Consumer<String> c = (s) -> System.out.println(s.toUpperCase());

        Supplier<String> s = () -> "Hello, world!";

        String testString = "functional";

        System.out.println(p.test(testString));
        System.out.println(f.apply(testString));

        c.accept(testString);

        System.out.println(s.get());

    }
}
```

What will be the output of the above code?

messages.downloaded_by

1/1

a. false 9 FUNCTIONAL Hello, World!

b. A runtime exception is thrown.

c. Compilation fails.

d. true 9 FUNCTIONAL Hello, World!

e. true 10 FUNCTIONAL Hello, World!

¿Cuál de las siguientes herramientas incluidas en el JDK se utiliza para monitorear y gestionar aplicaciones?

1/1

a. VM

b. javac

c. jar

d. jconsole

e. java

The image shows a multiple-choice question about the java -jar command, which is used to execute Java programs packaged in JAR (Java Archive) files. The question asks which of the following statements about the command are true. The options are:

1/1

a. The java -jar command can dynamically add libraries to the classpath using the -cp or -classpath options.

b. The java -jar command ignores the CLASSPATH environment variable and command-line classpath settings.

c. The java -jar command can execute a JAR file without specifying the main class if the JAR file contains multiple main classes.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

d. The java -jar command requires the JAR file to have a META-INF/MANIFEST.MF file specifying the main class.

e. The java -jar command can only be used to execute JAR files that are executable JARs, i.e., those that contain the META-INF/MANIFEST.MF file with the Main-Class attribute.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a un cliente REST en el contexto de las arquitecturas web?

1/1

Un cliente que interactúa con servicios RESTful utilizando operaciones HTTP estándar.

Un cliente que se utiliza para acceder exclusivamente a bases de datos relacionales.

Un cliente que solo puede ser implementado en aplicaciones móviles.

Un cliente que se comunica con servicios web mediante el protocolo SOAP.

¿Cuáles de las siguientes opciones son verdaderas acerca de APX?

1/1

a. Ayuda a aumentar el uso de Mainframe.

b. Ninguna opción es correcta.

c. Ofrece una alternativa confiable para el desarrollo de transacciones no acopladas al canal.

d. Biblioteca de métodos para crear un punto de contacto entre las tecnologías Frontend y Backend.

e. Extensión de la Arquitectura Backend que brinda las mismas capacidades en el mundo distribuido

messages.downloaded_by

```
public class Test {

    public void op2(String s) {
        s.toUpperCase();
    }

    public void op3() {
        String msg = new String("message");
        op2(msg);
        System.out.println(msg);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Test().op3();
    }
}
```

1/1

a. MESSAGE

b. An exception is thrown at runtime.

c. Compilation fails.

d. message

e. null

¿Cuál de los siguientes métodos de Mockito se utiliza para verificar que un método de un mock ha sido llamado un número específico de veces?

0/1

doThrow()

verify()

doReturn()

Ninguna opción es correcta.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

when() & thenReturn()

Respuesta correcta

verify()

¿Cuál de las siguientes características es fundamental en una base de datos relacional?

1/1

a. Almacenamiento de datos en formato JSON.

b. Ninguna opción es correcta.

c. Utilización de nodos y relaciones para representar datos.

d. Organización de datos en tablas con filas y columnas.

e. Almacenamiento de datos en un sistema de archivos distribuido.

¿Cuál de los siguientes comandos de Maven se utiliza para compilar un proyecto y crear un archivo JAR pero sin instalarlo en el repositorio local?

1/1

a. mvn install

b. mvn package

c. mvn clean

d. mvn compile

Which of the following are unchecked exceptions?

1/1

a. ArrayIndexOutOfBoundsException

b. IOException

messages.downloaded_by

c. RuntimeException

d. NumberFormatException

e. IllegalArgumentException

f. InterruptedException

Given:

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        float f = 3.14f;
        new Test().doIt(f);
    }

    void doIt(Float f) {
        System.out.println("Float");
    }

    void doIt(double d) {
        System.out.println("double");
    }

    void doIt(float... fs) {
        System.out.println("varargs");
    }
}
```

What is the result?

1/1

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

a. Compilations fails.

b. An exception is thrown at runtime.

c. The output is not predictable.

d. Float

e. varargs

f. double

¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera acerca de Spring Batch?

1/1

a. Marco de trabajo basado en jobs y steps.

b. Es una abstracción que representa la salida de un Step.

c. Es una abstracción que representa la recuperación de la entrada de un Step.

d. Es una abstracción que representa el procesamiento comercial de un Item.

e. Marco de trabajo para lotes diseñado para permitir el desarrollo de aplicaciones por lotes.

Dado el siguiente codigo:

```
import java.util.List;
import java.util.function.Predicate;

class Person {
    String name;
    public Person(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
```

messages.downloaded_by

```
    public String toString() {
        return name;
    }
}

public class Test {
    static List<Person> filter(List<Person> input, Predicate<Person> predicate) {
        return input.stream().filter(predicate).toList();
    }

    public static void main(String[] args) {
        var a = new Person("John");
        var b = new Person("Jane");
        var c = new Person("Mark");
        var input = List.of(a, b, c);
        var output = filter(input, p -> !p.name.startsWith("J"));
        System.out.println(output);
    }
}
```

What is the given program's output?

1/1

a. [John, Jane, Mark]

b. null

c. [Jane]

d. []

e. [Mark]

f. [John, Jane, Mark]

g. [John, Jane]

h. [John]

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        String str = "a1b2c3d4e5f6";
        String[] parts = str.split("\\D");
        for (String part : parts) {
            System.out.print(part + " ");
        }
    }
}
```

1/1

a. 1 2 3 4 5 6

b. Compilation fails.

c. abcdef

d. An exception is thrown at runtime.

e. 123456

f. abcdef

In a Maven proyect which file is used to configure proyect dependecies, build configuration and proyect metadata?

1/1

a. package.json

b. settings.xml

c. pom.xml

d. build.gradle

e. apx.yaml

```
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
```

messages.downloaded_by

```
import java.util.stream.Collectors;

public class StreamTest {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> items = Arrays.asList("apple", "banana", "cherry", "date");
        List<String> result = items.stream()
                                .filter(s -> s.startsWith("a"))
                                .collect(Collectors.toList());

        System.out.println(result);
    }
}
```

1/1

a. [apple, banana]

b. [banana, cherry]

c. [apple]

d. [apple, cherry]

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un Step en el contexto de Spring Batch?

1/1

a. Una clase que gestiona la configuración de la base de datos utilizada por un trabajo por lotes.

b. Una interfaz que define los métodos para realizar operaciones CRUD en los datos del trabajo por lotes.

c. Un objeto de dominio que encapsula una fase independiente y secuencial de un trabajo por lotes.

d. Un componente que se encarga exclusivamente de la validación de datos en un trabajo por lotes.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

¿Cuál de las siguientes anotaciones es verdadera acerca de la siguiente jerarquía de clases?

```
class Vehicle {
    String type = "Vehicle";
}

class Car extends Vehicle {
    String type = "Car";
}

class ElectricCar extends Car {
    String type = "ElectricCar";
}
```

1/1

a) ElectricCar myCar = new ElectricCar(); System.out.println(myCar.type); // Salida: ElectricCar

b) Car myCar = new ElectricCar(); System.out.println(myCar.type); // Salida: Vehicle

c) ElectricCar myCar = new ElectricCar(); System.out.println(myCar.type); // Salida: Vehicle

d) ElectricCar myCar = new ElectricCar(); System.out.println(myCar.type); // Salida: Car

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        try {
            throw new Exception();
            System.out.print(" one ");
        } catch (Exception e) {
            System.out.print(" two ");
            System.exit(0);
        } finally {
```

messages.downloaded_by

```
            System.out.print(" finally ");
            throw new Exception();
        }
    }
}
```

¿Cuál es el resultado de la ejecución del programa?

0/1

a. two finally

b. La compilación falla debido a un error en el bloque catch.

c. La compilación falla debido a un error en el bloque try.

d. one two finally

e. La compilación falla debido a un error en el bloque finally.

f. two

Respuesta correcta

c. La compilación falla debido a un error en el bloque try.

Dado:

```
class Test {
    static void m(int a) {
        a += 10;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int a = 20;
        m(a);
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
        Test.m(a);
        System.out.println(a);
    }
}
```

¿Cuál es el resultado?

1/1

Opción 1

a. 10

b. 40

c. 20

d. Compilation fails.

e. An exception is throw at run time.

f. 30

¿Cuál será el resultado de la ejecución del siguiente fragmento de código?

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class GenericTest {
    public static <T> void addIfNotPresent(List<T> list, T element) {
        if (!list.contains(element)) {
            list.add(element);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        List<String> items = new ArrayList<>();
        items.add("apple");
        items.add("banana");
```

messages.downloaded_by

```
        addIfNotPresent(items, "cherry");
        addIfNotPresent(items, "apple");

        System.out.println(items);
    }
}
```

1/1

a. [apple, banana, cherry, apple]

b. [apple, banana]

c. [banana, cherry]

d. [apple, banana, cherry]

Which statement about the following code is correct?

```
class Base {
    public Base() {
        System.out.println("Base constructor");
    }

    public Base(String message) {
        System.out.println("Base constructor with message: " + message);
    }
}

class Derived extends Base {
    public Derived() {
        super("Hello");
        System.out.println("Derived constructor");
    }
}
```

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Derived derived = new Derived();
    }
}
```

1/1

a. It will print "Base constructor" followed by "Derived constructor".

b. It will print "Base constructor with message: Hello" followed by "Derived constructor".

c. It will throw a compilation error.

d. It will print "Derived constructor" followed by "Base constructor with message: Hello".

Which of the following class declarations is not correct?

1/1

a. abstract class Person ()

b. final class Person ()

c. class Person ()

d. abstract final class Person ()

e. public abstract class Person ()

Google no creó ni aprobó este contenido. - Comunicarse con el propietario del formulario - Condiciones del Servicio - Política de Privacidad

¿El formulario parece sospechoso? Informe

Formularios

messages.downloaded_by