



Askbot



DESARROLLADORES

CATÁLOGOS

PLATAFORMA

CLANES

ESTADÍSTICAS

UNO

Habilidades

Consola



APX en línea

DESCRIPCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

DOCUMENTACIÓN

CONTACTO

[← Documentos y guías](#)

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

- Inicio rápido
- ✓ Guía para desarrolladores
 - Empezando
 - ✓ Componentes principal...
 - Actas
 - DTOs
 - ✓ Bibliotecas
 - 📄 Componente de...
 - 📄 Trabaja...

[APX en línea](#) > [Documentación](#) > [Guía para desarrolladores](#) > [Componentes principales de APX](#) > [Bibliotecas](#) > [Trabajar con el componente de biblioteca](#)

Documento convertido automáticamente

Trabajar con el componente Librería

Esta sección muestra cómo trabajar con componentes de la Librería. La herramienta oficial para trabajar con los componentes APX es [APX CLI](#).

NOTAS:

- Esta guía supone que APX CLI está instalado. Si no es así, vaya a esta [sección](#).
- Se recomienda encarecidamente leer la **sección del componente Librería** para comprender los conceptos básicos, los conceptos y las restricciones de un componente Librería.

Creando librería de paquetes

Esta sección muestra cómo crear una nueva Librería de paquetes. Este método sólo es válido para prueba de concepto en un entorno local. Para crear una nueva librería de paquetes lista para ser implementada en entornos productivos es obligatorio utilizar la [consola Ether](#).

Para crear un nuevo proyecto de Librería de paquete, con este comando crea dos proyectos, interfaz e implementación, ejecute el siguiente comando:

```
apx init lib -u="TEST" -c="001" -d="New Library" -y
```

O simplemente ejecutar el comando `apx init lib` y el modo interactivo solicitará los siguientes parámetros requeridos:

- **UUAA:** Proyecto UUAA. Compuesto por:
 - Primer carácter: letra
 - Los siguientes tres caracteres: alfanuméricos.
- **Código de Librería :** Tres caracteres alfanuméricos.

Trabajar con el componente Librería

Creando librería de paquetes

Agregar dependencias APX a la Librería

Agregar dependencia DTO a la Librería

Agregar dependencia de la Librería a la Librería

Agregar la utilidad APX a la Librería

Agregar dependencia de utilidad a la Librería

Información relacionada

[← Documentos y guías](#)
[<<](#)

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

- [> Inicio rápido](#)
- [✓ Guía para desarrolladores](#)
 - [> Empezando](#)
 - [✓ Componentes principal...](#)
 - [> Actas](#)
 - [> DTOs](#)
 - [✓ Bibliotecas](#)
 -  Componente de...
 -  Componente de...

```

├── DOC.md
├── pom.xml
├── README.md
├── src
│   └── main
│       └── java
│           ├── com
│           │   └── bbva
│           │       └── test
│           │           └── lib
│           │               └── r001
│           │                   └── TESTR001.java

```

El andamio está listo para codificar la biblioteca de interfaz.

El andamio generado para la implementación tiene la siguiente estructura:

```

TESTR001IMPL/
├── doc
│   └── DOC.md
├── pom.xml
├── README.md
├── src
│   ├── main
│   │   ├── java
│   │   │   ├── com
│   │   │   │   └── bbva
│   │   │   │       └── test
│   │   │   │           └── lib
│   │   │   │               └── r001
│   │   │   │                   └── impl
│   │   │   │                       ├── TESTR001Abstract.java
│   │   │   │                       └── TESTR001Impl.java
│   │   └── resources
│   │       ├── META-INF
│   │       │   └── spring
│   │       │       ├── TESTR001-app-osgi.xml
│   │       │       ├── TESTR001-app.xml
│   │       │       ├── TESTR001-arc-osgi.xml
│   │       │       └── TESTR001-arc.xml
│   │       └── multilanguage-ES.properties
│   └── test
│       ├── java
│       │   ├── com
│       │   │   └── bbva
│       │   │       └── test

```

- [> Inicio rápido](#)
- [✓ Guía para desarrolladores](#)
 - [> Empezando](#)
 - [✓ Componentes principal...](#)
 - [> Actas](#)
 - [> DTOs](#)
 - [✓ Bibliotecas](#)
 - [📄 Componente de...](#)
 - [📄 Testeando con...](#)

Agregar dependencias APX a la Librería

La gestión de dependencias de una biblioteca nos permite importar componentes APX, como un DTO, una biblioteca o utilidades, que serán utilizadas en la lógica de negocio del componente.

En la siguiente tabla puedes ver cómo se gestionan las dependencias en las bibliotecas:

Dependencia	Librería de interfaz	Librería de implementación
DTO	Si	Si
Librería	No	Si
Utilidad	No	Si

Esta sección muestra cómo agregar una nueva dependencia APX al paquete de la Librería de implementación.

Agregar dependencia DTO a la Librería

Esta sección muestra cómo agregar una dependencia DTO al paquete Librería.

ejecutar el comando `apx add dep` y el modo interactivo solicitará lo siguiente

parámetros requeridos:

- **artefacto:** Componente ArtifactId.
- **Grupo :** GroupId del artefacto, solo obligatorio DTO.
- **Versión :** Versión Artefacto.

```
apx add dep -a="TESTC001" -g="com.bbva.test.dto.domain" -v="0.0.0" -y
```

[← Documentos y guías](#)
[<<](#)

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

- [> Inicio rápido](#)
- [✓ Guía para desarrolladores](#)
 - [> Empezando](#)
 - [✓ Componentes principal...](#)
 - [> Actas](#)
 - [> DTOs](#)
 - [✓ Bibliotecas](#)
 - 
[Componente de...](#)
 - 

Agregar dependencia de la Librería a la Librería

Esta sección muestra cómo agregar una dependencia de Librería para agrupar la Librería.

ejecutar el comando `apx add dep` y el modo interactivo solicitará lo siguiente

parámetros requeridos:

- **artefacto:** Componente ArtifactId.
- **Versión :** Versión Artefacto.

NOTA: El ID de grupo se calcula a partir del ID de artefacto

```
apx add dep -a="TESTR000" -v="0.0.0" -y
```

Cuando agregue una dependencia del tipo Librería, el pom.xml se modificará

- Añadir la dependencia

```
<dependency>
  <groupId>com.bbva.test</groupId>
  <artifactId>TESTR000</artifactId>
  <version>0.0.0</version>
</dependency>
```

Modificar la aplicación Spring OSGi

- Agregar servicio de interfaz a Spring Application OSGi `` `xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans xmlns=" <http://www.springframework.org/schema/beans> " xmlns:xsi=" <http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance> " xmlns:osgi=" [```
 http://www.springframework.org/schema/osgi http://www.springframework.org/sc
 <osgi:reference id="testR000" interface="com.bbva.test.lib.r000.TESTR000"/>
```](http://www$</a></li>
</ul>
</div>
<div data-bbox=)

[← Documentos y guías](#)
[←](#)

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

- > Inicio rápido
- ✓ Guía para desarrolladores
  - > Empezando
  - ✓ Componentes principal...
    - > Actas
    - > DTOs
    - ✓ Bibliotecas
      -  Componente de...
      -  TestRunner...

```

http://www.springframework.org/schema/osgi http://www.springframework.org/s
<bean id="testR001" class="com.bbva.test.lib.r001.impl.TESTR001Impl" parent="testR0
<property name="testR000" ref="testR000"/>
</bean>
</beans>

```

Modificar Librería de resúmenes

- La biblioteca abstracta se regenera automáticamente con las dependencias que se encuentran en los archivos Spring. ``paquete java com.bbva.test.lib.r001.impl;

importar com.bbva.elara.configuration.manager.application.ApplicationConfigurationService; importar com.bbva.elara.library.AbstractLibrary; importar com.bbva.test.lib.r000.TESTR000; importar com.bbva.test.lib.r001.TESTR001;

/\*\*

- Esta clase define automáticamente las bibliotecas y utilidades que utilizará. \*/ clase abstracta pública TESTR001Abstract extiende AbstractLibrary implementa TESTR001 {

ApplicationConfigurationService protegido applicationConfigurationService;

**protected** TESTR000 testR000;

```

/**
 * @param applicationConfigurationService the this.applicationConfigurationService to se
 */
public void setApplicationConfigurationService(ApplicationConfigurationService applicat
 this.applicationConfigurationService = applicationConfigurationService;
}

/**
 * @param testR000 the this.testR000 to set
 */
public void setTestR000(TESTR000 testR000) {
 this.testR000 = testR000;
}

```



Askbot



DESARROLLADORES

CATÁLOGOS

PLATAFORMA

CLANES

ESTADÍSTICAS

UNO

Habilidades

Consola



APX en línea

DESCRIPCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

DOCUMENTACIÓN

CONTACTO

← Documentos y guías



Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

➤ Inicio rápido

✓ Guía para desarrolladores

➤ Empezando

✓ Componentes principal...

➤ Actas

➤ DTOs

✓ Bibliotecas

📄 Componente de...

📄 Testes de...

```
required parameters.
* **artifact:** ArtifactId Component (library or DTO).

```sh  
apx del dep -a="TESTR000" -y
```

Cuando eliminas una dependencia del tipo DTO, se modificará el pom.xml, en caso de que sea una biblioteca, se modifican el pom.xml, Spring Application OSGi, Spring Application Bean, la clase de biblioteca Abstract y el spring test xml:

Modificar pom.xml

- Eliminar la dependencia

Modificar la aplicación Spring OSGi

- Elimine el servicio de interfaz OSGi.

Modificar el frijol de aplicación Spring

- Elimine la dependencia del bean de la Librería abstracta de bean.

Modificar Librería de resúmenes

- La biblioteca abstracta se regenera automáticamente con las dependencias que se encuentran en los archivos Spring.

Agregar la utilidad APX a la Librería

Esta sección muestra cómo agregar una nueva dependencia de utilidad al paquete de la Librería de implementación.

Cada vez que se agrega una utilidad, se modificarán los siguientes archivos

- **pom.xml** : Aquí agregas las dependencias de cada utilidad y también puedes modificar el paquete de importación.
- **Spring Architecture OSGi** : Aquí agregaremos la referencia de la interfaz de la utilidad y que se usará en el archivo "Spring Architecture Beans" para inyectar en la clase abstracta de la biblioteca.



er archivo de propiedades para agregar la consulta SQL.

[← Documentos y guías](#)[Células - Web/Móvil](#)[ASO/ENLACE](#)[APX Online - Transacciones](#)[➤ Inicio rápido](#)[✓ Guía para desarrolladores](#)[➤ Empezando](#)[✓ Componentes principal...](#)[➤ Actas](#)[➤ DTOs](#)[✓ Bibliotecas](#)[📄 Componente de...](#)[📄 Testes de...](#)

Agregar dependencia de utilidad a la Librería

Esta sección muestra cómo agregar una dependencia de utilidad al paquete Librería.

ejecutar el comando `apx add util` y el modo interactivo solicitará lo siguiente

parámetros requeridos:

- **nombre:** nombre de la utilidad.

```
apx add util -n="jdbc" -y
```

Cuando agregue una dependencia de utilidad, se modificará pom.xml:

- Agregue la dependencia "elara-utility-jdbc-connector"

```
<dependency>
  <groupId>com.bbva.elara</groupId>
  <artifactId>elara-utility-jdbc-connector</artifactId>
  <version>${apx.jdbc.version}</version>
</dependency>
```

Modificar la arquitectura Spring OSGi

- Agregar referencia de servicio Osgi "jdbcUtilsFactory"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans.xsd"
  <osgi:service id="testR001Osgi" ref="testR001" interface="com.bbva.test.lib.r001.TESTR001" />
  <osgi:reference id="applicationConfigurationServiceFactory" bean-name="applicationConfigurationServiceFactory" interface="com.bbva.test.lib.r001.APPLICATION_CONFIGURATION_SERVICE_FACTORY" />
  <osgi:reference id="jdbcUtilsFactory" bean-name="jdbcUtilsFactory" interface="com.bbva.test.lib.r001.JDBC_UTILS_FACTORY" />
</beans>
```

Modificar los beans de arquitectura Spring

[← Documentos y guías](#)
[<<](#)

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

- [> Inicio rápido](#)
- [✓ Guía para desarrolladores](#)
 - [> Empezando](#)
 - [✓ Componentes principal...](#)
 - [> Actas](#)
 - [> DTOs](#)
 - [✓ Bibliotecas](#)
 -  Componente de...
 -  ...

```

</bean>
<bean id="applicationConfigurationService" factory-bean="applicationConfigurationSer
    <constructor-arg type="org.osgi.framework.BundleContext" ref="bundleContext"/>
</bean>
<bean id="jdbcUtils" factory-bean="jdbcUtilsFactory" factory-method="getJdbcUtils">
    <constructor-arg ref="bundleContext" type="org.osgi.framework.BundleContext"/>
</bean>
</beans>

```

Modificar Librería de resúmenes

- Generar biblioteca abstracta creando el método "setJdbcUtils". ````paquete java
com.bbva.test.lib.r001.impl;

importar com.bbva.elara.configuration.manager.application.ApplicationConfigurationService; importar
 com.bbva.elara.library.AbstractLibrary; importar com.bbva.elara.utility.jdbc.JdbcUtils; importar
 com.bbva.test.lib.r001.TESTR001;

/**

- Esta clase define automáticamente las bibliotecas y utilidades que utilizará. */ clase abstracta
 pública TESTR001Abstract extiende AbstractLibrary implementa TESTR001 {

ServicioDeConfiguraciónDeAplicación protegido servicioDeConfiguraciónDeAplicación;

JdbcUtils protegido jdbcUtils;

```

/**
 * @param applicationConfigurationService the this.applicationConfigurationService to set
 */
public void setApplicationConfigurationService(ApplicationConfigurationService applicationC
    this.applicationConfigurationService = applicationConfigurationService;
}

/**
 * @param jdbcUtils the this.jdbcUtils to set
 */
public void setJdbcUtils(JdbcUtils jdbcUtils) {
    this.jdbcUtils = jdbcUtils;
}

```

← Documentos y guías <<

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

- > Inicio rápido
- ✓ Guía para desarrolladores
 - > Empezando
 - ✓ Componentes principal...
 - > Actas
 - > DTOs
 - ✓ Bibliotecas
 -  Componente de...
 -  ...

Información relacionada

Consulte [Codelabs APX](#) para ver cómo crear una Librería.

Publicado el 27/07/2021 - Última modificación el 05/06/2024

¿Qué quieres ver?

- Documentación y guías para desarrolladores
- Planificación
- Términos y condiciones

¿Necesitar ayuda?

Si estás utilizando la Plataforma y necesitas ayuda, escríbenos a: **devplatformsupport@bbva.com**

¿Quieres participar?

La plataforma está creciendo. Si quieres incluir tu Área en el sitio, contáctanos en: **contents.devplatform@bbva.com**

 Ir a la consola