

¿Qué acción realiza el archivo de dependencia pom.xml?

Revisa que versiones de dependencias se tienen con otros proyectos.

Elimina las dependencias con otros proyectos.

Recupera todas las dependencias con otros proyectos.

Modifica las dependencias que se tienen con otros proyectos.

¿Qué causas no corresponde al antipatron Contenedor Mágico?

Reparto de responsabilidades incorrecto.

Falta de cumplimiento de la arquitectura.

Intervención demasiado limitada.

Desacoplamiento entre librerías.

Selecciona las tres respuestas que describen las mejores prácticas establecidas para acceder a Datos:

En el caso de procesos Batch no deben existir cesiones de ficheros entre UUAA's.

Una UUAA puede acceder a datos de terceros a través de librerías APX que el dueño del dato proporcione.

No se debe manejar el objeto Datasource directamente.

Una UUAA solo puede acceder a los datos que ella misma custodia.

Las partes de un campo variable definidos por la cadena NMM son:

N es el orden de la variable literal (1 o 4), MM la longitud máxima del campo informado en la variable (15 es el máximo).

N es el orden de la variable literal (1 y 4), MM la longitud máxima del campo informado en la variable (15 es el máximo).

N es el orden de la variable literal (1 o 2), MM la longitud máxima del campo informado en la variable (15 es el máximo).

N es el orden de la variable literal (1 o 2), MM la longitud máxima del campo informado en la variable (20 es el máximo).

El objeto _____ no debe manejarse directamente. No debe crear instancias, abrir o cerrar explícitamente conexiones a la base de datos.

Datasource.

JPA.

JDBC.

Database.

En un Batch cual es el step donde el desarrollador introducirá la lógica empresarial necesaria:

itemWriter.

Task.

Chunk.

JobLauncher.

El identificador único para la ejecución de transacciones/Job se genera automáticamente como ultimo paso cuando se invoca las transacciones en línea/Batch. El resultado de la transacción se puede propagar para la correlación en las otras capas.

Falso.

Verdadero.

Un _____ proporciona una solución a un problema de diseño. Debe cumplir con diferentes características, como la efectividad al resolver problemas similares en ocasiones anteriores. Por lo tanto, debe ser reutilizable, es decir, aplicable a diferentes problemas en diferentes circunstancias.

Reutilización de código.

Patrón de diseño.

Metodología.

Antipatron.

Given:

```
import java.util.*;
public class App {
    public static void main(String[] args) {
        List p = new ArrayList();
        p.add(7);
        p.add(1);
        p.add(5);
        p.add(1);
        p.remove(1);
        System.out.println(p);
    }
}
```

What is the result?

☐ [7, 5]

☐ [7, 1]

☐ [7, 1, 5, 1]

☐ [7, 5, 1]

Para enviar un aviso desde una biblioteca o desde la transacción, cualquiera que sea el tipo, el método utilizado es _____.

☐ addSeverity.

☐ addAdvice.

☐ addError.

☐ addWarning.

Cualquier documento utilizado (.dll, .txt, etc.) se almacenará en el sistema de archivos compartido del nodo Batch (generalmente _____) y luego se eliminará periódicamente:

/temporalFiles/datent.

/fichtemporal/datent.

/fichtemcomp/datent.

/datentJobs/datent.

Given:

```
1. public class Blip {  
2.     protected int blipvert(int x) { return 0; }  
3. }  
4. class Vert extends Blip {  
5.     // insert code here  
6. }
```

Which five methods, inserted independently at line 5, will compile? (Choose five.)

Protected int blipvert(long x) { return 0; }.

Protected long blipvert(long x) { return 0; }.

Private int blipvert(int x) { return 0; }.

Public int blipvert(int x) { return 0; }.

Protected long blipvert(int x, int y) { return 0; }.

Protected long blipvert(int x) { return 0; }.

Private int blipvert(long x) { return 0; }.

Los componentes de seguridad lógica que dan servicio a la arquitectura no están acoplados a la Arquitectura APX.

☐ Verdadero.

☐ Falso.

La información utilizada en la lógica de negocio de la transacción debe incluirse en _____.

☐ Los archivos locales.

☐ Los parámetros de entrada.

☐ Las variables locales.

☐ Las variables globales.

¿Cuáles son las acciones posteriores a la ejecución de la lógica de negocio en la capa de Arquitectura de control?

Validation of Exit Code, Commit Control, Electronic Journal, Business Event Notification, Monitorization.

Validation of Exit Code, Commit Control, ROP Writing, Business Event Notification, Monitorization.

Validation of Exit Code, Commit Control, ROP Writing, Operations Registry, Monitorization.

Validation of Exit Code, Commit Control, ROP Writing, Business Event Notification, Unique identifier.

- **Validation of Exit Code:** Architecture retrieves the exit code of the execution and if an error has occurred gets the literal associated.
- **Commit Control:** Architecture controls the commit or Rollback with DB depending of the transaction exit code.
- **ROP Writing.** For each transaction executed, APX register it in an internal LOG used with Audit, Fraud or Informational purpose indicating that transaction has finished. It is named ROP (Registry Of Operations). This write is invoked asynchronously.
- **Business Event Notification:** An event with business data is sent when the transaction ends if it is marked for do it. Also this point is executed asynchronously.
- **Monitorization:** During the transaction execution APX is gathered all monitoring information in each steps of the logic implemented by application. In this point the Architecture send it to our Monitoring asynchronously.

Given:

```
1. class Super {  
2.     private int a;  
3.     protected Super(int a) { this.a = a; }  
4. }  
  
11. class Sub extends Super {  
12.     public Sub(int a) { super(a); }  
13.     public Sub() { this.a = 5; }  
14. }
```

Which two, independently, will allow Sub to compile? (Choose two.)

- ☒ Change line 2 to: public int a;
- ☐ Change line 13 to: public Sub() { super(5); }
- ☐ Change line 2 to: protected int a;
- ☐ Change line 13 to: public Sub() { this(5); }
- ☒ Change line 13 to: public Sub() { super(a); }

Selecciona las únicas excepciones que pueden ser capturadas y administradas por las aplicaciones, típicas de APX:

- ☐ com.bbva.apx.exception.business.NullPointerException.
- ☐ com.bbva.apx.exception.business.IOException.
- ☒ com.bbva.apx.exception.io.network.TimeoutException.
- ☐ com.bbva.apx.exception.business.BusinessException.

Given

```
public static void main(String[] args) {  
    int [][] array2D = { {0, 1, 2}, {3, 4, 5, 6} };  
    System.out.print(array2D[0].length + "" );  
    System.out.print(array2D[1].getClass().isArray() + "" );  
    System.out.println(array2D[0][1]);  
}
```

What is the result?

3false3

3false1

2false1

3true1

2true3

Which two statements are true?

- An interface CANNOT be extended by another interface.
- An abstract class can be extended by a concrete class.
- An abstract class CANNOT be extended by an abstract class.
- An interface can be extended by an abstract class.
- An abstract class can implement an interface.
- An abstract class can be extended by an interface.

Given:

```
class Alpha { String getType() { return "alpha"; } }
class Beta extends Alpha { String getType() { return "beta"; } }
public class Gamma extends Beta { String getType() { return "gamma"; }
    public static void main(String[] args) {
        Gamma g1 = new Alpha();
        Gamma g2 = new Beta();
        System.out.println(g1.getType() + " " + g2.getType());
    }
}
```

What is the result?

- Gamma gamma.
- Beta beta.
- Alpha beta.
- Compilation fails.

Which three are bad practices?

Checking for an IOException and ensuring that the program can recover if one occurs.

Checking for ArrayIndexOutOfBoundsException and ensuring that the program can recover if one occurs.

Checking for FileNotFoundException to inform a user that a filename entered is not valid.

Checking for Error and, if necessary, restarting the program to ensure that users are unaware problems.

Checking for ArrayIndexOutOfBoundsException when iterating through an array to determine when all elements .- have been visited.