

1) 登录

登录请求类 (web 传来的) LoginSentModel

```
public class LoginSentModel
{
    0 个引用
    public string Password { get; set; }
    0 个引用
    public string UserName { get; set; }
}
```

登录返回类: LoginResultModel

```
0 个引用
public class LoginResultModel
{
    0 个引用
    public string Data { get; set; } //admin-token editor-yoken
    0 个引用
    public int Code { get; set; } //为20000, 表示登录成功 60204, 表示登录失败
    0 个引用
    public int UserId { get; set; } //用来表示的用户ID, 后续查询数据库时候要用
}
```

2) 点击按钮(产看该用户上传的所有简历)

请求 {GetResume (string) UserID(int)}

请求类:

```
public class AllResumeSentModel
{
    0 个引用
    public int UserId { get; set; } //该id用来查询数据库
    0 个引用
    public string GetResume { get; set; } //用途暂未确定
}
```

返回: { 姓名(name) 年龄(age)(int) 手机号(phoneNumber) 求职意向岗位(jobIntention) 性别(gender) 简历号(Rid) 人岗匹配分数(MatchingScore) (int) } 数组

返回类:

```
0 个引用
public class AllSimpleResumes
{
    0 个引用
    public List<SimpleResume> SimpleResumes { get; set; } //返回的该用户的简历信息
}
```

simpleResume 类:

```

public class SimpleResume
{
    0 个引用
    public int Rid { get; set; } //简历ID, 后续用来查数据库的
    0 个引用
    public int Age { get; set; }
    0 个引用
    public string PhoneNumber { set; get; }
    0 个引用
    public string JobIntention { get; set; }
    0 个引用
    public string Gender { get; set; } //性别
    0 个引用
    public int MatChingScore { get; set; } //性别
}

```

3) 点击上传文件

{文件, 文件名} 返回{简历(Rid) 姓名(name) 年龄(age)(int) 手机号(phoneNumber) 求职意向岗位(jobIntention) 性别(gender) 简历号(Rid)}

返回类: simpleResume 类:

```

public class SimpleResume
{
    0 个引用
    public int Rid { get; set; } //简历ID, 后续用来查数据库的
    0 个引用
    public int Age { get; set; }
    0 个引用
    public string PhoneNumber { set; get; }
    0 个引用
    public string JobIntention { get; set; }
    0 个引用
    public string Gender { get; set; } //性别
    0 个引用
    public int MatChingScore { get; set; } //性别
}

```

4) 再次修改

请求: {简历 ID(Rid) 姓名(name) 年龄(age)(int) 手机号(phoneNumber) 求职意向岗位(jobIntention) 性别(gender) }

发送类:

```

public class SimpleResume
{
    0 个引用
    public int Rid { get; set; } //简历ID, 后续用来查数据库的
    0 个引用
    public int Age { get; set; }
    0 个引用
    public string PhoneNumber { set; get; }
    0 个引用
    public string JobIntention { get; set; }
    0 个引用
    public string Gender { get; set; } //性别
    0 个引用
    public int MatChingScore { get; set; } //性别
}

```

返回: {code:20018 (int) (成功)}

返回类: SecondModifyResult

```

0 个引用
public class SecondModifyResultModel
{
    0 个引用
    public int Code { get; set; }; //返回20018表示修改成功
}

```

5)点击单独简历

请求{rid (int)}

发送类: ClickOnrResumeSentModel

```

public class ClickOneResumeSentModel
{
    0 个引用
    public int RId { get; set; } //传输过来需要返回的简历ID
}

```

返回{所有简历详细信息}

简历详细信息{姓名(Name) 个人邮箱(Email) 手机号(PhoneNumber) 年龄(Age) 性别(Gender) 求职意向岗位(JobIntention) 自我评价(SelfEvaluation) 最高学历(HighestEducation) 毕业院校(GraduatedFrom) 技能证书(SkillCertificate) 获奖荣誉(Awards) 各段工作经历(WorkExperiences) (类) 工作稳定判断性原因(WorkStabilityReason) 工作稳定程度(WorkStability) 人岗匹配程度分数(MatchingScore) 人岗匹配的理由(MatchingReason) }

返回类:

```

0 个引用
public class AllDetailedResumeResultModel
{
    0 个引用
    public List<DetailedResume> AllDetailedResumes { get; set; };
}

```

一些返回类中的子类:

```
public class DetailedResume
{
    0 个引用
    public string Name { get; set; }
    0 个引用
    public string Email { get; set; }
    0 个引用
    public string PhoneNumber { get; set; }
    0 个引用
    public int Age { get; set; }
    0 个引用
    public string Gender { get; set; }
    0 个引用
    public string JobIntention { get; set; }
    0 个引用
    public string SelfEvaluation { get; set; }
    0 个引用
    public List<string> Awards { get; set; }
    0 个引用
    public List<WorkExperience> workExperiences { get; set; }
    0 个引用
    public string WorkStabilityReason { get; set; }
    0 个引用
    public string WorkStability { get; set; }
    0 个引用
    public int MatchingScore { get; set; }
    0 个引用
    public string MatchingReason { get; set; }
}
```

```
public class WorkExperience
{
    0 个引用
    public string Time { get; set; }
    0 个引用
    public string CompanyAddress { get; set; }
    0 个引用
    public string JobPosition { get; set; }
}
```

GetInfo(){ code:20000(int) data(对象){user_type(string 数组)[‘admin’默认值]
user_info(string) user_name(string) }}

```
0 个引用
public class GetInfo
{
    0 个引用
    public int Code { get; set; }
    0 个引用
    public List<string> Data { get; set; }
    0 个引用
    public Data data { get; set; }
}
```

```
1 1 9/7/3  
public class Data  
{  
    0 个引用  
    public List<string> User_type { get; set; }  
    0 个引用  
    public string User_info { get; set; }  
    0 个引用  
    public string User_name { get; set; }  
}
```