Stasiun KRL

Time Limit: 1 second Memory Limit: 128 MB

Deskripsi

Terdapat N stasiun KRL, dimulai dari nomor 1, 2, 3, ..., N. KRL selalu berjalan dari stasiun terkecil ke stasiun terbesar. Untuk setiap i, j ($1 \leq i < j \leq N$), biaya perjalanan dimulai dari stasiun i kemudian turun di stasiun j adalah $C_{i,j}$.

Tugas anda adalah memastikan apakah terdapat tiga bilangan $a,\ b,\ c$ yang memenuhi :

- $1 \leq a < b < c \leq N$
- Total biaya perjalanan dari stasiun a kemudian turun di stasiun b dan biaya perjalanan dari stasiun b kemudian turun di stasiun c lebih kecil dari total biaya perjalanan dari stasiun a kemudian turun di stasiun c.

Masukan

Baris pertama berisi sebuah bilangan N ($3 \leq N \leq 100$). Dilanjut $N - 1$ baris. Untuk baris ke-i terdapat bilangan $A_{i,j}$ ($0 \leq A_{i,j} \leq 1000$) dengan $1 <= i < j \leq N$.

Keluaran

Sebuah string “YA” jika terdapat kriteria yang telah disebutkan, “TIDAK” untuk sebaliknya. Jangan lupa diakhiri dengan newline (\n).

Contoh Masukan 1

```
3
45 450
45
```

Contoh Keluaran 1

```
YA
```

Penjelasan Contoh 1

Jika dipilih $(a,\ b,\ c) = (1,\ 2,\ 3)$, maka :

$C_{a,b} + C_{b,c} = 45 + 45 = 90$. Sedangkan $C_{a,c} = 450$. Maka $a,\ b,\ c$ memenuhi kriteria.

Contoh Masukan 2

```
4
25 40 65
30 55
25
```

Contoh Keluaran 2

```
TIDAK
```

Penjelasan Contoh 2

Tidak ada tripel $(a,\ b,\ c)$ yang memenuhi kriteria.

Editorial

$a[x][y]$ adalah biaya perjalanan dimulai dari stasiun x dan turun di stasiun y.
Pengecekan dilakukan untuk $i\ (1 \leq i \leq n-2)$ dan $j\ (i+1 \leq j \leq n-1)$ dan $k\ (j+1 \leq k \leq n)$, $a[i][j] + a[j][k] < a[i][k]$ terpenuhi atau tidak.