

- 80 다음은 소방시설의 내진설계에 관한 기준 내용이다. 밑줄 친 대통령령으로 정하는 소방시설에 속하지 않는 것은?

「지진·화산재해대책법」 제14조 제1항 각 호의 시설 중 대통령령으로 정하는 특정 소방대상물에 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하려는 자는 지진이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동 될 수 있도록 소방청장이 정하는 내진설계기준에 맞게 소방시설을 설치하여야 한다.

- ① 옥내소화전설비
- ② 스프링클러설비
- ③ 자동화재탐지설비
- ④ 물분무등소화설비

해설

[소방시설의 내진설계 기준]

- 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비는 이 기준에서 정하는 규정에 적합하게 설치하여야 함
- 내진설계 : 지진에 잘 견디도록 설계하는 것

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

- 81 다음은 건축법령상 건축신고와 관련된 기준 내용이다. () 안에 속하지 않는 것은?

허가 대상 건축물이라 하더라도 바닥면적의 합계 85 m² 이내의 ()의 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

- ① 신축 ② 증축
- ③ 개축 ④ 재축

해설

[건축신고]

[건축법] 제14조(건축신고)

- ① 제11조에 해당하는 허가 대상 건축물이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.
1. 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.
 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역

에서 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 건축. 다만 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 구역에서의 건축은 제외한다.

가. 지구단위계획구역

나. 방재지구 등 재해취약지역으로서 대통령령으로 정하는 구역

3. 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선
4. 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 대수선
5. 그 밖에 소규모 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축

82 건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은?

- ① 기숙사
- ② 연립주택
- ③ 다가구주택
- ④ 다세대주택

해설

[정의]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

다. 다가구주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

2. 공동주택

가. 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택

나. 연립주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택

다. 다세대주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)

라. 기숙사 : 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 공간의 구성과 규모 등에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합한 것. 다만 구분소유된 개별 실(室)은 제외한다.

83 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1 m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은?

- ① 아파트의 욕실
- ② 숙박시설의 욕실
- ③ 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실
- ④ 제1종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장

해설

[방습 조치]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제18조(거실등의 방습)

② 영 제52조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1미터까지의 안쪽벽의 마감은 이를 내수재료로 해야 한다.

1. 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실과 휴게음식점의 조리장
2. 제2종 근린생활시설 중 일반음식점 및 휴게음식점의 조리장과 숙박시설의 욕실

84 건축법령상 공동주택 중 아파트의 정의로 옳은 것은?

- ① 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택
- ② 주택으로 쓰는 층수가 6개 층 이상인 주택
- ③ 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660 m^2 를 초과하고, 층수가 5개 층 이상인 주택
- ④ 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660 m^2 를 초과하고, 층수가 6개 층 이상인 주택

해설

[아파트의 정의]

[건축법 시행령] - 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

2. 공동주택

가. 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택

85 다음 중 철근 콘크리트조로서 두께와 상관없이 내화구조로 인정되는 것에 속하지 않는 것은?

- ① 보 ② 계단
- ③ 바닥 ④ 지붕

해설

[내화구조]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제3조(내화구조)

4. 바닥의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조로서 두께가 10센티미터 이상인 것

5. 보(지붕틀을 포함한다)의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것. 다만 고강도 콘크리트를 사용하는 경우에는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 고강도 콘크리트내화성능 판리기준에 적합해야 한다.

가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조

6. 지붕의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조

7. 계단의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조

86 다음 중 외기에 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않아도 되는 것은? (단, 사람의 통행을 주목적으로 하며, 너비가 1.2 m를 초과하는 출입문의 경우)

- ① 호텔의 주출입문
- ② 아파트의 출입문
- ③ 공기조화를 하는 업무시설의 출입문
- ④ 바닥면적의 합계가 500 m^2 인 상점의 주출입문

해설

[방풍구조]

[건축물의 에너지절약기준]

제6조(건축부문의 의무사항)

라. 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문은 방풍구조로 하여야 한다. 다만 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

- 1) 바닥면적 3백 제곱미터 이하의 개별 점포의 출입문
- 2) 주택의 출입문(단, 기숙사는 제외)
- 3) 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
- 4) 너비 1.2미터 이하의 출입문

마. 방풍구조를 설치하여야 하는 출입문에서 회전문과 일반문이 같이 설치되어진 경우, 일반문 부위는 방풍실 구조의 이중문을 설치하여야 한다.

바. 건축물의 거실의 창이 외기에 직접 면하는 부위인 경우에는 기밀성 창을 설치하여야 한다.

87 각종 주택에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다중주택은 공동주택에 속한다.
- ② 기숙사는 공동주택에 속하지 않는다.
- ③ 다중주택은 독립된 주거의 형태이어야 한다.
- ④ 다가구주택은 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660 m² 이하이다.

해설

[각종 주택]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

1. 단독주택

가. 단독주택

나. 다중주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다.

- 1) 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있는 것
- 2) 독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것(각실별로 욕실은 설치할 수 있으나, 취사시설은 설치하지 않은 것을 말한다)

다. 다가구주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

- 2) 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660제곱미터 이하일 것

라. 공관(公館)

2. 공동주택

가. 아파트

나. 연립주택

다. 다세대주택

라. 기숙사

88 방염성능 기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 수영장
- ② 숙박시설
- ③ 의료시설 중 종합병원
- ④ 방송통신시설 중 방송국

해설

[방염성능 기준]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

제30조(방염성능 기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물)

법 제20조 제1항에서 “대통령령으로 정하는 특정 소방대상물”이란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 근린생활시설 중 의원, 치과의원, 한의원, 조산원, 산후조리원, 체력단련장, 공연장 및 종교집회장
2. 건축물의 옥내에 있는 다음 각 목의 시설
 - 가. 문화 및 집회시설
 - 나. 종교시설
 - 다. 운동시설(수영장은 제외한다)
3. 의료시설
4. 교육연구시설 중 합숙소
5. 노유자시설
6. 숙박이 가능한 수련시설
7. 숙박시설
8. 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소
9. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조 제1항 제1호에 따른 다중이용업의 영업소(이하 “다중이용업소”라 한다)
10. 제1호부터 제9호까지의 시설에 해당하지 않는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트등은 제외한다)

89 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실 출구의 설치기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 개별 관람실의 바닥면적이 300 m^2 이상인 경우)

- ① 관람실별로 2개소 이상 설치할 것
- ② 각 출구의 유효너비는 1.5 m 이상일 것
- ③ 관람실로부터 바깥쪽으로는 출구로 쓰이는 문은 안여단이로 할 것
- ④ 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100 m^2 마다 0.6 m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것

해설

[개별 관람실 출구]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제10조(관람실 등으로부터의 출구의 설치기준)

② 영 제38조에 따라 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실(바닥면적이 300 제곱미터 이상인 것만 해당한다)의 출구는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다.

1. 관람실별로 2개소 이상 설치할 것
2. 각 출구의 유효너비는 1.5미터 이상일 것
3. 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100 제곱미터 마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것

제11조(건축물의 바깥쪽으로는 출구의 설치기준)

② 영 제39조 제1항에 따라 건축물의 바깥쪽으로는 나가는 출구를 설치하는 건축물 중 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원을 제외한다), 종교시설, 장례식장 또는 위락시설의 용도에 쓰이는 건축물의 바깥쪽으로는 출구로 쓰이는 문은 안여단이로 하여서는 아니 된다.

90 건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 15층 이하이며, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000 m² 이상인 건축물)

- ① 종교시설
- ② 판매시설
- ③ 위락시설
- ④ 의료시설 중 종합병원

해설

[정의 - 다중이용 건축물]

[건축법 시행령] 제2조(정의)

17. “다중이용 건축물”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물

- 1) 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다)
- 2) 종교시설
- 3) 판매시설
- 4) 운수시설 중 여객용 시설
- 5) 의료시설 중 종합병원
- 6) 숙박시설 중 관광숙박시설

나. 16층 이상인 건축물

※ 위락시설은 ‘준다중이용건축물’이다.

91 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200 m²인 건축물
- ② 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500 m²인 건축물
- ③ 운수시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500 m²인 건축물
- ④ 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200 m²인 건축물

해설

[내화구조로 하여야 하는 대상 건축물]

[건축법 시행령] 제56조

① 법 제50조 제1항 본문에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물(제5호에 해당하는 건축물로서 2층 이하인 건축물은 지하층 부분만 해당한다)의 주요구조부와 지붕은 내화구조로 해야 한다. 다만 연면적이 50제곱미터 이하인 단층의 부속건축물로서 외벽 및 처마 밑면을 방화구조로 한 것과 무대의 바닥은 그렇지 않다.

- 1. 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장 (해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300제곱미터 이상인 경우만 해당한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 위락시설 중 주점영업 및 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 관람실 또는 집회실의 바닥면적의 합계가 200제곱미터 (옥외관람석의 경우에는 1천 제곱미터) 이상인 건축물

2. 문화 및 집회시설 중 전시장 또는 동·식물원, 판매시설, 운수시설, 교육연구시설에 설치하는 체육관·강당, 수련시설, 운동시설 중 체육관·운동장, 위락시설(주점영업의 용도로 쓰는 것은 제외한다), 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 방송통신시설 중 방송국·전신전화국·촬영소, 묘지 관련 시설 중 화장시설·동물화장시설 또는 관광휴게시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 건축물

92 건축물에 설치하는 굴뚝에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 금속제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10 cm 이상 떨어져서 설치할 것
- ② 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직 거리를 1 m 이상으로 할 것
- ③ 금속제 굴뚝으로서 건축물의 지붕속·반자위 및 가장 아랫바닥 밑에 있는 굴뚝의 부분은 금속 외의 불연재료로 덮을 것
- ④ 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1 m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1 m 이상 높게 할 것

해설

[굴뚝]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제20조(건축물에 설치하는 굴뚝)

영 제54조에 따라 건축물에 설치하는 굴뚝은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직 거리를 1미터 이상으로 할 것. 다만 용마루·계단탑·옥탑등이 있는 건축물에 있어서 굴뚝의 주위에 연기의 배출을 방해하는 장애물이 있는 경우에는 그 굴뚝의 상단을 용마루·계단탑·옥탑등보다 높게 하여야 한다.
2. 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1미터 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1미터 이상 높게 할 것
3. 금속제 굴뚝으로서 건축물의 지붕속·반자위 및 가장 아랫바닥 밑에 있는 굴뚝의 부분은 금속 외의 불연재료로 덮을 것
4. 금속제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 15센티미터 이상 떨어져서 설치할 것. 다만 두께 10센티미터 이상인 금속 외의 불연재료로 덮은 경우에는 그러하지 아니하다.

93 건축법령상 다음과 같이 정의되는 주택의 종류는?

주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택

- | | |
|---------|---------|
| ① 다중주택 | ② 연립주택 |
| ③ 다세대주택 | ④ 다가구주택 |

해설

[연립주택]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

2. 공동주택

나. 연립주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고 층수가 4개 층 이하인 주택

94 피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 피난안전구역의 높이는 1.8 m 이상일 것
- ② 피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것
- ③ 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차할 수 있는 구조로 설치할 것
- ④ 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것

해설

[피난안전구역]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제8조2(피난안전구역의 설치기준)

- ① 영 제34조 제3항 및 제4항에 따라 설치하는 피난안전구역(이하 “피난안전구역”이라 한다)은 해당 건축물의 1개 층을 대피공간으로 하며, 대피에 장애가 되지 아니하는 범위에서 기계실, 보일러실, 전기실 등 건축설비를 설치하기 위한 공간과 같은 층에 설치할 수 있다. 이 경우 피난안전구역은 건축설비가 설치되는 공간과 대화구조로 구획하여야 한다.

- ② 피난안전구역에 연결되는 특별피난계단은 피난안전구역을 거쳐서 상·하층으로 갈 수 있는 구조로 설치하여야 한다.
- ③ 피난안전구역의 구조 및 설비는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
 - 1. 피난안전구역의 바로 아래층 및 위층은 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조 제1항에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 기준에 적합한 단열재를 설치할 것. 이 경우 아래층은 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 기준을 준용하고, 위층은 최하층에 있는 거실의 바닥 기준을 준용할 것
 - 2. 피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것
 - 3. 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것
 - 4. 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차할 수 있는 구조로 설치할 것
 - 5. 피난안전구역에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치하고 예비전원에 의한 조명설비를 설치할 것
 - 6. 관리사무소 또는 방재센터 등과 긴급연락이 가능한 경보 및 통신시설을 설치할 것
 - 7. 별표 1의2에서 정하는 기준에 따라 산정한 면적 이상일 것
 - 8. 피난안전구역의 높이는 2.1미터 이상일 것
 - 9. 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제14조에 따른 배연설비(이하 “배연설비”라 한다)를 설치할 것
 - 10. 그 밖에 소방청장이 정하는 소방 등 재난관리를 위한 설비를 갖추 것

95 지능형 건축물의 인증에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지능형 건축물 인증기준에는 인증표시 홍보기준, 유효기간 등의 사항이 포함된다.
- ② 산업통상자원부장관은 지능형 건축물의 인증을 위하여 인증기관을 지정할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관은 지능형 건축물의 건축을 활성화하기 위하여 지능형 건축물 인증제도를 실시한다.
- ④ 허가권자는 지능형 건축물로 인증 받은 건축물에 대하여 조정설치면적을 100분의 85까지 완화하여 적용할 수 있다.

해설

[지능형 건축물]

[건축법] 제65조의2(지능형 건축물의 인증)

- ① 국토교통부장관은 지능형 건축물[Intelligent Building]의 건축을 활성화하기 위하여 지능형 건축물 인증제도를 실시한다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 지능형 건축물의 인증을 위하여 인증기관을 지정할 수 있다.
- ③ 지능형 건축물의 인증을 받으려는 자는 제2항에 따른 인증기관에 인증을 신청하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 건축물을 구성하는 설비 및 각종 기술을 최적으로 통합하여 건축물의 생산성과 설비 운영의 효율성을 극대화할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함하여 지능형 건축물 인증기준을 고시한다.
 - 1. 인증기준 및 절차
 - 2. 인증표시 홍보기준
 - 3. 유효기간
 - 4. 수수료

5. 인증 등급 및 심사기준 등

- ⑤ 제2항과 제3항에 따른 인증기관의 지정 기준, 지정 절차 및 인증 신청 절차 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
- ⑥ 허가권자는 지능형 건축물로 인증을 받은 건축물에 대하여 제42조에 따른 조정설치면적을 100분의 85까지 완화하여 적용할 수 있으며, 제56조 및 제60조에 따른 용적률 및 건축물의 높이를 100분의 115의 범위에서 완화하여 적용할 수 있다.

96 건축물 지하층에 설치하는 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 주택이 아닌 경우)

- ① 비상탈출구는 출입구로부터 2 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
- ② 비상탈출구의 유효너비는 0.75 m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5 m 이상으로 할 것
- ③ 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 하고 실내에서 항상 열 수 있는 구조라 할 것
- ④ 비상탈출구는 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단에 직접 접하거나 통로 등으로 연결될 수 있도록 설치할 것

해설

[지하층 비상탈출구]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제25조(지하층의 구조)

② 제1항 제1호에 따른 지하층의 비상탈출구는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. 다만 주택의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 비상탈출구의 유효너비는 0.75미터 이상으로 하고, 유효높이는 1.5미터 이상으로 할 것
2. 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 하고, 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 하여야 하며, 내부 및 외부에는 비상탈출구의 표시를 할 것
3. 비상탈출구는 출입구로부터 3미터 이상 떨어진 곳에 설치할 것
4. 지하층의 바닥으로부터 비상탈출구의 아랫부분까지의 높이가 1.2미터 이상이 되는 경우에는 벽체에 발판의 너비가 20센티미터 이상인 사다리를 설치할 것
5. 비상탈출구는 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단에 직접 접하거나 통로 등으로 연결될 수 있도록 설치하여야 하며, 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 0.75미터 이상으로 하고, 피난통로의 실내에 접하는 부분의 마감과 그 바탕은 불연재료로 할 것
6. 비상탈출구의 진입부분 및 피난통로에는 통행에 지장이 있는 물건을 방치하거나 시설물을 설치하지 아니할 것
7. 비상탈출구의 유도등과 피난통로의 비상조명등의 설치는 소방법령이 정하는 바에 의할 것

97 다음은 환기구의 안전 기준 내용이다.
() 안에 알맞은 것은?

영 제87조 제2항에 따라 환기구[건축물의 환기 설비에 부속된 급기(給氣) 및 배기(排氣)를 위한 건축구조물의 개구부(開口部)를 말한다]는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 () 이상의 높이에 설치하여야 한다.

- ① 1 m ② 2 m
③ 3 m ④ 4 m

해설

[환기구]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제11조의2(환기구의 안전 기준)

- ① 영 제87조 제2항에 따라 환기구[건축물의 환기 설비에 부속된 급기(給氣) 및 배기(排氣)를 위한 건축구조물의 개구부(開口部)를 말한다. 이하 같다]는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 2미터 이상의 높이에 설치해야 한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

98 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 계단의 유효너비는 0.9 m 이상으로 할 것
- ② 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것
- ③ 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 각종 방화문을 설치할 것
- ④ 계단은 그 계단으로 통하는 출입구와의 창문 등으로부터 1 m 이상의 거리를 두고 설치할 것

해설

[피난계단]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조)

2. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조
- 가. 계단은 그 계단으로 통하는 출입구 외의 창문등(망이 들어 있는 유리의 불박이창으로서 그 면적이 각각 1제곱미터 이하인 것을 제외한다)으로부터 2미터 이상의 거리를 두고 설치할 것
- 나. 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 60분+ 방화문 또는 60분 방화문을 설치할 것
- 다. 계단의 유효너비는 0.9미터 이상으로 할 것
- 라. 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것

99 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 거실의 바닥면적의 합계가 1000 m² 이상인 층에는 환기설비를 할 것
- ② 지하층의 바닥면적이 300 m² 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것
- ③ 거실의 바닥면적이 30 m² 이상인 층에는 직통 계단 외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상 탈출구 및 환기통을 설치할 것
- ④ 바닥면적이 1000 m² 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소 이상 설치할 것

해설

[지하층]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제25조(지하층의 구조)

- ① 법 제53조에 따라 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
1. 거실의 바닥면적이 50제곱미터 이상인 층에는 직통계단 외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것. 다만 제8조 제2항 각 호의 기준에 적합한 직통계단이 2개소 이상 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 1의2. 제2종근린생활시설 중 공연장·단란주점·당구장·노래연습장, 문화 및 집회시설 중 음식점·공연장, 수련시설 중 생활권수련시설·자연권수련시설, 숙박시설 중 여관·여인숙, 위락시설 중 단란주점·유흥주점 또는 「다중

이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조에 따른 다중이용업의 용도에 쓰이는 층으로서 그 층의 거실의 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이상인 건축물에는 제8조 제2항 각 호의 기준에 적합한 직통계단을 2개소 이상 설치할 것

2. 바닥면적이 1천 제곱미터 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 영 제 46조의 규정에 의한 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소 이상 설치하되, 이를 피난계단 또는 특별피난계단의 구조로 할 것
3. 거실의 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것
4. 지하층의 바닥면적이 300제곱미터 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것

100 다음은 건축법상 지하층의 정의이다.

() 안에 알맞은 것은?

“지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균 높이가 해당 층 높이의 () 이상인 것을 말한다.

- | | |
|---------|---------|
| ① 2분의 1 | ② 3분의 1 |
| ③ 3분의 2 | ④ 4분의 3 |

해설

[정의]

[건축법] 제2조

5. ‘지하층’이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.