

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 아파트 ② 연립주택
③ 다가구주택 ④ 다세대주택

해설

[방송 공동수신설비]

[건축법 시행령] 제87조(건축설비설치의 원칙)

- ④ 건축물에는 방송수신에 지장이 없도록 공동시청 안테나, 유선방송 수신시설, 위성방송 수신설비, 에프엠(FM)라디오방송 수신설비 또는 방송 공동수신설비를 설치할 수 있다. 다만 다음 각 호의 건축물에는 방송 공동수신설비를 설치하여야 한다.

1. 공동주택
 2. 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
- ⑤ 제4항에 따른 방송 수신설비의 설치기준은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 바에 따른다.
- 공동주택(아파트, 연립주택, 다세대주택)
바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
 - 다가구주택은 공동주택이 아님

82 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은?

- ① 10 m² 이상 ② 25 m² 이상
③ 33 m² 이상 ④ 45 m² 이상

해설

[소화기구 설치]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비

가. 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 연면적 33 m² 이상인 것. 다만 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 2분의 1 이상으로 설치할 수 있다.

83 특별시나 광역시에 건축하는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상건축물의 층수 기준은?

- ① 층수가 10층 이상인 건축물
② 층수가 15층 이상인 건축물
③ 층수가 21층 이상인 건축물
④ 층수가 31층 이상인 건축물

해설

[건축허가]

[건축법 시행령] 제8조(건축허가)

- ① 법 제11조 제1항 단서에 따라 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 건축은 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상으로 되는 경우를 포함한다)을 말한다.

84 다음 중 준다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1000 m²인 건축물의 경우)

- ① 종교시설 ② 판매시설
③ 위락시설 ④ 수련시설

해설

[정의 - 준다중이용 건축물]

[건축법 시행령] 제2조(정의)

17의2. “준다중이용 건축물”이란 다중이용 건축물 외의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 건축물을 말한다.

가. 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다)

나. 종교시설

다. 판매시설

라. 운수시설 중 여객용 시설

마. 의료시설 중 종합병원

바. 교육연구시설

사. 노유자시설

아. 운동시설

자. 숙박시설 중 관광숙박시설

차. 위락시설

카. 관광휴게시설

타. 장례시설

85 건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은?

- ① 기숙사
② 연립주택
③ 다가구주택
④ 다세대주택

해설

[정의]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

다. 다가구주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

2. 공동주택

가. 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택

나. 연립주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택

다. 다세대주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)

라. 기숙사 : 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 공간의 구성과 규모 등에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합한 것. 다만 구분소유된 개별 실(室)은 제외한다.

86 방염성능 기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 수영장
- ② 숙박시설
- ③ 의료시설
- ④ 방송통신시설 중 방송국

해설

[방염성능 기준]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

제30조(방염성능 기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물)

법 제20조 제1항에서 “대통령령으로 정하는 특정소방대상물”이란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 근린생활시설 중 의원, 치과의원, 한의원, 조산원, 산후조리원, 체력단련장, 공연장 및 종교집회장
2. 건축물의 옥내에 있는 다음 각 목의 시설
 - 가. 문화 및 집회시설
 - 나. 종교시설
 - 다. 운동시설(수영장은 제외한다)
3. 의료시설
4. 교육연구시설 중 합숙소
5. 노유자시설
6. 숙박이 가능한 수련시설
7. 숙박시설
8. 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소
9. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조 제1항 제1호에 따른 다중이용업의 영업소(이하 “다중이용업소”라 한다)
10. 제1호부터 제9호까지의 시설에 해당하지 않는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트등은 제외한다)

87 다음은 환기구의 안전 기준 내용이다.
() 안에 알맞은 것은?

영 제87조 제2항에 따라 환기구[건축물의 환기 설비에 부속된 급기(給氣) 및 배기(排氣)를 위한 건축구조물의 개구부(開口部)를 말한다.]는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 () 이상의 높이에 설치하여야 한다.

- ① 1 m ② 2 m
- ③ 3 m ④ 4 m

해설

[환기구]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제11조의2(환기구의 안전 기준)

- ① 영 제87조 제2항에 따라 환기구[건축물의 환기 설비에 부속된 급기(給氣) 및 배기(排氣)를 위한 건축구조물의 개구부(開口部)를 말한다. 이하 같다.]는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 2미터 이상의 높이에 설치해야 한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

88 용도변경과 관련된 시설군 중 문화집회 시설군에 속하는 건축물의 용도가 아닌 것은?

- ① 종교시설 ② 수련시설
- ③ 위락시설 ④ 관광휴게시설

해설

[문화집회시설군]

[건축법 시행령] 제14조(용도변경)

4. 문화집회시설군

가. 문화 및 집회시설

나. 종교시설

다. 위락시설

라. 관광휴게시설

89 비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 방화구조로 구획할 것
- ② 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것
- ③ 승강장에는 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것
- ④ 옥내에 있는 승강자의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6m^2 이상으로 설치할 것

해설

[비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제10조(비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조)

법 제64조 제2항에 따른 비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

2. 비상용 승강기 승강장의 구조

다. 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이

나 제14조 제2항의 규정에 의한 배연설비를 설치할 것

바. 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6제곱미터 이상으로 할 것. 다만 옥외에 승강장을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 비상용 승강기의 승강로의 구조

가. 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획할 것

나. 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것

90 다음은 초고층 건축물에 설치하는 피난 안전구역에 관한 기준 내용이다. () 안에 알맞은 것은?

초고층 건축물에는 피난층 또는 지상을 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역(건축물의 피난·안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간을 말한다)을 지상층으로부터 최대 ()층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

- ① 10개 ② 20개
- ③ 30개 ④ 40개

해설

[피난안전구역]

[건축법 시행령] 제34조(직통계단의 설치)

③ 초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역(건축물의 피난·안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간을 말한다. 이하 같다)을 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

91 다음은 특정소방대상물의 소방시설설치의 면제기준 내용이다. () 안에 알맞은 것은?

물분무등소화설비를 설치하여야 하는 차고·주차장에 ()를 화재 안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

- ① 연결살수설비
- ② 옥외소화전설비
- ③ 옥내소화전설비
- ④ 스프링클러설비

해설

[특정소방대상물의 소방시설설치]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 5 : 특정소방대상물의 소방시설설치의 면제기준

5. 물분무등 소화설비	물분무등소화설비를 설치해야 하는 차고·주차장에 <u>스프링클러설비</u> 를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.
--------------------	---

92 건축물에 설치하는 복도의 유효너비 기준이 옳지 않은 것은? (단, 연면적 200 m²를 초과하는 건축물이며, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우)

- ① 초등학교 - 1.8 m 이상
- ② 오피스텔 - 1.8 m 이상
- ③ 공동주택 - 1.8 m 이상
- ④ 고등학교 - 2.4 m 이상

해설

[복도의 유효너비]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제15조의2(복도의 너비 및 설치기준)

구분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도
유치원·초등학교 중학교·고등학교	2.4미터 이상	1.8미터 이상
공동주택· 오피스텔	1.8미터 이상	1.2미터 이상
당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200제곱미터 이상인 경우	1.5미터 이상 (의료시설의 복도 1.8미터 이상)	1.2미터 이상

93 건축법령상 리모델링이 쉬운 구조에 속하지 않는 것은? (단, 공동주택의 경우)

- ① 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것
- ② 개별 세대 안에서 구획된 실의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것
- ③ 각 층에 시공된 보, 기둥 등의 구조부재의 개수 또는 위치를 변경할 수 있을 것
- ④ 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평 방향으로 통합하거나 분할할 수 있을 것

해설

[리모델링이 쉬운 구조]

[건축법 시행령]

제6조의5(리모델링이 쉬운 구조 등)

- ① 법 제8조에서 “대통령령으로 정하는 구조”란 다음 각 호의 요건에 적합한 구조를 말한다. 이 경우 다음 각 호의 요건에 적합한지에 관한 세부적인 판단 기준은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
1. 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평 방향으로 통합하거나 분할할 수 있을 것
 2. 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것
 3. 개별 세대 안에서 구획된 실(室)의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것
- ② 법 제8조에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 100분의 120을 말한다. 다만 건축조례에서 지역별 특성 등을 고려하여 그 비율을 강화한 경우에는 건축조례로 정하는 기준에 따른다.

94 건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 영업시설군에 속하지 않는 것은?

- ① 판매시설 ② 운동시설
③ 의료시설 ④ 숙박시설

해설

[영업시설군]

[건축법 시행령] 제14조(용도변경)

5. 영업시설군

가. 판매시설

나. 운동시설

다. 숙박시설

라. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설

95 세대수가 4세대인 주거용 건축물의 급수관 지름의 최소 기준은? (단, 가압설비 등을 설치하지 않은 경우)

- ① 20 mm ② 25 mm
③ 32 mm ④ 40 mm

해설

[급수관 최소 지름]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 3 : 주거용 건축물 급수관의 지름

가구 또는 세대수	1	2 ~ 3	4 ~ 5	6 ~ 8	9 ~ 16	17 이상
급수관 지름의 최소기준 (밀리미터)	15	20	25	32	40	50

96 다음 공동주택의 환기설비 기준에 관한 내용 중 괄호 안에 알맞은 것은?

신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 () 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다.

- ① 0.5회 ② 1.0회
③ 1.2회 ④ 1.5회

해설

[환기설비 기준]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비 기준 등)

- ① 영 제87조 제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다.

1. 30세대 이상의 공동주택
2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물

97 동일 건축물 안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가?

- ① 10 m ② 20 m
③ 30 m ④ 50 m

해설

[보행거리]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제14조의2(복합건축물의 피난시설 등)

영 제47조 제1항 단서의 규정에 의하여 같은 건축물 안에 공동주택·의료시설·아동 관련 시설 또는 노인복지시설(이하 이 조에서 “공동주택등”이라 한다) 중 하나 이상과 위락시설·위험물저장 및 처리시설·공장 또는 자동차정비공장(이하 이 조에서 “위락시설등”이라 한다) 중 하나 이상을 함께 설치하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 공동주택등의 출입구와 위락시설등의 출입구는 서로 그 보행거리가 30미터 이상이 되도록 설치할 것

98 다음은 숙박시설이 있는 특정소방대상물의 경우 갖추어야 하는 소방시설 등의 종류를 결정할 때 고려하여야 하는 수용인원의 산정방법에 관한 기준 내용이다. () 안에 알맞은 것은? (단, 침대가 없는 숙박시설의 경우)

해당 특정소방대상물의 종사자 수에 숙박시설 바닥면적의 합계를 ()로 나누어 얻은 수를 합한 수

- ① 3 m² ② 4 m²
③ 5 m² ④ 6 m²

해설

[수용인원의 산정]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

제17조(특정소방대상물의 수용인원 산정)

법 제14조 제1항에 따른 특정소방대상물의 수용인원은 별표 7에 따라 산정한다.

별표 7 : 수용인원의 산정방법

1. 숙박시설이 있는 특정소방대상물

가. 침대가 있는 숙박시설 : 해당 특정소방대상물의 종사자 수에 침대 수(2인용 침대는 2개로 산정한다)를 합한 수

나. 침대가 없는 숙박시설 : 해당 특정소방대상물의 종사자 수에 숙박시설 바닥면적의 합계를 3 m²로 나누어 얻은 수를 합한 수

99 건축허가신청에 필요한 설계도서에 속하지 않는 것은?

- ① 배치도 ② 동선도
③ 단면도 ④ 건축계획서

해설

[설계도서]

[건축법 시행규칙]

별표 2 : 건축허가신청에 필요한 설계도서

도서의 종류	표시하여야 할 사항
건축계획서	1. 개요(위치·대지면적 등) 2. 지역·지구 및 도시계획사항 3. 건축물의 규모(건축면적·연면적·높이·층수 등) 4. 건축물의 용도별 면적 5. 주차장규모 6. 에너지절약계획서(해당건축물에 한한다) 7. 노인 및 장애인 등을 위한 편의시설 설치계획서(관계법령에 의하여 설치의무가 있는 경우에 한한다)
배치도	1. 축척 및 방위 2. 대지에 접한 도로의 길이 및 너비 3. 대지의 종·횡단면도 4. 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리 5. 주차동선 및 옥외주차계획 6. 공개공지 및 조경계획
단면도	1. 종·횡단면도 2. 건축물의 높이, 각 층의 높이 및 반자높이

100 건축물의 피난층 외의 층에서 피난 또는 지상으로 통하는 직통계단을 설치할 경우 거실의 각 부분으로부터 계단에 이르는 보행거리가 원칙적으로 최대 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가? (단, 거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 계단의 경우)

- ① 5 m ② 10 m
③ 20 m ④ 30 m

해설

[직통계단의 설치]

[건축법 시행령] 제34조(직통계단의 설치)

- ① 건축물의 피난층(직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층 및 제3항과 제4항에 따른 피난안전구역을 말한다. 이하 같다) 외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로를 포함한다. 이하 같다)을 거실의 각 부분으로부터 계단(거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 1개소의 계단을 말한다)에 이르는 보행거리가 30미터 이하가 되도록 설치해야 한다. 다만 건축물(지하층에 설치하는 것으로서 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 공연장·집회장·관람장 및 전시장은 제외한다)의 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물은 그 보행거리가 50미터(층수가 16층 이상인 공동주택의 경우 16층 이상인 층에 대해서는 40미터) 이하가 되도록 설치할 수 있으며, 자동화 생산시설에 스프링클러 등 자동식 소화설비를 설치한 공장으로서 국토교통부령으로 정하는 공장인 경우에는 그 보행거리가 75미터(무인화 공장인 경우에는 100미터) 이하가 되도록 설치할 수 있다.