

Repositories Nos-3

1. User Repository

```
package com.sprotyshoes.repository;
```

```
import java.util.List;
```

```
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
```

```
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
```

```
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
```

```
import org.springframework.data.repository.query.Param;
```

```
import org.springframework.stereotype.Repository;
```

```
import com.sprotyshoes.model.Userreg;
```

```
@Repository
```

```
public interface Userrepository extends JpaRepository<Userreg, Integer>{
```

```
    @Query(value = "select * from Userreg s where s.username like %:keyword%", nativeQuery = true)
```

```
        List<Userreg>findByKeyword(@Param("keyword") String keyword);
```

```
}
```

2. Product Repository

```
package com.sprotyshoes.repository;
```

```
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
```

```
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
```

```
import org.springframework.stereotype.Repository;
```

```
import com.sprotyshoes.model.Productcat;
```

```
@Repository
```

```
public interface Productrepository extends JpaRepository<Productcat, Integer> {
```

```
}
```

3. Order Repository

```
package com.sprotyshoes.repository;
```

```
import java.util.List;
```

```
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
```

```
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
```

```
import org.springframework.data.repository.query.Param;
```

```
import org.springframework.stereotype.Repository;
```

```
import com.sprotyshoes.model.Userorder;
```

```
import com.sprotyshoes.model.Userreg;
```

```
@Repository
```

```
public interface Orderrepository extends JpaRepository<Userorder, Integer> {
```

```
    @Query(value = "select * from Userorder u where u.date like %:keyword% or u.prodcat like  
    %:keyword%", nativeQuery = true)
```

```
    List<Userorder>findbykeyword(@Param("keyword") String keyword);
```

```
}
```