
This is a layout. You can create multiple layouts with the same or different tables. Double-click the table headers to edit.



## Main Layout

Table	Table tbl_caracteristicas		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	idcaracteristica	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	
*	descripcioncaracteristica	varchar(9999999)	
	orden	integer	
Indexes	3		
Type	Name	On	
Pk	pk_tbl_caracteristicas	idcaracteristica	

Table	Table tbl_caracteristicas_muestras		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	iddetallemuestracaracteristica	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	
	idmuestra	integer	
	idcaracteristica	integer	
	valor	varchar	
Indexes			
Type	Name	On	
Pk	pk_tbl_caracteristicas_muestras	iddetallemuestracaracteristica	
Foreign Keys			
Type	Name	On	
	fk_tbl_caracteristicas_muestras_idmuestra ( idmuestra ) ref tbl_muestras ( idmuestra )		
	fk tbl caracteristicas muestras idcaracteristica (idcaracteristica) ref tbl caracteristicas (idcaracteristica)		

ldx	Name	Data Type
* Pk	iddetallecaracteristica	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
*	idtipocultivo	integer
*	descripcion	varchar(9999999)
*	idcaracteristica	integer
Indexes		
Туре	Name	On
Pk	pk_tbl_caracteristicas_tipocultivo	iddetallecaracteristica
Foreign Keys		
Туре	Name On fk_tbl_caracteristicas_tipocultivo_idtipo ( idtipocultivo ) ref tbl_cat_tiposcultivos ( idtipocultivo )	
	fk_tbl_caracteristicas_tipocultivo_idcaracteristica ( idcaracteristica ) ref tbl_caracteristicas ( idcaracteristica )	

Table	Table tbl_cat_empresas		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	idempresa	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	
*	idpais	integer	
*	descripcion	varchar	
*	direccion	varchar	
*	telefono1	varchar	
*	telefono2	varchar	
*	website	varchar	
*	email	varchar	

Table tbl_cat_empresas		
	logo	bytea
Indexes		
Туре	Name	On
Pk	pk_tbl_cat_empresas	idempresa
Foreign Keys		
Туре	Name	On
	fk_tbl_cat_empresas_paises ( idpais ) ref tbl_cat_paises ( idpais )	

Table tbl_cat_paises		
ldx	Name	Data Type
* Pk	idpais	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
*	descripcion	varchar
	orden	integer
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk tbl cat paises	idpais

Table	Table tbl_cat_roles		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	idrol	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	
*	descripcion	varchar	
	orden	integer	
Indexes			
Туре	Name	On	
Pk	pk_tbl_cat_roles	idrol	

Table	Table tbl_cat_rolesusuario		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	idrolusuario	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	
	idusuario	integer	
	idrol	integer	
Indexes			
Type	Name	On	
Pk	pk_tbl_cat_rolesusuario	idrolusuario	
Foreign	Keys		
Type	Name	On	
	fk_tbl_cat_rolesusuario_idusuario ( idusuario ) ref tbl_cat_usuario ( idusuario )		
	fk tbl cat rolesusuario idrol (idrol) ref tbl cat roles (idrol)		

Table	Table tbl_cat_tiposcultivos		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	idtipocultivo	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	
*	descripcion	varchar(9999999)	
*	orden	integer	
Indexes	Indexes		
Type	Name	On	
Pk	pk_tbl_cat_tiposcultivos	idtipocultivo	

Table	Table tbl_cat_usuario		
ldx	Name	Data Type	
* Pk	idusuario	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	
*	nombre	varchar	
*	apellido1	varchar	
*	apellido2	varchar	
*	correo	varchar	
*	password	varchar	
	estado	integer	
Indexes			
Type	Name	On	
Pk	pk_tbl_cat_usuario	idusuario	

Table tbl_cultivos		
ldx	Name	Data Type
* Pk	idcultivo	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
*	descripcion	varchar(9999999)
*	orden	integer
*	ubicacion	varchar
*	etapafenologica	integer
*	fechasiembra	date
*	variedad	varchar
*	idempresa	integer
*	idtipocultivo	integer
Indexes		
Туре	Name	On
Pk	pk_tbl_cultivos	idcultivo
Foreign Keys		
Туре	Name	On
	fk_tbl_cultivos_idempresa ( idempresa ) ref tbl_cat_empresas ( idempresa )	
	fk_tbl_cultivos_idtipocultivo ( idtipocultivo ) ref tbl_cat_tiposcultivos ( idtipocultivo )	

Table	tbl_muestras	
ldx	Name	Data Type
* Pk	idmuestra	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
*	fechahora	date
*	latitud	varchar
*	idusuario	integer
*	idcultivo	integer
*	fechahoramodificacion	date
*	idusuariomodificacion	integer
	comentario	varchar
	foto	bytea
Indexe	s	
Туре	Name	On
Pk	pk_tbl_muestras	idmuestra
Foreign Keys		
Туре	Name	On
	fk_tbl_muestras_idusuario ( idusuario ) ref tbl_cat_usuario ( idusuario )	

fk\_tbl\_muestras\_idusuario ( idusuario ) ref tbl\_cat\_usuario ( idusuario )

## Table tbl\_muestras

fk\_tbl\_muestras\_idusuariomodificacion ( idusuariomodificacion ) ref tbl\_cat\_usuario ( idusuario )

fk\_tbl\_muestras\_idcultivo ( idcultivo ) ref tbl\_cultivos ( idcultivo )