



Die Brüstungen, Vorlagen und Öffnungen mit KO FFB. Sämtliche fertigungstechnischen und bautechnischen besonderen Angaben zur Konstruktion und Funktion, sowie die Überstreichung der besonderen Angaben sind in der Angabe zu berücksichtigen und sind in der Ausführung zu prüfen.

Alle Werkstücke sind in Verbindung mit den gültigen Stahl- und Bewehrungsplänen der Tragwerkspläne, sowie den Durchbruchplänen der Fachingerichte gültig und/oder den ergänzenden Angaben.

Stahl- und konstruktive Bauteile müssen nach Prüfung statischer Berechnung hergestellt werden.

Driftungspläne, Abmessungen, Ausführungen in tragenden und konstruktiven Bauteilen sind nach den Zeichnungen, bzw. nach Angabe Tragwerkspläne auszuführen.

Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stalbüten entsprechend den DIN-Vorschriften zu bewehren. Die Bewehrung ist so anzuordnen, dass der Bewehrungsabstand gegen die endgültige Feuchtkant mit Fußbodenbelag wasserrecht nach DIN zu verbleiben.

Die Aufgaben des Bauzeichners, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden besonderen Notwendigkeiten sowie das Baulokationsdatum sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Angaben zu Wärmeschutz und Energieeinsparung sind sich auf den Wärmeschutznachweis, zusätzlich beizufügen sind dies aus dem zu entnehmen.

**BAUVORHABEN:** Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 23 Wohneinheiten in den Obergeschossen sowie drei Gewerbeeinheiten und einer Garage mit 15 Stellplätzen im EG

MAIN WERK ARCHITEKTEN

**FB\_AUS\_AN W\_C**

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:50	1189x841 - A0	29.05.24	CH

Status: C