

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planers. Bei Missbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

BRANDSCHUTZ		SONSTIGES	
DS	DICHTSCHLIEßEND	AHD	ABHANGDECKE
F30	FEUERHEMMENDE WAND	B	BODEN
F90	FEUERBESTÄNDIGE WAND	BE	BODENEINLAUF
F	FEUERLÖSCHRICHTUNG	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE
BK	HYDRANT	BK	BODENKANAL
H		FD	FUNDAMENTDURCHBRUCH
RS	RAUCHSICHER/ RAUCHSCHUTZ	FS	FUNDAMENTSCHLITZ
T30	FEUERHEMMENDE TÜR	HP	HOCHPUNKT
T90	BRANDSCHUTZ TÜR	HZK	HEIZKÖRPER
MASSBEZUG		HKV	HEIZKREISVERTEILER
OK	OVERKANTE	LFT	LÜFTUNGSGITTER
UK	UNTERKANTE	LRH	LICHTE RAUMHÖHE
OK RD	OVERKANTE ROHDECKE	LS	LÜFTUNGSSCHLITZ
OK FFB	OVERKANTE FERTIGFUBODEN	REV	REVISIONSÖFFNUNG
OK RFB	OVERKANTE ROHFUBODEN	ROLL	ROLLADENKASTEN
OK G	OVERKANTE GELÄNDE	RW	REGENWASSER
UK WS	UNTERKANTE WANDSCHLITZ	RH	ROHRHÜLSE
UK D	UNTERKANTE DECKE	STG	STIEGUNG
UK RD	UNTERKANTE ROHDECKE	T	TELEFON
UK UZ	UNTERKANTE UNTERZUG	TP	TIEFPUNKT
UK WD	UNTERKANTE WÄRMEDÄMMUNG	UV	UNTERVERTEILUNG ELT
VK	VORDERKANTE	UZ	UNTERZUG
LAGEBEZEICHNUNGEN		UZ	ÜBERZUG
aD	AN DECKE	VM	VERMAUERUNG
uD	UNTER DECKE	W	WAND
üB	ÜBER BODEN	NUTZUNGSZWECKE	
üT	ÜBER TERRAIN	S	SANITAR
üT	UNTER TERRAIN	H	HEIZUNG
dg	DURCHGEHEND	E	ELEKTRO
		L	LÜFTUNG
		G	GAS

	= OK Fertig		MW KS 2.0/ KS 2.2		BD x/y	Bodendurchbruch
	= UK Fertig		Stahlbeton		DD x/y	Deckendurchbruch
	= OK Roh		Beton, unbewehrt		WD x/h	Wanddurchbruch
	= OK Roh		Dämmung, hart		BS x/y/h	Bodenschlitz
	= UK Roh		Dämmung, weich		DSZ x/y/h	Deckenschlitz
	Bestand		Trockenbau		WS x/y/h	Wandschlitz
	Abbruch		Trockenbau imprägn.		UZD x/h	Unterzugdurchbruch
	AHD		Holz			Flucht- u. Rettungsweg
	AHD imprägniert		Metall			Außenluftdurchlass
			Erdreich			offene Punkte

I	29.05.24	Anpassungen anhand WM-Planung Fensterbauer	CH
H	03.05.23	Rinne vor Hauseingang, Aufzugsportale ergänzt; Garagen-/Kellerdämmung MiWo statt EPS	CH
G	01.03.23	Stempel Bodenbeläge ergänzt	CH
F	06.02.23	Darstellung Brandriegel, Garagendeckendämmung geflitz & gestrichen	CH
E	24.11.22	Deckenstärke Decke u. 2.OG, Achsen 7-9 20cm statt vorher 25cm nach Abstimmung mit CSZ	CH
D	03.11.22	Bemalung Rohbaustrafe gemäß Schläpfer (507a) CSZ, gewendelte Treppe TRH2 geändert gemäß FB, TRH 2-07, -2000G, Angaben Bauteile ergänzt	CH
C	14.07.22	Anpassungen an FB 502c, FB 503c, FB 504b, FB 505, Unterzüge Treppenhauseinfenster um 3 cm höher reduziert	CH
B	05.05.22	Aufbauen Dachterrasse 2.OG & Dach, Dachtraufe, Höhe Fensterstütze & Dämmstärke Ostwand	CH
A	07.01.22	Brandschutzanforderung Wanddämmung, Konsolenauflager Treppen, Verdunstungsrinne Garage, Planung 2. - 5.OG	CH
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN/ ERGÄNZUNGEN	BEARB.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB. Sämtliche fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion, sowie die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.

Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Dehnungsfugen, Abmessungen und Aussparungen in tragenden und konstruktiven Bauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend den DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits- und Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN- Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Angaben zu Wärmedämmung beziehen sich auf den Wärmeschutznachweis, zusätzlich benötigte Angaben sind aus diesem zu entnehmen!

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Schnitt C-C

± 0,00 = 106,65 m üNN = OK FFB EG

BAUVORHABEN: Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 23 Wohneinheiten in den Obergeschossen sowie drei Gewerbeeinheiten und einer Garage mit 15 Stellplätzen im EG

Friedberger Landstraße 30 - 32
60316 Frankfurt am Main

AUFTRAGGEBER: Bethmanns am Park GmbH, vertr. durch Herrn Alexander Popovic

Hochstraße 48
60313 Frankfurt am Main

MAIN WERK ARCHITEKTEN

Main Werk Architekten GmbH
Raimundstraße 112
60320 Frankfurt am Main

mainwerk-architekten.de
info@mainwerk-architekten.de
069 - 95 63 47 8 - 0

FB_AUS_SN_CC_I

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:50	841x594 - A1	29.05.2024	CH
Status: I			

