Tahák: analýza krizových dat

Nejdřív vyčistit, pak počítat. Špinavá data dávají sebevědomě špatné odpovědi.

Čištění dat

Duplicity	Data → Odebrat duplicity (zaškrtni jen id_udalosti)
Překlepy v kategoriích	šipka filtru ukáže všechny varianty; Domů → Najít a vybrat → Nahradit (Ctrl+H)
Mezery navíc	v seznamu filtru vypadají dvě položky stejně; oprav přes Nahradit nebo ručně
Prázdné buňky	šipka filtru → (Prázdné)
Text místo čísla	číslo vlevo nebo „25 min“: přepiš na 25
Nesmyslná hodnota	seřaď od největšího a podívej se na první řádky; když nevíš správnou hodnotu, smaž ji a napiš poznámku

Kontingenční tabulka

1 Klikni do dat → Vložení → Kontingenční tabulka → Nový list.
2 Pole přetáhni: **oblast** do Řádky, **id_udalosti** do Hodnoty (Počet).
3 Průměr: v Hodnotách klikni na pole → Nastavení polí hodnot → Průměr.
4 Data se změnila? Pravým do tabulky → Aktualizovat.

Jaký graf na co

- **Sloupcový**: porovnání kategorií (oblasti, typy).
- **Spojnicový nebo sloupcový v čase**: vývoj po hodinách.
- **Výsečový**: jen pár dílů jednoho celku, nejvýš 5.
- Vždy: nadpis, popsané osy, jednotky. Bez 3D.

Funkce

Funkce	Příklad	K čemu
COUNTIF	`=COUNTIF(K:K;"otevřeno")`	kolik řádků splňuje podmínku
SUMIF	`=SUMIF(D:D;"Sever";L:L)`	součet jen pro jednu oblast
AVERAGEIF	`=AVERAGEIF(D:D;"Sever";J:J)`	průměr jen pro jednu oblast
HODINA	`=HODINA(C2)`	z času 23:40 udělá 23

Audit závěrů od AI

- **správné**: sedí s tvými čísly z vyčištěných dat,
- **chybné**: tvoje čísla říkají něco jiného,
- **nepodložené**: v datech na to nic není (příčiny, historie, počty hasičů),
- **zavádějící**: číslo sedí, ale závěr z něj neplyne.

Do AI dávej jen syntetická nebo anonymní data a vždy se ptej: z jakých konkrétních čísel to vyvozuješ?