

UNIDAD DE CONTROL E INTELIGENCIA EN CHASIS FORD F-550 XL GASOLINA

CONVERSION DE UNIDAD DE CONTROL E INTELIGENCIA

Será diseñada específicamente para el tipo de chasis en el que será montada en la cual se calculó el centro de gravedad vehicular, la estabilidad estática y dinámica, la resistencia y durabilidad a la fatiga [torsión y flexión] de la estructura y con perfil cortaviento al frente para



que dé un bajo coeficiente de resistencia al aire.

Estructura fabricada de alta resistencia forrada con lámina pintada con sistema en acabado base color y bicapa con poliuretano de altos sólidos, con los calibres que soporten el esfuerzo de la propia estructura soldados, sin utilizar tornillos ni remaches

La carrocería será fijada al chasis sobre ptr de 4" y neopreno de %" de espesor

con 6 abrazaderas por cada bastidor mínimo, las abrazaderas serán de tubular redondo de V2 de diámetro en acero grado 5 con tuerca y rondanas planas y de presión en acero grado 5.

El área operativa es independiente a la cabina.

El techo exterior contará con características especiales para el aislamiento al calor y frío, resistente a la intemperie, rayos directos del sol, lluvia ácida, aceites, gasolinas, solventes y a los impactos, el forro exterior aluminio blanco wash sin remaches.

El forro interior será de resina de poliéster [reflection], reforzada con fibra de vidrio y minerales color blanco, lavable y resistente a los solventes, color blanco, una sola pieza sin empalmes o cortes.

Aplicación de aislamiento termo-acústico a base de fibra mineral en toda la estructura interior de la unidad, incluyendo techo y paredes, provee mayor resistencia e integridad estructural.

Pegamento especial para unir material de forro interior y exterior con la estructura de la unidad



será considerado.

Piso con triplay de pino de primera calidad de 12 mm. De espesor con tratamiento antihumedad, y con acabado final en linóleo de alta resistencia, antiderrapante en una sola pieza color gris uso rudo al tráfico, que facilite su limpieza 100% lavable, descansando en las orillas un zoclo del mismo material sobre las paredes laterales del mobiliario evitando así la acumulación de gérmenes, líquidos o bacterias, remates en moldura de aluminio natural tipo automotriz



SISTEMA ELECTRICO:

Circuitos eléctricos de emergencia independientes al del original del vehículo, para evitar interferencia con la computadora del mismo, quedando como sigue: Dual Battery con solenoide de importación de doble batería (dos adicional a la original de fábrica de respaldo) de trabajo pesado de con capacidad de 750 amperes cada una / hora. Instalación de aislador de 165 amperes con relevadores de 70 amperes de sistema independiente para trabajo pesado, es decir todo protegido con fusibles y relevadores térmicos especial para ambulancias, rematados en tabletas de contacto eléctrico accidental, con cable antifiama, instalado en ductos flexibles, apagadores de primera. Los cables vienen calculados al 125% de su capacidad en amperes, en calibre 4, 10, 12 y 18 debidamente balanceados para su capacidad de carga y de acuerdo con la siguiente tabla

- 10 amp cal. 16
- 15 amp. Cal. 14
- 20 amp. Cal. 12
- 30 amp. Cal. 10

Interruptor maestro central (switch master) delantero, este activa el sistema principal y permite activar el sistema de emergencia y área operativa compartimiento para alojar todos los circuitos en el área.

ILUMINACIÓN INTERIOR:

- Luz de cortesía en el área
- 6 plafones de alta difusión para iluminación interior de doble intensidad,
- Aire acondicionado evaporador de aluminio en flujo paralelo de enfriamiento de 13500btu



- Planta generadora silenciosa de luz capaz de generar hasta 2,800 watts constantes a 120v. Inversor de corriente de 1500 watts.

MOBILIARIO:

Mobiliario dos muebles/escritorio para uso de oficina, sujetado firmemente a la estructura de la unidad que funcionara como de trabajo fabricado en madera con melanina antihumedad, y la superficie de trabajo solida de acrílico resistente a solventes y con protección color gris.

Área de trabajo con mesa central fabricada en material solido de acrílico de una sola pieza y una lateral con respaldo de cada lado mínimo tres personas cada una, acolchonadas y forradas en vinil automotriz.



centro

uv en

banca
para

Niveladores hidráulicos sistema de nivelación hidráulico que consta de 4 pistones con control automático y manual, colocados y fijados estratégicamente del chasis del vehículo para estabilizar la caja y mantenerla en una posición horizontal.

ACCESORIOS:

- un kit de cámara en parte posterior y monitor en cabina de la unidad para la visualización en reversa del vehículo.
- sensores de proximidad de reversa.
- aire acondicionado de 15,000 btu montado en toldo de la caja con su control de pared, alimentación a 120 vac.

TUMBABURROS (BARRERA):

Fabricado en tubo de acero diámetro de 3" calibre 14, en los travesaños 2 hules de poliuretano de alta resistencia para protección delanteros a los lados del marco. Travesano superior en perfil de acero calibre 10 y de 4" de ancho. Montaje y anclaje estará directo al chasis y puntos estructurales utilizando tornillería de alta resistencia [°5], evitando en lo posible a la parrilla y a la carrocería del vehículo. Contará con dos anillos de acero fabricados de redondo macizo de 14" para arrastre o para ser remolcado. Acabado en pintura electrostática en color negro mate, con protección contra rayos uv para evitar decoloración.





EQUIPO DE SEÑALIZACION VISUAL Y ACUSTICA:

Luces de emergencia, luces leds parabrisas, luces medallón trasero, bocina y sirena. 16.- luz fire ray led rojo/azul 7x3 c/flasher

- 4.- kit cornerled rojo/azul federal sig. R/a
- 1.- luz quadraflare led rojo 6x4 c/flasher
- 1.- luz quadraflare led rojo 6x4 c/flasher
- 1.- sirena federal signal serie smart siren
- 1.- bocina dynamax 100w. Federal signal
- 8.- fireray 900 series 9x7 led claro/lente
- 4.- luz fire ray de led scena 4x3 c/flasher
- 6.- luz fire ray led ambar/claro 6x4 c/flash
- 3.- luz micropulse 6 leds azul/ambar
- 3.- luz micropulse 6 leds rojo/ámbar
- 1.- torreta 51" integrity federal signal
- 1.- modulo controlador de luz intelliflash

Telemas mástil telescópico neumático 12m

CAMARA PTZ EXTERIOR:

Cámara de red speed dome con un alto rendimiento gracias al nuevo formato de compresión h.265 full hd. Incluye una lente de zoom óptico de 30x, la cámara es capaz de capturar los detalles altamente finos de gran calidad. Combinando el nuevo formato de compresión de video h.265 y la tecnología avanzada como lo es el Smart stream de vivotek permite a la cámara para optimizar la calidad deseada de las regiones y, por lo tanto, maximizar la eficiencia del uso del ancho de banda, es capaz de reducir tanto el consumo de ancho de banda y almacenamiento en hasta un 80%*, manteniendo al mismo tiempo el más alto estándar de calidad de imagen.

SERVIDOR DE VIDEO

Característica especificaciones técnicas del formato rack de 2u procesador gama de procesadores e5-2600 v4 Intel® Xeon® sockets de procesador 2 dimensiones al: 8,73 cm [3,44"] x an: 44,40 cm [17,49"]; 68,40 cm [26,92"] caché 2,5 mb por núcleo; opciones de núcleo: 4, 6, 8,10,12, 14, 16, 18 o 22 conjunto de chips conjunto de chips intel serie c610



memorial hasta 1,5 tb (24 ranuras dimm): ddr4 de 4, 8, 16, 32 o 64 gb de hasta 2400 mt/s ranuras de e/s hasta 7 ranuras pcie 3.0 más una ranura perc dedicada controladores raid controladores internos: perc s130 (raid basado en software), perc h330, perc h730, perc h730p hba externos (raid): perc h830 hba externos (no raid): sas hbas hba de 12 gb/s compartimentos de unidades compartimento del disco duro interno y plano posterior conectable en caliente: hasta 16 discos duros de 2,5": sas, sata, sas nearline ssd: sas, sata hasta 8 discos duros de 3,5": sas, sata, sas nearline ssd: sas, sata almacenamiento interno máximo disco duro: sas, sata, sas nearline ssd: sas, sata 16 de 2,5": hasta 29 tb a través de discos duros sas conectables en caliente de 1,8 tb 8 de 3,5": hasta 64 tb a través de discos duros sas ni conectables en caliente de 8 tb nic integrada 4 ndc de 1gbe, 2 de 10+2gbe, 4 de 10gbe fuentes de alimentación fuente de alimentación de ca de 750 w con eficiencia de categoría titanium; fuente de alimentación de cc de 1100 w; fuente de alimentación de ca de 495 w, 750 w, 1100 w con eficiencia de categoría platinum disponibilidad memoria ecc, discos duros conectables en caliente, refrigeración redundante conectable en caliente, fuente de alimentación redundante conectable en caliente, módulo sd dual interno, corrección de datos de dispositivos simples (sddc), bloque de repuesto, chasis sin necesidad de herramientas, asistencia para la agrupación en clústeres y la virtualización de alta disponibilidad, alertas de gestión proactiva de sistemas, idrac8 con lifecycle controller gestión remota idrac8 con lifecycle controller, idrac8 express (predeterminado), idrac8 enterprise (opción de actualización) medios vflash de 8 gb (opción de actualización), medios vflash de 16 gb (opción de actualización) gestión de sistemas conformidad con ipmi 2.0 dell openmanage essentials dell openmanage mobile dell openmanage power center dell openmanage integrations Windows server 2012, con hyper-v para obtener más información acerca.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento para servidor 24 tb a través de discos duros sas conectables en caliente de 4 tb 6 de 3,5 pdu para distribución de energía básico con 12 tomas nema 5-15r traseras y 2 tomas 5-15r delanteras de 1u de rack.

Switch no administrable gigabit de 16 puertos 10/100/1 000mbps.

Puertos: 16 puertos 10/100/1 000baset. Throughput (paquetes por segundo): 23.8mpps

Características:

- auto-negociación full/half dúplex 10base-t / 100base-tx / 1000base-t para todos los puertos. auto-detección mdi/mdix para cada puerto rj45.
- arquitectura store and forward de alto rendimiento
- Joystick para cámaras ip ptz interface usb/28 botones flexibles/compatible con software vast/adaptador de alimentación



ESTACION DE MONITOREO

Estación de visualización de alto rendimiento multi pantalla las estaciones de visualización está preparadas para visualizar o reproducir múltiples transmisiones de vídeo de alta resolución en varios monitores simultáneamente. Con software pre-cargado adecuado a su proyecto, lista para usarse al momento de sacarlas de la caja. Son una solución simplificada, confiable y efectiva en costo para todos sus proyectos.

Software:

- Windows 10 profesional de 64 bits pre-instalado (incluye licencia).
- Sistema operativo requiere activación en línea durante o después del primer uso.
- Incluye iniciador para sistemas de almacenamiento nas por iscsi.

Número de streams de video h.264 simultáneos soportados en visualización en vivo o reproducción

- cif @ 30ips: 1-96 canales.
- 4cif/d1 @ 30ips: 1-64 canales.
- 720p @ 15ips: 1-32 canales.
- 1.3mp @ 15ips 1-24 canales.
- 1080p @ 15ips: 1-16 canales.
- 3mp @ 15ips: 1-12 canales.
- 5mp @ 9ips: 1-8 canales.
- 10mp @ 5ips: 1-8 canales.

Soporta grabación de hasta 64 canales h.264 @ 4cif/d 1 @ 30ips (dependiendo del software).

Pantalla profesional led de 50", full hd (1080p), hdmi/dvi-d/analógico

Access point rango máximo de transferencia de datos: 1000 mbit/s, estándares de red: ieee 802.1q,ieee 802.1ad,ieee 802.1p,ieee 802.3,ieee 802.3at, método de espectro disperso: ofdm. Protocolos de gestión: http, https, telnet, ftp, snmp v2/v3, protocolos soportados: ipv4, udp, tcp, ip, icmp, telnet, snmp, http, ftp. Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit aes,fips 197. Tipo de conector de antena: n - type. Consumo energético: 18 w, consumo de energía (max): 20 w, voltaje de entrada: 48 - 56 v

Nvr movil 8 canales de 2mp con 8 puertos poe / 3g-4g / gps / wifi / 2hdd@1tb / monitoreo remoto

Características principales:

- compresión h.264.
- 8 canales de video/audio tipo rj45.
- 8 puertos poe 10/100 mbps, 802.3af.
- soporta audio de 2 vias.



Av. Prl. División del Norte No. 3680, int B-003
Col. Espartaco
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México
C.P. 04870, México

- conector de red rj45, administracion por pagina web.
- soporta búsqueda de agenda en forma local o remota.
- 3 entradas de alarma.
- 2 salidas de alarma de relevador.
- soporta antena gps (no incluida).
- soporta antena wifi (no incluida).
- soporta sim para datos 3g/4g (no incluida).

Soporta camaras ptz.

- 2 bahias para hdd (2.5") de hasta 1tb (no incluye disco duro).
- temperatura de operación: -20 a 60 °c.
- humedad del 10 a 90%.
- aprobaciones: fcc, ul, ce, cb, ccc, sgs.
- consumo: 20 w máximo.
- alimentación: 9 a 32 vcd.
- dimensiones: 245.8 x 202 x 86.87 mm (w x d x h).
- peso 3.5 kg (sin disco duro).

Funciones de grabación y visualización:

- velocidad de grabación 240 ips.
- dual stream.
- salida de video vga principal 1920 x 1080.
- salida de video tipo aviacion auxiliar.
- soporta reproducción de un canal.
- hasta 4 usuarios simultáneos.
- resolución de grabación 1080p, 720p, wd1, 4cif, cif.
- soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, Videosensor, alarma externa, videosensor y alarma, video sensor o alarma.
- soporta grabación cíclica (sobre escritura) y no cíclica.

Centro de monitoreo con infraestructura:

- monitoreo multi sitio en vivo.
- transmisión de audio.
- descarga de videograbaciones.
- grabación de pánico manual.

Monitoreo gps:

- alarma por velocidad ajustable (gps).
- alarma por pérdida de video.
- alarma por contacto seco.

Funciones de red de datos:

- software cliente multisitio (ivms-5200).
- configuración remota de parámetros.
- descarga y reproducción por red de los archivos grabados en la nvr.
- actualización remota de firmware.
- módulo de interfaz gps. Monitoreo por ivms-5200:
- monitoreo multisitio en vivo.



Av. Prl. División del Norte No. 3680, int B-003
Col. Espartaco
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México
C.P. 04870, México

- descarga de videgrabaciones.
- grabación de pánico manual.
- función de ptz.
- alarma por pérdida de video.
- alarma por contacto seco.
- Plan de datos para la transmisión en vivo de video y de eventos
- la infraestructura del centro de monitoreo debe contar con servidor físico, software Vtdu de administración de video y enlace dedicado de internet (ip publica fija), correspondiente al balance de carga del video sobre demanda; previamente analizado por el departamento de ingeniería.

Disco duro toshiba 1tb 2.5" sata 5400rpm optimizado para aplicaciones móviles 24/7

Especificaciones técnicas:

- Capacidad: 1 tb.
- Factor de forma: 2.5 pulgadas.
- Velocidad de transferencia de datos: °búfer a host: 3gb/s.
- Velocidad de rotación: 5400rpm
- Interfaz: sata 2.6
- Aplicación: optimizado para aplicaciones móviles.

Características físicas y eléctricas:

- Temperatura de operación: °en funcionamiento: 5 - 55 °c °inactivo: -40 - 60 °c
- Consumo eléctrico: °lectura / escritura: 3.3w °inactivo: 2.9w °espera y suspensión: 0.4w
- Dimensiones: 69.85 x 100 x 9.5mm
- Peso: 112g.

Cámara domo ip 1 megapíxel / 30 mts ir inteligente / dwdr / ip67 / ik10 / hik-connect p2p / poe / onvif

Características de la cámara:

- sensor de imagen: 1/4" cmos scan progresivo.
- iluminación mínima: color: 0.01 lux@ {f1.2, agc on}, 0 lux con ir, b/w: 0.0029 lux@ {f2.0, agc on}, 0 lux con ir
- velocidad del shutter: 1/3 s - 1/100,000 s.
- día / noche real con filtro icr.
- lente fijo: 2.8 mm.
- distancia de ir: 30m ir inteligente.
- funciones: dwdr, 3d-dnr, b/c.

Sistema lector de placas: sistema de cámara lectora de placas: elsag plate hunter m6-2.

Incluye trunkbox- caja de procesamiento, gps garmin

- 1 cámara lpr de 12 mm con ir de 740mm
- 1 cámara lpr de 16mm ir de 740mm
- software carsystem



Av. Prl. División del Norte No. 3680, int B-003
Col. Espartaco
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México
C.P. 04870, México

- cables y accesorios para montaje
- licencia eoc operation center 5.8 para integración con servidor.

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO:

Grabador móvil

- Dhi-mnvr8208-gfwi
- Dahua technology
- País de procedencia: china
- Hasta 8 canales de video
- Switch poe incorporado para todos los canales
- Admite h.265 y smart h.265
- Soporta 2 discos duros sata, 2 usb 3.0 se incluye 1 disco duro de 1 tb que son 25 días de grabación Modulo gps, gprs, 3g/4g y wi-fi integrados
- Detección de movimiento, zonas md: (ntsc:330), perdida de video y manipulación
- 9 canales, la alarma 1-8 son entradas de alarma local, la alarma 9 es entrada de pulso 2 canales, 1 salida de relé, una salida de 12 v controlable
- Respaldo mediante dispositivo usb/red
- Soporta 1 tarjeta sd de hasta 256 gb
- Entrada y salida de audio a dos vías
- Menú osd
- Monitoreo de red múltiple: visor web, vms/cms
- Eventos de video: detección de movimiento, tampering, cambio de escena
- Conectores tipo aviación adaptados
- Inteligencia artificial embebida (fase recognition, people, counting, face detenction, lpr) Rango militar en protección y resistencia a la vibración
- Consumo de energía de 12 ~ 36 vcd
- Temperatura de operación -20 ~ 70°
- Humedad de trabajo de 10 - 90%

2 cámaras ptz para móviles

- Cámara móvil portable
- Hd ir ptz
- Dh-mptz1100-2030ra
- Dahua technology
- Procedencia: china
- 1/2.8 pulg. Cmos de escaneo progresivo de 2 mp
- Compresión de video h.264
- 2 mp (1920x1080) a 30 fps
- Zoom óptico de 30x
- Lente de zoom óptico de 4,5 mm a 135 mm
- Distancia máxima de led ir 80m (262 pies)
- 256 presets y 8 recorridos
- Admite tarjeta microsd 128 gb máximo. No incluida
- Protección ip 66



Av. Prl. División del Norte No. 3680, int B-003
Col. Espartaco
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México
C.P. 04870, México

- Aplicaciones móviles en 50155e-mark (ece-regulación no. 10) Certificación en 60950:200 ul 60950-
- Blc, hlc, true wdr (120 db)
- Monitoreo de red múltiple: visor web, vms/cms
- Ángulo de visión horizontal: 2.77° to 67.80
- Rango de giro de 360°
- Certificación ce o equivalente (20170905-e234884)

Cámara ip con micrófono integrado

- Cámara de 2mp starlight cámara domo ir
- Dh-ipc-hdbw3241f-fd-m / m12
- Dahua technology
- Procedencia: china
- Escaneo progresivo de 1/2.8" cmos de 2 megapíxeles, lente de 2.8 mm Codificación de triple stream h.265 y h.264
- 25/30 fps @ 1080p (1920x1080)
- Wdr (120 db), día/noche (icr), 3 dnr, awb, agc, blc, Monitoreo de red múltiple: visor web, uvms/cms
- Estándar ip6k9k
- Tecnología startlight
- Aplicaciones móviles en 50155e-mark (ece-regulación no. 10) Max. Led de longitud ir50m
- Auto (icr)/ color / b/w
- Micrófono interconstruido
- G.711a/g.726/g.711 mu/aa
- Ip 67, ik 10, poe
- Admite captura de rostros, atributos de rostros Monitoreo de red múltiple: visor web, vms/cms

Los vehículos contienen 6 cámaras, 1 ptz en la parte posterior de la cabina dirigida hacia la batea del vehículo, 2 ip laterales y 1 body cam para el interior de la cabina

Pantalla para grabador móvil

Pantalla tft-lcd

7" pantalla a color de cristal líquido

Dh-e-mlcd7

Dahua technology

Procedencia: china

- 7 pulg. Pantalla panorámica tft-lcd
- Retroiluminación led
- Conector de codificación a m12
- Brillo 350 cd/m2
- Contraste 500:1
- Resolución 800x3 (rdb)x 480
- Capacidad para reproducir grabaciones
- Voltaje de operación 12 vcd (alimentación proporcionada por el grabador) Protección ip54
- Temperatura de operación -20 ~ 70°





- Humedad de trabajo de 10 – 90%

Joystick de control

Teclado de control móvil

Mkb1100

Dahua technology

Procedencia: china

- Joystick de cuatro operaciones (3 ejes y un botón)
- Especificaciones para el uso de automóviles, bajo consumo de energía 1 puerto usb lateral
- Consumo de corriente <1 w
- Presión del aire 86kpa-106 kpa
- 9 botones (8 botones iluminados más 1 luz indicadora de encendido Soporte anti deslizante
- E-lock
- 1 puerto rs232, 1 puerto rs485 Certificación ce o equivalente (a2160001212101003)
- Temperatura de operación -20 ~ 70°

Botón de alarma

Botón de pánico rc978p

Procedencia: china

- Conexión por contacto seco
- Posición presionada para encender
- Posición liberada para abrir circuito
- Conector de cable tipo dj7021-6.3-11, longitud: 30 +/- 0.5cm

Switch de agregación

Switch 1000m ethernet de alto rendimiento

Dh-s5500-24gf4xf

Dahua technology

Procedencia: china

- Cuatro puertos fijos, que proporcionan a los usuarios una capacidad de 10g enlace ascendente (8x puerto combo)
- 24 x 100/ puerto óptico 1000base-x
- Soporta las siguientes funciones de agregación de enlace:
- *agregación puerto ge/ 10ge
- *agregación dinámica
- agregación cross-dispositivo
- Capacidad de conmutación 256 gbit/s
- Tasa de reenvío de paquetes 96 mpps
- Es compatible con las siguientes características irf2:
- *irf2
- *aplicamiento a través de interfaces ethernet estándar
- *aplicamiento local y remota de apilamiento
- *distribuido de gestión de dispositivos y distribuido agregar un link
- Soporta enrutamiento estático
- Es compatible con las siguientes características vlan:





- *vlans basadas en puertos
- *vlan basada en protocolos
- *qinq y qinq flexibles
- *mapeo de vlan
- *vlan de voz
- *vlan de invitados
- Es compatible con las siguientes características acl:
- El filtrado de paquetes en cada capa 2 (I2) a la capa 4 (I4)
- *clasificación de los flujos en base a la dirección mac de origen, destino dirección mac, dirección ip de origen, dirección ip destino, puerto tcp/udp, tipo de protocolo ip y vlan
- *acl basado en rangos de tiempo
- *global de emisión de acl basado en puertos vlan
- Protocolos de capa de red 2 anillos soporta stp, rstp, mstp, y tsvp Oam soporta 802.1ag y 802.3ah.

Plataforma de gestión

Centro móvil

Dss mobile center

Plataforma profesional para móvil

Dahua technology

Procedencia: china

- Se puede administrar hasta 20 servidores esclavos por servidor maestro
- Admite cascadas de hasta 3 niveles
- Redundancia hot-spare para servidor maestro
- Redundancia n+m para servidores esclavo
- Admite administración de cuentas ilimitadas, 100 usuarios en línea y 100 roles
- Admite 400 dispositivos ip y 1600 canales por auto-registro
- Admite 200 dispositivos onvif u 800 canales
- Hasta 200 tb por servidor
- Copia de seguridad del registro al almacenamiento central
- Incluye 15 discos duros de 1tb de capacidad e iscsi expanden el almacenamiento
- Admite modos de grupo hdd, se pueden asignar diferentes grupos hdd a diferentes cámaras
- Raid 0/1/5/6/10
- Establecer diferentes esquemas para diferentes eventos (incluye eventos de análisis de video inteligentes), grabar
- Empuje el video de enlace de alarma a la pared de tb enlace de alarma al correo electrónico, compatible con yahoo, gmail, hotmail.
- Envío de alarma a diferentes usuarios de la aplicación móvil cliente de vms/ cms
- Gestiona diferentes dispositivos: cámara de red, modo de velocidad de red, nvr, dvr, mdvr, mnvr, mpt, video wall
- Conecte dispositivo de terceros a través de protocolos onvif
- Plataforma sdk para integrar plataforma de terceros o app móvil de terceros
- Admite agregar dispositivos móviles wifi o rojo 3g/4g
- Admite visualización de gps, velocidad, dirección del dispositivo móvil
- Admite mostrar la ubicación en tiempo real del dispositivo, la ubicación del historial del dispositivo de



Av. Prl. División del Norte No. 3680, int B-003
Col. Espartaco
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México
C.P. 04870, México

reproducción

- Admite alarma de sobre velocidad, entrar y salir de e-fence
- Admite informes estadísticos de gps anormal, sobre velocidad, cerca electrónica, alarma, estado del dispositivo
- Posibilidad de personalización de reportes a pedido.

Unidad de almacenamiento de video
48-hdd de almacenamiento de video
Evs5048s-r
Dahua technology
Procedencia: china

- Procesador intel
- Max 320 entradas de cámara ip
- Ancho de banda de entrada/ grabación max. De 640 mbps
- Soporta hasta 48 discos duros, sata, hot swap. Incluye 24 discos de 1tb de capacidad
- Admite raid 0/1/3/4/5/6/10/50/60/jbod, hotspare
- Iscsi y mini sas para almacenamiento masivo Admite almacenamiento de protocolos iscsi estándar
- Fuente redundante, anr
- N+m hotstand by
- Dimensiones 8u

Servicio de comunicación de datos

El servicio de comunicación de datos incluido (revisar paquetes de datos)

Características técnicas de cámara corporal: (opcional)
Body cam.
Terminal portátil móvil | mpt310
Dahua technology
Procedencia: china

- Compresión de video h.264
- Grabación con resolución de hasta 25 fps a 1080 p
- Admite "one-key" para comenzar a grabar, tomar fotos, alarma y hablar en grupo hd lcd, pantalla táctil
- Admite almacenamiento en tarjeta sd con hot swap
- Acceso inalámbrico: bluetooth, wi-fi, 2g, 3g, 4g
- Soporte gps y glonass
- Compatible con bluetooth, registro de usuario mediante huellas digitales
- Alarm push
- Gsm; gsm850(b5) / gsm900(b8) / dcs1800(b3) / pcs1900(b2), cdma evdo:800mhz (bc0)
- Wcdma: b1/b2/b5/b8; td_scdma: b34 / b39 / b40 / b4
- Screen 4.0 inch tft lcd, support touch screen
- Entrada hdmi al costado
- El sistema puede poner en stand by la pantalla lcd después de que el body cam dejó de funcionar durante un tiempo específico, como diez segundos.
- Incluye batería iones de litio incorporada
- Grado de protección ip66 para soportar el ingreso de sólidos y líquidos



- Resolución de fotos 8 mpx jpeg, cuenta con memoria interna de 2gb de ram.

Base de carga

Mae-d100

Dahua technology

Procedencia: china

- Fácil instalación plug & play
- Funciona para body cam
- Soporta alimentación vía puerto mini usb Soporta conexión vía puerto ethernet rj-45 Soporte alimentación poe
- Ángulo de visión 64°
- Tiempo de grabación continua hd 5 horas mínimo Capacidad de almacenamiento 128gb
- Tiempo de carga en menos de 4 horas

ROTULACIÓN:

Según diseño



MANTENIMIENTO VERTICAL VIAL S.A. DE C.V.
CSI091222TQ9

Av. Prl. División del Norte No. 3680, int B-003
Col. Espartaco
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México
C.P. 04870, México



www.mvv.com.mx
informes@mvv.com.mx



+52 55 2654 4462
+52 55 4370 8747