



# **Identifikation von historischen Gebäuden und Bauteilen durch Bildklassifikation**

Christof Wittmann

Bachelorarbeit

im Studiengang Angewandte Informatik  
Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik  
Otto-Friedrich-Universität Bamberg

4.4.2019

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Christoph Schlieder  
Softwaretechnischer Ansprechpartner: Thomas Heinz  
Lehrstuhl für Angewandte Informatik  
in den Kultur-, Geschichts- und Geowissenschaften

# Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Problemstellung.....	2
3. Forschungsstand: Methoden der Bilderkennung.....	3
3.1. Grundprinzipien der Feature Detection .....	3
3.2. Methoden der Feature Detection.....	4
4. Forschungsstand: Bildauswahl .....	9
5. Lösungsansatz.....	10
6. Umsetzung.....	11
7. Evaluierung.....	12
8. Diskussion .....	13
9. Anhang .....	14
10. Literaturverzeichnis .....	15
A. Eidesstattliche Erklärung .....	16

# Abbildungsverzeichnis

# Tabellenverzeichnis

# 1. Einleitung

## 2. Problemstellung

Mobile kartographische Anwendungen erlauben zwar durch GPS etc. die Ermittlung der momentanen Position, gerade durch neuen GPS-Standard. Kompass-Sensor erlaubt auch Identifizierung der gegenwärtigen Richtung, so dass Gebäude grob zugeordnet werden können, indem sich Person bzw. mobiles Gerät so lange drehen, bis die Kompassnadel auf Gebäude zeigt. Diese ist ggfs. wenig komfortabel und hat folgende Nachteile:

- Gebäudekomplexe oft nur in Gesamtheit erfasst [Screenshot]
- Bedeutsame Bauteile oft nicht als eigenes Element auf Karte erfasst
- ...

Alternativ dazu: Benutzer machen Bild von Gebäude, erhalten nicht nur GPD-Position und Richtung auf Karte angezeigt, sondern auch sichere Identifikation von Gebäude mitsamt Titel und weiterführenden Informationen. Bei größeren Gebäudekomplexen oder besonderen Gebäudebestandteilen (Portale, Statuen, Brunnen, Fenster...) auch genaue Angaben.

## 3. Forschungsstand: Methoden der Bilderkennung

### 3.1. Grundprinzipien der Merkmalerkennung

Um Bilder informatisch miteinander vergleichen und ihre Ähnlichkeit ermitteln zu können, ist es erforderlich, sich auf bestimmte Attribute dieser Bilder zu konzentrieren. Bei Verfahren der Merkmalerkennung (Feature Detection) werden deshalb interessante Punkte ermittelt, die besonders für den Bildvergleich geeignet sind. Als interessant kann dabei ein Punkt gelten, der in Bezug auf seine Nachbarschaft eine signifikante Veränderung aufweist, etwa hinsichtlich seiner Farbe, seines Helligkeitswertes oder seiner Richtung. Die solchen Verfahren zugrundeliegende Annahme ist, dass derart interessante Punkte mit hoher Wahrscheinlichkeit auf allen Bildern zu finden sind, die ein identisches Objekt abbilden. [Andersson & Marquez, S. 8]

Die fotografische Aufnahme eines Objekts kann auf sehr unterschiedliche Weise erfolgen, wobei die fotografierende Person eine Vielzahl von Faktoren variieren kann, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Eigenschaften wie Perspektive, Entfernung und Richtung können direkt durch Positionsänderung von Kamera und Person beeinflusst werden, wobei die Möglichkeiten ggfs. durch die Umgebungssituation des Objekts eingeschränkt werden. Mittels der Kameraeinstellungen ist etwa die Helligkeit oder Farbbalance der Aufnahme wählbar, ebenso das Format des erzeugten Bildes. Weniger Einfluss hat die fotografierende Person auf die Lichtverhältnisse, insbesondere im Freien. Selbst die Wahl einer geeigneten Tageszeit und der Einsatz künstlicher Beleuchtung können nicht verhindern, dass örtliche Lichtverhältnisse stark durch örtliche Wetterverhältnisse beeinflusst werden. Beim Bildvergleich ist es deshalb von herausragender Bedeutung, dass bezüglich der genannten Faktoren eine größtmögliche Invarianz gegeben ist. Dies bedeutet, dass bei identischen Objekten idealerweise auch die gleichen Features identifiziert werden, auch wenn die Aufnahmen in vielerlei Hinsicht erheblich voneinander abweichen. [Andersson & Marquez, S. 7-10]

## 3.2. Methoden der Merkmalerkennung

Merkmalerkennungs-Algorithmen können generell einer der drei folgenden Kategorien zugeordnet werden:

- Kantendetektion (Edge Detection)
- Eckendetektion (Corner Detection)
- Blobdetektion (Blob Detection)

Die Kantendetektion identifiziert Bildpunkte, die entlang einer Linie liegen, die auffallende Unterschiede bzgl. der vorliegenden Helligkeits- bzw. Farbwerte aufweist. Für sich genommen ist die Kantendetektion jedoch ungeeignet für die Merkmalerkennung und ist für diese somit nur von historischer Bedeutung.

Die Eckendetektion, für die etwa die Harris Corner Detection als bekanntes Beispiel genannt werden kann, bedient sich der Kantendetektion und ermittelt auf deren Basis Schnittpunkte zwischen zwei oder mehreren Kanten. Die so identifizierten Ecken sind als Features deutlich besser geeignet als Kanten. Nichtsdestotrotz ist die Eckendetektion nicht in der Lage, eine Invarianz bezüglich der Skalierung zu gewährleisten. Deshalb wird die Eckendetektion in heutigen Merkmalerkennungs-Algorithmen entweder gar nicht oder nur in Verbindung mit der Blobdetektion verwendet.

Ein entscheidender Vorteil der Blobdetektion ist die Invarianz gegenüber Perspektive, Entfernung und Rotation, womit die entsprechenden Algorithmen für die meisten Anwendungszwecke als Regel als Mittel der Wahl gelten können. Ein bekanntes Beispiel ist der SIFT-Algorithmus, der im Folgenden vorgestellt werden soll. [Andersson & Marquez, S. 8-9]

## 3.3. Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)

Der Scale-Invariant Feature Transform-Algorithmus (im Folgenden als SIFT abgekürzt) wurde 1999 von David Lowe entwickelt. Anhand des Namens ist bereits erkennbar, dass die grundlegende Verbesserung gegenüber bisherigen Merkmalerkennungs-Verfahren in der Invarianz bezüglich der Skalierung besteht. Der SIFT-Algorithmus wird in die folgenden vier Schritte aufgeteilt, die in den folgenden Kapiteln detailliert vorgestellt werden sollen:

1. Scale-Space Extrema Detection
2. Keypoint Localization
3. Orientation Assignment
4. Keypoint Description



### 3.3.1. Scale-Space Extrema Detection

Das Ziel des ersten Verarbeitungsschritts besteht darin, eine Vielzahl interessanter Punkte innerhalb des gewählten Bildes zu identifizieren. Diese werden im Rahmen des SIFT-Algorithmus als Keypoints bezeichnet.

Zu Beginn werden aus dem Ursprungsbild weitere Bilder erzeugt, die sich bezüglich Skalierung und Weichzeichnungsgrad voneinander unterscheiden. Dabei wird das Bild in der Ausgangsgröße zuerst stufenweise immer stärker weichgezeichnet, wobei der Gaussian Scale-Space Kernel zur Anwendung kommt. Alle Bilder der gleichen Größe werden als Oktave bezeichnet.

Anschließend wird das Bild mit dem größten Weichzeichnungsgrad auf die Hälfte seiner Größe verkleinert und erneut stufenweise weichgezeichnet. Dieser Prozess wiederholt sich für weitere Oktaven, bis ein Schwellenwert erreicht ist. Abbildung x zeigt exemplarisch die dabei erzeugten Bilder.




Abbildung x: Bilderzeugung im Rahmen der Scale-Space Extrema Detection (Quelle)

Nun werden aus diesen Bildern mittels der Difference of Gaussian (DoG)-Methode Differenzbilder generiert. Hierfür werden jeweils zwei innerhalb einer Oktave nebeneinanderliegende Bilder verwendet. In Abbildung x ist das Ergebnis zu sehen, wobei die Zahl der Bilder pro Oktave nun um eins verringert ist.




Abbildung x: Differenzbilder durch Difference of Gaussian-Berechnung (Quelle)

Schließlich werden die Pixel in diesen Differenzbildern anhand von Nachbarschaftsvergleichen auf ihre Eignung als interessante Punkte geprüft. Dabei werden nicht nur die umliegenden acht Pixel als Vergleichspunkte gewählt, sondern auch die angrenzenden neun Pixel in den Differenzbildern der nächstoberen und nächstunteren Oktaven.




Abbildung x: Pixel-Nachbarschaftsvergleiche bei der Scale-Space Extrema Detection  
(Quelle)

Um als potentieller Keypoint in Frage zu kommen, muss ein Pixel einen höheren bzw. niedrigeren Wert aufweisen als alle 26 Nachbarpixel. Hierdurch wird die Skalierungsinvarianz gewährleistet (Warum? Sinn erklären.) [Lowe, S. 94-97, Andersson & Marquez, S. 10-11]

### 3.3.2. Keypoint Localization

Die im letzten Schritt ermittelten Keypoints müssen nun weiter eingegrenzt werden, da nicht alle von ihnen als Merkmale für die Bildidentifikation geeignet sind. Gründe für die fehlende Eignung sind entweder ein zu niedriger Kontrast oder die Lage entlang einer Kante.

Um Punkte mit niedrigem Kontrast zu identifizieren, wird zuerst mittels Taylorentwicklung die genaue Position lokaler Extrema bestimmt. Aus den so ermittelten Extrempunkten werden solche herausgefiltert, deren Wert einen gegebenen Schwellenwert von 0,03 unterschreiten.

Zur Entfernung von Kantenpunkten bedient man sich einem Verfahren, das der Harris Corner Detection verwandt ist. Um die beiden Hauptkrümmungen für alle Keypoints zu berechnen, wird die Hesse-Matrix verwendet. Anschließend wird das Verhältnis dieser Hauptkrümmungen ermittelt. Liegt dieses oberhalb des Schwellenwerts

10, so wird davon ausgegangen, dass der Punkt sich auf einer Kante befindet, weshalb er verworfen wird. [Lowe, S. 97-99, Andersson & Marquez, S. 11]

### 3.3.3. Keypoint Localization

Um die Invarianz gegenüber der Rotation sicherzustellen, wird nun jedem Keypoint eine Orientierung zugewiesen. Zuerst betrachtet man hierfür die Nachbarschaft des Punktes. Da alle Keypoints Pixel in einem weichgezeichneten Bild sind, besteht ihre Umgebung aus Helligkeitsverläufen (Gradients). Für diese Verläufe, welche in Abbildung x zu sehen sind, können sowohl Intensität als auch Richtung ermittelt werden.




Abbildung x: Helligkeitsverläufe in Pixel-Nachbarschaft eines Keypoints (Quelle)

Es wird nun ein Histogramm angelegt, in dem die Intensität des Verlaufs für die jeweilige Orientierung hinterlegt wird. Aus Performancegründen teilt man die 360°-Umgebung jedoch in 36 Behälter auf, die jeweils einem 10°-Abschnitt entsprechen. Ein Beispielhistogramm ist in Abbildung x zu sehen.




Abbildung x: Orientierungshistogramm eines Keypoints  
<https://medium.com/analytics-vidhya/introduction-to-sift-scale-invariant-feature-transform-65d7f3a72d40>

In den meisten Fällen wird nun der Behälter mit dem höchsten Wert gewählt und dessen Orientierung als Orientierung des Keypoints festgelegt. Wie in Abbildung x zu sehen ist, können jedoch auch mehrere Orientierungen vorliegen, die eine ähnliche Intensität aufweisen. Deshalb vergleicht man die Intensität aller Behälter mit der des Behälters mit dem Maximalwert. Für Behälter, die mindestens 80% von dessen Intensität erreichen, wird jeweils ein weiterer Keypoint mit der jeweiligen Orientierung des Behälters erstellt. Somit kann die endgültige Menge an Keypoints auch solche enthalten, deren Lage und Skalierung identische ist, und die sich lediglich hinsichtlich der Orientierung unterscheiden. [Lowe, S. 99-100, Andersson & Marquez, S. 11]

## 4. Forschungsstand: Bildauswahl

Zurich Building Image Database. 1005 Bilder von 201 Gebäuden. Jeweils 5 Bilder pro Objekt. Jeweils leichte Variation von Zoomstufe und Winkel. Aufnahme zur gleichen Zeit mit gleicher Kamera. Keine systematische Variation der Bildeigenschaften.

<http://www.vision.ee.ethz.ch/showroom/zubud/>

„five images were acquired at random arbitrary view points“  
“all the images were taken under different seasons, weather conditions and by two different cameras” aber jeweils nur ein Zeitpunkt / eine Kamera für ein Gebäude.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oPXu5mapeJoJ:www.vision.ee.ethz.ch/showroom/zubud/report-db.ps+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=de>

The Oxford Buildings Dataset:

Von Flickr über Queries bezogen, dann manuell mit Qualitätskategorie (Good, OK, Bad, Junk) annotiert. Insgesamt 5062 Bilder für 11 Sehenswürdigkeiten. Bildeigenschaften zufällig bzw. von Flickr-Nutzern bestimmt.

<https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/oxbuildings/>

## 5. Lösungsansatz

## 6. Umsetzung

## 7. Evaluierung



## 8. Diskussion

Ausblick: Nutzer können selbst Bauteile durch Fotos hinzufügen statt diese selbst in Karte (z.B. OSM) hinzufügen zu müssen. Identifizierung durch Position, Richtung und Visibility-Algorithmus.

## 9. Anhang

## 10. Literaturverzeichnis

## A. Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit gemäß §17 Abs. 2 APO, dass ich die vorstehende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift