## 位运算符应用-管理一组事物的开关状态

## 1. 概念理解:

- (1) 开关状态:现实中有很多情况下数据都只有两种结果(比如是否热销、是否新品等),对应的其实就是我们的布尔类型
- (2) 这里,所谓管理一组事物的开关状态,应该理解为其实就是管理若干个只有2个状态的"数据符号"
- (3) 这里管理的目标是:

使用一个变量,就可以表达若干个数据的当前状态,如5个灯泡开关,变量值 就有2<sup>5</sup>种结果。这里具体有三个任务

- 1) 通过该变量,可以获取任意数据(灯泡)的当前状态
- 2) 通过该变量,可以将任何一个数据的状态关闭
- 3) 通过该变量,可以将任何一个数据的状态开启

## 2. 实例说明:

```
//自方,改定五个常量。
define("D1", 1);//对应二进制值: 00000001
define("D2", 2);//对应二进制值: 00000010
define("D3", 4);//对应二进制值: 00000100
define("D4", 8);//对应二进制值: 0001000
define("D5", 16);//对应二进制值: 00010000
                                                                                                                                                                               . . .
                                                                                                                                                                                                                  火狐主页
                                                                                                                                                                                www.gudashi.com/day4/kaiguan_guanli.php
//然后,定义一个变量,这个变量就代表这五个灯泡的当前状态值
$state = 10;//其对应二进制值为:00001010
//此时,它其实表示第2个和第4个灯亮
                                                                                                                                                                               🔯 最常访问 ▼ 🧰 火狐官方站点 ▼ 🧓 新手上路 🛅 常
                                                                                                                                                                               任务1:获取第2个灯的状态
 //任务1,可以获取任意一个灯泡的"当前状态" function showLampState($idx){
灯(2)亮
                                                                                                                                                                               任务2:获取所有灯泡的当前状态
                                                                                                                                                                               这组灯泡目前的状态值为: 10
            echo "<br>// echo "<br/>/任务1:获取第2个灯的状态<br/>// ($idx)灭";
                                                                                                                                                                              灯(1)灭
                                                                                                                                                                              灯(2)亮
 showLampState(2);
                                                                                                                                                                              灯(3)灭
//任务2, 可以获取所有灯泡的"当前状态"
function showAll(){//函数中不能用外面的变量, 外面的不能用里面的变量, 如$state
for ($i=1; $i=5; $i++) {
    $s = "D", $i;
    if(($GLOBALS['state'] & constant($s)) > 0){
        echo "<br/>方で($i)秀";
    }else{
                                                                                                                                                                              灯(4)亮
                                                                                                                                                                              灯(5)灭
                                                                                                                                                                               任务3:打开第5个灯泡
                                                                                                                                                                              这组灯泡目前的状态值为: 26
                                                                                                                                                                              灯(1)灭
                  echo "<br>灯($i)灭";
                                                                                                                                                                              灯(2)亮
                                                                                                                                                                              灯(3)灭
echo "任务2:获取所有灯泡的当前状态";
echo "dpr>这组灯泡目前的状态值为: ".$state;
showAll();
                                                                                                                                                                               灯(4)亮
                                                                                                                                                                              灯(5)亮
                                                                                                                                                                               任务4:关闭第4个灯泡
//任务3, 可以打开任意一个灯泡
function openLamp($idx){
    $s = "D".$idx;
    if(($GLOBALS["state"] & constant($s)) == 0){//灯泡未打开
        $GLOBALS["state"] | constant($s);
        echo "<br/>
        chr>这组灯泡目前的状态值为: ".$GLOBALS["state"];
                                                                                                                                                                              这组灯泡目前的状态值为: 18
                                                                                                                                                                              灯(1)灭
                                                                                                                                                                              灯(2)亮
                                                                                                                                                                              灯(3)灭
                                                                                                                                                                              灯(4)灭
echo "任务3:打开第5个灯泡";
openLamp(5);
showAll();
                                                                                                                                                                              灯(5)亮
 //任务4,可以关闭任意一个灯泡
function closeLamp($idx){
$s = "D".$idx;
if(($GLOBALS["state"] & constant($s)) > 0){//灯泡已打开
$GLOBALS["state"] = $GLOBALS["state"] & (~constant($s));
echo "<br/>br>这组灯泡目前的状态值为: ".$GLOBALS["state"];
echo "任务4:关闭第4个灯泡";
closeLamp(4);
showAll();
```