NutShell MESI Cache v1.0 — 综合技术与验证报告

更新日期：2026-10-25 适用分支：cache_coherence 版本基线：MESI v1.0（release/v1.0） 项目：双核 MESI Cache 子系统，包含私有 L1、共享 L2/Directory、内存 AXI4 适配器及 APB 性能 CSR。

1. 执行摘要

当前交付已经从旧的单核 L1 DCache 学习验证项目演进为双核自定义 MESI 一致性缓存子系统。报告、验证入口与性能数据均以当前 MESI RTL 为对象；旧 L1 验证保留为独立回归，不再充当 MESI 的验证依据。

本次更新修复了一处共享 refill 与 Snoop 竞争中的 ready/valid 协议缺陷，并启用无数据 clean invalidation 与 L2 refill 并行。相同定向 workload 下，Core1 Store 请求到响应由 14 cycles 降至 10 cycles；数据、目录状态与协议错误检查均通过。PPA/SRAM 实现评估按当前计划暂不包含。

2. 硬件架构

- 两个私有 L1 Data Cache，每个 32 KiB、4-way、64-byte line；各自连接 LSU/CPU 请求接口。
- 自定义 MESI 协议连接 L1 与共享 Directory，不依赖外部标准一致性协议。
- 共享 256 KiB、8-way L2 与 inclusive Directory；Directory 使用四个事务上下文，内存 refill 路径有四个 MSHR。
- L2 refill、Grant、Snoop 和 dirty writeback 仍共享部分阵列/数据通路资源；L1 控制器仍是 blocking。
- Line Memory AXI4 Adapter 支持带 ID 的 burst 请求和多笔 outstanding；完整 cache top 的 CPU miss 并行度仍受 blocking L1 与 Directory/共享资源约束。
- APB Performance CSR 暴露 hit、miss、snoop、dirty writeback 与协议错误等软件可读统计。

3. 验证平台

新 MESI 验证使用 Python/pytest、Toffee、Picker 和 Verilator。Python CPU 与内存 agent 通过 packed-port wrapper 驱动 RTL；协议 monitor 采集已握手的请求、Grant、Snoop、目录提交和数据 beat。Reference model 根据 CPU 操作及协议事务推演每个 Core 的行数据和 MESI 权限，scoreboard 检查返回数据、跨核可见性、目录权限及 owner 数据传输。

功能覆盖由 testcase 在 checker 成功后产生结构化事件，再对 feature、requester、MESI 状态、opcode、owner/source 与传输 beat 等维度做 closure。SV directed/random 回归保留为 RTL 集成基线；Python/Toffee 正在逐步接管独立功能验证。Legacy 单 L1 测试继续独立运行。

Formal 由 SymbiYosys/Yosys SAT 的组件级 bounded checks 组成，覆盖仲裁器、Directory、MSHR bank、L1 controller 等局部安全性与可达性。结果是有界/局部证据，不代表完整子系统无界证明。

4. 本次缺陷与优化

故障现象： refill 写入共享 L2 时，Directory bank 因共享资源拉低 Snoop ready，但顶层仍将 valid 直接送给 L1。L1 接收了失效请求，Directory context 没有接受同一笔事务，随后 L1 响应无法匹配活动 Directory context，Store 卡住且没有协议错误标志。

修复： 将下游 Snoop valid 与 Directory ready 统一使用同一个准入条件，避免 L1 与 Directory 对握手是否发生产生分歧；加入断言，任何 L1 已接收的 Snoop 必须同时被 Directory bank 接收。Owner-data Snoop 仍等待 refill 数据写端口空闲；只让不需回收数据的 clean invalidation 与 refill 重叠。

同一 workload A/B： Core0 发起不同 L2 set 的 cold refill 时，Core1 对双方均为 S 的另一条 line 执行 Store，触发 clean invalidation。固定 seed 0xC1EA5EED，相同请求顺序、内存模型和状态检查。

指标	保守串行基线	clean Snoop 并行	变化
refill 开始到 Snoop 被接受	9 cycles	5 cycles	提前 4 cycles
Store 请求到 Snoop 被接受	8 cycles	4 cycles	提前 4 cycles
Store 请求到响应	14 cycles	10 cycles	减少 4 cycles（28.6%）
refill 请求到响应	36 cycles	36 cycles	不变
返回数据/Directory 检查	PASS	PASS	—

此优化只针对 clean invalidation 与 refill 数据流的资源重叠，不宣称提升物理频率、面积、SRAM 推断质量或 DRAM 带宽。原 Benchmark v3 的隔离 L2 hit 优化数据仍保留：32 个样本平均响应由 23 降至 22 cycles，详见 coherence_benchmark_v3_results_2026-10-25.md。

5. 回归与验收结果

以下表格记录本报告对应源码的最新本地回归结果；推送后 GitHub Actions 的 Legacy 与 Coherence job 结果以该提交页面为准。

验证目标	结果	边界说明
Legacy L1 regression	46 passed; 17 skipped; 3 deselected	独立保留的单 L1 兼容测试
Coherence SV regression	smoke + multisnoop + 5 seeds PASS; 34/34 功能 bins; 92.7% 行覆盖	模块、集成 directed 与固定随机 seed
Python/Toffee MESI	17 passed; 26/26 功能 bins	独立数据/权限 scoreboard 与功能覆盖
AXI adapter / AXI subsystem	adapter 1 passed; AXI top 5 seeds PASS	adapter 五通道压力 + 集成 burst 测试
Bounded formal	6/6 组件目标 PASS	组件级、有界深度
PPA/SRAM 实现	未执行	本次排除，需目标工艺/库/约束后评估

6. 性能数据与复现

性能 workload 固定 seed、初始 cache 状态和可配置内存响应延迟。基准输出 latency、P95、ops/cycle、L1/L2 refill hit/miss、Snoop、dirty writeback、AXI 读写 line/byte 数与 bytes/cycle。模拟周期数据只比较同一仿真配置下的设计行为。

```
source scripts/env.sh
make gen_dut && make test
make COHERENCE_JOBS=2 coherence_verify
make COHERENCE_JOBS=2 coherence_benchmark_v3
```

主要产物：

- MESI v1.0 验证计划
- Benchmark v3 测量与定义
- clean Snoop/refill A/B 原始结果
- 更新日志

7. 当前限制与后续

- 本次明确跳过 P1：PPA、真实 SRAM macro 映射/面积与时序签核，以及更深长随机冲突压力。当前 Verilator 仿真数据不是物理实现结果。
- L1 仍为 blocking，完整系统 CPU 请求不能持续产生四个 outstanding miss；四个 Directory context/MHSR 的局部容量不等于四个 CPU 端到端并行 miss。
- Formal 尚未覆盖整个双核 cache 的无界数据正确性与所有并发事务；当前结论限于组件有界证明及仿真回归。
- release/v1.0 是冻结的 MESI v1.0 基线；本次 P2 优化与报告更新提交到开发分支，后续可单独形成维护版本。