

使用 DTrace 和 SystemTap 检测CPython

作者: David Malcolm

作者: Łukasz Langa

DTrace和SystemTap是监控工具，它们都提供了一种检查计算机系统上的进程的方法。它们都使用特定领域的语言，允许用户编写脚本，其中：

- 进程监视的过滤器
- 从感兴趣的进程中收集数据
- 生成有关数据的报告

从Python 3.6开始，CPython可以使用嵌入式“标记”构建，也称为“探测器”，可以通过DTrace或SystemTap脚本观察，从而更容易监视系统上的CPython进程正在做什么。

DTrace标记是CPython解释器的实现细节。不保证CPython版本之间的探针兼容性。更改CPython版本时，DTrace脚本可能会停止工作或无法正常工作而不会发出警告。

启用静态标记

macOS内置了对DTrace的支持。在Linux上，为了使用SystemTap的嵌入式标记构建CPython，必须安装SystemTap开发工具。

在Linux机器上，这可以通过：

```
$ yum install systemtap-sdt-devel
```

或者：

```
$ sudo apt-get install systemtap-sdt-dev
```

之后 CPython 必须 [配置 --with-dtrace 选项](#)：

```
checking for --with-dtrace... yes
```

在macOS上，您可以通过在后台运行Python进程列出可用的DTrace探测器，并列出Python程序提供的所有探测器：

```
$ python3.6 -q &
$ sudo dtrace -l -P python$! # or: dtrace -l -m python3.6
```

ID	PROVIDER	MODULE	FUNCTION NAME
29564	python18035	python3.6	_PyEval_EvalFrameDefault function-entr
29565	python18035	python3.6	dtrace_function_entry function-entr
29566	python18035	python3.6	_PyEval_EvalFrameDefault function-retu
29567	python18035	python3.6	dtrace_function_return function-retu
29568	python18035	python3.6	collect gc-done

```

29569 python18035      python3.6      collect gc-start
29570 python18035      python3.6      _PyEval_EvalFrameDefault line
29571 python18035      python3.6      maybe_dtrace_line line

```

在Linux上，您可以通过查看是否包含“.note.stapsdt”部分来验证构建的二进制文件中是否存在SystemTap静态标记。

```

$ readelf -S ./python | grep .note.stapsdt
[30] .note.stapsdt      NOTE           0000000000000000 00308d78

```

如果你将 Python 编译为共享库（使用 [--enable-shared](#) 配置选项），那么你需要改为在共享库内部查看。例如：

```

$ readelf -S libpython3.3dm.so.1.0 | grep .note.stapsdt
[29] .note.stapsdt      NOTE           0000000000000000 00365b68

```

足够现代的readelf命令可以打印元数据：

```

$ readelf -n ./python

Displaying notes found at file offset 0x00000254 with length 0x00000020:
  Owner          Data size      Description
  GNU            0x00000010      NT_GNU_ABI_TAG (ABI version tag)
    OS: Linux, ABI: 2.6.32

Displaying notes found at file offset 0x00000274 with length 0x00000024:
  Owner          Data size      Description
  GNU            0x00000014      NT_GNU_BUILD_ID (unique build ID bits)
    Build ID: df924a2b08a7e89f6e11251d4602022977af2670

Displaying notes found at file offset 0x002d6c30 with length 0x00000144:
  Owner          Data size      Description
  stapsdt        0x00000031      NT_STAPSDT (SystemTap probe descriptor)
    Provider: python
    Name: gc__start
    Location: 0x000000000004371c3, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore: 0x00000000
    Arguments: -4@%ebx
  stapsdt        0x00000030      NT_STAPSDT (SystemTap probe descriptor)
    Provider: python
    Name: gc__done
    Location: 0x000000000004374e1, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore: 0x00000000
    Arguments: -8@%rax
  stapsdt        0x00000045      NT_STAPSDT (SystemTap probe descriptor)
    Provider: python
    Name: function__entry
    Location: 0x0000000000053db6c, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore: 0x00000000
    Arguments: 8@%rbp 8@%r12 -4@%eax
  stapsdt        0x00000046      NT_STAPSDT (SystemTap probe descriptor)
    Provider: python
    Name: function__return
    Location: 0x0000000000053dba8, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore: 0x00000000
    Arguments: 8@%rbp 8@%r12 -4@%eax

```

上述元数据包含 SystemTap 信息，它描述了如何修补策略性放置的机器码指令以启用 SystemTap 脚本所使用的跟踪钩子。

静态DTrace探针

下面的 DTrace 脚本示例可以用来显示一个 Python 脚本的调用/返回层次结构，只在调用名为 "start" 的函数内进行跟踪。换句话说，导入时的函数调用不会被列出。

```
self int indent;

python$target::function-entry
/copyinstr(arg1) == "start"/
{
    self->trace = 1;
}

python$target::function-entry
/self->trace/
{
    printf("%d\t%s:", timestamp, 15, probename);
    printf("%s", self->indent, "");
    printf("%s:%s:%d\n", basename(copyinstr(arg0)), copyinstr(arg1), arg2);
    self->indent++;
}

python$target::function-return
/self->trace/
{
    self->indent--;
    printf("%d\t%s:", timestamp, 15, probename);
    printf("%s", self->indent, "");
    printf("%s:%s:%d\n", basename(copyinstr(arg0)), copyinstr(arg1), arg2);
}

python$target::function-return
/copyinstr(arg1) == "start"/
{
    self->trace = 0;
}
```

它可以这样调用:

```
$ sudo dtrace -q -s call_stack.d -c "python3.6 script.py"
```

输出结果会像这样:

```
156641360502280 function-entry: call_stack.py: start:23
156641360518804 function-entry: call_stack.py: function_1:1
156641360532797 function-entry: call_stack.py: function_3:9
156641360546807 function-return: call_stack.py: function_3:10
156641360563367 function-return: call_stack.py: function_1:2
156641360578365 function-entry: call_stack.py: function_2:5
156641360591757 function-entry: call_stack.py: function_1:1
156641360605556 function-entry: call_stack.py: function_3:9
156641360617482 function-return: call_stack.py: function_3:10
156641360629814 function-return: call_stack.py: function_1:2
156641360642285 function-return: call_stack.py: function_2:6
156641360656770 function-entry: call_stack.py: function_3:9
156641360669707 function-return: call_stack.py: function_3:10
```

```
156641360687853 function-entry: call_stack.py:function_4:13
156641360700719 function-return: call_stack.py:function_4:14
156641360719640 function-entry: call_stack.py:function_5:18
156641360732567 function-return: call_stack.py:function_5:21
156641360747370 function-return: call_stack.py:start:28
```

静态SystemTap标记

使用 SystemTap 集成的底层方法是直接使用静态标记。这需要你显式地说明包含它们的二进制文件。

例如，这个SystemTap脚本可以用来显示Python脚本的调用/返回层次结构：

```
probe process("python").mark("function__entry") {
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;

    printf("%s => %s in %s:%d\\n",
           thread_indent(1), funcname, filename, lineno);
}

probe process("python").mark("function__return") {
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;

    printf("%s <= %s in %s:%d\\n",
           thread_indent(-1), funcname, filename, lineno);
}
```

它可以这样调用：

```
$ stap \
  show-call-hierarchy.stp \
  -c "./python test.py"
```

输出结果会像这样：

```
11408 python(8274):      => __contains__ in Lib/_abcoll.py:362
11414 python(8274):      => __getitem__ in Lib/os.py:425
11418 python(8274):      => encode in Lib/os.py:490
11424 python(8274):      <= encode in Lib/os.py:493
11428 python(8274):      <= __getitem__ in Lib/os.py:426
11433 python(8274):      <= __contains__ in Lib/_abcoll.py:366
```

其中的列是：

- 脚本开始后经过的微妙数
- 可执行文件的名字
- 进程的PID

其余部分则表示脚本执行时的调用/返回层次结构。

对于 CPython 的 [--enable-shared](#) 编译版，这些标记包含在 libpython 共享库内部，并且 probe 的加路径需要反映这个。例如，上述示例的这一行：

```
probe process("python").mark("function__entry") {
```

应改为：

```
probe process("python").library("libpython3.6dm.so.1.0").mark("function__entry") {
```

(假定为 CPython 3.6 的 [调试编译版](#))

可用的静态标记

function__entry(str filename, str funcname, int lineno)

这个标记表示一个 Python 函数的执行已经开始。它只对纯 Python（字节码）函数触发。

文件名、函数名和行号作为位置参数提供给跟踪脚本，必须使用 `$arg1`, `$arg2`, `$arg3` 访问：

- `$arg1 : (const char *)` 文件名，使用 `user_string($arg1)` 访问
- `$arg2 : (const char *)` 函数名，使用 `user_string($arg2)` 访问
- `$arg3 : int` 行号

function__return(str filename, str funcname, int lineno)

这个标记与 `function__entry()` 相反，表示 Python 函数的执行已经结束（通过 `return`，或者通过异常）。它只会为纯 Python（字节码）函数触发。

参数与 `function__entry()` 的相同

line(str filename, str funcname, int lineno)

这个标记表示一个 Python 行即将被执行。它相当于用 Python 分析器逐行追踪。它不会在 C 函数中触发。

参数与 `function__entry()` 的相同。

gc__start(int generation)

当 Python 解释器启动一个垃圾回收循环时触发。`arg0` 是要扫描的代，与 [gc.collect\(\)](#) 一样。

gc__done(long collected)

当 Python 解释器完成一个垃圾回收循环时被触发。`arg0` 是收集到的对象的数量。

import__find__load__start(str modulename)

在 [importlib](#) 试图查找并加载模块之前被触发。`arg0` 是模块名称。

Added in version 3.7.

import__find__load__done(str modulename, int found)

在 [importlib](#) 的 `find_and_load` 函数被调用后被触发。`arg0` 是模块名称，`arg1` 表示模块是否成功加载。

Added in version 3.7.

audit(str event, void *tuple)

当 `sys.audit()` 或 `PySys_Audit()` 被调用时启动。 `arg0` 是事件名称的 C 字符串, `arg1` 是一个指向元组对象的 `PyObject` 指针。

Added in version 3.8.

SystemTap Tapsets

使用SystemTap集成的更高层次的方法是使用 "tapset"。SystemTap 的等效库, 它隐藏了静态标记的一些底层细节。

这里是一个基于 CPython 的非共享构建的 tapset 文件。

```
/*
  提供对 function__entry 和 function__return 标记的高级封装
 */
probe python.function.entry = process("python").mark("function__entry")
{
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;
    frameptr = $arg4
}
probe python.function.return = process("python").mark("function__return")
{
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;
    frameptr = $arg4
}
```

如果这个文件安装在 SystemTap 的 tapset 目录下 (例如 `/usr/share/systemtap/tapset`), 那么这些额外的探测点就会变得可用。

python.function.entry(str filename, str funcname, int lineno, frameptr)

这个探针点表示一个Python函数的执行已经开始。它只对纯Python (字节码) 函数触发。

python.function.return(str filename, str funcname, int lineno, frameptr)

这个探针点是 `python.function.return` 的反义操作, 表示一个 Python 函数的执行已经结束 (或是通过 `return`, 或是通过异常)。它只会针对纯 Python (字节码) 函数触发。

例子

这个SystemTap脚本使用上面的tapset来更清晰地实现上面给出的跟踪Python函数调用层次结构的例子, 而不需要直接命名静态标记。

```
probe python.function.entry
{
    printf("%s => %s in %s:%d\n",
           thread_indent(1), funcname, filename, lineno);
```

```

}

probe python.function.return
{
    printf("%s <= %s in %s:%d\n",
           thread_indent(-1), funcname, filename, lineno);
}

```

下面的脚本使用上面的 tapset 来提供所有运行中的 CPython 代码的类似 top 的视图，显示了整个系统中每一秒内前 20 个最频繁进入的字节码帧：

```

global fn_calls;

probe python.function.entry
{
    fn_calls[pid(), filename, funcname, lineno] += 1;
}

probe timer.ms(1000) {
    printf("\033[2J\033[1;1H") /* clear screen */
    printf("%6s %80s %6s %30s %6s\n",
           "PID", "FILENAME", "LINE", "FUNCTION", "CALLS")
    foreach ([pid, filename, funcname, lineno] in fn_calls- limit 20) {
        printf("%6d %80s %6d %30s %6d\n",
               pid, filename, lineno, funcname,
               fn_calls[pid, filename, funcname, lineno]);
    }
    delete fn_calls;
}

```