
function test_bitwise_with_bool
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(BitwiseAnd*) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] ()
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: UnaryOp(-) : NopeNumber[]var[a] ()
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_logical_with_int
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(LogicalOr*) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] ()
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: UnaryOp(+) : NopeNumber[]var[a] ()
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_array_wrong_index_type
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(IndexExpr) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[a]lit[] ()
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_array_wrong_element_type
B1 (entry)
Assign*()
lhs: BinaryOp(IndexExpr) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[a]lit[] ()
rhs: NopeNumber[]var[a]
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_call_unit_with_int
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: CallHelper_unit() : NopeNumber[]var[a] ()
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_call_reload_types
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: CallHelper_two_args() : NopeNumber[]var[b] : NopeNumber[]var[a] ()
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_call_missing_args
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: CallHelper_int() : NopeNumber[]var[a] ()
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_call_wrong_arg_count
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: CallHelper_int() : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] : NopeNumber[]var[c] ()
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_call_wrong_arg_type
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: CallHelper_int() : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] ()
B0 (exit)
Nopeexit()
function helper_two_args
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b]
B0 (exit)
Nopeexit()
function helper_uint
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(AddOpt) : NopeNumber[]var[a] : NopeLiteral(const 1) []
B0 (exit)
Nopeexit()
function helper_int
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(AddOpt) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[a] []
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_comparison_type_mismatch
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(CompareOpt) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] []
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(CompareOpt) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] []
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_byte_int_conflict
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: NopeNumber[]var[b]
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(AddOpt) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] []
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_uint_along_conflict
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: NopeNumber[]var[a]
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(MultOpt) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] []
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_int_long_conflict
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: NopeNumber[]var[b]
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(AddOpt) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] []
B0 (exit)
Nopeexit()
function test_int_uint_conflict
B1 (entry)
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: NopeNumber[]var[b]
Assign*()
lhs: NopeNumber[]var[a]
rhs: BinaryOp(AddOpt) : NopeNumber[]var[a] : NopeNumber[]var[b] []
B0 (exit)
Nopeexit()