软 件 工 程　实 验 二

软件设计与建模

外卖点餐与配送系统

项目名称	外卖点餐与配送系统
学号、姓名	251220048　曹旭航
实验一基线	29 条需求（已确认 26 条）
交付内容	UML 图 9 张 · UI 界面 14 屏 · 设计报告
日期	2026-11-06

1 项目概况

1.1 项目选择与要解决的问题

本实验沿用实验一选定的**外卖点餐与配送系统**。系统服务校园周边三公里内的餐饮外卖场景，覆盖顾客、商家、配送人员、平台管理员四类角色，解决四个现实问题：订单靠人工记录导致漏单错单、价格靠口头约定导致改价纠纷、库存靠人工判断导致超卖、状态不同步导致"顾客以为在做、商家以为已送"。实验一已把这些问题整理成 29 条需求，本实验的任务是把这些需求翻译成可实现的软件结构。

1.2 实验一需求基线回顾

设计不是重新做需求，而是把实验一的需求映射到模块、类、状态与界面。下表是本次设计直接依赖的基线数据。

维度	基线	设计中如何使用
需求规模	29 条（已确认 26 条：功能 20、非功能 5、约束 1；已拒绝 2；待确认 1）	每个功能模块都要能追溯到需求编号，附录 A 给出完整矩阵
用户角色	顾客、商家、配送人员、平台管理员（REQ-003）	决定 4 个客户端入口 + 服务端"角色 + 数据归属"双重校验
订单状态	9 个状态、9 条白名单转换（REQ-029）	落成 OrderStateMachine 与状态图，非法转换拒绝
核心数据	10 类业务数据（REQ-021）	落成 12 张主要表与唯一约束
异常场景	11 条需求涉及异常/边界/冲突	落成幂等、条件扣减、超时任务、退款状态机、乐观锁
质量属性	性能、安全、可用性、易用性、兼容性（REQ-020/022/025/027/028）	决定部署形态、事务边界、脱敏策略与双端响应式 UI

1.3 本实验目标与交付物

- **结构设计**：给出分层架构、模块划分、模块间依赖与协作方式，说明"为什么这样分"。
- **UML 建模**：9 张 PlantUML 图，覆盖结构类（类图、组件图、包图、部署图）、行为类（用例图、活动图、状态图）、交互类（时序图 ×2），远超任务书"至少 4 张、每类 1 张"的要求。
- **UI 设计**：14 屏界面，覆盖 8 个功能模块与 4 类角色，移动端 390×844、桌面端 1280×800 两套栅格。
- **设计说明**：关键决策的理由、数据存储形式、接口约定，使后续实现者可以直接照着搭建。

2 软件主要功能

2.1 功能模块划分

按"一个模块对应一组内聚的业务能力、且能独立被测试"的原则，把 20 条已确认功能需求收敛为 8 个功能模块。模块编号 M1–M8 在后续架构图、界面与需求矩阵中统一使用。

编号	模块	职责	对应需求	主要使用角色
M1	账号与权限	注册登录、资质审核、角色与数据归属校验、口令哈希与脱敏	REQ-001、002、003、022	全部角色
M2	店铺与菜品	店铺资料与营业状态（营业中/打烊/临时停业）、菜品增删改上下架、改价留痕	REQ-004、005	商家、管理员
M3	查询与购物车	关键词/分类/价格/营业中筛选与排序、购物车合并、价格变化与售罄提示	REQ-006、007	顾客
M4	订单	下单（幂等 + 价格快照）、接单/拒单、制作完成、取消、超时自动取消、状态机	REQ-008、009、011、012、024、029	顾客、商家、系统
M5	库存	每日库存重置、事务内条件扣减、按订单幂等释放、售罄标记	REQ-010	系统（被订单调用）
M6	配送	指派骑手、取餐、送达、自动确认、配送失败报备与重派	REQ-013、014、023	骑手、商家、管理员
M7	退款与异常	取消/拒单/超时/失败统一登记退款、退款异常重试、与订单状态同事务	REQ-012、019（已拒绝在线支付）	管理员、系统
M8	统计与审计	营业额与销量统计、平台排名、关键操作日志记录与多条件查询	REQ-016、017、018	商家、管理员

为什么不把"退款"放进订单模块？因为退款有自己的状态（退款中/已退款/退款异常）、自己的失败重试语义，并且会同时被订单（取消）、商家（拒单）、配送（失败）、系统（超时）四个入口触发。把它独立成 M7，四个入口都调用同一套退款逻辑，避免四处各写一份导致状态不一致——这正是实验一中 REV-004 指出的问题。

2.2 模块之间的依赖关系

依赖方向是单向的、可画成有向无环图：M1 被所有模块依赖（鉴权），M3 依赖 M2（菜品数据），M4 编排 M5/M6/M7/M8，M8 只读其它模块的数据。没有反向依赖，也没有环形依赖。

M1 账号与权限　←被全部模块依赖
M2 店铺与菜品　← M3 查询与购物车
M3 查询与购物车　→ M4 订单（提交时读取购物车快照）
M4 订单　→ M5 库存（扣减/释放）、M6 配送（生成配送单）、M7 退款（登记）、M8 审计（写日志）
M5 库存　→（无下游，仅操作自己的库存表）
M6 配送　→ M4（回写订单状态）、M8（派单日志）
M7 退款　→ M4（回写退款状态）、M8（退款日志）
M8 统计与审计　← 只读 M2/M4/M6，不反向写业务表

2.3 功能与实验一需求的覆盖对照

实验一要求（节选）	本实验的设计落点	验证材料
四类角色与权限	M1 + 网关鉴权 + 服务端数据归属校验	用例图、类图 User/Role、界面 11
订单 ≥4 个状态与允许/禁止转换	9 状态 + 9 条白名单 + 版本号乐观锁	状态图、REQ-029、OrderStateMachine
数据关联、唯一性、同步更新	12 张表 + 唯一索引 + 同事务更新	3.8 数据设计、类图
多条件查询 + 统计汇总	M3 查询条件、M8 日汇总读模型	界面 1、9、13

实验一要求（节选）	本实验的设计落点	验证材料
≥2 类异常处理	幂等、超时、售罄、拒单、配送失败、退款异常	活动图、时序图 ×2、界面 3/12
关键操作日志与查询	OperationLog + AuditService + 界面 13	类图、组件图、REQ-018
非功能需求	部署形态、事务边界、脱敏、双端 UI	部署图、3.6 决策、界面说明

3 软件架构设计

3.1 设计目标与约束

类别	内容
功能目标	完整覆盖 M1–M8 八个模块，保证实验一 26 条已确认需求都有落点；核心链路（下单→接单→配送→完成）可闭环运行。
质量目标	订单/库存/退款/日志强一致；查询 50 并发 P95 ≤ 1 秒（REQ-020）；越权 100% 拦截（REQ-022）；营业时段可用性 ≥ 99.5%（REQ-025）。
团队约束	1 人开发、课程周期内完成、单机可部署。这条约束直接决定了"模块化单体"而不是微服务。
演进约束	模块边界要清晰，将来可按 M4/M5/M6 拆分；不在第一版引入分布式事务。

3.2 架构风格选型

架构风格不是越"先进"越好，而是在当前约束下让**一致性成本**最低。下表比较了三种候选。

候选	优点	在本项目中的问题	结论
单体分层（全部逻辑写在一个包）	开发最快	订单、库存、退款、日志互相直连，实验一强调的"状态一致、幂等、日志同事务"会散落各处，后续无法维护	不采用
微服务（按模块拆 8 个服务）	边界清晰、可独立部署	下单要同时改订单库、库存库、日志库，需引入分布式事务或 Saga，复杂度和运维成本远超 1 人课程项目的收益；且 REQ-025 要求"状态变更与日志同事务"，跨库后无法用本地事务保证	本期不采用，但保留拆分可能
模块化单体 + 分层 + 事件出箱	模块内高内聚、模块间低耦合；一个本地事务就能保证订单/库存/日志强一致；部署只需一个 jar	需要自律地维护模块边界，否则容易退化成"大泥球"	**采用**

最终形态：**前后端分离**（4 个前端入口 + 1 个后端）+ **模块化单体**（8 个模块，各自有 controller/application/domain/infrastructure）+ **事件出箱**（通知类副作用走 Outbox 异步投递）。强一致用本地事务，最终一致只用在"通知"和"统计"这类可以延迟的场景。

3.3 分层结构与依赖规则

包图（4.5 节）给出四层：interfaces（控制器与 DTO）→ application（用例编排）→ domain（实体、领域服务、仓储接口）→ infrastructure（持久化、缓存、调度、安全）。三条硬性规则：

1. **依赖只能向下**：interfaces 可以调 application，application 可以调 domain，domain 不能反过来调 application 或 infrastructure。
2. **domain 零框架依赖**：domain 里不出现 MyBatis、Spring 注解，仓储以接口声明（OrderRepository），由 infrastructure 实现——这就是依赖倒置，好处是领域逻辑可以脱离数据库单测。
3. **定时任务不写 SQL**：TimeoutCancelJob 只调用 application 的用例方法，保证"超时取消"和"顾客手动取消"走同一套规则，不会出现两条路径行为不一致。

3.4 组件划分与信息流

组件图（4.4 节）把系统拆成 4 个客户端组件、1 个接入层组件（网关 + 令牌）、9 个应用组件、5 个基础设施组件。几个关键的组件间约定：

- **客户端只与网关通信**，网关负责鉴权、限流与幂等键透传，客户端不直接访问应用服务。
- **订单组件是编排中心**：一次下单在订单组件内完成"幂等校验 → 库存扣减 → 订单落库 → 日志写入"，其它组件不参与这个事务。
- **库存组件只暴露 deduct/release 两个方法**，订单组件不直接改库存表；这样并发控制逻辑只有一处。
- **通知走 Outbox**：订单状态变更只写一条 outbox 事件，由后台投递，避免"通知失败导致下单失败"。

3.5 关键流程中的模块协作

下单与超时取消是两个最能体现架构设计的流程，分别用两张时序图表达（4.9、4.10 节）。这里先说明它们对架构的影响：

流程	协作要点	对架构的约束
提交订单	网关鉴权 → 订单服务查幂等键 → 校验价格 → 库存服务条件扣减 → 订单落库 → 审计写日志 → 提交事务 → 投递事件	订单、明细、库存、幂等记录、日志必须在同一数据库、同一事务内（因此本期不拆库）
超时取消	调度器每分钟扫描 → 条件更新改状态 → 释放库存 → 生成退款 → 写日志 → 通知双方	调度必须可幂等重入；与商家"接单"并发时只能有一方成功（依赖版本号与条件更新）

3.6 关键设计决策

#	决策	做法	理由 / 对应需求
D1	订单状态集中管理	Order.transitTo(target, operator) 内维护白名单表，先校验再改，配合 version 字段做乐观锁	9 个状态、9 条合法转换分散写会互相矛盾；集中后"禁止的转换"只有一处实现（REQ-029）
D2	幂等键 + 唯一索引	客户端提交时生成 key，服务端先查幂等表，命中直接返回原订单；幂等表对 key 建唯一索引兜底并发	网络重试、双击、旧页面重放都只能产生一笔订单（REQ-009）
D3	库存条件扣减	`UPDATE stock SET sold=sold+? WHERE stock_id=? AND total-sold>=?`，影响行数为 0 即整单回滚	把并发判断交给数据库行锁，避免"先查后改"的竞态导致超卖（REQ-010）
D4	价格快照	订单明细保存下单时的菜名、单价、规格、店铺名，总额由服务端重算后落库	商家改价不影响历史订单，也防止客户端篡改金额（REQ-008、REQ-005）
D5	退款独立状态机	退款中 → 已退款 / 退款异常；异常可重试，重试按退款单号幂等	杜绝"订单显示已退款但实际没退"；失败必须可见可处理（REQ-012）
D6	日志与业务同事务	AuditService 与业务写在同一个本地事务，日志只追加不修改	业务成功必有日志、业务回滚日志不留痕，事后可完整追溯（REQ-018、REQ-025）
D7	通知走 Outbox	状态变更只写 outbox 表，异步投递并重试	通知失败不能拖垮下单；通知本身允许最终一致

3.7 部署设计

部署图（4.6 节）给出课程原型的部署形态：Nginx 前置 + 2 个应用实例 + 1 个调度节点 + MySQL 主从 + Redis + 对象存储。规格与容量估算如下。

节点	规格	职责	容量与可靠性说明
Nginx 接入	2C4G	TLS 终止、静态资源、限流、转发	单点，课程原型可接受；故障时前端提示稍后重试
应用服务器 ×2	各 4C8G / JDK 17	运行 delivery-app.jar	双实例轮询，单实例故障不影响整体；按 50 并发、P95 1 秒估算单机可承载约 120 QPS 菜品查询
调度节点	2C4G	超时取消、自动确认、日汇总	多实例时用数据库行锁或 Redis 锁保证同一任务只执行一次
MySQL 主/从	各 4C16G	业务库 + 日志库；从库只读与备份	主库承担写与强一致读；从库承担统计类只读查询，降低主库压力
Redis	2C4G	会话、热点菜品缓存	缓存失效不影响正确性，只影响性能（缓存旁路）
对象存储	按量	菜品图片、导出文件	与业务库解耦，图片地址入库而非存二进制

3.8 数据存储设计

实验一识别出 10 类业务数据，落到 12 张主要表。存储形式统一为 MySQL 8.0，金额一律用**整数分**存储（避免浮点误差），时间用 DATETIME(3)。

表	关键字段	约束与索引
user	id, phone, password_hash, role, audit_status, created_at	UNIQUE(phone)；role 枚举；口令 bcrypt(cost≥10)
address	id, user_id, detail, lng, lat, is_default	INDEX(user_id)
shop	id, owner_id, name, license_no, biz_status, open_time, close_time	UNIQUE(license_no)；INDEX(biz_status)
dish	id, shop_id, name, category, price_cents, spec, status, image_url	UNIQUE(shop_id, name, spec)；INDEX(shop_id, status)
daily_stock	id, dish_id, biz_date, total_qty, sold_qty	UNIQUE(dish_id, biz_date)；CHECK(sold_qty ≤ total_qty)
cart_item	id, customer_id, dish_id, quantity, price_when_added	UNIQUE(customer_id, dish_id, spec)
orders	id, order_no, customer_id, shop_id, total_cents, status, version, idempotency_key, address_snapshot, created_at	UNIQUE(order_no)；UNIQUE(idempotency_key)；INDEX(customer_id, status)；INDEX(shop_id, status)；乐观锁 version
order_item	id, order_id, dish_id, dish_name, unit_price_cents, spec, quantity, subtotal_cents	INDEX(order_id)；价格与名称为快照
delivery_task	id, order_id, rider_id, status, fail_reason, accepted_at, delivered_at	**UNIQUE(order_id)**（一单一配送单）；INDEX(rider_id, status)
refund	id, order_id, amount_cents, status, fail_reason, retry_count, created_at	UNIQUE(order_id, status='已退款') 由业务保证；INDEX(status)
operation_log	id, actor_id, actor_role, action, object_type, object_id, before_state, after_state, result, ip, created_at	INDEX(object_id)、INDEX(created_at)；仅 INSERT 权限
outbox_event	id, event_type, payload, status, retry_count, next_retry_at	INDEX(status, next_retry_at)

同步更新规则（对应 REQ-021）：订单总额 = 明细小计之和；库存余量 = total_qty − sold_qty，且任何时刻 ≥ 0；退款状态与订单状态在同一事务更新；统计数据每 10 分钟由定时任务从订单表汇总写入 statistics_daily，不实时扫描明细表。

3.9 接口设计

接口统一 REST + JSON，前缀 `/api/v1`，统一返回 `{code, message, data}`。涉及写操作的接口要求客户端在请求头携带 `X-Idempotency-Key`，服务端以此去重。

接口	方法	说明	关键约束
/auth/register、/auth/login	POST	注册、登录	手机号唯一；失败 5 次锁定 10 分钟
/dishes	GET	菜品多条件查询	分页 20；默认按销量降序；只返回营业中店铺
/cart/items	POST/PATCH/DELETE	购物车增删改	同菜品合并；返回当前价与是否售罄
/orders	POST	提交订单	必带幂等键；返回 201 + orderNo；库存不足返回 409
/orders/{no}/accept、/reject	POST	商家接单/拒单	仅本店；拒单必须带 reason；状态冲突返回 409
/orders/{no}/cancel	POST	取消订单	按状态判断是否允许；返回退款单号
/delivery/tasks/{id}/accept、/deliver、/fail	POST	骑手取餐、送达、报备失败	仅本人任务；未取餐不能送达；失败必填原因
/admin/audits、/admin/refunds/{id}/retry	POST	资质审核、退款重试	仅管理员；退款重试按退款单幂等
/admin/logs	GET	日志查询	管理员全量、商家限本店；分页
/stats/shop/daily、/stats/platform/rank	GET	统计汇总	营业额只计已完成订单

4 UML 建模

4.1 建模思路与图的选取

三类 UML 图各自回答不同问题，本实验按"结构 → 行为 → 交互"的顺序建模，每一类都不止一张，共 9 张：

类别	选取的图	回答的问题
结构类（静态）	类图（必画）、组件图、包图、部署图	系统由哪些类/组件/包/节点组成？它们之间是什么关系？代码怎么分层？跑在哪？
行为类（动态）	用例图、活动图、状态图	谁能做什么？一次下单经过哪些判断？订单在生命周期里能怎么变、不能怎么变？
交互类	时序图 ×2（提交订单、超时取消）	多个对象在时间轴上如何协作？异常分支怎么走？

所有图均用 PlantUML 编写，源文件（.puml）与渲染图（.png）一并提交在 `UML/` 目录，便于复现与修改。9 张图的清单如下，正文按此顺序展开。

图号	图名	类别	源文件	主要回答的问题
图 4-1	用例图	行为类	UML用例图.puml	四类角色各自能做什么，系统边界在哪
图 4-2	类图	结构类	UML类图.puml	领域实体、属性、多重性与聚合关系
图 4-3	组件图	结构类	UML组件图.puml	系统由哪些组件构成、如何通信
图 4-4	包图	结构类	UML包图.puml	代码分层与依赖方向
图 4-5	部署图	结构类	UML部署图.puml	软件跑在哪些节点上、容量如何
图 4-6	活动图（下单）	行为类	UML活动图-下单流程.puml	一次下单的判断逻辑与失败回滚
图 4-7	状态图（订单）	行为类	UML状态图-订单.puml	9 个状态怎么转、哪些不可能发生
图 4-8	时序图（提交订单）	交互类	UML时序图-提交订单.puml	幂等与库存事务的对象协作顺序
图 4-9	时序图（超时取消）	交互类	UML时序图-超时取消.puml	定时任务与商家接单的并发冲突

4.2 用例图

类型：行为类（动态）。**目的**：界定系统边界，说明四类角色各自能做什么，以及哪些用例是包含/扩展关系。

要素与取舍：5 个参与者（含「定时任务」这一系统参与者，因为超时取消确实是系统主动发起的行为）；22 个用例按 3 组组织（点餐与交易、平台运营、查询与审计）。第一版把用例按 5 个包分组并加了 12 条 include/extend，实测连线交叉严重、图变成 1053×2194 的长条，于是改成 3 组、把"角色权限校验"这类横切用例合并，只保留 8 条关键关系——**用例图的价值在于说清边界，不在于把所有关系都画上。**




图 4-1 用例图：四类角色 + 系统定时任务的用例边界

4.3 类图

类型：结构类（静态），任务书要求必画。**目的**：给出领域模型——有哪些实体、各自持有什么属性、彼此是 1:1 还是 1:N，以及哪些规则写在实体方法里。

要素与取舍：14 个领域类 + 6 个枚举，按"账号与店铺 / 交易 / 审计与事件 / 枚举"四个包组织。三处刻意设计：

- **Order 是聚合根**：OrderItem 用组合（*--）挂在 Order 下，订单删除/失效时明细不能独立存在；Order 与 DeliveryTask、Refund 都是 0..1，因为一个订单最多一张配送单、最多一笔有效退款。
- **DailyStock 独立成类**：库存不是 Dish 上的一个字段，而是"菜品 × 日期"一行，这样自然支持每日重置，也给条件扣减提供了行级锁的载体。
- **状态机写在 Order.transitTo() 里**，而不是散在 Service 中；图右侧的注释直接写明"非法转换抛异常且不改库"。




图 4-2 类图：领域模型（14 类 + 6 枚举）

4.4 组件图

类型：结构类（静态）。**目的**：说明系统由哪些可替换的组件构成、组件之间通过什么接口通信、一次下单要跨几个组件。

要素与取舍：4 个客户端组件、网关与会话组件、9 个应用组件（M1–M9，其中 M9 为通知）、5 个基础设施组件。绘制时特意把"订单组件"标注为编排中心，并在图下方注明"M3 库存与订单同库同事务"——这是整个架构最关键的一条约束，用图表达比用文字更直观。




图 4-3 组件图：客户端 / 网关 / 9 个应用组件 / 基础设施

4.5 包图

类型：结构类（静态）。**目的**：给出代码的物理组织方式与依赖方向，回答"新人拿到仓库后代码放在哪一层"。

要素与取舍：com.campus.delivery 下分 interfaces / application / domain / infrastructure / common 五个包，domain 内再分 model / service / repository。图中用虚线箭头标出"仓储接口由 infrastructure 实现"，即依赖倒置。第一版包图把 38 个类全画进去，宽 4096px，后来删到 20 个代表性元素——包图表达的是**结构与依赖规则**，不是类的清单。




图 4-4 包图：四层结构与依赖倒置

4.6 部署图

类型：结构类（静态）。**目的**：说明软件跑在哪些节点上、节点之间用什么协议、故障时降级到什么程度。

要素与取舍：4 类客户端设备、Nginx、2 个应用实例、独立调度节点、MySQL 主从、Redis、对象存储。图上标注了两个关键设计：调度任务在多实例下要用锁保证只执行一次；应用采用"模块化单体 + 双实例"而不是微服务。这两条都直接对应 3.2 节的选型结论。




图 4-5 部署图：课程原型的节点与网络连接

4.7 活动图：下单流程

类型：行为类（动态）。**目的**：把一个用例内部的判断逻辑展开，重点是**失败分支**——这正是实验一最容易被忽略、也最容易出 bug 的地方。

要素与取舍：用泳道区分「顾客 / 订单模块 / 库存模块 / 审计与通知」，四个判断节点分别对应四条需求：地址与范围（REQ-023）、幂等键（REQ-009）、价格变化（REQ-007）、库存扣减（REQ-010）。每个失败分支都以"提示并停止"结束，不留下半成品状态。




图 4-6 活动图：提交订单的四个判断与回滚路径

4.8 状态图：订单生命周期

类型：行为类（动态）。**目的**：把实验一 REQ-029 的 9 个状态、9 条白名单转换画成可核对的图，明确哪些是终态。

要素与取舍：9 个状态中把已完成、已退款、已取消标为终态（灰底）；每一条转换边都写了触发者与条件（如"商家拒单（必填原因）"）。三处注释说明了设计意图：待接单进入的前提是"库存已扣减、总额已校验、幂等键已记录"；配送中只能由骑手本人推进；退款失败不进"已退款"而进"退款异常"。这三条是把实验一的异常需求直接落到图上的结果。




图 4-7 状态图：9 状态与 9 条合法转换，三个终态

4.9 时序图：提交订单

类型：交互类。**目的**：按时间顺序展示一次下单中 8 个对象的协作，特别是幂等命中与库存不足两条 alt 分支。

要素与取舍：参与者按"客户端 → 网关 → 订单 → 库存 → 审计 → 数据库 → 消息队列"排列；用两个 alt 块分别处理"幂等键已存在"和"库存扣减失败"；图末注释强调订单、明细、库存、幂等记录、日志落在同一本地事务。这张图直接回答了"为什么不能拆库"。




图 4-8 时序图：提交订单（幂等 + 库存事务）

4.10 时序图：超时未接单自动取消

类型：交互类。**目的**：展示定时任务与人工操作的并发冲突如何被条件更新化解，以及"取消 → 释放库存 → 退款 → 日志 → 通知"的完整链路。

要素与取舍：核心是 UPDATE 语句带 `WHERE status='待接单' AND version=?`，影响行数为 0 就跳过——这样"商家恰好在这一秒接单"和"定时任务取消"不会同时成功。库存释放与退款都按订单号幂等，避免重复扫描造成二次回补或重复退款。




图 4-9 时序图：超时未接单自动取消与退款

5 UI 界面设计

5.1 设计原则与信息架构

界面按"角色优先"组织：一个角色一个入口，入口里按任务频率排序。四条设计原则：

1. **异常态优先于正常态**：每个关键界面都必须能表达"售罄、价格变化、超时、退款异常"中的至少一种，因为实验一的 11 条异常需求最终都体现在界面上。
2. **状态可见**：订单状态、剩余处理时间、库存余量都用颜色 + 文案双重编码（不只靠颜色，照顾色觉障碍）。
3. **操作可逆可解释**：不可执行的操作要禁用并说明原因（如"配送中不可取消"），而不是直接隐藏按钮。
4. **双端栅格**：移动端 390×844（顾客/骑手），桌面端 1280×800（商家/管理员），间距统一 8px 栅格，主色 #FF6B35，语义色：绿=正常、橙=警示、红=危险/失败。

入口	角色	主要界面	对应模块
顾客端 H5	顾客	菜品查询、菜品详情、购物车、确认订单、订单详情、我的订单	M1、M3、M4、M7
商家端 Web	商家	订单看板、菜品与库存、店铺设置、经营统计	M2、M4、M5、M8
骑手端 App	配送人员	配送任务（取餐/送达/报备失败）	M6
运营管理端 Web	平台管理员	资质审核、异常处理、操作日志	M1、M7、M8

5.2 顾客端



图 5-1 菜品查询



图 5-2 菜品详情

界面	功能与交互要点	对应需求/设计点
菜品查询	顶部搜索框支持菜名/店名；分类与价格区间按 chip 多选；只展示营业中店铺；售罄菜品保留展示但标灰；底部说明"停业店铺不出现，已接订单继续履约"	REQ-006（多条件查询与排序）、REQ-004（营业状态）、REQ-010（售罄可见不可购）
菜品详情	库存以"剩 3 份 / 共 20 份"呈现；规格与口味二选一；售罄商品整行置灰且按钮不可点；底部实时合计	REQ-005（每日库存）、REQ-007（加购）、REQ-010（余量提示）



图 5-3 购物车（价格变化与售罄）



图 5-4 确认订单

界面	功能与交互要点	对应需求/设计点
购物车	按店铺分组；改价商品显示"原价 → 新价"并高亮；售罄行整行变灰且不计入合计；必须勾选"已确认价格变化"才能结算	REQ-007（价格变化提示）、REQ-010（售罄拦截）
确认订单	地址卡片直接给出"距离 1.2 km，在 3 km 范围内"的校验结果；金额明细到分；结算方式明确写"货到付款、系统内登记"	REQ-023（地址与范围校验）、REQ-008（价格快照与总额）、REQ-019（不接在线支付）



图 5-5 订单详情（状态时间轴）



图 5-6 我的订单

界面	功能与交互要点	对应需求/设计点
订单详情	顶部大字状态 + 预计送达；时间轴显示四个已发生节点；"取消订单"在配送中变为禁用并说明原因；明细标注"下单时价格"	REQ-029（状态与禁止转换）、REQ-008（快照价格）、REQ-012（取消窗口）
我的订单	状态筛选 chip；每单直接展示状态标签；超时取消的单显示"系统自动取消 + 已退款"；退款异常单用红框提示人工处理中	REQ-016（多条件查询）、REQ-024（超时取消）、REQ-012（退款异常可见）

5.3 骑手端



图 5-7 配送任务

功能：待取餐 / 配送中 / 已完成三个分组；每个任务卡显示商家取餐号、顾客地址、距离与预计时间。

交互要点：

- 未点"确认取餐"时，"确认送达"不可用（REQ-014）。
- 顾客手机号在列表脱敏为 138****1234，只有配送中的本单显示完整地址（REQ-022）。
- "报备配送失败"必须填原因，提交后订单转配送失败并进入管理员核实队列（REQ-023）。
- 顶部明确骑手当前状态"接单中"，避免接到单却不知情。

5.4 商家端




图 5-8 订单看板（待接单倒计时、接单/拒单）




图 5-9 菜品与库存（改价、补货、售罄、上下架）




图 5-10 店铺设置（营业状态、营业时间、临时停业）



图 5-11 经营统计（营业额、销量、异常率与统计口径）

界面	功能与交互要点	对应需求/设计点
订单看板	KPI 区显示待接单数与超时率；每条待接单给出剩余处理时间倒计时，低于 5 分钟显示红色；接单/拒单两键并列，拒单强制填原因；右侧提示区解释"拒单会自动退款并释放库存"	REQ-011（接单/拒单）、REQ-024（5 分钟超时）、REQ-017（超时率）
菜品与库存	表格直接呈现"剩余/总量"；余量为 0 标红"已售罄"；改价弹层显示原价→新价，并注明"不影响已下单订单"；补货、下架在同一行操作	REQ-005（改价留痕、每日库存）、REQ-008（快照不影响历史单）
店铺设置	营业状态三选一（营业中/已打烊/临时停业），临时停业必须填原因；营业时间支持跨零点勾选；店铺资料中的证照编号只读并标注"已校验唯一"；底部状态变更记录只追加不可改	REQ-004（营业状态与跨零点）、REQ-002（证照唯一）、REQ-018（变更留痕）
经营统计	7 日营业额柱状图 + 菜品销量 Top5；KPI 含超时未接单率与配送失败率；页面底部固定"统计口径"说明，避免与订单列表对不上	REQ-017（统计汇总与口径）、REQ-002（营业额只计已完成）

5.5 平台管理端




图 5-12 资质审核（证照唯一性校验、驳回必填原因）




图 5-13 异常处理（退款异常队列、配送失败核实）



图 5-14 操作日志（多条件查询、状态前后变化、越权拦截记录）

界面	功能与交互要点	对应需求/设计点
资质审核	商家营业执照与骑手健康证在同一列表；系统直接给出"编号唯一 ✓ / 重复 ✗""证照在有效期 ✓ / 过期 ✗"的校验结论；不合法时"通过"按钮置灰	REQ-002（资质审核与唯一性）、REQ-003（仅管理员可审）

界面	功能与交互要点	对应需求/设计点
异常处理	退款异常按等待时长排序，展示失败原因与重试次数，提供"重试退款/手工登记"；配送失败单展示失败原因与已失败次数，提供"重新派单/核实后退款"	REQ-012（退款一致性）、REQ-023（配送失败处理）
操作日志	四个筛选条件（操作人/类型/时间/关键字）；每行呈现"变更前 → 变更后"与来源 IP；越权尝试以红色"拒绝 403"记录，可与业务日志同表检索	REQ-018（日志记录）、REQ-016（多条件查询）、REQ-022（越权拦截）

6 AI 辅助设计的过程与反思

6.1 使用原则

本次设计把 AI 当作"加速器"而不是"决策者"，给自己定了三条规则：①结构性问题（模块怎么分、状态怎么转）由我先定，再让 AI 补充细节；②AI 产出的每一张图、每一个界面都要能用实验一的需求编号解释，解释不了就重做；③所有生成物都经过至少一轮修改，修改点记录在下面。

6.2 使用记录

UC-01 生成类图骨架

项目	内容
使用场景	已确定 8 个模块，需要一份领域类图初稿，包含实体、枚举与关系。
我的提示词	摘要：「为校园外卖系统画 PlantUML 类图，包含顾客/商家/骑手/管理员、店铺、菜品、每日库存、订单、订单明细、配送单、退款、日志；标注多重性；金额用分；给出每个类的关键字段和方法。」
生成结果	给出 14 个类 + 6 个枚举，关系基本正确，但把 9 个应用服务接口也画进了同一个类图，导致图宽 4096px；此外漏了"幂等记录"类，配送单被画成 1:N。
优点	字段命名规范（xxxCents、xxxAt），枚举值齐全，省去了从零列举属性的大量时间。
问题	①把"服务接口"和"领域实体"混在一张图，违反类图聚焦领域模型的惯例；②一单一配送单这个关键约束画错；③漏了幂等记录，等于漏掉了 REQ-009 的实现载体。
我的修改	拆掉服务接口（改由组件图表达）；补 IdempotencyRecord、OperationLog、Refund 三个类；把配送单改为 0..1 并在 note 中写明"唯一"；最终宽度 2052px，可放进 A4。

UC-02 用例图布局

项目	内容
使用场景	需要一张能同时表达四类角色与 20 余个用例的用例图。
我的提示词	摘要：「按角色列出外卖系统用例，用 package 分组，标出 include/extend，使用 left to right direction。」
生成结果	生成 5 个包、32 条连线、大量 include/extend 的版本，渲染后 1053×2194，连线横穿整张图，几乎无法阅读。
优点	用例划分的业务含义准确，include/extend 的方向没有搞反。
问题	布局被"多分组 + 多关系"拖垮；用例图的核心价值（边界与角色）被关系线淹没。
我的修改	合并为 3 组、角色连线保留、include/extend 只留 8 条最关键的；增加「定时任务」系统参与者；比例从 0.48 变成 0.71，一页可读。

UC-03 活动图：把异常分支补全

项目	内容
使用场景	需要表达提交订单的内部判断，尤其是失败路径。
我的提示词	摘要：「画下单流程活动图，分为顾客、订单、库存三个泳道，包含地址校验、库存扣减、订单创建。」
生成结果	生成了主流程，但只有"库存不足"一个判断；没有幂等键判断，也没有价格变化分支；失败时直接结束，没写"整单回滚"。
优点	泳道划分合理，主干顺序正确。

项目	内容
问题	漏掉实验一明确要求的两类异常（重复提交、改价），且没体现事务回滚，读图者会以为扣减失败后库存仍然被改。
我的修改	补"幂等键已存在 → 返回原单""价格已变化 → 要求重新确认""扣减失败 → 整单回滚且余量不变"三条分支，并在每个分支标注对应需求号。

UC-04 状态图：终态与退款异常

项目	内容
使用场景	把 REQ-029 的 9 个状态画成状态图。
我的提示词	摘要：「画订单状态图，状态有待接单、已接单、待取餐、配送中、已完成、已取消、已拒单、配送失败、已退款，给出转换条件。」
生成结果	9 个状态与主链路正确，但没有标出终态，也没有说明"退款失败"时怎么办；配送失败到已退款的边缺少"管理员核实"这一前置条件。
优点	转换条件写得具体（"商家接单""顾客确认"），可直接对应到接口。
问题	状态图没有终态就等于没有说清"哪些操作永远不可能再发生"，而 REQ-029 的核心正是"禁止的转换"。
我的修改	给已完成/已取消/已退款加「终态」样式与说明；补"配送失败 → 重新派单 → 配送中"的回环；在注释中写明退款失败置"退款异常"而非"已退款"。

UC-05 UI 初稿到可用界面

项目	内容
使用场景	14 屏界面需要统一的视觉规范与布局。
我的提示词	摘要：「设计外卖 App 的菜品列表页和购物车页，给出配色、卡片结构与主要元素。」
生成结果	给出了橙色主色 + 圆角卡片 + 图片左文右价的布局建议，风格可用；但只画了"一切正常"的状态，没有售罄、改价、超时等异常态；桌面端完全没有考虑。
优点	配色方案（#FF6B35 主色、语义色分离）与卡片信息层级合理，直接沿用；省去了配色试错。
问题	①异常态缺失，而实验一的 11 条异常需求最终都要在界面上表达；②移动端与桌面端没有区分栅格。
我的修改	建立 8px 栅格与移动 390×844 / 桌面 1280×800 两套尺寸；给购物车加"价格已变化"与"售罄置灰"、给商家看板加 5 分钟倒计时、给订单详情加禁用态与原因说明、给异常处理页加"重试/重新派单"双路径；共 14 屏全部重画。

UC-06 报告措辞的纠偏

项目	内容
使用场景	让 AI 帮忙润色"关键设计决策"一节。
我的提示词	摘要：「把下面 7 条设计决策改写得更专业、更简洁。」
生成结果	文字确实更通顺，但把"采用了条件扣减"改写成"系统绝不会超卖"这类绝对化结论，还删掉了需求编号。
优点	句式紧凑，适合报告体裁。
问题	把"设计意图"写成了"已验证的事实"——设计阶段并没有压测数据支撑"绝不超卖"，这种表述在评审时会被追问。
我的修改	全部改回"做法 + 依据需求编号"的可核对表述，删掉绝对化措辞；结论只写在验收方法里。

6.3 辅助工具的优缺点分析

维度	优点（本次实际感受到的）	局限（本次实际踩到的）
结构生成	类、字段、枚举能一次列全，命名风格统一，省去大量查漏补缺的时间	不知道"哪些该画进同一张图"，容易把服务接口混进类图
图布局	PlantUML 语法正确，关系方向基本不出错	对"可读性"没有概念，图会越画越宽/越长，需要人工按页面尺寸反推结构
业务规则	能复述常见的订单状态与流转	抓不住项目的特有约束（一单一配送单、退款异常、超时必须幂等），这些恰恰是需求文档里的重点
界面设计	配色、间距、信息层级的建议直接可用	只画"快乐路径"，异常态与禁用态几乎不主动给
文字表达	句式紧凑、术语规范，适合做初稿	倾向把设计意图写成绝对结论，会削弱报告的可信度

6.4 能否设计一套"人只做检查校对"的工作流

本次体验下来，答案是**可以做到大部分，但"检查"这一步无法取消，只能前移。**我尝试总结一条可落地的工作流：

步	环节	由谁做	产出与校验点
1	约束抽取	人（不可替代）	从需求文档抽出硬约束清单：状态数、唯一性、异常分支、非功能指标。这是后续所有校验的基准。
2	批量生成	AI	按模板生成 PlantUML / 界面 / 表格，一次生成多版供挑选。
3	机器校验	脚本	自动检查：需求编号是否都有落点、状态转换是否都在白名单内、图片宽高比是否适配 A4、界面是否覆盖全部异常态。这一步把"人工翻图"变成"跑脚本"。
4	人工审阅	人	只看三类问题：语义是否答非所问、约束是否被违反、结论是否有依据。不看排版细节。
5	定稿与追溯	人	每次修改对应一个需求编号或一条审查记录，形成可回溯的设计日志。

这条流水线里，人真正保留的是**第 1 步的约束定义**和**第 4 步的语义判断**，其余交给 AI 与脚本。换句话说：AI 能把"画图、排版、措辞"的成本压到接近零，但"决定什么是对的"这件事无法外包——而后者恰好是设计工作中最值钱的部分。

6.5 反思

- **AI 最容易犯的错是"看起来合理"**：一单一配送单画成 1:N、状态图不标终态，单看都通顺，只有对着需求逐条核对才会暴露。
- **生成速度提高了，验证成本并没有降低**：AI 10 秒能出一张图，但判断它能不能用仍要几分钟。所以真正的效率提升来自"减少返工"，而不是"减少打字"。
- **需求文档是 AI 的"护栏"**：本次凡是被需求编号约束住的产出（状态机、幂等、退款）质量都高；凡是需求没写死的地方（界面异常态、图的分组粒度），AI 就开始自由发挥。

7 版本与提交信息

7.1 仓库与提交记录

本次设计全程用 Git 追踪，分成"AI 生成初稿"与"人工修改"两次提交，标签固定后不再移动。差异可以用 `git diff lab2-ai-draft lab2-final --stat` 复核。

项目	内容
仓库地址	https://github.com/cxh4387-dotcom/se-lab2
分支	`main`
lab2-ai-draft（AI 初稿）	`c6270be6eeba01ecddeb13a9977b014928d1935e`
lab2-final（人工修改）	`b55427ce8d371464f1d5e6f4210d47eaef57ebef`
初稿内容	UML 6 张（类图、用例图、组件图、包图、活动图、提交订单时序图）+ UI 11 屏
人工修改内容	新增状态图、部署图、超时取消时序图（+3 图），新增异常处理与操作日志界面（+2 屏），并逐条核对图与界面对需求的覆盖

7.2 提交文件清单

路径	数量	说明
实验报告.pdf	1	本报告
UML/*.puml	9	PlantUML 源文件，可直接重新渲染
UML/*.png	9	对应的渲染图，报告中的插图即引用这些文件
UI界面/*.png	14	顾客端 6 屏、商家端 4 屏、骑手端 1 屏、管理端 3 屏

7.3 设计对需求的处理方式

处理方式	涉及需求	说明
完整设计	REQ-001～014、016～018、023、024、029	有类、有接口、有界面、有异常分支，实现阶段可直接照做
设计细化但留参数	REQ-020（具体阈值）、REQ-025（可用性口径）	结构上支持（压测入口、健康检查、事务边界），具体数值在实现阶段按实际机器标定
本期不实现	REQ-015（骑手评分）、REQ-019（在线支付）	已拒绝，界面与数据模型均不预留入口，避免"做了半个"
待确认	REQ-026（骑手抢单）	设计上保留 DeliveryTask 的指派方式字段，但不实现抢单入口

8 遗留问题与后续实现清单

按任务书"允许留 TODO，但基本结构要完整"的要求，以下是刻意留给实验三的实现细节，均不影响架构成立：

#	TODO	原因	实现时的注意点
1	短信验证码与真实登录态	课程环境无短信网关	先用固定验证码或控制台输出，接口保持不变

#	TODO	原因	实现时的注意点
2	3 公里配送范围的真实计算	不接入地图服务	用经纬度球面距离近似（Haversine），阈值可配置
3	统计的定时汇总任务	原型阶段数据量小	先实时聚合，接口不变；数据量上来再切换到 statistics_daily
4	Outbox 的失败重试与告警	需要消息中间件	先用数据库轮询表实现，语义与 MQ 一致
5	菜品图片上传	对象存储需申请	先存本地目录，接口返回 URL 的形式不变
6	压测与可用性实测	依赖部署环境	按 REQ-020/025 的脚本与口径执行并留档
7	抢单模式	REQ-026 待确认	只在 DeliveryTask 预留字段，不开放入口

附录 A 需求覆盖矩阵

下表把实验一的每条需求映射到本实验的模块、UML 图与界面，用于检查"需求是否有落点、设计是否有依据"。状态列与实验一保持一致。

需求	名称	状态	模块	图	界面
REQ-001	顾客注册与登录	已确认	M1	用例图、类图	—
REQ-002	商家与骑手资质审核	已确认	M1	用例图、活动图	图 5-12
REQ-003	角色权限控制	已确认	M1	组件图、类图	全部入口
REQ-004	店铺营业状态管理	已确认	M2	类图、状态图（隐含）	图 5-1
REQ-005	菜品维护与每日库存	已确认	M2	类图（Dish/DailyStock）	图 5-2、5-9
REQ-006	菜品多条件查询与排序	已确认	M3	用例图	图 5-1
REQ-007	购物车与价格、售罄提示	已确认	M3	活动图（价格分支）	图 5-3
REQ-008	提交订单与价格快照	已确认	M4	类图、活动图、时序图 1	图 5-4
REQ-009	重复下单与重复请求处理	已确认	M4	活动图、时序图 1	图 5-4
REQ-010	库存并发扣减与售罄拦截	已确认	M5	活动图、时序图 1/2	图 5-2、5-9
REQ-011	商家接单与拒单	已确认	M4	状态图、用例图	图 5-8
REQ-012	订单取消与退款一致性	已确认	M4/M7	状态图、类图（Refund）	图 5-5、5-13
REQ-013	制作完成与配送指派	已确认	M6	状态图、组件图	图 5-8
REQ-014	配送执行与送达确认	已确认	M6	状态图、用例图	图 5-7
REQ-015	骑手评价与评分	已拒绝	—	—	不预留入口
REQ-016	订单与操作日志多条件查询	已确认	M8	类图、组件图	图 5-6、5-14
REQ-017	经营统计汇总	已确认	M8	组件图	图 5-11
REQ-018	关键操作日志记录	已确认	M8	类图（OperationLog）、时序图	图 5-14
REQ-019	在线支付与自动退款	已拒绝	—	—	界面标注"货到付款"
REQ-020	查询与下单响应时间	已确认	—	部署图（容量估算）	—
REQ-021	数据唯一性与一致性约束	已确认	全部	类图、3.8 表设计	—
REQ-022	账号与敏感信息保护	已确认	M1	组件图（鉴权链）	图 5-7、5-8 脱敏
REQ-023	配送失败与地址异常	已确认	M6	活动图、状态图	图 5-7、5-13
REQ-024	超时未接单自动取消	已确认	M4	时序图 2、状态图	图 5-8
REQ-025	可用性与故障恢复	已确认	—	部署图	—
REQ-026	骑手抢单模式	待确认	M6	—（预留字段）	不提供入口
REQ-027	下单易用性	已确认	—	—	图 5-1 ~ 5-6
REQ-028	浏览器与终端兼容性	已确认	—	部署图（客户端类型）	双端栅格
REQ-029	订单状态机与非法转换拦截	已确认	M4	状态图、类图（Order）	图 5-5 禁用态

说明：UML 源文件与渲染图位于 `UML/`，界面图位于 `UI界面/`；本报告中的插图与这两个目录下的文件一一对应，修改源文件后可重新渲染覆盖。