

数据接口文档

1.url

POST:http://127.0.0.1:3000/api/v1/box-data/data

2.参数

参数	是否必须	传递方式	描述
param_type	是	body	参数类型：1：int； 2： string
param_arr	是	body	属性id或长属性名集合， array

3.请求示例

示例一:

```
body:
{
  "param_type": 1,
  "param_arr": [1,2,4]
}
```

响应:

```
[
  {
    "id": 1,
    "device_id": 1,
    "tag": "a",
    "name": "温度",
    "type": null,
    "desc": null,
    "unit": null,
    "range": null,
    "boxcode": "A/B/C",
    "tagname": "a.pv",
    "value": 95.2
  },
  {
    "id": 2,
    "device_id": 1,
    "tag": "b",
    "name": "湿度",
    "type": null,
    "desc": null,
    "unit": null,
    "range": null,
    "boxcode": "B/C/D",
    "tagname": "b.pv",
    "value": 48.47
  },
  {
    "id": 4,
    "device_id": 2,
    "tag": "b",
    "name": "湿度",
    "type": null,
    "desc": null,
    "unit": null,
    "range": null,
    "boxcode": "B/C/D",
    "tagname": "b.pv",
    "value": 73.52
  }
]
```

```
    }  
  ]  
}
```

示例二:

body:

```
{  
  "param_type": 2,  
  "param_arr": [  
    "维璟中心/Abc/温度",  
    "维璟中心/测试设备qwEr/湿度",  
    "维璟中心1/测试设备qwEr/A"  
  ]  
}
```

响应:

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "device_id": 1,  
    "tag": "a",  
    "name": "温度",  
    "type": null,  
    "desc": null,  
    "unit": null,  
    "range": null,  
    "boxcode": "A/B/C",  
    "tagname": "a.pv",  
    "value": 65.9  
  },  
  {  
    "id": 4,  
    "device_id": 2,  
    "tag": "b",  
    "name": "湿度",  
    "type": null,  
    "desc": null,  
    "unit": null,  
    "range": null,  
    "boxcode": "B/C/D",  
    "tagname": "b.pv",  
    "value": 39.93  
  },  
  {}  
]
```