

jquery 选择器

选择器	实例	选取
^	<code>\$("input[name^='news'])</code>	选择所有的 name 属性以'news'开头的 input 元素
*	<code>\$("*")</code>	所有元素
ID 选择器		
#id	<code>\$("#lastname")</code>	id="lastname" 的元素
类选择器		
.class	<code>\$(".intro")</code>	所有 class="intro" 的元素
.class.class	<code>\$(".intro.demo")</code>	所有 class="intro" 且 class="demo" 的元素
后代选择器		
parent > child	<code>\$("div > span")</code>	选取 <div> 元素的直接子元素的 元素
属性选择器		
[attribute]	<code>\$("[href]")</code>	所有带有 href 属性的元素
[attribute=value]	<code>\$("[href='#']")</code>	所有 href 属性的值等于 "#" 的元素
[attribute!=value]	<code>\$("[href!='#']")</code>	所有 href 属性的值不等于 "#" 的元素
[attribute\$=value]	<code>\$("[href\$='.jpg']")</code>	所有 href 属性的值包含以 ".jpg" 结尾的元素
[attribute][attribute]	<code>\$("input[id][name\$='man']")</code>	可以使用多个属性进行联合选择, 该选择器是得到所有的含有 id 属性并且那么属性以 man 结尾的元素
位置筛选器		
:first	<code>\$("p:first")</code>	第一个 <p> 元素
:last	<code>\$("p:last")</code>	最后一个 <p> 元素
:even	<code>\$("tr:even")</code>	所有偶数 <tr> 元素
:odd	<code>\$("tr:odd")</code>	所有奇数 <tr> 元素
:eq(index)	<code>\$("ul li:eq(3)")</code>	列表中的第四个元素 (index 从 0 开始)
:gt(no)	<code>\$("ul li:gt(3)")</code>	列出 index 大于 3 的元素
:lt(no)	<code>\$("ul li:lt(3)")</code>	列出 index 小于 3 的元素
子元素筛选器		

:first-child	\$("div span:first-child")	返回所有的 div 元素的第一个子节点的数组
:last-child	\$("div span:last-child")	返回所有的 div 元素的最后一个节点的数组
:only-child	\$("div button:only-child")	返回所有的 div 中只有唯一一个子节点的所有子节点的数组
:first-of-type	\$("p:first-of-type")	选取属于其父元素的第一个 <p> 元素的每个 <p> 元素
:last-of-type	\$("p:last-of-type")	选取属于其父元素的最后一个 <p> 元素的每个 <p> 元素
:nth-child()	\$("p:nth-child(3)")	选取属于其父元素的第三个子元素的每个 <p> 元素
:nth-last-child()	\$("p:nth-last-child(3)")	选取属于其父元素的第三个子元素的 <p> 元素，从最后一个子元素开始计数
:nth-of-type()	\$("p:nth-of-type(3)")	选取属于其父元素的第三个 <p> 元素的每个 <p> 元素
:nth-last-of-type()	\$("p:nth-last-of-type(3)")	选取属于其父元素的第三个 <p> 元素的每个 <p> 元素，从最后一个子元素开始计数
:only-of-type	\$("p:only-of-type")	选取属于其父元素的唯一 <p> 元素的每个 <p> 元素
表单筛选器		
:input	\$(":input")	所有 <input> 元素
:text	\$(":text")	所有 type="text" 的 <input> 元素
:password	\$(":password")	所有 type="password" 的 <input> 元素
:radio	\$(":radio")	所有 type="radio" 的 <input> 元素
:checkbox	\$(":checkbox")	所有 type="checkbox" 的 <input> 元素
:submit	\$(":submit")	所有 type="submit" 的 <input> 元素
:reset	\$(":reset")	所有 type="reset" 的 <input> 元素
:button	\$(":button")	所有 type="button" 的 <input> 元素
:image	\$(":image")	所有 type="image" 的 <input> 元素
:file	\$(":file")	所有 type="file" 的 <input> 元素
:enabled	\$(":enabled")	所有激活的 input 元素
:disabled	\$(":disabled")	所有禁用的 input 元素
:selected	\$(":selected")	所有被选取的 input 元素
:focus	\$(":focus")	选取当前具有焦点的元素
:checked	\$(":checked")	所有被选中的 input 元素

内容筛选器		
:empty	\$(":empty")	无子（元素）节点的所有元素
:has(selector)	\$("p:has(span)")	选取所有包含有 元素在其内的 <p> 元素
:parent	\$("td:parent")	选取所有带有子元素且包含文本的 <td> 元素
:contains(text)	\$(":contains('W3School')")	包含指定字符串的所有元素
其他筛选器		
:lang(language)	\$("p:lang(it)")	选取所有 lang 属性为 "it" 的 <p> 元素
:root		:root 选择器选取文档的根元素。
:target		:target 选择器可用于选取当前活动的目标元素
:not(selector)	\$("input:not(:empty)")	所有不为空的 input 元素
:hidden	\$("p:hidden")	所有隐藏的 <p> 元素
:visible	\$("table:visible")	所有可见的表格
:header	\$(":header")	所有标题元素 <h1> - <h6>
:animated		所有动画元素