

CSS 常用的选择器

选择器	例子	例子描述
<i>.class</i>	.intro	选择 class="intro" 的所有元素
<i>#id</i>	#firstname	选择 id="firstname" 的所有元素。
*	*	选择所有元素。
<i>element</i>	p	选择所有 <p> 元素。
<i>element,element</i>	div,p	选择所有 <div> 元素和所有 <p> 元素。
<i>element element</i>	div p	选择 <div> 元素内部的所有 <p> 元素。
<i>element> element</i>	div>p	选择父元素为 <div> 元素的所有 <p> 元素。
<i>element+ element</i>	div+p	选择紧接在 <div> 元素之后的所有 <p> 元素。
[<i>attribute</i>]	[target]	选择带有 target 属性所有元素。
[<i>attribute= value</i>]	[target=_blank]	选择 target="_blank" 的所有元素。

[<i>attribute</i>~= <i>value</i>]	[title~=flower]	选择 title 属性包含单词 "flower" 的所有元素。
[<i>attribute</i> = <i>value</i>]	[lang =en]	选择 lang 属性值以 "en" 开头的所有元素。
:link	a:link	选择所有未被访问的链接。
:visited	a:visited	选择所有已被访问的链接。
:active	a:active	选择活动链接。
:hover	a:hover	选择鼠标指针位于其上的链接。
:focus	input:focus	选择获得焦点的 input 元素。
:first-letter	p:first-letter	选择每个 <p> 元素的首字母。
:first-line	p:first-line	选择每个 <p> 元素的首行。
:first-child	p:first-child	选择属于父元素的第一个子元素的每个 <p> 元素。
:before	p:before	在每个 <p> 元素的内容之前插入内容。
:after	p:after	在每个 <p> 元素的内容之后插入内容。
:lang(<i>language</i>)	p:lang(it)	选择带有以 "it" 开头的 lang 属性值的每个 <p> 元素。