

使用 jQuery

# 今日主打

◆ jQuery 的引入

◆ \$ 符号

◆ jQuery 的书写格式

# jQuery 的引入

## ◆ 常规引入

使用 jQuery 只需要在页面的 `<head>` 中引入 jQuery 文件即可：

```
<html>
<head>
  <script src="jQueryPath/jquery.js"></script>
  ...
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>
```

# \$ 符号

## ◆ jQuery 符号

jQuery 把所有功能全部封装在一个全局变量 jQuery 中，而 \$ 也是一个合法的变量名，它是变量 jQuery 的别名。

```
window.jQuery;    // jQuery(selector, context)
window.$;         // jQuery(selector, context)
$ === jQuery;     // true
typeof($);        // 'function'
```

# \$ 符号

## ◆ \$ 使用

绝大多数时候，我们都直接用 \$。

若 \$ 变量已被占用，且不能改，就只能使用 jQuery 这个变量。

```
$;           // jQuery(selector, context)
jQuery.noConflict();
$;           // undefined
jQuery;      // jQuery(selector, context)
```

# jQuery 的书写格式

## ◆ jQuery 的宗旨

jQuery 不变的宗旨是你用什么就选什么。

`$;` // jQuery(selector, context)

`jQuery;` // jQuery(selector, context)

# jQuery 的书写格式

## ◆ 原始格式

```
$(document).ready(function() {  
    .....  
});
```

# jQuery 的书写格式

## ◆ 缩写格式

```
$().ready(function() {
```

```
.....
```

```
});
```

```
$(function() {
```

```
.....
```

```
});
```



# jQuery 的书写格式

## ◆ 原生格式

```
window.onload = function() {  
    .....  
};
```