

# JS102

## Javascript

```
/**
 * @name
 * @email cybaek@netsgo.com
 * @homepage http://cybaek.com/
 */
```



<b>JS102 JAVASCRIPT</b>	.....	<b>1</b>
JAVASCRIPT	HTML .....	3
	.....	3
<i>Javascript</i>	<i>HTML</i> .....	3
<i>SSI</i>	.....	4
	.....	5
	.....	5
<i>Javascript</i>	.....	5
document.write()	.....	5
<i>SSI Javascript</i>	.....	6
	.....	7
	.....	7
	CSS .....	8
<i>class</i>	.....	8
<i>CSS</i>	.....	8
<i>eval</i> .....	.....	8
<i>&lt;div&gt;</i>	<i>class</i> .....	8

## Javascript

## HTML

HTML

☐ document.write ..

☐ HTML

가

## Javascript

## HTML

site.1.html

```
<html>
<head>
<title>JS , </title>
</head>
<body>
<a href="site.1.html"> 1</a> | <a href="site.2.html"> 2</a> | <a
href="site.3.html"> 3</a>
<hr>
<h2> 1</h2>
  1
.....

<hr>
<i> .</i>
</body>
</html>
```

site.2.html

```
<html>
<head>
<title>JS , </title>
</head>
<body>
<a href="site.1.html"> 1</a> | <a href="site.2.html"> 2</a> | <a
href="site.3.html"> 3</a>
<hr>
<h2> 2</h2>
  2
.....
```

```

<hr>
<i>
.</i>
</body>
</html>

```


site.3.html

```

<html>
<head>
<title>JS , </title>
</head>
<body>
<a href="site.1.html"> 1</a> | <a href="site.2.html"> 2</a> | <a
href="site.3.html"> 3</a>
<hr>
<h2> 3</h2>
1,2
.....

<hr>
<i>
.</i>
</body>
</html>

```



## SSI

. site.1.html

가 .

site.1.shtml

```

<!--#include file="header.html"-->
<h2> 1</h2>
1
.....
<!--#include file="footer.html"-->

```

header.html

```
<html>
<head>
<title>JS , </title>
</head>
<body>
<a href="site.1.shtml"> 1</a> | <a href="site.2.shtml"> 2</a> | <a
href="site.3.shtml"> 3</a>
<hr>
```

footer.html

```
<hr>
<i> .</i>
</body>
</html>
```

site.1.html site.1.shtml . SSI  
가.shtml . html  
SSI가 가 .  
header.html footer.html site.n.html  
SSI .

```
<!--#include file="header.html"-->
```

site.n.html .

---

가 가 가?

## JavaScript

, 1 2 SSI  
JS .  
document.write() Javascript ..

### document.write()

---

ASP Response.Write 가 . document.write()  
HTML .

document.1.html

```
<body>
```

```

<script>
document.write('
</script>
</body>

```

안녕하세요. 중간에 찍어봅니다. 반갑습니다.

## SSI Javascript

header.html footer.html document.write Javascript  
header.js, footer.js

```

header.js

document.write('<html>');
document.write('<head>');
document.write('<title>JS , </title>');
document.write('</head>');
document.write('<body>');
document.write('<a href="site.1.shtml"> 1</a> | <a href="site.2.shtml"> 2</a> |
<a href="site.3.shtml"> 3</a>');
document.write('<hr>');

```

```

footer.js

document.write('<hr>');
document.write('<i> .</i>');
document.write('</body>');
document.write('</html>');

```


site.1.shtml shtml 가 . site.1.html  
SSI <script> .

```

site.1.html

<script src="header.js"></script>
<h2> 1</h2>
1 .
.....
<script src="footer.js"></script>

```



JS  
가

```
<script src="http://study.localhost.com/header.js"></script>
```

Javascript

\_\_\_\_\_

document.write()

가?

## CSS

Javascript

CSS

### class

, className

CSS

```
obj.className = "type1";
```

### CSS

, style

color

```
obj.style.color = "yellow";
```

### eval

eval

가

가

가

eval.html

```
<script>
var i, code;

i = 30;
code = "alert(i); i=40";

eval(code);
alert(i);
</script>
```

i 30

code

alert()

i 40

Javascript

code

eval

eval

code

30

alert가

i 40

alert

40

<div>

class

```
<head>
<style>
.type1{
  color: red;
}
```



```

        font-size: 20pt;
    }

    .type2{
        background-color: silver;
        color: white;
        padding: 5pt;
    }
</style>

<script>
function changeCssClass(objId, newClass){
    var obj = document.getElementById(objId);
    obj.className = newClass;
}

function changeCssAttribute(objId, attrName, attrValue){
    var obj = document.getElementById(objId);
    eval("obj.style." + attrName + " = attrValue;");
}
</script>
</head>
<body>
<button onclick="changeCssClass('obj1', 'type1');">가 type1</button>
<button onclick="changeCssClass('obj1', 'type2');">   type2</button>
<button onclick="changeCssAttribute('obj1', 'border', '4pt dashed black');">
    </button>
<button onclick="changeCssAttribute('obj1', 'border', '');">           </button>

<div id="obj1" >                ,                .</div>
</body>


```

가, class 가


가,


class style

가



가 가 .





가

