

ASP201

ASP

```
/**  
 * @name  
 * @email cybaek@netsgo.com  
 * @homepage http://cybaek.com/  
 */
```



ASP201 ASP	1
WSC	ASP 3
	 3
WSC	 3
	 7
: WSC	ASP 8

WSC

ASP

Visual Basic Visual C++
가 . Microsoft
Windows Script Component (, WSC) .


WSC XML , VBScript JScript
ASP .

☐ WSC .


Microsoft Windows Script 5.6 Microsoft Script Component
Wizard .

[http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/
list/webdev.asp](http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/list/webdev.asp)


WSC






“Support Active Server Pages” “Error Checking”, “Debugging” .



FirstName, LastName, FullName .FullName Type
 Read-Only Read/Write Default
 "first", "last" .



GetName, GetKoreanName, GetUSName
 GetName NameType .



Test.WSC

```
<?xml version="1.0"?>
```

```

<component>

<?component error="true" debug="true"?>

<registration
    description="WSC Test Component"
    progid="Test.WSC"
    version="1.00"
    classid="{60cb3597-4d92-47be-b36e-237ea45f7719}"
>
</registration>

<public>
    <property name="FirstName">
        <get/>
        <put/>
    </property>
    <property name="LastName">
        <get/>
        <put/>
    </property>
    <property name="FullName">
        <get/>
    </property>
    <method name="GetName">
        <PARAMETER name="type"/>
    </method>
    <method name="GetKoreanName">
    </method>
    <method name="GetUSName">
    </method>
</public>

<implements type="ASP" id="ASP"/>

<script language="VBScript">
<![CDATA[

dim FirstName
FirstName = "first"
dim LastName
LastName = "last"
dim FullName

function get_FirstName()
    get_FirstName = FirstName
end function

function put_FirstName(newValue)
    FirstName = newValue
end function

function get_LastName()
    get_LastName = LastName
end function

function put_LastName(newValue)
    LastName = newValue

```

```

end function

function get_FullName()
    get_FullName = FullName
end function

function GetName(NameType)
    GetName = "Temporary Value"
end function

function GetKoreanName()
    GetKoreanName = "Temporary Value"
end function


function GetUSName()
    GetUSName = "Temporary Value"
end function

]]>
</script>

</component>

```

d:\Components\Test 가



Test.WSC

```

...

function get_FullName()
    get_FullName = LastName & " " & FirstName
end function

function GetName(NameType)
    If NameType = "KO" Then
        GetName = GetKoreanName()

```

```

        ElseIf NameType = "EN" Then
            GetName = GetUSName()
        Else
            GetName = ""
        End If
    end function

function GetKoreanName()
    GetKoreanName = LastName & ", " & FirstName
end function

function GetUSName()
    GetUSName = FirstName & " " & LastName
end function

...

```

WSC

가 .

: WSC ASP

```

wsc.1.asp

<%
Option Explicit

Dim hello

Set hello = Server.CreateObject("Test.WSC")

hello.FirstName = "CHANG YOL"
hello.LastName = "BAEK"

Response.Write hello.GetKoreanName()
Response.Write "<br>"
Response.Write hello.GetUSName()
Response.Write "<br>"
Response.Write hello.GetName("KO")
Response.Write "<br>"
Response.Write hello.FullName

Set hello = Nothing
%>

```

```

BAEK, CHANG YOL
CHANG YOL BAEK
BAEK, CHANG YOL
BAEK CHANG YOL


```


: ASP.Utils

- ☐ WSC ProgID ASP.Utils .
- ☐ CStr2 .
- Function CStr2(value) (Signature) .
- Chr(0) .
- ☐ Q .
- Function Q(value) .
- ☐ CInputValue .
- Function CInputValue(value) .
- & & .
- " .
- ☐ CTextareaValue .
- Function CTextareaValue(value) .
- </textarea </textarea .
- ☐ : 30

:







:

```
<?xml version="1.0"?>
<component>


<registration
  description="ASP.Utils"
  progid="ASP.Utils"
  version="1.00"
  classid="{44a51f12-ab35-4c5e-bdcb-c84b856449d0}"
>
</registration>
```

```
<registration
  description="ASP.Utils"
  progid="ASP.Utils"
  version="1.00"
  classid="{44a51f12-ab35-4c5e-bdcb-c84b856449d0}"
>
<script language="VBScript">
<![CDATA[
Function register()
  Dim tl
  Set tl = CreateObject("Scriptlet.TypeLib")
  tl.AddURL "ASP.Utils.wsc"
  tl.Path = "ASP.Utils.tlb"
  tl.GUID = "{44a51f12-ab35-4c5e-bdcb-c84b856449d1}"
  tl.Doc = "ASP Helper Class"
  tl.Name = "ASP.Utils"
  tl.MajorVersion = 1
  tl.MinorVersion = 0
  tl.Write
  tl.Reset
  Set tl = Nothing

  Dim fso
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  fso.CopyFile "ASP.Utils.wsc", "ASP.Utils.wsc.xml"
  Set fso = Nothing
End Function
]]>
</script>
```

```
</registration>
```

:



, ASP.Uutils.tlb, ASP.Uutils.wsc.xml

1

```
ASP.Uutils.wsc
```

```
<?xml version="1.0"?>
<component>

<registration
  description="ASP.Uutils"
  progid="ASP.Uutils"
  version="1.00"
  classid="{44a51f12-ab35-4c5e-bdcb-c84b856449d0}"
>
<script language="VBScript">
<![CDATA[
Function register()
  Dim tl
  Set tl = CreateObject("Scriptlet.TypeLib")
  tl.AddURL "ASP.Uutils.wsc"
  tl.Path = "ASP.Uutils.tlb"
  tl.GUID = "{44a51f12-ab35-4c5e-bdcb-c84b856449d1}"
  tl.Doc = "ASP Helper Class"
  tl.Name = "ASP.Uutils"
  tl.MajorVersion = 1
  tl.MinorVersion = 0
  tl.Write
  tl.Reset
  Set tl = Nothing

  Dim fso
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  fso.CopyFile "ASP.Uutils.wsc", "ASP.Uutils.wsc.xml"
  Set fso = Nothing
End Function
]]>
</script>
</registration>

<public>
  <method name="CStr2">
    <PARAMETER name="value"/>
```

```

        </method>
        <method name="Q">
            <PARAMETER name="value"/>
        </method>
        <method name="CInputValue">
            <PARAMETER name="value"/>
        </method>
        <method name="CTextareaValue">
            <PARAMETER name="value"/>
        </method>
    </public>

    <implements type="ASP" id="ASP"/>

    <script language="VBScript">
    <![CDATA[

function CStr2(value)
    CStr2 = "Temporary Value"
end function

function Q(value)
    Q = "Temporary Value"
end function

function CInputValue(value)
    CInputValue = "Temporary Value"
end function

function CTextareaValue(value)
    CTextareaValue = "Temporary Value"
end function

]]>
    </script>

</component>

```

: CStr2()

```

function CStr2(value)
    CStr2 = Replace(CStr(value & ""), Chr(0), "")
end function

```

: ASP.Utils

<script>

```

<script language="VBScript">
<![CDATA[

function CStr2(value)
    CStr2 = Replace(CStr(value & ""), Chr(0), "")
end function

function Q(value)
    Q = Replace(CStr2(value), "'", "'")
end function

```

```

function CInputValue(value)
    CInputValue = Replace(Replace(CStr2(value), "&", "&amp;"), "\"", "&quot;")
end function

function CTextareaValue(value)
    CTextareaValue = Replace(CStr2(value), "</textarea", "&lt;/textarea")
end function

]]>
</script>

```

asputils.1.asp

```

<%
Response.ContentType = "text/plain"

Dim Utils

Set Utils = Server.CreateObject("ASP.Utils")

Response.Write Utils.CStr2(123) & vbCrLf
Response.Write Utils.Q("abc'def") & vbCrLf
Response.Write Utils.CInputValue("value&""...") & vbCrLf
Response.Write Utils.CTextareaValue("...</textarea>..") & vbCrLf

Set Utils = Nothing
%>

```