

WINDOWS

1. Baixe o instalador (.msi) do [MongoDB Community Server](#).
2. Execute o instalador e siga as etapas de instalação.
 - a. Aceite os termos de uso e clique em próximo.
 - b. Escolha instalação completa e clique em próximo.
 - c. Na parte de configuração de serviço, nenhuma alteração é necessária, clique em próximo.
 - d. Não é necessário instalar o MongoDB Compass (interface para utilização do MongoDB), pode desmarcar essa opção e clique em próximo.
 - e. Clique em instalar.
3. Baixe o instalador (.msi) do [MongoDB Shell](#).
4. Execute o instalador e siga as etapas de instalação.
5. Após instalação de ambos, para utilizar, abra o Prompt de Comando (cmd) e digite mongosh (o serviço Mongo já é iniciado ao inicializar o sistema operacional).

```
C:\Users\tereu>mongosh
Current Mongosh Log ID: 66a781081d7832102ac4e49a
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.2.12
Using MongoDB:      7.0.12
Using Mongosh:       2.2.12

For mongosh info see: https://docs.mongodb.com/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2024-07-29T08:43:41.026-03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
  -----
test> _
```

LINUX (UBUNTU)

1. Execute o comando no terminal:

```
sudo apt-get install -y mongodb-org
```

2. Inicie o serviço com o comando:

```
sudo systemctl start mongod
```

3. Execute o Mongo Shell com o comando:

```
mongosh
```

Para melhor referência da lista de comandos e passos de configuração e instalação usando o gerenciador apt, acessar: [Instale o MongoDB Community Edition no Ubuntu](#).
Outras distribuições: [Instale o MongoDB Community Edition no Linux](#).