

## **Требования к входным данным для алгоритма построения сценария параллельной валидации видеокадров.**

Предлагается описывать данные в нескольких различных файлах:

1. Файл с идентификаторами сигналов
2. Файл с идентификаторами видеокадров
3. Файл с идентификаторами АРМов
4. Файл с отображением сигнал->видеокадр
5. Файл с отображением АРМ->видеокадр
6. Файл с описанием количества мониторов на АРМах

### **Содержимое файлов**

Все файлы должны быть текстовыми (UTF-8).

Файлы с идентификаторами должны представлять собой последовательности глобально уникальных идентификаторов в строковом представлении, разделенных символом переноса строки (\n).

Файлы с отображениями должны в каждой строке содержать идентификатор ключа и идентификатор значения, разделенные символом двоеточия (:)

Файл с описанием количества мониторов на АРМах должны в каждой строке содержать идентификатор АРМа и целочисленное значение, разделенные символом двоеточия (:)

**Примеры содержимого файлов** (В качестве уникальных строк использованы случайные UUID):

1. Пример фрагмента содержимого файла идентификаторов:

```
9fd0dd22-93d8-4041-8767-cd17043e896d
4d5a78de-17e2-42e2-9a7a-14ab3681566e
119d9572-303a-4524-ae6a-26d5c10672fb
```

2. Пример фрагмента содержимого файла отображений:

```
03984302-d4b7-449e-879e-5fadc9f8fc39:17f230fb-d108-438b-b387-43c8be1a5bef
03984302-d4b7-449e-879e-5fadc9f8fc39:60d3d96b-918a-4f5b-a57f-29fd2c865f21
47a2c00e-aa0b-4f6e-ba0e-c38221857215:17f230fb-d108-438b-b387-43c8be1a5bef
47a2c00e-aa0b-4f6e-ba0e-c38221857215:7076a3f5-3904-4baf-ad39-ee875b6b4580
c38f87aa-0e06-4e69-a30e-400293f8c938:17f230fb-d108-438b-b387-43c8be1a5bef
```

3. Пример фрагмента содержимого файла с описанием количества мониторов на АРМах:

```
264de159-8d40-4dc3-be88-6d517d7153c9:3
19bc3b8d-81d5-49fd-8f29-33ff394f44a3:2
fa556a2c-9512-4728-bdb7-f2d6d68c7e67:2
```

**Примечание:** вместо UUID могут быть использованы идентификаторы, построенные с использованием любой системы кодирования.