archive-index: приватний гібридний і мультимодальний пошук в особистих дослідницьких архівах українською й російською та бенчмарк UA-PAR

Олександр Пилипенко
ORCID: 0009-0004-9610-9242
op1@cyberunit.tech, limblucifer666@gmail.com

Дослідницька чернетка — 22 жовтня 2026

Анотація

Досліджено локальний пошук у неоднорідному дослідницькому архіві українською та російською мовами, що поєднує SQLite BM25 з розширенням лемами, векторний текстовий пошук і мультимодальні вкладення. UA-PAR містить 7 070 файлів із відкритих джерел, 200 модельних запитів і 5 572 пари «запит–документ» у пулі, оцінені кількома мовними моделями. На 170 запитах із відповіддю середнє nDCG@10 за основними переглянутими мітками Gemini становить 0,674 для multilingual-E5, 0,633 для EmbeddingGemma 2, 0,629 для адаптивного злиття, 0,482 для BM25 із лемами та 0,450 для звичайного BM25. Адаптивне злиття перевищує BM25 після поправки Холма, проте продемонстрованої переваги над векторним EG2 чи злиттям взаємних рангів немає. Свідчення користі лем залежать від судді релевантності. Контроль на однакових текстових кандидатах змінює оцінку EG2 менш ніж на 0,002. Окреме розширення з 50 записів спрямоване на документи, таблиці й файли репозиторіїв; за початковими мітками Gemini EG2 та адаптивне злиття мають 0,759 і 0,756 проти 0,721 для E5. Окремі завдання із зображеннями й мовленням використовують мітки джерельних наборів; витрати виміряно на одному ноутбуці, а дослідження приватного архіву експортує лише операційні агрегати. Усі початкові цілі запитів із відповіддю — нотатки; релевантність оцінюють моделі, завершений людський аудит не заявляється. Ці умови обмежують висновки щодо ефективності пошуку.

Ключові слова: інформаційний пошук; гібридний пошук; BM25; щільний пошук; морфологія; українська мова; російська мова; мультимодальний пошук; особисті інформаційні архіви; бенчмарк; оцінки релевантності мовними моделями.

Участь ШІ. Початкові 200 запитів бенчмарку склала модель GPT-6-Luna (OpenAI, через Codex CLI) за правилами розділу 4; окреме розширення з 50 записів написала Qwen3.8 27B через локальний Ollama; Gemini 3.8 Flash — основний суддя релевантності, Gemma 4 12B дає оцінки для перевірки стійкості висновків, Gemma 4 E4B — додаткові оцінки. Окремий прохід Gemini переглядає розбіжності з Gemma 4 12B; це перегляд тією самою моделлю, а не незалежний арбітраж. Оцінки GPT наведено лише для порівняння, до підсумкових оцінок релевантності вони не входять; код автор писав разом із Claude і Codex. Автор схвалив план дослідження й відповідає за кожне твердження. Завершена перевірка релевантності людиною не заявляється. Основного суддю обрано після перегляду діагностики суддів і до обчислення рейтингів пошукових систем; Gemini та Gemma мають спільного постачальника. Жодна система ШІ не є автором.

1 Вступ

1.1 Мотивація

Архів дослідника — не колекція документів у звичному сенсі. У ньому змішано нотатки, зверстані статті, таблиці, вихідний код, історію Git, журнали експериментів, розмови з агентами для програмування, фотографії й записи; він написаний більш ніж однією мовою; і він приватний, тож його не можна віддати хмарному пошуковому сервісу. В Україні нотатки й документи часто пишуть українською і російською поруч; обидві мови мають багату флексію, тож пошук за однією словоформою часто пропускає документ з іншою формою того самого слова. До того ж люди шукають документи, які пам'ятають лише приблизно: за темою, за тим, що показував рисунок, за реченням, яке хтось сказав на записі.

archive-index — локальна пошукова система саме для такого архіву (розділ 3). Вона поєднує SQLite FTS5/BM25 за словами та їхніми українськими й російськими лемами з векторами EmbeddingGemma 2 для тексту, зображень і звуку і для кожного запиту обирає між режимом точної фрази і режимом «спершу зміст». Стаття з'ясовує, наскільки добре така система знаходить потрібне, які її частини важать, скільки вона коштує і наскільки можна довіряти її оцінюванню, коли немає оцінок релевантності від людей.

1.2 Що оцінюється

Докази розділено на чотири рівні, і рівні ніколи не змішуються: (L1) поведінка реалізації, встановлена модульними й інтеграційними тестами; (L2) якість пошуку на UA-PAR — публічному бенчмарку, створеному для цієї статті, з мітками релевантності від суддів-мовних моделей (розділи 4–6); (L3) поведінка на приватному архіві автора, подана лише агрегатами (розділ 7); (L4) вимірювання затримки, пам'яті й використання CPU/GPU на одному ноутбуці (розділ 6). Пошук зображень і мовлення за текстом виміряно окремо на розмічених людьми даних Crossmodal-3600 і FLEURS.

1.3 Поза межами статті

Стаття не навчає й не донавчає жодної моделі, не пропонує нового методу вкладень і не стверджує, що модельні мітки релевантності дорівнюють людським. Публічний тест оцінює приблизно 10^5 фрагментів на одній апаратній конфігурації; окреме польове дослідження подає операційні перевірки більшого приватного архіву. Систематичне масштабування понад публічну колекцію використовує синтетичні вектори. Мови, крім української і російської (та англійської в коді), не оцінювалися. Заходи приватності з розділу 3 описано, а не сертифіковано.

1.4 Внесок

(а) *Система.* archive-index: інкрементальна локальна індексація дванадцяти колекцій джерел в одну базу SQLite, українські й російські леми, фрази-ідентифікатори і єдиний простір вкладень для тексту, зображень і звуку. *Не стверджується:* новизна будь-якого окремого компонента.

(б) *Бенчмарк.* UA-PAR: 7 070 файлів з відкритими ліцензіями (нотатки, зверстані документи, таблиці, код, зображення, мовлення), 200 запитів п'яти категорій і ступеневі мітки для всіх 5 572 пар пулу глибини 10 від десяти систем, від чотирьох модельних суддів із журналами викликів. *Не стверджується:* еталонні мітки людей; ціль кожного запиту — нотатка.

(в) *Виміряне порівняння.* Десять систем та їхні абляції з бутстреп-інтервалами за запитами і парними тестами з поправкою Голма за кількох варіантів міток, а також контролі на склад кандидатів і на ваду покриття. *Не стверджується:* перевага адаптивного злиття; виміри її не показують.

(г) *Морфологія.* Вада у вгадуванні лем аналізатором іншої мови, її виправлення і виміряний вплив лем на BM25. *Не стверджується:* ефект, незалежний від судді релевантності.

(д) *Процедура оцінювання.* Кілька суддів від різних постачальників, модель-автор запитів поза мітками, окремий перегляд розбіжностей тією самою моделлю, перевірки на відомих відповідях і чутливість ранжування систем до судді. *Не стверджується:* заміна людського аудиту, який підготовлено, але буде подано лише після виконання.

(е) *Витрати.* Затримка запитів на GPU і CPU з використанням CPU по ядрах і потоках, пропускна здатність індексації, якість пошуку квантованих збірок GGUF і точка, де точний щільний пошук стає дорогим. *Не стверджується:* результати для іншого обладнання.

1.5 Історія виправлень і відкликань

Під час дослідження знайдено вади в наших власних інструментах. Кожну виправлено разом із тестом, що її відтворював; жодну не приховано в результатах.

1. *Леми, вигадані аналізатором іншої мови.* Слова без суто українських літер проходили обидва аналізатори, і той, що не знав слова, вигадував лему (*навчанню→навчаннить*). У першій діагностиці за цільовими документами лематизований BM25 знаходив ціль у першій десятці для 45,3% запитів із відповіддю проти 49,4% без лем; після виправлення — для 50,0%. Усі подані прогони використовують виправлений аналізатор.

2. *Перебудовані терми відрізнялися від проіндексованих* для зображень і звуку, тож абляційний індекс, зроблений перебудовою термів, не був тотожний побудованому з нуля. Виправлено до прогонів, використаних тут.

3. *Відносний шлях до корпусу* записав документи двічі в абляційному індексі. Виявлено й виправлено до оцінювання будь-якого прогону.

4. *Фрагменти для суддів лише із заголовків.* У першому аркуші оцінювання 393 з 5 572 пар показували судді менше 200 символів, здебільшого назву і рядок джерела. Фрагмент змінено на початок документа ще до використання будь-яких оцінок.

5. *Авторство запитів.* Перший файл запитів називав автором Claude, хоча запити написала GPT-6-Luna; це виправлено до оцінювання, а оцінки GPT потім не включено до міток.

6. *Покриття за підрядками в адаптивному правилі.* Перевірка точної фрази рахувала підрядки (`36` всередині `1366`). Ваду знайдено після заморожування прогонів; подано заморожені прогони, а поруч — прогони з виправленим правилом (воно змінює першу десятку для одного запиту з 200).

7. *Зміна протоколу релевантності.* План називав основним суддею Claude. Після діагностики суддів і до обчислення будь-якого ранжування систем автор обрав основним суддею Gemini. Пізніший частковий прохід Claude відкладено за рішенням автора й виключено з усіх наведених аналізів. Це рішення ухвалено постфактум, і так його й подано.

2 Пов'язані роботи

Лексичний, щільний і гібридний пошук. BM25, виведений з імовірнісної моделі релевантності, лишається стандартною функцією лексичного ранжування [19]; archive-index використовує BM25, вбудований у SQLite FTS5 [2]. Щільний пошук кодує запити й документи нейронними енкодерами і ранжує за подібністю векторів [11, 18]. Бенчмарк BEIR показав, що BM25 — стійкий базовий метод на різнорідних задачах без донавчання, а щільні моделі поза своєю предметною областю часто поступаються іншим підходам [23]. Гібридні системи поєднують обидва ранжування; злиття за оберненими рангами — простий спосіб без навчання об'єднати ранжовані списки [5]. Адаптивне правило, яке досліджено тут, не зливає оцінок чи рангів: воно обирає між режимом точної фрази і режимом «спершу зміст» за покриттям найкращого лексичного збігу (розділ 3).

Моделі вкладень. EmbeddingGemma — відкрита текстова модель вкладень приблизно на 300 млн параметрів, побудована на Gemma 3 й оцінена на MTEB [21]; у статті використано її наступницю EmbeddingGemma 2 у випуску на Hugging Face, з промптами й вимогами до точності обчислень з картки моделі [9]. Матрьошкове навчання представлень дає вкладення, префікси яких придатні й у меншій розмірності [14]; звідси 256-вимірний варіант. Multilingual E5 — сімейство відкритих багатомовних текстових моделей вкладень, навчених контрастно приблизно на мільярді багатомовних текстових пар із подальшим донавчанням з учителем [26]; його велика модель — другий щільний базовий метод. Спільні простори вкладень для тексту і зображень поширилися завдяки CLIP [17]; тут текст, зображення і мовлення ділять простір EmbeddingGemma 2.

Українська і російська мови. Українська і російська мають багату флексію; збіг лише поверхневих форм може пропускати документи з іншими формами терміна із запиту. pymorphy2 дає словниковий морфологічний аналіз для обох мов [13]; archive-index використовує його підтримуване відгалуження pymorphy3 [1]. Публічні багатомовні бенчмарки пошуку, як-от MIRACL, охоплюють багато мов з оцінками релевантності від людей [27], натомість UA-PAR поєднує змішані формати документів, файли репозиторію, українську й російську та запити з описом документа, який людина пам'ятає. Це спеціально побудоване середовище архіву, а не репрезентативна вибірка особистих архівів. UA-PAR створено саме для цього (розділ 4).

Дані для мультимодального оцінювання. Crossmodal-3600 містить 3 600 географічно різноманітних зображень із підписами людей 36 мовами, написаними без перекладу [24]; FLEURS — n-сторонньо паралельне мовлення 102 мовами на основі речень FLoRes-101 [4]. Їхні українські й російські частини правлять за розмічену людьми основу для пошуку зображень і мовлення за текстом.

Оцінювання з неповними і модельними оцінками. nDCG зі ступеневими виграшами введено в Järvelin and Kekäläinen [10]; ми обчислюємо її за допомогою ir-measures [15]. Пул глибини k залишає документи поза пулом неоціненими; оцінювання на стиснутому списку, яке викидає з прогону неоцінені документи, — один зі стандартних способів перевірити, наскільки це важить [20]. Для значущості ми використовуємо парні рандомізаційні та бутстреп-процедури того типу, що порівнювали Smucker et al. [22], а для узгодженості на порядковій шкалі — лінійно зважену каппу [3]. Великі мовні моделі вивчали як оцінювачів релевантності: є повідомлення, що вони добре передбачають уподобання користувачів пошуку [25], і є обговорення ризиків заміни людей-оцінювачів [8]. У цій статті кілька модельних суддів від різних постачальників, модель, що писала запити, не входить до міток, і показано, як ранжування систем змінюється залежно від судді.

Керування особистою інформацією. Пошук на робочому столі за власними файлами людини досліджено в Stuff I've Seen, де об'єднано доступ до раніше бачених листів, файлів і вебсторінок [7]. archive-index має ту саму мету, але додає дослідницькі джерела (код, сесії агентів, журнали запусків), мультимодальний вміст, дві флективні мови і виміряне порівняння стратегій ранжування. Індекси наближеного пошуку найближчих сусідів, як-от HNSW [16] і бібліотека Faiss [6], забезпечують наближений векторний пошук; archive-index шукає точно, і в розділі 6 виміряно, де цей вибір перестає бути дешевим.

3 Система archive-index

3.1 Архітектура і потік даних

archive-index зберігає кожен архів в одній базі SQLite. Таблиця `documents` описує кожен файл-джерело (колекція, шлях, розмір, час зміни, SHA-256, назва, проєкт); таблиця `chunks` містить текстові фрагменти з локатором (сторінка, слайд, часове вікно, кадр), вектор вкладення у двійковому вигляді і геш тексту, з якого цей вектор отримано. Віртуальна таблиця FTS5 індексує три стовпці фрагмента: описані нижче словесні терми, текст і заголовок; токенізатор `unicode61` зберігає діакритику. База працює в режимі журналу попереднього запису (WAL), тож термінальний інтерфейс, заплановані запуски індексації та окремі пошуки читають базу, поки індексатор пише.

Джерела розподілено за колекціями: нотатки Markdown (`wiki`); офісні документи і PDF (`docs`; файли `.doc`, `.rtf`, `.odt`, `.ppt` та `.odp` конвертуються через LibreOffice); таблиці і CSV (`tables`); історія Git; сесії агентів Claude і Codex; журнали запусків; зображення; звук; відео. Вихідний код, конфігурації та журнали є колекціями за вибором: у них шукають, лише коли їх названо. Markdown ділиться за заголовками, а абзаци складаються у фрагменти до 1 200 символів; довший абзац розрізається на цій межі.

3.2 Лексичний рівень

Слово — це послідовність літер і цифр Юнікоду, яку можуть з'єднувати дефіс або апостроф, завдовжки щонайменше два символи, у нижньому регістрі. Чотири символи апострофа, що трапляються в українському тексті (U+2019, U+02BC, U+2018 і зворотний гравіс), до токенізації замінюються на апостроф ASCII, тож *м'ята* і *м'ята* — одне слово. Стовпець `terms` зберігає кожне слово і його нормальні форми з українського та російського аналізаторів pymorphy3. Слово з літерою, що є лише в українській абетці (і, ї, є, ґ), проходить тільки український аналізатор; інші слова — обидва. Якщо словник знає слово, зберігаються лише словникові нормальні форми; здогадки аналізаторів використовуються тільки для слів, яких не знає жоден словник (ваду, яку виправляє це правило, описано в розділі 1.5).

Ідентифікатори на кшталт `36.101`, `19.6.0` чи `RVZ0014A-2` (послідовності літер і цифр, з'єднані крапками чи скісними рисками, або дефісом перед цифрою) шукаються як точні фрази, тож запит `36.109` ніколи не збігається з документом, що містить лише `36`. Запит стає виразом FTS5, у якому кожне слово — диз'юнкція його поверхневої та нормальних форм, слова поєднано через OR, а умову ідентифікатора, якщо вона є, приєднано до слів через AND. Лексичне ранжування — BM25 у FTS5.

3.3 Семантичний рівень

Семантичний рівень використовує EmbeddingGemma 2 через SentenceTransformers: у bfloat16 на GPU (картка моделі попереджає, що float16 погіршує вкладення) і у float32 на CPU. Документи кодуються як `title: <назва> | text: <фрагмент>`; запити отримують пошуковий промпт моделі `task: search result | query:`, а при пошуку в колекції коду




Рис. 1: Потік даних індексації й пошуку з типовим локальним бекендом. Редагування секретів застосовує відомі текстові шаблони; вміст зображень і звуку так не очищується. Числові фрагменти лишаються доступними лексичному пошуку без векторів. Згортання до документів належить бенчмарку й не входить у таймер запиту.

— `task: code retrieval | query:`. Вектори нормуються за L2; 256-вимірний варіант обрізає їх (матрьошкове обрізання) і нормує знову. Зображення, сторінки PDF без текстового шару і кадри відео (один раз на 5 с, не більше 120 на відео) кодуються як зображення в тому самому просторі. Звук передискретизується до 16 кГц і кодується вікнами по 20 с із кроком 15 с; якщо до запису додано файл розшифровки, рядки розшифровки, що перетинаються з вікном, стають його текстом. Сервер llama.cpp із GGUF-збіркою моделі — необов'язковий суто текстовий бекенд. Семантичний пошук точний: усі вектори тримаються в пам'яті й оцінюються одним добутком матриці на вектор у NumPy, без індексу наближеного пошуку найближчих сусідів.

3.4 Злиття

Доступні три режими ранжування: лише лексичний, лише семантичний і гібридний. Типова гібридна стратегія (adaptive) дивиться на найкращий лексичний фрагмент. Якщо він містить щонайменше 90% слів запиту як окремі слова, запит вважається пошуком точної фрази: повертаються лише лексичні результати в порядку BM25, але фрагменти, де слова запиту йдуть по порядку з проміжком до трьох слів, переносяться наперед. Інакше спершу йде семантичне ранжування, а за ним — лексичні результати, яких у ньому ще немає; без лексичного збігу результат суто семантичний. Альтернативна гібридна стратегія — злиття за оберненими рангами (reciprocal rank fusion) з $k = 60$ (rrf). Інтерфейс показує щонайбільше три фрагменти документа і кількість решти; прогони бенчмарку згортають фрагменти до документів (розділ 5).

3.5 Інкрементальна індексація

Файл пропускається, якщо не змінилися розмір і час зміни, а також якщо не змінився SHA-256; лише інакше його розбирають знову. Вектори фрагментів, геш тексту яких уже збережено, використовуються повторно, тож після правки нотатки заново кодуються тільки змінені фрагменти. Зниклі файли видаляються зі своєї колекції. Фрагменти нотаток і документів, що мають менше 20 літер (номери сторінок, розділові знаки), відкидаються, якщо не всі фрагменти файлу такі короткі; зображення і звук не відкидаються ніколи. Кожен запуск записує звіт про проіндексовані, пропущені й невдалі файли; помилка в одному файлі не зупиняє запуску.

3.6 Приватність

Типовий бекенд вкладень обробляє вміст документів локально. Необов'язковий клієнт llama.cpp типово звертається до сервера через петльову адресу; зовнішня адреса у `ARCHIVE_LLAMA_URL` передає текст до цього вузла. Отже, локальність оброблення залежить від налаштування бекенду. Каталоги `.ssh`, `.gnupg`, `.aws`, `.kube`, `.password-store`, `.docker` і сховища ключів, а також файли, назви яких відповідають шаблонам ключів, сертифікатів, сховищ паролів, файлів оточення й облікових даних (наприклад, `*.pem`, `*.kdbx`, `id_rsa*`, `.env`, `*secret*`, `*token*`), ніколи не потрапляють до індексу. У проіндексованому тексті блоки приватних ключів PEM, ключі доступу у форматах кількох поширених сервісів (OpenAI, AWS, GitHub, Slack, bearer-токени) та явні присвоєння облікових даних на зразок `password=...` замінюються міткою до збереження. Шаблони охоплюють лише відомі формати; це страховка, а не гарантія. Звіт про приховування рахує види і ніколи не зберігає значень.

4 Бенчмарк UA-PAR

4.1 Джерела і корпус

UA-PAR відтворює архів дослідника на матеріалі з відкритими ліцензіями українською і російською мовами (ліцензії — у розділі 10). Корпус має 7 070 файлів у шести частинах. *Нотатки*: 2 945 статей Вікіпедії (1 960 українських, 985 російських) з 25 тем, переважно технічних, серед них антени, радіо, LTE, програмно-визначене радіо, обробка сигналів, мікроконтролери, криптографія, машинне навчання, фізика, історія й література; кожна стаття збережена як нотатка Markdown з рядком джерела. *Документи*: ще 400 статей (260 українських, 140 російських), зверстаних у 133 PDF, 134 DOCX і 133 PPTX, щоб архів мав офісні формати. *Таблиці*: 150 наборів даних data.gov.ua, 100 збережено як CSV і 50 перетворено на XLSX. *Код*: 1 775 файлів з 30 репозиторіїв GitHub на українську тематику, проіндексованих як колекція коду. *Зображення*: 1 000 зображень Crossmodal-3600. *Мовлення*: 800 записів FLEURS, 400 українських і 400 російських. Статті зібрано тематичним пошуком збирачем із посторінковою вибіркою і відновленням; для теми SDR не вистачило довгих статей, тож нотаток на 55 менше від запланованих 3 000, а не доповнено слабко пов'язаними статтями.

Не кожен зібраний файл індексується: archive-index пропускає згенеровані й сторонні файли в репозиторіях, тож повний індекс EG2 містить 6 054 документи (759 з частини коду) і 96 908 фрагментів. Суто текстовий індекс E5 містить 4 137 текстових документів того самого корпусу і жодних зображень чи мовлення; у розділі 6 показано, що обмеження EG2 тими самими 4 137 документами змінює його nDCG@10 на −0,0015.

4.2 Запити

Є 200 запитів п'яти категорій із фіксованими квотами: 40 запитів *на відомий документ*, що описують конкретний документ, не цитуючи його назви; 60 *тематичних* запитів, на які можуть відповідати кілька документів; 40 *технічних* запитів з ідентифікаторами, номерами моделей чи стандартами в тому вигляді, як їх пишуть люди; 30 *міжмовних* запитів російською до української цілі або навпаки; і 30 запитів *без відповіді* — правдоподібних питань про те, чого в корпусі немає, часто з вигаданими номерами моделей. 126 запитів українською і 74 російською. Кожен із 170 запитів з відповіддю написано для однієї цільової нотатки; вона записана, але не є єдиним релевантним документом. Валідатор перевіряє квоти й частки мов, існування кожної цілі, те, що жоден тематичний чи міжмовний запит не має з ціллю спільної послідовності понад п'ять токенів поспіль (жодного копіювання), і те, що кожен запит без відповіді не має жодного лексичного збігу в індексі. Усі 200 запитів проходять перевірку.

Запити написала GPT-6-Luna через Codex CLI за цими правилами. Оскільки автор запитів не має оцінювати власні запити, оцінки GPT ніколи не входять до міток релевантності; вони використовуються лише для порівняння оцінювання, яке не відокремлює самопреференцію від загальної поблажливості (розділ 6). Запити без відповіді за побудовою не мають лексичних збігів, тож BM25 нічого на них не повертає; порівняння систем на цих запитах — це перевірка, чи щільна система колись утримується від відповіді, а не чесне змагання лексичного і щільного пошуку.

4.3 Оцінювання релевантності

Пул оцінювання — об'єднання перших десяти документів кожної з десяти систем: 5 572 пари «запит–документ» для 200 запитів. Окремо перемішані аркуші приховують назви пошукових систем. Суддя бачить запит, назву й початок документа, разом до 1 200 символів; для аудіозаписів додано транскрипт джерела. Шкала: 0 — не стосується запиту, 1 — час-

тково релевантний, 2 — прямо відповідає на запит. Це оцінки видимого фрагмента, а не результат перегляду повного документа.

Початковий основний суддя — Gemini 3.8 Flash через `agy`, пакетами по 50 пар. Gemma 4 12B через Ollama дає основні оцінки для перевірки стійкості висновків; Gemma 4 E4B — додаткові оцінки з відкритими вагами. Запити склала GPT-6-Luna; її оцінки наведено лише для порівняння, до основних і контрольних міток релевантності вони не входять. Усі початкові аркуші збережено. Gemini та Gemma мають спільного постачальника, тому окреме оцінювання не означає незалежності навчальних даних або помилок.

Початкові Gemini та Gemma 4 12B розійшлися на 1 091 парі. Для варіанта після перегляду окремий прохід Gemini переоцінює ці пари, бачачи обидві початкові оцінки під нейтральними позначеннями A/B зі збалансованим порядком подання. Узгоджені оцінки зберігаються. Це перегляд тією самою моделлю, а не незалежний арбітраж третього судді. Результати пошуку порівнюються за початковими Gemini, початковими Gemma 4 12B та Gemini після перегляду. Основного суддю обрано після перегляду узгодженості й діагностики цільових документів та запитів без відповіді, до обчислення рейтингів пошукових систем; попередньої реєстрації цього вибору не було. Завершена перевірка релевантності людиною не заявляється.

Усі 170 запитів із відповіддю мають цільові документи з нотаток; до пулу глибини 10 потрапили 134 цілі. Отже, знаменник діагностики оцінок цільових документів — 134, а не весь набір цілей. Тридцять запитів, позначених як такі, що не мають відповіді, аналізуються окремо.

4.4 Мультимодальні підмножини

Пошук зображень і мовлення за текстом оцінюється поза пулом бенчмарку, з мітками людей із вихідних наборів даних. Для зображень запит — перший український чи російський підпис зображення в Crossmodal-3600, а правильна відповідь — це зображення серед усіх 1 000. Для мовлення запит — розшифровка речення FLEURS, а правильні відповіді — записи цього речення; FLEURS n-сторонньо паралельний, тож російська розшифровка може шукати українські записи того самого речення і навпаки. Кожну умову оцінено трьома способами: за аудіовектором запису, за його розшифровкою, закодованою як текст, і за кращим із двох. Коли запит — розшифровка того самого запису, текстова й комбінована оцінки є верхньою межею, а не результатом пошуку; твердження спираються на умови лише з аудіо і на міжмовні умови.

5 Методика оцінювання

5.1 Системи й одиниця ранжування

Усі системи використовують одну реалізацію пошуку archive-index з явними перемикачами конфігурації. Порівнюються BM25 без лем і з лемами, повнорозмірна EmbeddingGemma 2, варіант EG2 із 256 вимірами, multilingual-E5, злиття взаємних рангів, адаптивна система та три абляції: без переранжування фраз, обробки ідентифікаторів або фільтра коротких фрагментів. Прогони мають рівень документів: ранг визначає перший знайдений фрагмент документа, наступні його фрагменти згортаються. Для запиту зберігається до 100 документів. Індекс E5 лише текстовий, на відміну від повних індексів EG2; відмінність наборів кандидатів описано як обмеження.

5.2 Набір запитів і метрики

Для кожної системи й варіанта суддів середні метрики обчислюються на тих самих 170 запитах із відповіддю з однаковою вагою кожного запиту. Тридцять запитів, позначених

як такі, що не мають відповіді, залишаються у файлах релевантності, але не входять до цих середніх; для них окремо наводяться порожня видача й наявність результатів з позитивною оцінкою. Запит із відповіддю, для якого в пулі немає позитивних оцінок, залишається в середньому з нульовою метрикою.

Основна метрика — nDCG@10 із лінійними вагами релевантності 0, 1 і 2, дисконтуванням на $\log_2(i+1)$ для рангу i й нормалізацією за ідеальним ранжуванням оцінених документів. Додаткові метрики — обернений ранг на глибині 10, успіх на глибині 1 і 5 та повнота на глибині 100. У бінарних метриках релевантними вважаються оцінки 1 і 2. Перші десять знайдених документів кожної системи оцінено повністю, проте поза об'єднаним пулом глибини 10 оцінки неповні. Отже, повнота на глибині 100 визначається відносно відомого релевантного пулу, а не всього корпусу. Результати також групуються за категорією й мовою запиту.

5.3 Невизначеність і порівняння

Довірчі інтервали середніх метрик і парних середніх різниць отримано процентильним бутстрепом за запитами: 10 000 перевибірок, початкове зерно 2026. Двобічний парний рандомізаційний тест зі зміною знаків використовує 10 000 перевибірок і поправку $(b+1)/(10\,000+1)$. Для кожної метрики й варіанта суддів дев'ять порівнянь з повною адаптивною системою утворюють одну сім'ю; p-значення коригуються методом Holm усередині сім'ї з порогом 0,05. Початкове дослідницьке питання про морфологію додатково оцінюється окремо позначеним парним порівнянням BM25 із лемами та без них за nDCG@10; його нескориговане p-значення не входить до сім'ї порівнянь з адаптивною системою. Перетин окремих довірчих інтервалів або відсутність значущої різниці не тлумачаться як еквівалентність.

Для початкової узгодженості суддів наведено лінійно зважену каппу Коена з 95% інтервалом за 2 000 бутстреп-перевибірками запитів. Перевибірка запитів, а не окремих пар оцінок зберігає групування всередині запиту. Ці інтервали узгодженості відокремлені від інтервалів метрик пошуку з 10 000 перевибірками. Для кожного варіанта релевантності наведено ранги систем і зміни попарного порядку; середні, рівні з точністю 10^{-12}, мають спільний ранг.

5.4 Відтворюваність і рівні свідчень

Початкові аркуші оцінок, визначення запитів, маніфест корпусу, пошукові прогони й доступні журнали викликів зафіксовано до обчислення рейтингів. Маніфест SHA-256 перевіряє ці входи; окремий запис підготовки пов'язує перегляд із початковими розбіжностями та порядком подання. Структуровані відповіді записуються разом з ідентифікаторами моделей, розмов і використанням токенів, коли вони доступні. Після повного перегляду підсумкові мітки замінюють лише оцінки розбіжностей, зберігаючи всі узгоджені оцінки. Таблиці й рисунки генеруються з отриманих JSON-артефактів, а не підтримуються як незалежні числові копії.

Модульні й інтеграційні перевірки встановлюють поведінку реалізації; публічний бенчмарк дає свідчення пошуку за оцінками моделей; окремі мультимодальні експерименти використовують мітки джерельних наборів даних. Ці типи свідчень не замінюють перевірку релевантності людиною чи вимірювання під час експлуатації.

5.5 Вимірювання ресурсів

Затримка запиту — це час кодування запиту та пошуку фрагментів в оцінювальній обв'язці, включно з лексичним і семантичним пошуком та злиттям, із межею 400 фрагментів-кандидатів. Таймер зупиняється до згортання до документів і визначення шляхів; це не наскрізна затримка інтерфейсу. Кожна система відповідає на всі 200 запитів один раз для

розігріву і ще раз під вимірюванням, в одному процесі, спершу з видимим GPU, а потім з порожньою змінною `CUDA_VISIBLE_DEVICES` (моделі вкладень тоді працюють на CPU у float32). Під час кожного виміряного проходу обв'язка записує використання CPU по ядрах із `/proc/stat`, секунди CPU кожного потоку процесу з `/proc/self/task`, зміну лічильників переривань по ядрах із `/proc/interrupts`, піковий резидентний розмір і пам'ять GPU, яку `nvidia-smi` опитує кожні 0,2 с. Машина працювала у звичайному робочому сеансі; середнє навантаження за хвилину перед кожним кроком записано в журнал вимірювань.

Вартість індексації виміряно на фіксованій випадковій вибірці корпусу (зерно 2026: 300 нотаток, 40 документів, 15 таблиць, 60 зображень і 60 записів), яку команда `archive` індексує в порожню базу з GPU. Для CPU взято п'яту частину за кількістю: 60 нотаток, 8 документів, 3 таблиці, 12 зображень і 12 записів. Вибірки відрізняються розміром та складом, тому співвідношення їхнього повного часу не є парною оцінкою прискорення CPU/GPU. Розміри чотирьох повних індексів бенчмарку подано такими, як їх побудовано.

Для квантування текстові фрагменти повного індексу (84 788 векторизованих рядків текстових колекцій) кодуються заново GGUF-збірками EmbeddingGemma 2 (f16, Q8_0, Q4_K_M), які обслуговує llama.cpp із середнім пулінгом і тими самими префіксами `title: … | text: …`; запити мають той самий пошуковий промпт. Щільний пошук із кожною збіркою йде по 4 137 текстових документах і порівнюється з моделлю SentenceTransformers у bfloat16 на тих самих документах (dense_eg2_text) з тими самими мітками. Документи, які квантований прогін приносить у першу десятку, але яких не бачив жоден суддя, вважаються нерелевантними, і їхню частку подано. Текстові колекції містять 21 рядок сторінок PDF, які повна модель кодує як зображення. GGUF натомість кодує збережений для них текст (загалом 485 символів); 84 767 рядків мають текстовий вхід. Отже, однакові документи-кандидати не означають однакової модальності входу для кожного фрагмента, і порівняння не ізолює лише квантування.

Масштабування точного щільного пошуку виміряно поза archive-index на колекціях, вирощених із 86 726 справжніх векторів EG2 до 10^5, $3 \cdot 10^5$, 10^6 і $2 \cdot 10^6$ векторів; додані вектори — зашумлені копії справжніх (гаусів шум, $\sigma = 0{,}05$, з повторним нормуванням), тож колекції синтетичні. Кожен із 200 векторів запитів UA-PAR шукається окремо оптимізованим точним вибором першої десятки в NumPy (добуток матриці й `argpartition`), точним індексом Faiss та індексом HNSW ($M = 32$, глибина побудови 200, глибина пошуку 64 і 256). Послідовний додатковий прогін викликає справжній метод ранжування векторів archive-index на тих самих матрицях: збирання кандидатів, повне `argsort` і побудову 400 кортежів результатів, без перевірки версії кешу SQLite. Це відокремлює оптимізований еталон від розгорнутого алгоритму. Повнота@10 HNSW рахує збіги ідентифікаторів векторів із NumPy; однакові оцінки й різниці обчислень не зараховуються як еквівалентні ідентифікатори. Окремо перевіряються збіг точних ранжувань Faiss і NumPy та частка результатів Faiss з оцінкою не нижче десятої еталонної з допуском 10^{-6}.

5.6 Програмне й апаратне забезпечення

Усі вимірювання виконано на одному ноутбуці: Intel Core i9-14900HX (32 логічні процесори), 31 ГіБ ОЗП, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU з 8 ГБ, Linux 7.0. Програмне забезпечення: Python 3.13.14, PyTorch 2.14.1, Transformers 5.19.0, SentenceTransformers 6.1.0, NumPy 2.5.4, SQLite 3.53.1, pymorphy3 2.0.6, ir-measures 0.4.3, llama.cpp коміт `8bb3cf0` і Faiss 1.15.1 в окремому середовищі для експерименту масштабування. Повний перелік збережено в `efficiency.json`.

6 Результати

6.1 Пошук і стійкість до вибору судді

Таблиця 1 містить усі десять систем на однаковому наборі запитів із відповіддю. Довірчі інтервали описують варіацію за запитами за наведених міток, але не невизначеність самих міток. Таблиця 2 та рисунок 2 зберігають початкові й переглянутий варіанти. Перегляд виконує та сама модель Gemini; Gemini та Gemma мають спільного постачальника.

E5 має найвище середнє nDCG@10 за всіма трьома основними варіантами релевантності. Її перевага над adaptive не досягає порога 0,05 після поправки Holm за жодного варіанта; це не доводить еквівалентності. Adaptive перевершує обидва варіанти BM25 за основною метрикою після корекції, але статистично виявленої переваги над окремою EG2 або RRF немає. Вимкнення переранжування фраз не змінює оцінених метрик; відмінності інших абляцій адаптивної системи за nDCG@10 малі й статистично не виявлені на цьому наборі запитів. Ці результати не підтверджують загального твердження про перевагу адаптивного злиття над пошуком лише за векторами.

Лематизація підвищує середнє nDCG@10 BM25 за всіх трьох варіантів. Окремо наведене парне морфологічне порівняння підтримує різницю за початковими та переглянутими оцінками Gemini, тоді як за оцінками Gemma 4 12B інтервал охоплює нуль. Отже, сила висновку про морфологію залежить від оцінювання релевантності. Перегляд тією самою моделлю змінює 334 із 5 572 початкових оцінок Gemini; усі 4 481 початково узгоджені пари зберігаються.

6.2 Контролі

Множина кандидатів. E5 шукає серед 4 137 текстових документів; повний індекс EG2 містить 6 054 документи, зокрема медіа. Обмеження EG2 тими самими 4 137 текстовими документами (dense_eg2_text) змінює його nDCG@10 на −0,0015 з переглянутими мітками Gemini (з 0,633 до 0,631); 0,29% документів його першої десятки не було в оціненому пулі. Парна різниця $\mathrm{EG2}_{\mathrm{text}}$ − E5 становить −0,042 nDCG@10 (95% ДІ від −0,078 до −0,006, некоригований $p = 0{,}018$) з переглянутими мітками Gemini і −0,019 (від −0,052 до 0,014, $p = 0{,}26$) з мітками Gemma 4 12B (табл. 3). Отже, обмеження кандидатів мало змінює точкову оцінку в цьому контролі, а статистична підтримка різниці енкодерів залежить від міток. Ці дослідницькі порівняння мають некориговані p-значення та неповний пул оцінок.

Покриття цілими словами. Перевірка точної фрази в адаптивному правилі рахувала підрядки (розділ 1.5). З виправленим правилом перша десятка змінюється для одного запиту з 200 у кожному адаптивному варіанті, а nDCG@10 адаптивної системи змінюється з 0,629 до 0,627 (переглянуті Gemini), з 0,639 до 0,637 (початкові Gemini) і лишається 0,675 (Gemma 4 12B). Зафіксовані основні результати збережено; виправлена точкова оцінка не створює переваги адаптивного методу над щільним EG2.

6.3 Судді

Табл. 4 показує оцінки кожного судді на всьому пулі і на двох видах пар із заздалегідь відомою відповіддю; табл. 5 — попарну узгодженість. Gemini, дві моделі Gemma і GPT-6-Luna узгоджуються з лінійно зваженою κ від 0,535 до 0,652. Gemini ставить оцінку 2 цільовому документу запиту з відповіддю у 85,8% зі 134 цілей у пулі, Gemma 4 12B — у 67,2%: більша модель Gemma загалом найкраще узгоджується з Gemini, але рідко ставить повний бал. На 708 парах запитів без відповіді Gemini, Gemma 4 12B і Gemma 4 E4B ставлять 0 у 90,4%, 91,2% і 93,5% пар.

GPT-6-Luna, яка писала запити, — найпоблажливіший суддя: її середня оцінка 0,633 проти 0,421–0,447 в інших суддів, і вона ставить додатну оцінку 24,3% пар запитів без відпо-

Таблиця 1: Пошук документів за 170 запитами із відповіддю. Середні та 95% бутстреп-інтервали за запитами відповідають оцінкам Gemini після перегляду розбіжностей тією самою моделлю. Дві частини зберігають усі п'ять метрик. Знак † позначає парну різницю з adaptive за скоригованого Holm $p < 0.05$, не обов'язково поліпшення. R@100 визначено відносно пулу. E5 має менший текстовий набір кандидатів.

Система	nDCG@10	R@100^{pool}	RR@10
bm25_plain	0.450† [0.413, 0.487]	0.648† [0.611, 0.685]	0.738† [0.682, 0.790]
bm25_lemma	0.482† [0.446, 0.518]	0.724† [0.693, 0.755]	0.753† [0.701, 0.802]
dense_eg2	0.633 [0.601, 0.664]	0.911 [0.890, 0.930]	0.872 [0.832, 0.910]
dense_e5	0.674 [0.647, 0.700]	0.880 [0.853, 0.906]	0.927 [0.894, 0.956]
rrf	0.630 [0.601, 0.660]	0.960† [0.946, 0.972]	0.873 [0.835, 0.910]
adaptive	0.629 [0.596, 0.660]	0.908 [0.887, 0.928]	0.866 [0.826, 0.905]
adaptive-phrase	0.629 [0.596, 0.660]	0.908 [0.887, 0.928]	0.866 [0.826, 0.905]
adaptive-ident	0.629 [0.597, 0.661]	0.912 [0.892, 0.931]	0.866 [0.826, 0.905]
adaptive-short	0.629 [0.597, 0.660]	0.908 [0.887, 0.928]	0.866 [0.826, 0.905]
dense_eg2_256	0.611 [0.577, 0.643]	0.888† [0.863, 0.911]	0.873 [0.830, 0.913]

Система	Success@1	Success@5
bm25_plain	0.635† [0.559, 0.706]	0.876† [0.824, 0.924]
bm25_lemma	0.624† [0.547, 0.694]	0.929 [0.888, 0.965]
dense_eg2	0.794 [0.729, 0.853]	0.971 [0.941, 0.994]
dense_e5	0.876 [0.824, 0.924]	0.988 [0.971, 1.000]
rrf	0.788 [0.724, 0.847]	0.976 [0.953, 0.994]
adaptive	0.782 [0.718, 0.841]	0.971 [0.941, 0.994]
adaptive-phrase	0.782 [0.718, 0.841]	0.971 [0.941, 0.994]
adaptive-ident	0.782 [0.718, 0.841]	0.971 [0.941, 0.994]
adaptive-short	0.782 [0.718, 0.841]	0.971 [0.941, 0.994]
dense_eg2_256	0.818 [0.759, 0.871]	0.953 [0.918, 0.982]

†: $p_{\text{Holm}}<0.05$, adaptive; R@100: відносно пулу.

Таблиця 2: Стійкість nDCG@10 до оцінювання релевантності. Початкові оцінки Gemini та Gemma 4 12B збережено; варіант після перегляду змінює лише їхні розбіжності. Усі варіанти використовують ті самі зафіксовані прогони та 170 запитів. Оцінки GPT до цього порівняння не входять.

Система	Gemini початкові	Gemma12 початкові	Gemini переглянуті
bm25_plain	0.453 [0.416, 0.491]	0.500 [0.462, 0.536]	0.450 [0.413, 0.487]
bm25_lemma	0.489 [0.453, 0.526]	0.519 [0.482, 0.554]	0.482 [0.446, 0.518]
dense_eg2	0.644 [0.613, 0.674]	0.681 [0.652, 0.709]	0.633 [0.601, 0.664]
dense_e5	0.685 [0.657, 0.711]	0.698 [0.671, 0.725]	0.674 [0.647, 0.700]
rrf	0.641 [0.612, 0.669]	0.665 [0.636, 0.694]	0.630 [0.601, 0.660]
adaptive	0.639 [0.608, 0.669]	0.675 [0.647, 0.703]	0.629 [0.596, 0.660]
adaptive-phrase	0.639 [0.608, 0.669]	0.675 [0.647, 0.703]	0.629 [0.596, 0.660]
adaptive-ident	0.639 [0.608, 0.669]	0.676 [0.648, 0.704]	0.629 [0.597, 0.661]
adaptive-short	0.639 [0.608, 0.669]	0.675 [0.647, 0.703]	0.629 [0.597, 0.660]
dense_eg2_256	0.622 [0.589, 0.654]	0.665 [0.633, 0.696]	0.611 [0.577, 0.643]

Таблиця 3: E5 проти EG2 на тих самих 4 137 текстових документах. Δ — парна різниця від E5 з 95% бутстреп-інтервалом за запитами і некоригованим p знакового перестановкового тесту; неоцінені документи вважаються нерелевантними, їхню частку подано.

Gemini reviewed

Система	nDCG@10	Δ [95% ДІ] vs E5	p	Неоцінені@10
dense_e5	0.674	–	–	0.000
dense_eg2	0.633	-0.041 [-0.077, -0.005]	0.023	0.000
dense_eg2_text	0.631	-0.042 [-0.078, -0.006]	0.018	0.003

Gemini initial

Система	nDCG@10	Δ [95% ДІ] vs E5	p	Неоцінені@10
dense_e5	0.685	–	–	0.000
dense_eg2	0.644	-0.041 [-0.075, -0.007]	0.020	0.000
dense_eg2_text	0.642	-0.042 [-0.077, -0.009]	0.014	0.003

Gemma 12B initial

Система	nDCG@10	Δ [95% ДІ] vs E5	p	Неоцінені@10
dense_e5	0.698	–	–	0.000
dense_eg2	0.681	-0.018 [-0.050, +0.015]	0.285	0.000
dense_eg2_text	0.680	-0.019 [-0.052, +0.014]	0.258	0.003




Рис. 2: Метрики систем і 95% бутстреп-інтервали за запитами для різних варіантів релевантності. Порівняння окремих інтервалів не замінює парних статистичних тестів.

віді проти 6,5–9,6% в інших. Її оцінки в середньому на 0,19–0,21 вищі, ніж у кожного іншого судді. Це узгоджується із самопреференцією автора запитів, але загальна поблажливість дала б ту саму картину. Наявне порівняння не розрізняє цих пояснень. Оцінки GPT не входять до жодних міток релевантності.

6.4 Зображення й мовлення

Таблиця 6 містить окремі завдання пошуку зображень за підписами та мовлення за транскриптами. Для цих точкових оцінок довірчі інтервали не обчислено. Одномовний текстовий режим мовлення використовує той самий транскрипт як запит та індексований текст; отже, це оцінка верхньої межі, а не реалістичний пошук за перефразованим запитом. Міжмовні запити — паралельні транскрипти джерельних даних, які також не представляють довільний розмовний пошук аудіо.

6.5 Затримка й індексування

Табл. 7 подає затримку розігрітих систем на тих самих 200 запитах. Це час оцінювального стенда на одному ноутбуці, а не гарантія часу інтерактивної відповіді. Моделі залишаються завантаженими між системами, тому приріст загальної пам'яті GPU від базового рівня не є окремим обсягом пам'яті відповідної системи.

Табл. 8 подає GPU-вибірку з 475 файлів і CPU-вибірку з 95. Їхній склад різний; фрагменти за секунду характеризують ці прогони, а співвідношення повного часу не є парною оцінкою апаратного прискорення.

6.6 Пошук із квантуванням

Табл. 9 показує якість пошуку, швидкість кодування та затримку запиту локального сервера. Окремий косинусний експеримент у додатку не замінює цих пошукових порівнянь. Точкові різниці f16 і Q8 від еталона bf16 малі, але інтервали, що містять нуль, не доводять еквівалентності. Для Q4 трактування неоцінених результатів як нерелевантних дає різницю $-0{,}018$ (95% ДІ $[-0{,}030, -0{,}006]$); 9,9% його першої десятки не оцінено проти 0,3% для еталона. На стиснутих прогонах різниця Q4 становить $+0{,}004$ з інтервалом, що охоплює нуль. Вилучення неоцінених результатів змінює оцінюване ранжування, але не встановлює їхньої релевантності. Отже, зафіксований пул не дозволяє встановити власну втрату якості Q4. Порівняння також змінюють бекенд і числову точність, а не лише квантування.

6.7 Синтетичне масштабування

Табл. 10 відокремлює вартість точного векторного пошуку від наближення HNSW. Тут немає кодування запиту, лексичного пошуку та згортання документів; це не оцінка релевантності на справжньому архіві з мільйона документів.

6.8 Додаткові типи цілей

Окреме розширення містить 50 запитів Qwen до 20 документів, 15 таблиць і 15 файлів репозиторіїв та використовує виправлене правило покриття. Початкові мітки Gemini і Gemma 4 12B подано окремо в табл. 11. 50 записів містять 49 різних формулювань: одне використано для двох файлів. Вони не змішуються з початковими 200 чи їхніми основними мітками релевантності. GPT використовується лише для порівняння. Відмінності між популяціями запитів не ідентифікують самопреференцію, адже також різняться авторство, тип цілі та складність.




Рис. 3: nDCG@10 за категоріями запитів для чотирьох основних систем за основного варіанта релевантності. Кожна категорія має власний бутстреп-інтервал. Запити без відповіді виключено.

Таблиця 4: Судді на 5 572 парах пулу: середня оцінка, кількість оцінок і перевірки на відомих відповідях (частка цілей запитів з відповіддю в пулі з оцінкою 2; частка пар запитів без відповіді з оцінкою 0).

Суддя	Пари	Середня оцінка	0 / 1 / 2	Ціль = 2, %	Без відповіді = 0, %
Gemini 3.8 Flash	5 572	0.421	3 522 / 1 756 / 294	85.8 (n=134)	90.4 (n=708)
Gemma 4 12B	5 572	0.447	3 316 / 2 024 / 232	67.2 (n=134)	91.2 (n=708)
Gemma 4 E4B	5 572	0.438	3 519 / 1 665 / 388	74.6 (n=134)	93.5 (n=708)
GPT-6-Luna	5 572	0.633	2 554 / 2 510 / 508	91.8 (n=134)	75.7 (n=708)

Таблиця 5: Попарна узгодженість суддів на тих самих 5 572 парах: лінійно зважена κ Коена з 95% інтервалом за 2 000 бутстреп-вибірками запитів, точний збіг і середня різниця оцінок.

Судді	Пари	Зважена κ [95% ДІ]	Точний збіг	Середня A−B
Gemini 3.8 Flash – Gemma 4 12B	5 572	0.652 [0.625, 0.677]	0.804	-0.026
Gemini 3.8 Flash – Gemma 4 E4B	5 572	0.591 [0.559, 0.622]	0.768	-0.017
Gemini 3.8 Flash – GPT-6-Luna	5 572	0.621 [0.595, 0.644]	0.759	-0.212
Gemma 4 12B – Gemma 4 E4B	5 572	0.650 [0.625, 0.674]	0.799	+0.008
Gemma 4 12B – GPT-6-Luna	5 572	0.586 [0.559, 0.612]	0.741	-0.186
Gemma 4 E4B – GPT-6-Luna	5 572	0.535 [0.506, 0.564]	0.700	-0.195




Рис. 4: Затримка запитів після повного розігріву. Маркери показують p50, відкриті кінці — p95, а не довірчі межі; горизонтальна вісь логарифмічна. Обидва прогони включають усі 200 запитів.

Таблиця 6: Окремі мультимодальні завдання з мітками джерела: кількість запитів і кандидатів, потім точкові оцінки. Довірчі інтервали не вигадуються. Режим text для мовлення індексує транскрипт; режим both поєднує транскрипт та аудіо.

Режим	Запити	Об'єкти
Зображення / ru	1000	1000
Зображення / uk	1000	1000
Мовлення / ru->ru / аудіо	265	400
Мовлення / ru->ru / обидва	265	400
Мовлення / ru->ru / текст	265	400
Мовлення / ru->uk / аудіо	194	400
Мовлення / ru->uk / обидва	194	400
Мовлення / ru->uk / текст	194	400
Мовлення / uk->ru / аудіо	194	400
Мовлення / uk->ru / обидва	194	400
Мовлення / uk->ru / текст	194	400
Мовлення / uk->uk / аудіо	262	400
Мовлення / uk->uk / обидва	262	400
Мовлення / uk->uk / текст	262	400

Режим	recall@1	recall@5	recall@10	mrr
Зображення / ru	0.889	0.983	0.994	0.932
Зображення / uk	0.857	0.977	0.986	0.909
Мовлення / ru->ru / аудіо	0.996	1.000	1.000	0.997
Мовлення / ru->ru / обидва	1.000	1.000	1.000	1.000
Мовлення / ru->ru / текст	1.000	1.000	1.000	1.000
Мовлення / ru->uk / аудіо	0.985	1.000	1.000	0.991
Мовлення / ru->uk / обидва	1.000	1.000	1.000	1.000
Мовлення / ru->uk / текст	1.000	1.000	1.000	1.000
Мовлення / uk->ru / аудіо	0.985	1.000	1.000	0.990
Мовлення / uk->ru / обидва	1.000	1.000	1.000	1.000
Мовлення / uk->ru / текст	1.000	1.000	1.000	1.000
Мовлення / uk->uk / аудіо	0.996	1.000	1.000	0.997
Мовлення / uk->uk / обидва	1.000	1.000	1.000	1.000
Мовлення / uk->uk / текст	1.000	1.000	1.000	1.000

Таблиця 7: Затримка розігрітого запиту в мілісекундах: p50 і p95 на GPU та CPU. VRAM — загальний приріст пам'яті пристрою від базового рівня етапу; попередні моделі залишаються в пам'яті.

Система	GPU p50	GPU p95	CPU p50	CPU p95	VRAM +МіБ
bm25_plain	12.3	41.6	13.8	48.0	0
bm25_lemma	19.9	64.1	19.9	62.4	0
dense_eg2	137.9	189.4	218.3	261.5	1592
dense_eg2_256	67.2	79.5	185.8	212.9	0
dense_e5	93.1	117.1	217.2	254.5	2130
rrf	132.5	177.4	266.8	362.1	2
adaptive	134.7	186.7	230.4	286.3	0




Рис. 5: Якість за початковими зафіксованими прогонами та поточна затримка запиту на GPU після розігріву. Інтервали якості використовують 170 запитів із відповіддю й переглянуті мітки Gemini; затримка — усі 200 запитів після виправлення покриття цілих слів. Осі описують різні версії коду, як зазначено в контрольному аналізі; це не парний експеримент обладнання. Згортання до документів не входить у таймер.

Таблиця 8: Індексування в порожню базу двох фіксованих вибірок різного розміру. Кількості стосуються вибраних файлів і створених фрагментів; RSS — пік дочірнього процесу. Вибіркова БД включає службові файли; розміри повних індексів стосуються основних файлів баз.

Пристрій	Файли	Фрагменти	Секунди	Фрагм./с	БД, МіБ	RSS, МіБ	VRAM +МіБ
GPU	475	5 155	106.1	48.58	59.9	2591	6816
CPU	95	1 187	1395.1	0.85	13.6	2979	0

Повний індекс	Основна БД, МіБ
e5.sqlite3	1096.4
full.sqlite3	1120.7
noshort.sqlite3	1208.5
plain.sqlite3	1094.7

Таблиця 9: GGUF-збірки EG2 на тих самих текстових кандидатах, що й еталон bfloat16. Затримку виміряно після розігріву всіма 200 запитами. Різниці використовують переглянуті мітки Gemini та дослідницькі некориговані парні тести; неоцінені результати вважаються нерелевантними. Розміри файлів — МіБ.

Збірка	Файл, МіБ	Фрагм./с	Запит p50
bf16 (SentenceTransformers)	–	–	–
f16	532	46	76.7
Q8_0	296	48	86.0
Q4_K_M	173	46	83.6

Збірка	nDCG@10	Δ [95% ДІ]	p	Неоцінені@10
bf16 (SentenceTransformers)	0.631	–	–	0.003
f16	0.631	-0.001 [-0.005, +0.003]	0.734	0.016
Q8_0	0.630	-0.002 [-0.006, +0.003]	0.504	0.018
Q4_K_M	0.613	-0.018 [-0.030, -0.006]	0.002	0.099

Збірка	Condensed nDCG@10	Δ [95% ДІ]	p
bf16 (SentenceTransformers)	0.632	–	–
f16	0.634	+0.002 [-0.002, +0.006]	0.297
Q8_0	0.633	+0.000 [-0.004, +0.005]	0.869
Q4_K_M	0.636	+0.004 [-0.007, +0.015]	0.454




Рис. 6: Парні різниці nDCG@10 від еталона bf16 EG2 залежно від розміру GGUF на однакових текстових кандидатах. Верхня панель вважає неоцінені документи нерелевантними, нижня — вилучає їх. Відрізки — 95% бутстреп-інтервали за запитами. Залежність від охоплення оцінювання не дозволяє вважати верхню різницю Q4 ізольованим ефектом квантування.

Таблиця 10: Точний і наближений пошук на синтетичних колекціях зі справжніх векторів. Затримка — p50 мілісекунд для одного запиту. Комірки HNSW містять затримку / повноту@10 відносно точного пошуку; час побудови — секунди. Вимірюється лише пошук векторів фрагментів.

Векторів	NumPy top-k	Faiss flat	Побудова HNSW, с	HNSW ef64	HNSW ef256
100 000	6.16	10.65	9	0.19 / 0.914	0.57 / 0.984
300 000	17.85	26.52	33	0.27 / 0.940	0.69 / 0.990
1 000 000	51.78	75.83	187	0.29 / 0.904	0.97 / 0.991
2 000 000	106.63	139.95	676	0.39 / 0.893	1.28 / 0.983

Векторів	Пошук архіву p50, мс	Збіг ID flat	Поріг оцінки flat
100 000	60.84	1.000	1.000
300 000	166.80	1.000	1.000
1 000 000	497.64	1.000	1.000
2 000 000	2441.83	1.000	1.000

На 2 000 000 векторах спостережена p50 становить 106.6 мс для оптимізованого NumPy top-k і 2441.8 мс для векторного пошуку архіву. HNSW ef256 має 1.28 мс за повноти@10 за ідентифікаторами 0.9825. Це послідовні вимірювання різних алгоритмів і розмірів видачі (10 проти 400) у робочому сеансі, а не парне прискорення обладнання чи наскрізна затримка інтерфейсу.

Таблиця 11: nDCG@10 і 95% бутстреп-інтервали за запитами на окремому розширенні з 50 запитів. Обидва варіанти міток — початкові оцінки; жоден не є переглянутим основним варіантом початкового тесту.

Система	Gemini initial	Gemma 12B initial
bm25_plain	0.496 [0.404, 0.590]	0.507 [0.409, 0.604]
bm25_lemma	0.523 [0.431, 0.617]	0.540 [0.443, 0.639]
dense_eg2	0.759 [0.697, 0.817]	0.769 [0.701, 0.832]
dense_e5	0.721 [0.654, 0.785]	0.730 [0.666, 0.790]
rrf	0.684 [0.619, 0.749]	0.696 [0.623, 0.766]
adaptive	0.756 [0.694, 0.814]	0.765 [0.697, 0.827]
adaptive-phrase	0.756 [0.694, 0.814]	0.765 [0.697, 0.827]
adaptive-ident	0.756 [0.694, 0.814]	0.765 [0.697, 0.827]
adaptive-short	0.756 [0.694, 0.814]	0.765 [0.697, 0.827]
dense_eg2_256	0.713 [0.639, 0.782]	0.732 [0.662, 0.797]




Рис. 7: Затримка векторного пошуку й повнота HNSW на синтетично збільшених колекціях. Вісь затримки логарифмічна; інтервали невизначеності не оцінюються.

За початковими мітками Gemini EG2 має 0,759, адаптивне злиття — 0,756, E5 — 0,721, а BM25 із лемами — 0,523. За початковими мітками Gemma 4 12B відповідні оцінки становлять 0,769, 0,765, 0,730 і 0,540. Адаптивний метод перевершує обидва лексичні базові методи після поправки Holm за обох варіантів міток; ці тести не відокремлюють від нього ні EG2, ні E5. Зміна точкового порядку щільних енкодерів стосується цієї популяції, а не порівняння загальної складності з початковим тестом. GPT лишається найпоблажливішим і на запитах Qwen (середня оцінка 0,550 проти 0,379 у Gemini й 0,437 у Gemma), що підсилює висновок: початковий патерн GPT не ідентифікує самопреференції автора запитів.

Збереження найменшого ідентифікатора для кожного нормалізованого формулювання вилучає q249 без добору за оцінкою пошуку. Табл. 12 показує цей дослідницький аналіз чутливості. Інтервали для 50 записів використовують записи як одиниці перевибірки попри спільне формулювання; окремий аналіз усуває цей дублікат, але не робить вибірку репрезентативною.

7 Польове дослідження на архіві автора

Приватне дослідження запускає реалізований адаптивний пошук на наявному архіві автора з трьома наборами запитів, написаних під час розроблення системи. Їхні назви (main, holdout7 і holdout11) — позначення розроблення, а не свідчення незалежної вибірки чи проспективного користувацького дослідження. Набори містять відповідно 80, 86 і 214 запитів. Документи, тексти запитів, шляхи, фрагменти й індивідуальні результати не експортуються.

Виконуються три операційні перевірки. Для точного запиту успіх означає наявність очікуваної фрази у знайденому фрагменті після нормалізації пробілів і регістру; ранги й обернені ранги стосуються фрагментів. Для описового запиту успіх означає наявність очікуваного проєкту серед перших п'яти фрагментів. Для запиту без відповіді успіх означає відсутність результатів у лексичному режимі; це не перевірка утримання від відповіді векторного пошуку. Ці перевірки слабші за незалежні оцінки релевантності документів. Кожен набір і тип підсумовуються окремо з 95% бутстреп-інтервалами за запитами; набори не об'єднуються в загальну оцінку ефективності.

Табл. 13 описує це середовище й ці запити розроблення. Якщо всі спостереження успішні, перцентильний бутстреп дає вироджений інтервал [1,1]; це не гарантія для популяції. Інтервали характеризують перевибірку всередині набору; вони не враховують налаштування на цьому архіві, добір запитів чи відмінності між людьми.

8 Обговорення

Морфологія (RQ1). Виправлене розширення лемами підвищує nDCG@10 BM25 на 0,031 за основними мітками, з парним 95% інтервалом від 0,013 до 0,051. Це підтримує його застосування до цього набору запитів за цих міток. Слабші свідчення за Gemma 4 12B обмежують твердження, незалежне від судді. Попереднє погіршення до виправлення аналізатора також показує потребу перевіряти реалізацію мовного розширення: додавання вгаданої леми іншою мовою може змінювати пошук у протилежний бік.

Злиття й технічні запити (RQ2–RQ3). Адаптивна система перевищує BM25 за основною метрикою, проте виявленої переваги над EG2 чи RRF немає. E5 має найвище середнє nDCG@10, зокрема в контролі на однакових текстових кандидатах. Відсутність значущого після поправки Холма контрасту E5–adaptive не означає однакову ефективність. Абляція переранжування фраз чисельно тотожна повній системі на заморожених прогонах; абляції ідентифікаторів і коротких фрагментів також не підтверджують поліпшення на цій вибірці. Ці правила можуть виправляти окремі випадки, але така можливість не є емпіричним

Таблиця 12: П'ять основних систем на підмножині унікальних формулювань розширення. Початкові мітки й бутстреп-інтервали за запитами; інші системи та парні статистики збережено в JSON результатів.

Чутливість на унікальних формулюваннях: 49 запитів.

Система	Gemini initial	Gemma 12B initial
bm25_plain	0.503 [0.407, 0.597]	0.513 [0.414, 0.611]
bm25_lemma	0.530 [0.439, 0.624]	0.546 [0.448, 0.646]
dense_e5	0.717 [0.649, 0.782]	0.724 [0.659, 0.786]
dense_eg2	0.757 [0.695, 0.813]	0.765 [0.698, 0.826]
adaptive	0.754 [0.692, 0.810]	0.760 [0.694, 0.821]

Таблиця 13: Операційні перевірки приватного архіву: кількості, середні та 95% бутстреп-інтервали за запитами. Для точних запитів ранги стосуються фрагментів; описові перевіряють проєкт; безвідповідні — лексичне утримання. Експортуються лише агрегати.

Архів: 11 394 документів, 902 739 фрагментів.

Набір	Тип	Запитів	Метрика	Середнє [95% ДІ]
holdout11	exact	192	hit@1	0.672 [0.604, 0.740]
holdout11	exact	192	hit@5	0.708 [0.641, 0.771]
holdout11	exact	192	mrr@10	0.691 [0.627, 0.754]
holdout11	absent	10	pass	1.000 [1.000, 1.000]
holdout11	described	12	hit@5	1.000 [1.000, 1.000]
holdout7	exact	64	hit@1	0.641 [0.516, 0.750]
holdout7	exact	64	hit@5	0.703 [0.594, 0.812]
holdout7	exact	64	mrr@10	0.668 [0.557, 0.777]
holdout7	absent	10	pass	1.000 [1.000, 1.000]
holdout7	described	12	hit@5	1.000 [1.000, 1.000]
main	exact	66	hit@1	0.697 [0.576, 0.803]
main	exact	66	hit@5	0.727 [0.621, 0.833]
main	exact	66	mrr@10	0.709 [0.598, 0.813]
main	absent	8	pass	1.000 [1.000, 1.000]
main	described	6	hit@5	1.000 [1.000, 1.000]

результатом цього тесту. Обмежене охоплення цілей і модельне авторство запитів потребують перевірки на незалежно написаних запитах та цілях поза нотатками перед загальними рекомендаціями щодо правила злиття.

Мультимодальний пошук (RQ4). Завдання пошуку зображень за підписами й мовлення за транскриптами перевіряють зв'язок модальностей у просторі векторів двома мовами. Мітки походять із джерельних наборів, тому це окремі свідчення від текстового тесту з модельними оцінками. Повнота на першій позиції становить 0,857 для українських підписів і 0,889 для російських на 1 000 зображеннях. Текстова умова для мовлення із транскриптом як запитом перевіряє верхню межу. Високі результати на паралельних транскриптах чи підписах набору не гарантують таких результатів для людського перефразування, довгого запису чи довільної колекції фотографій.

Оцінювання та межі висновків. Узгодженість модельних суддів і перевірки цільових документів виявляють відмінності оцінювання, проте не встановлюють відповідності людським судженням. Перегляд Gemini змінює основні мітки лише на розбіжностях; залежність від початкових суддів і видимих оцінок зберігається. Тому чутливість до судді має супроводжувати точкові оцінки. Сліпий аудит автора додав би людський орієнтир для вибірки пар, проте залишався б перевіркою однієї людини, а через збалансовану за оцінками вибірку — не незваженою оцінкою узгодженості на всьому пулі. Витрати (RQ5) й агрегати приватного архіву є окремими видами свідчень із власними апаратними умовами та вибірками.

9 Обмеження і загрози валідності

9.1 Корпус і запити

UA-PAR імітує особистий архів відкритими матеріалами: статті Вікіпедії представляють нотатки, а їхні перетворені версії — офісні документи. Тому текст однорідніший і краще відредагований за справжні нотатки, а приватних матеріалів у ньому немає. 200 запитів написала одна модель за правилами, а не люди, що шукали власні документи; усі цілі запитів із відповіддю — нотатки. Окреме розширення з 50 запитів охоплює документи, таблиці й файли репозиторіїв (розділ 6.8), але також написане моделлю. Воно містить 49 різних формулювань, тому 50 записів не цілком незалежні; окремо подано детермінований аналіз чутливості на унікальних формулюваннях. Запити без відповіді за побудовою не мають лексичних збігів, що наперед визначає результат лексичних систем на них. Теми відповідають інтересам автора; інший архів може сприяти іншим системам.

9.2 Оцінки релевантності від мовних моделей

Текстову релевантність оцінюють мовні моделі, а не незалежна група людей. Узгодженість, перевірки цільових документів і навмисно безвідповідних запитів дають діагностичні свідчення, проте не утворюють повного еталона. Gemini та Gemma можуть мати спільні помилки через спільного постачальника. Повторний перегляд Gemini не усуває цю залежність; крім того, під час нього видно початкові оцінки. Тому початкові мітки зберігаються, а метрики й порядок систем порівнюються за різними суддями та до і після перегляду. Основного суддю обрано після аналізу його діагностики — це методичне рішення, ухвалене після отримання оцінок. Завершена перевірка вибірки людиною не заявляється.

9.3 Охоплення запитів і кандидатів

Корпус неоднорідний, але всі задані цілі запитів із відповіддю в початковому наборі з 200 запитів — нотатки. Окреме розширення додає малу вибірку документів, таблиць і файлів репозиторіїв. Жоден набір не встановлює загальної якості для довільних форматів цілей, зображень чи записів. E5 шукає в меншому текстовому наборі документів, а індекси EG2 включають медіа. Контроль на однакових кандидатах (табл. 3) змінює nDCG@10 EG2 на $-0{,}0015$ — малу точкову величину в цьому контролі. Це не усуває всієї невизначеності щодо охоплення: контрольні прогони не формували пул, а 0,29% документів їхньої першої десятки не оцінено.

Повністю оцінено лише об'єднання перших десяти результатів усіх систем. Поза пулом можуть бути релевантні документи. Повнота на глибині 100 визначається відносно відомих релевантних документів пулу; зарахування неоцінених документів до нерелевантних може сприяти системам, які формували пул, і не вимірює повноту за всім корпусом. Відсутність статистично значущої різниці не доводить еквівалентності.

9.4 Польове дослідження одного автора

Польове дослідження (розділ 7) використовує архів однієї людини та набори запитів, які автор писав під час розроблення системи, зокрема для її перевірки. Це не випадкова вибірка реальних інформаційних потреб, а систему налаштовували на тому самому архіві. Результати характеризують поведінку в цьому середовищі, а не узагальнювану ефективність.

9.5 Вимірювання

Усі вимірювання витрат стосуються одного ноутбука у звичайному сеансі з іншими програмами; навантаження перед кожним кроком записується, але не контролюється. Таймер запиту охоплює кодування й пошук фрагментів, але не згортання до документів, визначення шляхів і відображення інтерфейсу. Лічильники ресурсів процесу охоплюють увесь виміряний прохід, включно зі згортанням, тому їхня область вимірювання відрізняється від таймера запиту. Індексування на CPU виміряно на п'ятій частині вибірки GPU. Експеримент масштабування використовує синтетичні вектори, утворені зі справжніх; повнота HNSW на них може відрізнятися від повноти на реальній колекції такого розміру.

9.6 Валідність вимірюваних понять

Судді бачать назву й перші 1 200 символів документа, а не весь документ. Тому релевантність, що проявляється лише далі, може бути недооцінена; однаковий фрагмент показується для всіх систем, проте це сприяє документам із релевантністю на початку. Оцінки 0/1/2 стискають судження, які люди можуть робити інакше: модельне «частково релевантний» не дорівнює людському. Основна метрика nDCG@10 за мітками пулу винагороджує високе ранжування оцінених релевантних документів; вона не вимірює, чи людина швидше знаходить те, що пам'ятає.

10 Доступність даних і коду

Випуск. Код, запити UA-PAR, аркуші релевантності з оцінками всіх суддів, журнали викликів, пошукові прогони, файли результатів і скрипти, що відтворюють корпус з його джерел, буде випущено разом. [PENDING: адреса публічного репозиторію, тег випуску, DOI програмного забезпечення і DOI препринту; репозиторій приватний, доки автор не схвалить публікацію]. Маніфест генерованих таблиць пов'язує джерельні файли результатів за SHA-256; заморожені вхідні дані оцінювання перелічено в `paper/results/judging_inputs_initial.json`.

Ліцензії корпусу. Корпус відтворюється з публічних джерел кодом `paper/corpus`; кожен файл у маніфесті має адресу джерела, ліцензію і SHA-256. За частинами: 2 945 нотаток і 400 зверстаних документів з української та російської Вікіпедії (CC BY-SA 4.0); 150 таблиць із наборів data.gov.ua під ліцензією CC BY; 1 775 файлів з репозиторіїв GitHub на українську тематику під ліцензією MIT (бралися лише репозиторії MIT і Apache-2.0; файл ліцензії кожного репозиторію збережено); 1 000 зображень Crossmodal-3600 (CC BY 2.0, автори — у файлі атрибуції набору) з підписами (CC BY 4.0); 800 записів FLEURS з розшифровками (CC BY 4.0).

Приватні дані. Польове дослідження (розділ 7) використовує власний архів автора. Публікуються лише агреговані числа; документи, запити й назви файлів — ні. Перевірка випуску (`paper/release/check.py`) перед публікацією шукає в кожному файлі тексти приватних запитів, домашній шлях автора і назви проєктів.

Моделі та програмне забезпечення. EmbeddingGemma 2 (Hugging Face `google/embeddinggemma-2`, ревізія `914f7f8`), multilingual-e5-large (`intfloat/multilingual-e5-large`), GGUF-збірки EmbeddingGemma 2, зроблені llama.cpp, та ідентифікатори моделей-суддів наведено у файлах результатів. Версії пакетів Python записано разом із результатами вимірювань ефективності.

Засоби письма. Під час підготовки чернетки використано робочий процес Scientific Agent Skills [12]; тут дотримано його правил (жодних вигаданих посилань чи чисел, докази прив'язано до джерел).

11 Висновки

archive-index забезпечує локальний лексичний, векторний і мультимодальний пошук у неоднорідному архіві. UA-PAR робить його текстовий пошук доступним для перевірки завдяки корпусу з відкритих джерел, замороженим запитам і прогонам, кільком модельним оцінюванням та генерованим звітам. На 170 запитах із відповіддю за основними переглянутими мітками Gemini середнє nDCG@10 становить 0,674 для E5, 0,633 для EG2, 0,629 для адаптивного злиття, 0,482 для BM25 із лемами та 0,450 для звичайного BM25. Адаптивне злиття перевищує BM25 після поправки, проте продемонстрованої переваги над EG2 чи RRF немає; свідчення користі морфології залежать від судді релевантності. Окремі завдання із зображеннями й мовленням встановлюють міжмодальну поведінку на відповідних наборах. Результати підтримують виміряний опис реалізованої системи та її обмежень; вони не встановлюють відповідності людським судженням, загальної переваги адаптивного злиття чи ефективності для кожного типу запиту до особистого архіву.

Література

[1] pymorphy3, version 2.0.6, with pymorphy3-dicts-uk 2.4.1.1.1663094765 and pymorphy3-dicts-ru 2.4.417150.4580142. `https://github.com/no-plagiarism/pymorphy3`. Maintained fork of pymorphy2.

[2] SQLite FTS5 extension. `https://www.sqlite.org/fts5.html`. SQLite 3.53.1 as linked into the Python used for the measurements.

[3] Jacob Cohen. Weighted kappa: Nominal scale agreement with provision for scaled disagreement or partial credit. *Psychological Bulletin*, 70(4):213–220, 1968. doi: 10.1037/h0026256.

[4] Alexis Conneau, Min Ma, Simran Khanuja, Yu Zhang, Vera Axelrod, Siddharth Dalmia, et al. FLEURS: Few-shot learning evaluation of universal representations of speech. In *2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)*, pages 798–805, 2023. doi: 10.1109/SLT54892.2023.10023141.

[5] Gordon V. Cormack, Charles L. A. Clarke, and Stefan Buettcher. Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. In *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pages 758–759, 2009. doi: 10.1145/1571941.1572114.

[6] Matthijs Douze, Alexandr Guzhva, Chengqi Deng, Jeff Johnson, Gergely Szilvasy, Pierre-Emmanuel Mazaré, et al. The Faiss library, 2024.

[7] Susan Dumais, Edward Cutrell, J. J. Cadiz, Gavin Jancke, Raman Sarin, and Daniel C. Robbins. Stuff I've seen: A system for personal information retrieval and re-use. In *Proceedings of the 26th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pages 72–79, 2003. doi: 10.1145/860435.860451.

[8] Guglielmo Faggioli, Laura Dietz, Charles L. A. Clarke, Gianluca Demartini, Matthias Hagen, Claudia Hauff, et al. Perspectives on large language models for relevance judgment. In *Proceedings of the 2023 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval (ICTIR)*, pages 39–50, 2023. doi: 10.1145/3578337.3605136.

[9] Google DeepMind. EmbeddingGemma 2 model card. Hugging Face, `https://huggingface.co/google/embeddinggemma-2`, revision 914f7f89142e33e77833254d9c9b90c3cef7303b, 2026. Apache-2.0; prompts, float16 warning and Matryoshka dimensions as stated in the card.

[10] Kalervo Järvelin and Jaana Kekäläinen. Cumulated gain-based evaluation of IR techniques. *ACM Transactions on Information Systems*, 20(4):422–446, 2002. doi: 10.1145/582415.582418.

[11] Vladimir Karpukhin, Barlas Oguz, Sewon Min, Patrick Lewis, Ledell Wu, Sergey Edunov, Danqi Chen, and Wen-tau Yih. Dense passage retrieval for open-domain question answering. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 6769–6781, 2020. doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.

[12] Timothy Kassis, Vinayak Agarwal, Yuhuan He, Darshil Patel, and Aubrey M. Brueckner. Scientific agent skills: A library of procedural knowledge for research agents, 2026. Writing-workflow skill used while drafting this manuscript.

[13] Mikhail Korobov. Morphological analyzer and generator for Russian and Ukrainian languages. In *Analysis of Images, Social Networks and Texts (AIST 2015)*, Communications in Computer and Information Science, pages 320–332. Springer International Publishing, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-26123-2_31.

[14] Aditya Kusupati, Gantavya Bhatt, Aniket Rege, Matthew Wallingford, Aditya Sinha, Vivek Ramanujan, et al. Matryoshka representation learning, 2022.

[15] Sean MacAvaney, Craig Macdonald, and Iadh Ounis. Streamlining evaluation with ir-measures. In *Advances in Information Retrieval (ECIR 2022)*, Lecture Notes in Computer Science, pages 305–310, 2022. doi: 10.1007/978-3-030-99739-7_38.

[16] Yu. A. Malkov and D. A. Yashunin. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4):824–836, 2020. doi: 10.1109/TPAMI.2018.2889473.

[17] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision, 2021.

[18] Nils Reimers and Iryna Gurevych. Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pages 3982–3992, 2019. doi: 10.18653/v1/D19-1410.

[19] Stephen Robertson and Hugo Zaragoza. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4):333–389, 2009. doi: 10.1561/1500000019.

[20] Tetsuya Sakai. Alternatives to bpref. In *Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pages 71–78, 2007. doi: 10.1145/1277741.1277756.

[21] Henrique Schechter Vera, Sahil Dua, Biao Zhang, Daniel Salz, Ryan Mullins, Sindhu Raghuram Panyam, et al. EmbeddingGemma: Powerful and lightweight text representations, 2025.

[22] Mark D. Smucker, James Allan, and Ben Carterette. A comparison of statistical significance tests for information retrieval evaluation. In *Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)*, pages 623–632, 2007. doi: 10.1145/1321440.1321528.

[23] Nandan Thakur, Nils Reimers, Andreas Rücklé, Abhishek Srivastava, and Iryna Gurevych. BEIR: A heterogenous benchmark for zero-shot evaluation of information retrieval models, 2021.

[24] Ashish V. Thapliyal, Jordi Pont-Tuset, Xi Chen, and Radu Soricut. Crossmodal-3600: A massively multilingual multimodal evaluation dataset, 2022.

[25] Paul Thomas, Seth Spielman, Nick Craswell, and Bhaskar Mitra. Large language models can accurately predict searcher preferences. In *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pages 1930–1940, 2024. doi: 10.1145/3626772.3657707.

[26] Liang Wang, Nan Yang, Xiaolong Huang, Linjun Yang, Rangan Majumder, and Furu Wei. Multilingual E5 text embeddings: A technical report, 2024.

[27] Xinyu Zhang, Nandan Thakur, Odunayo Ogundepo, Ehsan Kamalloo, David Alfonso-Hermelo, Xiaoguang Li, et al. MIRACL: A multilingual retrieval dataset covering 18 diverse languages. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 11:1114–1131, 2023. doi: 10.1162/tacl_a_00595.

A Детальні результати вимірювань

Наведені фрагменти генеруються з тих самих файлів, що й основні таблиці. Контрольні суми джерел та поточний основний варіант релевантності записано в `generated/manifest.json`.

A.1 Стан оцінювання й межі висновків

Оцінювання: Gemini: перегляд тією самою моделлю. Метрики: 170 запитів із відповіддю; без відповіді: 30.
R@100 відносно пулу; повної еталонної розмітки немає. Gemini та Gemma12 мають спільного розробника. Перегляд Gemini виконується тією самою моделлю. GPT не включено до основних таблиць і рисунків.
gemini: 5572 оцінених пар.
gemma4-12b: 5572 оцінених пар.
Початкові розбіжності: 1091/5572; лінійно зважена каппа Коена: 0.652.
Цільові документи: всього=170, у пулі=134, поза пулом=36. Знаменник оцінок цільових документів=134.
Зібрані файли та індексовані документи є різними сукупностями.
Текстовий індекс E5 та повний індекс не мають однакового набору документів.
Типи цільових документів: нотатки=170. Якість для решти типів не встановлено.

A.2 Зібрані й проіндексовані дані

Сукупність	Кількість
Зібрані файли	7070
Запити (усі)	200
Документи індексу e5	4137
Документи індексу full	6054
Документи індексу noshort	6054
Документи індексу plain	6054
e5: усі фрагменти	94970
e5: вектори	84767
e5: вектори текстових колекцій	84767
full: усі фрагменти	96908
full: вектори	86726
full: вектори текстових колекцій	84788
noshort: усі фрагменти	97652
noshort: вектори	87441
noshort: вектори текстових колекцій	85503
plain: усі фрагменти	96908
plain: вектори	86726
plain: вектори текстових колекцій	84788

A.3 Абляції

Система	nDCG@10	R@100^{pool}	RR@10
adaptive	0.629 [0.596, 0.660]	0.908 [0.887, 0.928]	0.866 [0.826, 0.905]
adaptive-phrase	0.629 [0.596, 0.660]	0.908 [0.887, 0.928]	0.866 [0.826, 0.905]
adaptive-ident	0.629 [0.597, 0.661]	0.912 [0.892, 0.931]	0.866 [0.826, 0.905]
adaptive-short	0.629 [0.597, 0.660]	0.908 [0.887, 0.928]	0.866 [0.826, 0.905]
dense_eg2_256	0.611 [0.577, 0.643]	0.888† [0.863, 0.911]	0.873 [0.830, 0.913]

Система	Success@1	Success@5
adaptive	0.782 [0.718, 0.841]	0.971 [0.941, 0.994]
adaptive-phrase	0.782 [0.718, 0.841]	0.971 [0.941, 0.994]
adaptive-ident	0.782 [0.718, 0.841]	0.971 [0.941, 0.994]
adaptive-short	0.782 [0.718, 0.841]	0.971 [0.941, 0.994]
dense_eg2_256	0.818 [0.759, 0.871]	0.953 [0.918, 0.982]

†: $p_{\text{Holm}}<0.05$, adaptive; R@100: відносно пулу.

A.4 Категорії запитів

Система	Відомий об'єкт	Тематичні
bm25_plain	0.475 [0.397, 0.552]	0.351 [0.296, 0.407]
bm25_lemma	0.524 [0.451, 0.594]	0.388 [0.338, 0.438]
dense_eg2	0.617 [0.549, 0.683]	0.568 [0.513, 0.619]
dense_e5	0.729 [0.682, 0.773]	0.662 [0.617, 0.706]
rrf	0.639 [0.584, 0.690]	0.564 [0.517, 0.609]
adaptive	0.612 [0.542, 0.680]	0.568 [0.513, 0.619]
adaptive-phrase	0.612 [0.542, 0.680]	0.568 [0.513, 0.619]
adaptive-ident	0.612 [0.542, 0.680]	0.568 [0.513, 0.619]
adaptive-short	0.612 [0.543, 0.681]	0.569 [0.514, 0.620]
dense_eg2_256	0.596 [0.527, 0.664]	0.539 [0.479, 0.598]

Система	Технічні	Міжмовні
bm25_plain	0.649 [0.597, 0.702]	0.351 [0.273, 0.427]
bm25_lemma	0.651 [0.595, 0.706]	0.388 [0.302, 0.472]
dense_eg2	0.785 [0.746, 0.823]	0.582 [0.512, 0.650]
dense_e5	0.663 [0.606, 0.716]	0.639 [0.563, 0.709]
rrf	0.779 [0.734, 0.824]	0.554 [0.486, 0.619]
adaptive	0.772 [0.732, 0.810]	0.582 [0.512, 0.650]
adaptive-phrase	0.772 [0.732, 0.810]	0.582 [0.512, 0.650]
adaptive-ident	0.775 [0.736, 0.813]	0.582 [0.512, 0.650]
adaptive-short	0.772 [0.732, 0.810]	0.580 [0.510, 0.648]
dense_eg2_256	0.757 [0.716, 0.796]	0.579 [0.508, 0.648]

A.5 Мови запитів

Система	Російська	Українська
bm25_plain	0.421 [0.368, 0.474]	0.466 [0.417, 0.515]
bm25_lemma	0.480 [0.428, 0.531]	0.483 [0.436, 0.530]
dense_eg2	0.633 [0.582, 0.683]	0.633 [0.592, 0.672]
dense_e5	0.664 [0.612, 0.712]	0.679 [0.647, 0.710]
rrf	0.624 [0.579, 0.668]	0.634 [0.596, 0.671]
adaptive	0.623 [0.572, 0.674]	0.631 [0.591, 0.670]
adaptive-phrase	0.623 [0.572, 0.674]	0.631 [0.591, 0.670]
adaptive-ident	0.625 [0.574, 0.676]	0.631 [0.591, 0.670]
adaptive-short	0.623 [0.572, 0.674]	0.632 [0.591, 0.670]
dense_eg2_256	0.637 [0.584, 0.689]	0.597 [0.553, 0.640]

A.6 Еталон квантування

Еталон вимірює косинусну узгодженість векторів на 20 текстах і час CPU на текст. Він не вимірює втрату якості пошуку та не встановлює затримку в експлуатації.

GGUF	Середній косинус	Найменший косинус	МБ	CPU с/текст
f16	0.99995	0.99994	532.1	0.061
Q8_0	0.99972	0.99892	295.5	0.069
Q4_K_M	0.99043	0.98503	173.3	0.053