



ООО «РОЛЛ ЭКС»
620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, оф. 24.06
ОГРН: 1146678012249, ИНН: 6678048106
Тел. +7 961 770-00-77
Email: roll-ex@roll-ex.ru
Сайт: roll-ex.ru

Исх. 467 от 31.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
5-ти осный полуприцеп контейнеровоз
CS-362GN + CSA-453

				Техническое предложение (заполняет Поставщик: либо "да", либо альтернативные параметры)
№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные	
Общие данные				
1	Тип	-	Полуприцеп-контейнеровоз	5-ти осный полуприцеп контейнеровоз CS-362GN + CSA-453
2	Комплектация	-	Разделяемый (5 осей)	Да (2 отдельных ТС -2 ЭПТС)
3	Цвет	-	По согласованию с Заказчиком	Да
4	Тип и размерность шин	-	В заводской комплектации	1й 385/55 R 22,5 /385/65 R 22,5
5	Максимальная полная масса	кг	Не более 58000	Да
6	Масса снаряженного шасси	кг	Не более 9000	Да (8200кг)
7	Допустимая нагрузка на ССУ	кг	Не более 13000	Да
8	Допустимая нагрузка на оси	кг	Не более 45000	Да
9	Длина габаритная	мм	Не более 12600	12834 (габаритные крайние точки)
10	Ширина габаритная	мм	Не более 2500	2520
11	Высота габаритная рамы полуприцепа	мм	Не более 1320	1320 (с держателем запасного колеса 2956 мм)
12	Высота седельно-сцепного устройства	мм	Не более 1100	1130
13	Высота погрузочная (по передним фитингам, порожнего)	мм	Не более 1260	1100
14	Высота погрузочная (по задним фитингам, порожнего)	мм	Не более 1100	1100
15	Колесная колея	мм	Не более 2040	Да
16	Рессорная колея	мм	Не более 1300	Да
17	Типы перевозимых контейнеров	-	1x40' контейнер, имеющий паз в основании;2x20' контейнера	Да
18	Количество осей	-	5 (1-я ось подруливающая подъемная 2-я ось подруливающая подъемная 3-я ось жесткая подъемная 4-я ось жесткая неподъемная 5-я ось подруливающая подъемная)	конфигурация 2+3 (1-я ось подъемная,но не подруливающая т.к на ТС должно быть не менее 50% стационарных осей) 2-я ось подруливающая подъемная 3-я ось жесткая подъемная 4-я ось жесткая неподъемная 5-я ось подруливающая подъемная)
Комплектация				
19	Конструкция шасси	-	Усиленная рама шасси из двух продольных лонжеронов двутаврового сечения соединенных поперечными балками, выполнены из конструкционной низколегированной стали	≈-45 + 40
			Конструкция рамы выполнена из высокоуглеродистой стали, работающей в температурном режиме от -70 °С до +40 °С.	Да
			Шкворень 2-х дюймовый в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00, расположен согласно ISO 1726	Да
			Дополнительное положение шкворня для эксплуатации с 3-х осным тягачом	Да
			Опорное устройство грузоподъемностью 24 тонны с управлением справа	да (на 2х осном п/п и на 3х осном)
			Боковая алюминиевая/металлопластиковая противооподкатная защита, выполненная по Правилам ЕЭК ООН № 73.00	Да
			2 противооткатных упора (башмака)	Да
			Держатель запасного колеса - 1 шт	Да (лебёдка 1шт, кронштейн крепления 2шт.)

			Заднее защитное устройство, в виде стального гнутого профиля с интегрированным креплением номерного знака, выполненное по правилам ЕЭК ООН № 58.01	Да
			Рамка под регистрационный номер	Да
			Фитинговые балки и замки	Да
20	Осевой агрегат	-	Барабанные тормоза, усиленное исполнение сечение стенки 15 мм, квадратная ось. Допустимая нагрузка на каждую ось 9 000 кг	Дисковые тормозные механизмы. Круглая балка оси . Допустимая нагрузка на каждую ось 9 000 кг
			Усиленная пневматическая подвеска (подушки диаметром 360мм) с возможностью подъема/опускания.	Да
			Усиленные амортизаторы	Да
			Пластиковые крылья над всеми колесами	Да
			Пара брызговиков за второй и пятой осями.	Да
			Пневматическая электронная тормозная система, с функцией RSS (система противоопрокидывания)	Да

Генеральный директор ООО «Юм-Экс» Генерелкин В.С.

