

Krok 1: Tożsamość aplikacji

Problem: Próba zmiany typu uruchamiania usługi "Tożsamość aplikacji" (AppIDSvc) na automatyczny w Windows 11 Pro — system odmawia zmian nawet z poziomu services.msc uruchomionego jako administrator.

Rozwiązanie: Użycie wiersza poleceń (CMD) z uprawnieniami administratora i ręczne wymuszenie zmiany komendami `sc config` oraz `net start`, z ewentualnym wyłączeniem Tamper Protection lub sprawdzeniem zasad grupowych (gpedit.msc) w razie dalszych problemów.

Krok 2: Zasady zabezpieczeń lokalnych (secpol.msc)

Zasady sterowania aplikacjami -> AppLocker -> Reguły wykonywalne
Utworzenie reguł domyślnych. Reguły te pozwalają na działanie plików z folderów Windows i Program Files.

Krok 3: Utworzenie nowej reguły blokującej (Deny) dla użytkownika Junior_User :

Typ: Odmów

Użytkownik: Junior_User

Warunek: Wydawca (Publisher) lub Ścieżka
plik powershell.exe oraz cmd.exe

Różnica między warunkami Publisher a Path w AppLocker:

Publisher (Wydawca)

- Identyfikuje aplikację na podstawie **podpisu cyfrowego** producenta
- Zawiera informacje: wydawca, nazwa produktu, nazwa pliku, wersja
- **Zalety:**
 - Reguła działa nawet po aktualizacji aplikacji (nowa wersja, nowa lokalizacja)
 - Trudniejsza do obejścia przez użytkownika
 - Bardziej elastyczna — można zezwolić na "wszystkie aplikacje od Microsoft"
- **Wady:**
 - Działa tylko dla podpisanych cyfrowo aplikacji

Path (Ścieżka)

- Identyfikuje aplikację na podstawie **lokalizacji pliku** w systemie (np. `C:\Windows\System32\cmd.exe`)
- **Zalety:**
 - Działa dla każdej aplikacji, nawet niepodpisanej
 - Prosta konfiguracja
- **Wady:**

- Łatwa do obejścia — jeśli użytkownik skopiuje plik w inne miejsce, reguła nie zadziała
- Przy aktualizacji/zmianie ścieżki trzeba aktualizować regułę