# Python 기본 문법(3)



### 조건문: if

- if 조건문 뒤에는 반드시 콜론(:)
  - 바로 아래 문장부터 if문에 속 하는 모든 문장에 들여쓰기 (indentation)를 해야 함
- 파이썬에는 다른 언어에 있는 switch 문이 존재하지 않음
  - if...elif... 문으로 수행
- pass
  - def 문이나 if 문처럼 코드 블록을 본문으로 갖는 표현에서 본문을 비워 둘 때 사용

```
#조건식
x = 10

print("조건식 1:")
if x % 2 = 1:
    print(x, ": 홀수")

print("조건식 2:")
if x % 2 = 0:
    print(x, ": 홀수")

else:
    print(x, ": 홀수")

print("조건식 3:")
if x ← 0:
    print("양수가 아님")
elif x % 2 = 0:
    print(x, ": 짝수")
else:
    print(x, ": 짝수")
else:
    print(x, ": 홀수")

조건식 1:
조건식 2:
10: 짝수
조건식 3:
10: 짜수
```

# 비교연산자/논리연산자

### 비교 연산자 의미

x < y	x가 y보다 작다
x > y	x가 y보다 크다
x == y	x와 y가 같다
x != y	x와 y가 같지 않다
x >= y	x가 y보다 크거나 같다
χ <= γ	x가 v보다 작거나 같다

#### 논리 연산자 의미

and	A and B : A와 B 모두 True일때 True
or	A or B : A 혹은 B가 True일때 True
not	not A : A가 True면 False, False면 True

```
#비교 열산자
x = 10
y = 20
print("비교 열산자")
print(x, '>', y, ":", x > y)
print(x, '<', y, ":", x > y)
print(x, '<', y, ":", x = y)
print(x, ''=', y, ":", x = y)
print(x, '!=', y, ":", x = y)
print("논리 연산자")
if (x >= 20 and y >= 20 ): print("두수는 20보다 크다")
elif (x >= 20 or y >= 20)
else: print("두수는 20보다 작다")
```

else: print("두수는 20보다 비교 연산자 10 > 20: False 10 > 20: False 10 > 20: False 10 >= 20: True 10 = 20: False 10 = 20: True 10 = 20: False 10 = 20: True 는리 연산자 두수 중 20보다 큰수가 있다.

# in연산자

in	not in
x in 리스트	x not in 리스트
x in 튜플	x not in 튜플
x in 문자열	x not in 문자열

```
#In 연산자

str = "안녕하세요"
print(str, "에 안이란 글자가 있습니다.:", '안' in str)

#리스트
st = list(range(1,5))
print("리스에 10이 있습니다.:", 10 in lst)

안녕하세요 에 안이란 글자가 있습니다.: True
리스에 10이 있습니다.: False
```

Come with 100

### 반복문 - for

- for
  - 컬렉션으로부터 하나씩 요소(element)를 가져와, 루프 내의 문장들을 실행
    - 컬렉션 : 리스트, Tuple, 문자열 등

```
#tor문으로 collection 정근하기
#문자일
str = "인념하세요"
print("문자일")
for item in str:
    print("Item)
#리스트
lst = list(ranse(1,5))
print("리스트")
for item in lst:
    print(item)
#워너크
dic = {'a':1, 'b':2}
print("목서크리')
for item in dic :
    print(item)
for item in dic.items():
    print(item)
```

문자열 안녕 하세요 리스트 1 2 3 4 딕션너리 b a ('b',, 2)



5

# For문을 이용한 리스트 변형

```
st = ['1', '2', '3', '4']
print("리스트 :", lst)
##or문을 이용한 리스트 항목의 형 변환
|st = [int(item) for item in lst]
print("리스트 :", lst)
##or문을 이용한 리스트 항목주훈
|st = [item for item in lst if item % 2 == 0 ]
print("리스트 :", lst)
```



### 반복문 while

- while
  - -while 키워드 다음의 조건식이 참일 경우 계속 while 안의 블럭을 실행

```
: #for是承 while是

print("for 是")
for i in range(1, 6):
    print(i)

print("while 是")
i = 0
while i < 5:
    i = i + 1
    print(i)
```



7

## break/continue

- break 문
  - 반복문 안에서 루프를 빠져나오기 위해 을 사용
- continue문
  - 루프 블럭의 나머지 문장들을 실행하지 않고 다음 루프로 직접 돌아가게 함

```
#break/continus
for i in range(1, 100) :
    if ( i % 2 = 1) : continue
    if ( i > 5 ) : break
    print(i)
2
```



### 해결문제

- 단을 입력 받아서 해당하는 단의 구구단을 출력하시오.
  - 단은 2단에서 9단까지만 입력 그 외 입력되면 종료 하고 그렇지 않을 경우 계 속 입력



### 해결문제

- 다음은 문재인 대통령의 연설문 일부 입니다.
  - 국민, 대한민국, 대통령이란 단어 중에서 2회 이상 나온 단어를 출력하시오.

국민 여러분의 위대한 선택에 머리 숙여 깊이 감사드립니다. 저는 오늘 대한민국 제19대 대통령으로서 새로운 대한민국을 향해 첫걸음을 내딛습니다. 지금 제 두 어깨 는 국민 여러분으로부터 부여받은 막중 한 소명감으로 무겁습니다. 지금 제 가슴은 한번도 경험하지 못한 나 라를 만들겠다는 열정으로 뜨겁습니다. 그리고 지금 제 머리는 통합 과 공존의 새로운 세상을 열어갈 청사진으로 가득 차 있습니다.

Come with TO PNU!

# 파일 생성

• 파일 생성

파일 객체 = open(파일 이름, 파일 열기 모드)

파일열기모드	설명
r	읽기모드 - 파일을 읽기만 할 때 사용
w	쓰기모드 - 파일에 내용을 쓸 때 사용
a	추가모드 - 파일의 마지막에 새로운 내용을 추가 시킬 때 사용

• 파일 닫기

파일 객체.close()




# 파일 출력

• 파일출력함수: write()

-파일열기모드:w

```
f = open("test.txt","w")
inData = input("기록내용을 입력하세요")
f.write(inData+"\n")
inData = input("기록내용을 입력하세요")
f.write(inData)
f.close()
```

```
f = open("test.txt","a")
inData = input("기록내용을 입력하세요")
f.write(inData+"\n")
f.close()
```





## 파일 입력

- 파일입력함수
  - read(): 파일의 내용 전체를 문자열로 리턴
  - readline(): 파일의 첫 번째 줄을 읽어 출력하는 경우
  - readlines(): 파일의 모든 라인을 읽어서 각각 의 줄을 요소로 갖는 리스트로 리턴

inData = f.readline()
print(inData)

while True:
 inData = f.readline()
 if not inData : break
 print(inData)

inData = f.readlines()
for line in inData :
 print(line)

inData = f.read()
print(inData)

Come with SO

### 해결문제

 성적 파일을 읽어서 합계 점수를 구하여 결과 파일로 저장하시오.



# python 내장함수

- sum(), max(), min()
  - 입력으로 받은 리스 트나 튜플의 모든 요 소의 합,최대, 최소값 을 리턴하는 함수
- zip()
  - 동일한 개수로 이루 어진 자료형을 묶어 주는 역할을 하는 함
  - Dictionary의 **{key:** value**}** 중 value 값으로 최대값과 최소값, 그리고 정렬을 하는 데 사용

```
list1 = ['a', 'b','c'] 6
list2 = [1, 3, 2] 3
#豊冽 [('a', 1), ('b', 3), ('c', 2)]
print(sum(list2)) ('a': 1, 'b: 3, 'c': 2)
#忍母 (1, 'a')
print(max(list2)) [(1, 'a'), (2, 'c'), (3, 'b')]
#忍子 (1, 'a')
print(sorted(list2))
#忍言 (1, 'a')
print(sorted(list2))
#記言 (2, 'c'), (3, 'b')]
#記言 (2, 'c'), (3, 'b')]
#記言 (3, 'b')
#記子 (1, 'a')
#記子 (2, 'c'), (3, 'b')]
#記字 (2, 'c'), (3, 'b')]
#記字 (3, 'b')
#記字 (1, 'a')
#記字 (2, 'c'), (3, 'b')]
#記字 (3, 'b')
#記字 (3, 'b')
#記字 (4, 'a')
#記字 (5, 'a')
#記字 (5, 'a')
#記字 (5, 'a')
#記字 (5, 'a')
#記字 (6, 'a')
#記字 (7, 'a')
#記字 (7, 'a')
#記字 (7, 'a')
#記字 (8, 'a')
#記字 (7, 'a')
#記字 (8, 'a')
#記字 (7, 'a')
#記字 (8, 'a')
#記字 (8, 'a')
#記字 (9, 'a')
#記字 (9, 'a')
#記字 (1, 'a')
#記字 (2, 'c')
#記字 (1, 'a')
#記書 (1, 'a')
#記書 (2, 'c')
#記書 (2,
```

### 해결문제

- 주어진 dust201809.txt는 2018년 09월 지역별 미세먼지 대기오염이다.
  - 대기오염 평균을 구하시오.



# 해결문제

• 도별미세먼지.csv 파일을 읽어서 딕션너 리를 만들고 평균과 최대값을 가지는 도 를 찾으시오.

