

Continuación documento Squid 07: Bucles. (Saru)

③ For Each

El bucle for-each es la forma más sencilla de recorrer los elementos en estructuras de datos como arrays, listas, sets, maps...

A diferencia de "for" clásico, el bucle forEach se enfoca en "qué" quieres recorrer, no en "cómo" lo quieres recorrer, lo que lo convierte en una opción perfecta cuando no necesitas preocuparte por índices o posiciones.

La sintaxis es sencilla:

```
for (tipo de dato nombrable : nombre_estructura) {
```

```
    // nombre_variable guardará cada uno de los elementos recorridos
```

```
    // por for each en nombre_estructura.
```

```
}
```

Ejemplos

// Recorrer un Array o ArrayList también es de la misma forma.

```
String[] names = {"Antonio", "Alexa", "Cybercito"};
```

```
for (String name : names) {
```

```
    System.out.println(name);
```

```
}
```

// Recorrer un Set

```
HashSet<Integer> numbers = new HashSet();
```

```
numbers.add(1);
```

```
    ;
```

```
numbers.add(5);
```

```
for (Integer number : numbers) {
    System.out.println(number);
}
```

// Recorremos un map.

Este apartado requiere del uso de métodos adicionales Map.

// Tenemos nuestro map

```
HashMap<String, String> emails = new HashMap<>();
emails.put("Antonio", "antonio@gmail.com");
emails.put("Mera", "mera@gmail.com");
emails.put("Cyberpunk", "chachi@gmail.com");
```

```
for (Integer email : emails) {
    System.out.println(email);
}
```

Esto ya no funciona
del mismo modo que con
las listas o los sets.