دليل تشغيل مختبر GRC

منصة CISO Assistant على GitHub Codespaces · مجانًا ومن المتصفح

وش هذا المختبر؟

بيئة تدريب جاهزة تشغّل فيها منصة CISO Assistant مفتوحة المصدر لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال، وفيها ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ECC-2:2024 جاهزة للتحميل.

تشتغل بالكامل من المتصفح على GitHub Codespaces، بدون سيرفر وبدون تثبيت أي برنامج على جهازك.

المتطلبات

- حساب GitHub مجاني
- متصفح حديث (Chrome أو Edge)

الخطوة 1: أنشئ الـ Codespace

1. افتح المستودع: github.com/cybers-sa/grc-bootcamp-lab
2. اضغط زر **Open in GitHub Codespaces** في الخطوة 1.
3. تأكد من الإعدادات: **Region: Europe West** و**Machine type: 2-core**.
4. اضغط **Create codespace**.

الخطوة 2: انتظر التجهيز

يفتح لك محرر في المتصفح وتحته طرفية (Terminal). أول مرة يحمّل المنصة، وتاخذ من **5 إلى 15 دقيقة**.

لما تجهز، تظهر في الطرفية رسالة مثل هذي:

```
==========================================
 CISO Assistant is ready
 Open: https://xxxx-8080.app.github.dev

 Admin account:
   Email: admin@bootcamp.local
   Password: xxxxxxxxxxxxxxx
==========================================
```

احفظ كلمة المرور. تنحفظ أيضًا في ملف admin-credentials.txt داخل الـ Codespace.

الخطوة 3: ادخل المنصة

1. اضغط **Ctrl** مع النقر على الرابط الظاهر في الطرفية، أو افتح تبويب **Ports** وافتح المنفذ **8080**.
2. سجّل الدخول بالإيميل وكلمة المرور.
3. غيّر كلمة المرور من زر ⋮ جنب الإيميل أسفل القائمة.

الخطوة 4: حمّل ضوابط ECC

1. من القائمة: **Libraries ← CATALOG**
2. ابحث عن **ECC** واختر **Essential Cybersecurity Controls (ECC-2:2024)**
3. اضغط زر التحميل مرة وحدة.
4. تأكد من وجوده في **Frameworks ← CATALOG**.

> إذا ظهرت رسالة Failed to load library بعد ضغطة ثانية، فالإطار محمّل من الضغطة الأولى.

مشاركة المنصة مع الفريق

1. من تبويب **Ports**، اضغط بالزر الأيمن على المنفذ **8080**.
2. اختر **Port Visibility ← Public**.
3. شارك الرابط مع أعضاء الفريق، وأنشئ لكل عضو حساب من **ORGANIZATION ← Users**.

> الرابط يشتغل بس وقت ما يكون الـ Codespace شغّال، وأي شخص معه الرابط يقدر يوصل لصفحة الدخول.
> استخدم بيانات تدريبية فقط.

الإيقاف وإعادة التشغيل

- **الإيقاف:** من github.com/codespaces اضغط **⋯** ثم **Stop codespace** بعد كل جلسة.
- يتوقف تلقائيًا بعد 30 دقيقة بدون استخدام.
- **إعادة التشغيل:** افتحه من نفس الصفحة، والمنصة تشتغل لحالها والبيانات محفوظة. إذا ما اشتغلت، اكتب في الطرفية:

```
bash start.sh
```

الاستهلاك المجاني

البند	الحساب المجاني شهريًا
ساعات الحوسبة	120 ساعة، تعادل 60 ساعة تشغيل على جهاز 2-core
التخزين	15 جيجا، وبنحسب حتى لو الـ Codespace موقف

تابع استهلاكك من github.com/settings/billing، واحذف الـ Codespace بعد نهاية المعسكر.

حل المشاكل

المشكلة	الحل
رسالة The platform did not start in time	شغّل bash start.sh مرة ثانية
الطرفية وقفت وما طلعت رسالة الجاهزية	شغّل bash start.sh
الصفحة ما تفتح	تأكد إن الـ Codespace شغّال، وافتح المنفذ 8080 من تبويب Ports
تبي تشوف سبب أي خطأ	docker compose logs --tail=30 backend