دليل استخدام مختبر صيد التهديدات SOC

1. التشغيل


1. من صفحة المستودع اضغط زر **Open in GitHub Codespaces**.
2. تأكد من **Region: Europe West** و **Machine type: 2-core**، ثم اضغط **Create codespace**.
3. انتظر حتى ينتهي التجهيز وتظهر في الطرفية شاشة **SOC Hunting Lab** (من 3 إلى 8 دقائق في المرة الأولى).
4. افتح تبويب **Ports** أسفل الشاشة، واضغط أيقونة الكرة 🌐 بجانب المنفذ **8000** (SOC Dashboard).

إذا ظهر **HTTP ERROR 401** أو **404**، راجع حل المشكلات.

2. ابدأ من Learn ⚠️

> **قبل أول قضية، اقرأ صفحة Learn.** تفتح تلقائيًا في أول زيارة، وزرها في القائمة الجانبية عليه علامة **Start here**.


فيها كل ما تحتاجه للتحقيق: المنهجية، وقرارات الفرز، وأهم أحداث Windows و Sysmon، وسجلات Zeek، وتحليل الإيميل، و Threat Intel، وأوامر Search. ارجع لها أثناء حل أي قضية.



عند الانتهاء اضغط **Start Case 01**.


3. حلّل الأدلة

اختر القضية من القائمة الجانبية واضغط **Analyze Evidence**. التحليل يستغرق ثوانٍ.




4. نظرة عامة

تبويب **Overview** يعرض عدد التنبيهات، وتوزيعها حسب الخطورة، والخط الزمني للهجوم، وأكثر القواعد تنبيهًا، والأجهزة وأرقام الأحداث.




5. التنبيهات والأحداث

- **Hayabusa Alerts:** جدول التنبيهات مع التصفية حسب الخطورة والبحث. اضغط أي تنبيه لترى تفاصيله كاملة.
- **Sigma Detections:** الأحداث المطابقة لقواعد Sigma.
- **Raw Events:** كل أحداث السجل، مع التصفية حسب رقم الحدث.




6. البحث بالاستعلامات

تبويب **Search** يبحث في كل بيانات القضية بلغة استعلام بصيغة Splunk (SPL). اضغط أحد الأمثلة الجاهزة للبدء، وإذا كانت النتيجة أرقامًا يظهر رسم بياني تلقائيًا.




7. تحليل الإيميل

في قضايا التصيد، تبويب **Email** يعرض المرسل و Reply-To و Return-Path، ونتائج SPF و DKIM و DMARC، ومسار الإيميل، والروابط، والمرفقات وبصماتها.



8. مؤشرات الاختراق


تبويب **IOCs** يستخرج المؤشرات تلقائيًا. افحص كل مؤشر خارجي من الروابط بجانبه، ثم صنّفه **Malicious** أو **Suspicious** أو **Benign**.



9. التحقيق والتقرير


تبويب **Investigation** فيه:

- **Scenario** و **Start here**: القصة ونقطة البداية.
- **Questions**: اكتب إجابتك تحت كل سؤال.
- **Hints**: افتح التلميحات واحدًا واحدًا إذا احتجت.



- **Triage decision**: القرار (True Positive أو False Positive) والخطورة.
- **Incident report**: الملخص، والأجهزة والحسابات، والخط الزمني، و MITRE ATT&CK، والمؤشرات، والتوصيات.


كل شيء يُحفظ تلقائيًا. اضغط **Download report** لتحميل التقرير.



10. حلّل ملفاتك

اضغط **New Case +**، واكتب عنوان القضية، وارفع ملفات `.evtx` أو `.pcap` أو `.pcapng` أو `.eml`، ثم **Create and Analyze**. تظهر القضية تحت **My Cases**.

استخدم بيانات المختبرات وتحديات CTF فقط، ولا ترفع سجلات من بيئة عمل حقيقية.



حل المشكلات

المشكلة	الحل
HTTP ERROR 401	من تبويب **Ports** اضغط بالزر الأيمن على المنفذ 8000، ثم **Port Visibility** ← **Public**.
HTTP ERROR 404	من تبويب **Ports** اضغط بالزر الأيمن على المنفذ 8000 ← **Stop Forwarding Port**، ثم **Forward a Port** واكتب `8000`.
لوحة التحكم لا تفتح	اكتب في الطرفية `bash bin/dashboard` ثم افتح الرابط الظاهر.

الإيقاف

من github.com/codespaces اضغط **⋯** بجانب الـ Codespace ← **Stop codespace** بعد كل جلسة. الإجابات والقضايا تبقى محفوظة حتى تحذفه.